

广州白云国际机场三期扩建工程空管工程精装修及配套工程
施工专业承包工程

招标工程量清单

招标人：中国民用航空中南地区空中交通
管理局、中国建筑第八工程局有
限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广州白云国际机场三期扩建工程空管工程精装修及配套工程
施工专业承包工程

招标工程量清单

招标人：中国民用航空中南地区空中交
通管理局、中国建筑第八工程
局有
限公司

单位盖章

造价咨询人：_____
单位盖章

法定代表人或
其授权人：_____
单位盖章

法定代表人或
其授权人：_____
单位盖章

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔台裙楼-精装修装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		首层							
		首层合计							
		走廊/门厅/休息区/卫生间前室 234.77m2							
		走廊/门厅/休息区/卫生间前室 234.77m2合计							
		天花							
1	011302001466	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	190.78				0
2	011302001467	不锈钢装饰（MT-01）	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 2. 详见节点:22/DT-01-03	m2	3.64				0

3	011207001467	墙面装饰板 (MT-17)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4角钢骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-17银色氟碳漆铝板2.5mm厚 3. 详见节点:06A/T-03 4. 综合考虑异形、弧形加工费用	m2	23.87				0
4	010810002277	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	9.9				0
		天花合计							
		地面							
1	011102001017	石材楼地面 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程 5. 石材晶面处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	234.77				0
2	011108001067	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料	m2	8.2				0

			种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
3	010809004151	幕墙边收口石材（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	1.5				0
4	011105006252	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	135.83				0
		地面合计							
		墙面							
1	011204001073	石材墙面（ST-01）	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽（横槽）	m2	193.1				0

			5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程						
2	011207001468	电梯门顶不锈钢装饰板(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30*30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm(拉槽面) 4. 详见节点:17/DT-03-4 5. 综合考虑拉槽面折边所增加的工程量, 以立面投影面积计算	m2	1.9				0
3	011502003001	石材灯槽(ST-01)	1. 线条材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚 2. 安装方式:综合考虑 3. 详见节点:16/DT-03-04 4. 综合考虑电梯按钮处弧形石材所增加的费用	m	7.8				0
4	011207001469	木纹墙板(W-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	15.72				0
5	011207001470	布纹墙板(W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格	m2	260.68				0

			、颜色:W-04布纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格 :拼缝嵌2mm成品铝合金 条 5. 详见节点:02/DT-03- 01						
		墙面合计							
		门窗							
1	010808005001	石材电梯门套	1. 龙骨材料种类 :25*25*3mm热镀锌方通 2. 面层材料品种、规格 :ST-01欧典米黄大理石 25mm厚,背栓式金属挂 件 3. 详见节点:16/DT-03- 04	m2	2.2				0
2	010805007123	强弱电间暗门 (ST- 01)	1. 门代号:强弱电间暗 门 2. 洞口尺寸 :900x2300mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST- 01欧典米黄大理石 25mm厚,背栓式金属挂 件 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14 7. 综合考虑暗门石材开 合位置的倒角磨边	樘	2				0
3	010805007124	消火栓暗门 (W-04)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800x2600mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 04布纹墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	4				0

4	010810001258	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控, 且可以分区控制; 配备阳光传感器, 可设定在特定的光照度条件下, 遮阳帘展开或收起; 电动遮阳帘制安, 遮阳帘采用白色织物卷帘, 能有效遮蔽外照光线; 遮阳帘还应配备阳光照度传感器, 以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息, 同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能, 可以接入第三方管理系统, 与会议系统联动, 不同应用场景自动切换	m2	27				0
		门窗合计							
		变配电房走廊 82.63m2							
		变配电房走廊 82.63m2合计							
		天花							
1	011302001468	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	84.46				0
		天花合计							

		地面							
1	011102003126	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚600x600防滑耐磨砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	82.63				0
2	011105003040	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:800x120(高)面砖	m2	1.45				0
3	011108001068	门槛石(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	3				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001207	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	118				0
		墙面合计							
		值班室 20.82m2							
		值班室 20.82m2合计							
		天花							
1	011302001469	铝扣板吊顶(MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆	m2	17.39				0

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
2	010810002278	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.34				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006229	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	17.88				0
2	010904002276	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	23.52				0
3	011101001277	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	17.88				0
4	011103001207	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	17.88				0
5	011105006253	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格	m	18.79				0

			、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001208	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01白色无机涂料三遍	m2	65				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001270	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸: M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、 木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010801001271	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸: M1023 2. 材质:W-01木饰面门、 木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
3	010810001259	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	12.1				0
		门窗合计							
		天花 (卫生间)							
1	011302001470	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨, 间距及 扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格: 9.5mm防潮石膏板、局 部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格	m2	3.32				0

			:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04~05/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
		天花（卫生间）合计							
		地面（卫生间）							
1	011101006230	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	2.94				0
2	010904002277	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	4.98				0
3	011101001278	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	2.94				0
4	010904002278	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	4.98				0
5	011102003127	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	2.94				0
		地面（卫生间）合计							
		墙面（卫生间）							
1	010903002062	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	14.04				0
2	011204003078	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配	m2	45.32				0

			合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 1. 2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
3	011204001074	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格: 12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格: L50*50*5热镀锌角钢 间距≤600mm 4. 部位:马桶墙面 5. 详见节点:10/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	1.33				0
		墙面 (卫生间) 合计							
		其他 (卫生间)							
1	011505011067	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格: 195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类: 12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	1.19				0
2	011505001069	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边	m2	1.13				0

			4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程						
3	穗 011501021073	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	0.69				0
4	011505008048	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	1				0
		其他 (卫生间) 合计							
		网络备件室(非甲、乙类物品) 21.32m2							
		网络备件室(非甲、乙类物品) 21.32m2合计							
		天花							
1	011302001471	吸音板吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	22.38				0
2	010810002279	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.4				0

		天花合计							
		地面							
1	011101006231	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	22.55				0
2	010904002279	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	28.23				0
3	011101001279	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	22.55				0
4	011103001208	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	22.55				0
5	011105006254	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	18.92				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001209	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	60.94				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001260	单层卷帘(CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	12.75				0

		门窗合计							
		备件室(非甲、乙类物品) 20.67m2							
		备件室(非甲、乙类物品) 20.67m2合计							
		天花							
1	011302001472	吸音板吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	20.67				0
2	010810002280	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.4				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006232	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	20.97				0
2	010904002280	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	26.48				0
3	011101001280	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	20.97				0
4	011103001209	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶	m2	20.97				0

			457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006255	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	18.36				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001210	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	58.28				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001261	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	12.75				0
		门窗合计							
		备件室(非甲、乙类物品) 59.41m2							
		备件室(非甲、乙类物品) 59.41m2合计							
		天花							
1	011302001473	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	58.4				0

2	010810002281	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	8.1				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006233	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	59.41				0
2	010904002281	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	69.04				0
3	011101001281	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	59.41				0
4	011103001210	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	59.41				0
5	011105006256	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	32.1				0
		地面合计							
		墙面							

1	011406001211	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	88.35				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001262	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	29.16				0
		门窗合计							
		就餐区 94.57m2							
		就餐区 94.57m2合计							
		天花							
1	011302001474	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01、13/DT-01-02 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	88.95				0
2	011302001475	不锈钢装饰（MT-01）	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 2. 详见节点:23/DT-01-03	m2	2.84				0
3	010810002282	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板	m	13.7				0

			3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:13/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011102003128	块料楼地面 (CT-03)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-03防滑地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	94.57				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001471	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01	m2	74.72				0
2	011207001472	格栅墙板 (W-07)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-07格栅墙板50x50mm4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01	m2	18.94				0
3	011207001473	镜面玻璃 (GL-04)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格	m2	5.12				0

			、颜色:GL-04镜子 5mm厚 3. 部位:小便斗墙面						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001272	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	2				0
2	010810001263	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	54.8				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501009004	取餐台	1. 台柜规格:800x850mm 2. 材料种类、规格:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚, 18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 3. 骨架、基层:40x40x3镀锌方通, 12厘阻燃夹板基层 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:34~35/DT-03-09 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m	7.8				0
2	011505011068	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按	m2	2.42				0

			照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带，参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:14/DT-04-06						
3	011505001070	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:14~15/DT-04-05 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	2.07				0
4	穗 011501021074	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:14~15/DT-04-05	m2	1.27				0
5	011505008049	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	2				0
		其他合计							
		消防值班室 25.34m2							
		消防值班室 25.34m2合计							
		天花							
1	011302001476	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	23.85				0

2	010810002283	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	8.55				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006234	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	25.34				0
2	010904002282	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	30.49				0
3	011101001282	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆,压实赶光	m2	25.34				0
4	011104004003	防静电活动地板	1. 涂刷地板漆(详参国标05J909国集TL12页“内涂8”防静电涂料做法) 2. 面层材料品种、规格、颜色:200~300高架空防静电活动地板(陶瓷面层)	m2	25.34				0
5	011105006257	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	19.58				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001212	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两	m2	105.41				0

			遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三遍						
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001264	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	30.78				0
		门窗合计							
		动力支持人员值班室 21.06m2							
		动力支持人员值班室 21.06m2合计							
		天花							
1	011302001477	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	20.72				0
2	010810002284	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	3.55				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006235	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 找平层	m2	21.06				0

2	010904002283	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂 一遍	m2	26.48				0
3	011101001283	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆保护 层, 最薄处不小于20厚 , 随手抹光	m2	21.06				0
4	011103001211	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种 类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	21.06				0
5	011105006258	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	18.08				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001213	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三 遍	m2	52.19				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001265	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	13.31				0
		门窗合计							
		清洁间 3.7m2							
		清洁间 3.7m2合计							
		天花							
1	011302001478	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格	m2	3.44				0

			、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002285	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.2				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006236	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	3.7				0
2	010904002284	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	7.78				0
3	011101001284	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	3.7				0
4	010904002285	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚	m2	5.74				0

			聚合物水泥防水涂料 (II型)在面层涂刷2遍						
5	011102003129	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	3.7				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002063	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	12.24				0
2	011204003079	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	25.67				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001273	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023az 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		男卫/女卫 33.24m2							
		男卫/女卫 33.24m2 合计							
		天花							
1	011302001479	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距	m2	34.97				0

			及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04~05/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002286	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	5				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006237	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	33.24				0
2	010904002286	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	57.9				0
3	011101001285	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡	m2	33.24				0

			1%						
4	010904002287	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	45.57				0
5	011101001286	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	33.24				0
6	011102003130	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	33.24				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002064	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	73.98				0
2	011204003080	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	122.17				0
3	011204001075	石材墙面(ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角	m2	4.5				0

			钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程						
4	011207001474	烤漆玻璃(GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	3.02				0
5	011210005076	成品隔断(MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	40.11				0
6	011210005077	小便斗隔断(GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	1.4				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001274	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023az 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011069	镜箱(GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类	m2	5.37				0

			:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03						
2	011505001071	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	7.74				0
3	穗 011501021075	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	4.73				0
4	011505008050	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	4				0
		其他合计							
		二层							
		二层合计							
		走廊/休息区/卫生间前室 183m2							
		走廊/休息区/卫生间前室 183m2合计							
		天花							
1	010602002149	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸	t	1.984				0

			3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31						
2	011302001480	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格: 9.5mm纸面石膏板、局部18mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类: 刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽: 具体做法详见大样图 8. 详见节点: 04~05/T-02、08/T-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	120.56				0
3	011302001481	铝板吊顶 (MT-17)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格: MT-17银色氟碳漆铝板 2. 5mm厚 4. 灯槽: 具体做法详见大样图 5. 详见节点: 01/T-01、06/DT-01-01	m2	49.64				0
4	011302001482	铝板吊顶 (MT-18)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格: 银色氟碳漆冲孔铝板 2. 5mm厚 4. 灯槽: 具体做法详见大样图	m2	54.02				0

			5. 详见节点:01/T-01、06/T-03						
5	010810002287	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 腻子种类:刮腻子一遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 6. 详见节点:01/T-01 7. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.9				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003131	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	183				0
2	011105006259	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	81.39				0
3	011108001069	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰	m2	5.75				0

			大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
4	011502001070	金属装饰线（MT-02）	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢（黑色）1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:02/DT-02-01	m	19.17				0
5	010809004152	幕墙边收口石材（ST-01）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	1.95				0
		地面合计							
		墙面							
1	011204001076	石材墙面（ST-01）	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽(横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧	m2	6.63				0

			7. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程						
2	011207001475	电梯门顶不锈钢装饰板(MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30*30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm(拉槽面) 4. 详见节点:17/DT-03-4 5. 综合考虑拉槽面折边所增加的工程量, 以立面投影面积计算	m2	0.55				0
3	011502003002	石材灯槽(ST-01)	1. 线条材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚 2. 安装方式:综合考虑 3. 详见节点:16/DT-03-04 4. 综合考虑电梯按钮处弧形石材所增加的费用	m	5.5				0
4	011207001476	布纹墙板(W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	160.82				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808005002	石材电梯门套	1. 龙骨材料种类:25*25*3mm热镀锌方通 2. 面层材料品种、规格:ST-01欧典米黄大理石	m2	1.2				0

			25mm厚,背栓式金属挂件 3. 详见节点:16/DT-03-04						
2	010805007125	强弱电间暗门 (ST-01)	1. 门代号:强弱电间暗门 2. 洞口尺寸:900x2300mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14 7. 综合考虑暗门石材开合位置的倒角磨边	樘	1				0
3	010805007126	消火栓暗门 (W-04)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2600mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-04布纹墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	4				0
		门窗合计							
		其他							
1	011503008006	玻璃栏板	1. 栏杆高度:1250mm 2. 扶手材料种类、规格:R=25mm银色不锈钢扶手,壁厚2.5mm 3. 栏杆材料种类、规格:10*70mm银色实心不锈钢金属板 4. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:GL-02钢化玻璃8+0.75+8mm 5. 详见节点:27/DT-02-	m	7.9				0

			08 6. 综合考虑转角圆弧增加费						
		其他合计							
		网络备件室(非甲、乙类物品) 10.67m2							
		网络备件室(非甲、乙类物品) 10.67m2合计							
		天花							
1	011302001483	吸音板吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	10.24				0
2	010810002288	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.3				0
		天花合计							
		地面							
1	011103001212	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	10.67				0
2	011101003047	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土, 配双向Φ4@150钢筋	m2	10.67				0

			网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨						
3	011103003050	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	10.67				0
4	011105006260	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	10.96				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001214	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	20.16				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001275	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-02	樘	1				0
2	010810001266	单层卷帘(CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	9.08				0
		门窗合计							
		网络传输技术与管制 信息系统值班室 47.83m2							
		网络传输技术与管制 信息系统值班室							

		47.83m2合计							
		天花							
1	011302001484	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	47.06				0
2	010810002289	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、间距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7				0
		天花合计							
		地面							
1	011103001213	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	47.83				0
2	011101003048	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨	m2	47.83				0
3	011103003051	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后 方可	m2	47.83				0

			使用)						
4	011105006261	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	26.35				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001215	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	48.43				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001276	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-02	樘	1				0
2	010801001277	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
3	010810001267	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	21				0
		门窗合计							
		岗前准备室 46.78m2							
		岗前准备室 46.78m2合计							
		天花							
1	011302001485	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格	m2	41.21				0

			、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚						
2	011302001486	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部18mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:41/DT-01-05 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	4.56				0
3	010810002290	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006238	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	46.78				0

2	010904002288	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂 一遍	m2	52.5				0
3	011101001287	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆保护 层, 最薄处不小于20厚 , 随手抹光	m2	46.78				0
4	011103001214	地胶楼地面 (DU-07)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:DU-07地胶 (灰 色仿地毯) 457.2x457.2x3mm 2. 粘结层厚度、材料种 类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	46.78				0
5	011105006262	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	26.08				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001477	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 详见节点:36/DT-03- 10	m2	12.53				0
2	011207001478	白色墙板 (W-05)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:W-05白色墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格	m2	29.56				0

			:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:03/DT-03-01						
3	011207001479	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:36/DT-03-10	m2	4.5				0
4	011207001480	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:36/DT-03-10	m2	1.02				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001278	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-02	樘	1				0
2	010810001268	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	21				0
		门窗合计							
		会议室 47.15m2							
		会议室 47.15m2合计							
		天花							
1	011302001487	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距	m2	46.25				0

			及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部18mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:49/DT-01-06 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002291	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006239	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	47.15				0
2	010904002289	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	55.05				0
3	011101001288	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	47.15				0
4	011103001215	地胶楼地面(DU-07)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-07地胶(灰色仿地毯	m2	47.15				0

) 457.2x457.2x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006263	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	26.34				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001481	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:36/DT-03-10	m2	13.31				0
2	011207001482	白色墙板 (W-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-05白色墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:03/DT-03-01	m2	29.54				0
3	011207001483	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格	m2	4.5				0

			、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:36/DT-03-10						
4	011207001484	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:36/DT-03-10	m2	1.02				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001279	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-02	樘	1				0
2	010810001269	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光传感器,可设定在特定的光照度条件下,遮阳帘展开或收起;电动遮阳帘制安,遮阳帘采用白色织物卷帘,能有效遮蔽外照光线;遮阳帘还应配备阳光照度传感器,以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息,同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能,可以接入第三方管理系统,与会议系统联动,不同应用场景自动切换	m2	19.6				0
		门窗合计							
		管制科室值班室							

		48.17m2							
		管制科室值班室 48.17m2合计							
		天花							
1	011302001488	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	47.49				0
2	010810002292	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	6.8				0
		天花合计							
		地面							
1	011103001216	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	48.17				0
2	011101003049	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨	m2	48.17				0
3	011103003052	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压	m2	48.17				0

			级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)						
4	011105006264	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	26.6				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001216	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	51.99				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001280	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-02	樘	1				0
2	010810001270	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	20.4				0
		门窗合计							
		塔台资料室 37.15m2							
		塔台资料室 37.15m2合计							
		天花							
1	011302001489	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图	m2	35.04				0

			纸 3. 面层材料品种、规格: MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
2	010810002293	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	10.79				0
		天花合计							
		地面							
1	011103001217	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m ²	37.15				0
2	011101003050	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨	m ²	37.15				0
3	011103003053	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m ²	37.15				0
4	011105006265	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格: 12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m	23.14				0

			4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001217	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	33.63				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001271	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	29.67				0
		门窗合计							
		塔台设备室技术支持人员 49.15m2							
		塔台设备室技术支持人员 49.15m2合计							
		天花							
1	011302001490	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	46.67				0
2	010810002294	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	12.4				0

		天花合计							
		地面							
1	011103001218	地胶楼地面（DU-03）	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	49.15				0
2	011101003051	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨	m2	49.15				0
3	011103003054	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	49.15				0
4	011105006266	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	26.96				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001218	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	39.91				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001281	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门	樘	1				0

			、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条 4. 详见节点:01/DS-02						
2	010810001272	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	35.96				0
		门窗合计							
		技术支持人员值班室 22.74m2							
		技术支持人员值班室 22.74m2合计							
		天花							
1	011302001491	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	22.46				0
2	010810002295	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	3.4				0
		天花合计							
		地面							
1	011103001219	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种 类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆	m2	22.74				0

			4. 自流平界面剂						
2	011101003052	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨	m2	22.74				0
3	011103003055	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	22.74				0
4	011105006267	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	19.2				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001219	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	43.06				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001282	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001273	单层卷帘(CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	9.86				0
		门窗合计							
		管制处级值班室							

		46.24m2							
		管制处级值班室 46.24m2合计							
		天花							
1	011302001492	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	45.27				0
2	010810002296	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	6.8				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006240	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	46.24				0
2	010904002290	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	54.77				0
3	011101001289	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	46.24				0
4	011103001220	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂	m2	46.24				0

			3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006268	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	28.42				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001485	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	57.7				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001283	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-02	樘	1				0
2	010810001274	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	19.72				0
		门窗合计							
		男更衣室 46.97m2							
		男更衣室 46.97m2合计							
		天花							

1	011302001493	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	46.36				0
2	010810002297	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	6.8				0
		天花合计							
		地面							
1	011103001221	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	46.97				0
2	011101003053	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨	m2	46.97				0
3	011105006269	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格	m	28.42				0

			:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001220	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	62.7				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001284	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-02	樘	1				0
2	010810001275	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	21.08				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003028	更衣柜	1. 台柜规格:900x1850x500mm 2. 材料种类、规格:更衣柜材质三胺板面(实木颗粒板基材)顶板和层板25厘其它16厘,四周PCV近色直边,带锁,配调节脚 3. 详见节点:G-03 4. 以立面投影面积计算	m2	36.63				0
		其他合计							
		女更衣室 23.48m2							
		女更衣室 23.48m2合计							

		天花							
1	011302001494	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	23.41				0
2	010810002298	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.4				0
		天花合计							
		地面							
1	011103001222	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	23.48				0
2	011101003054	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨	m2	23.48				0
3	011105006270	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm	m	19.34				0

			2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001221	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	46.23				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001285	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001276	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	10.54				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003029	更衣柜	1. 台柜规格:900x1850x500mm 2. 材料种类、规格:更衣柜材质三胺板面(实木颗粒板基材)顶板和层板25厘其它16厘,四周PCV近色直边,带锁,配调节脚 3. 详见节点:G-03 4. 以立面投影面积计算	m2	21.65				0
		其他合计							
		清洁间 4.22m2							
		清洁间 4.22m2合计							

		天花							
1	011302001495	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	3.67				0
2	010810002299	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.2				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006241	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	4.22				0
2	010904002291	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	11.02				0
3	011101001290	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡	m2	4.22				0

			1%						
4	010904002292	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型)在面层涂刷2遍	m2	6.49				0
5	011102003132	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-01防滑地砖 1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧 彩砂填缝(与填砖同色)	m2	3.69				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002065	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型),墙面刷2次	m2	9.63				0
2	011204003081	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:8mm厚瓷砖专用粘 结剂 2. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类 :1.2mm缝,环氧彩砂填 缝(与填砖同色)	m2	25.67				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001286	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :M1023az 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		男卫/女卫 36.26m2							
		男卫/女卫 36.26m2合 计							
		天花							
1	011302001496	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆	m2	35.17				0

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04~05/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002300	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	35.17				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006242	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平, 此处的找平需要有一定的坡度(>1%), 让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	36.26				0
2	010904002293	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	73.97				0
3	011101001291	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	36.26				0

			合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%						
4	010904002294	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	48.83				0
5	011101001292	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	36.26				0
6	011102003133	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	33.92				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002066	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	75.42				0
2	011204003082	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	95.44				0
3	011204001077	石材墙面(ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼	m2	4.65				0

			肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
4	011207001486	烤漆玻璃(GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	3.48				0
5	011210005078	成品隔断(MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	29.74				0
6	011210005079	小便斗隔断(GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	1.404				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001287	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023az 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011070	镜箱(GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-	m2	5.38				0

			04镜子5mm厚 3. 基层材料种类 :12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03						
2	011505001072	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	3.87				0
3	穗 011501021076	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.37				0
4	011505008051	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	4				0
		其他合计							
		三层							
		三层合计							
		走廊/休息区 157.76m2							
		走廊/休息区 157.76m2合计							
		天花							
1	011302001497	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆	m2	150.68				0

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部18mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:30/DT-01-04、08~09/T-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	011302001498	不锈钢装饰 (MT-01)	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 2. 详见节点:22/DT-01-03	m2	3.59				0
3	010810002301	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.9				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003134	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地	m2	157.76				0

			砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
2	011105006271	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	65				0
3	011108001070	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程	m ²	5.85				0
4	011502001071	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢(黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:02/DT-02-01	m	19.5				0
5	010809004153	幕墙边收口石材 (ST-01)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石	m ²	2.31				0

			材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011204001078	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽(横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	27.41				0
2	011207001487	电梯门顶不锈钢装饰板 (MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30*30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm(拉槽面) 4. 详见节点:17/DT-03-4 5. 综合考虑拉槽面折边所增加的工程量, 以立面投影面积计算	m2	0.55				0
3	011502003003	石材灯槽 (ST-01)	1. 线条材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚 2. 安装方式:综合考虑 3. 详见节点:16/DT-03-04 4. 综合考虑电梯按钮处弧形石材所增加的费用	m	5.1				0

4	011207001488	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	133.74				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808005003	石材电梯门套	1. 龙骨材料种类:25*25*3mm热镀锌方通 2. 面层材料品种、规格:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 3. 详见节点:16/DT-03-04	m2	1.53				0
2	010805007127	消火栓暗门 (ST-01)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2050mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16 7. 综合考虑暗门石材开合位置的倒角磨边	樘	1				0
3	010805007128	消火栓暗门 (W-04)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2600mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-	樘	3				0

			04布纹墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16						
4	010805007129	强弱电间暗门 (ST-01)	1. 门代号:强弱电间暗门 2. 洞口尺寸:900x2300mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14 7. 综合考虑暗门石材开合位置的倒角磨边	樘	2				0
5	010805007130	管井暗门 (W-04)	1. 门代号:管井暗门FM甲0623 2. 洞口尺寸:600x2600mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-04布纹墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12	樘	9				0
6	010810001277	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光传感器,可设定在特定的光照度条件下,遮阳帘展开或收起;电动遮阳帘制安,遮阳帘采用白色织物卷帘,能有效遮蔽外照光线;遮阳帘还应配备阳光照度传感	m2	19.64				0

			器，以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息，同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能，可以接入第三方管理系统，与会议系统联动，不同应用场景自动切换						
		门窗合计							
		室内连廊 143.86m2							
		室内连廊 143.86m2合计							
		天花							
1	011302001499	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格：MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	139.53				0
2	010810002302	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距：按设计要求 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类：刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点：16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	53.24				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003135	块料楼地面（CT-04）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	143.86				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
2	011105006272	金属踢脚线 (MT-14)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14不锈钢 1. 5mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	118.09				0
3	010809004154	幕墙边收口石材 (ST-01)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	16.05				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001489	暖色铝板 (MT-15)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4mm镀锌角钢 @1000mm, L30x30x3mm角钢固定件 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-15暖色铝板 2. 5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03-02	m2	75.92				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001278	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱	m2	63.26				0

			<p>、按钮等</p> <p>3. 可手动和遥控，且可以分区控制；配备阳光传感器，可设定在特定的光照度条件下，遮阳帘展开或收起；电动遮阳帘制安，遮阳帘采用白色织物卷帘，能有效遮蔽外照光线；遮阳帘还应配备阳光照度传感器，以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息，同时完成对窗帘的自动控制</p> <p>4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能，可以接入第三方管理系统，与会议系统联动，不同应用场景自动切换</p>						
		门窗合计							
		值班休息用房(18套) 320.24m2+82.47m2							
		值班休息用房(18套) 320.24m2+82.47m2合计							
		天花							
1	011302001500	石膏板吊顶	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸</p> <p>3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板</p> <p>4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板</p> <p>5. 腻子种类:刮腻子一遍</p> <p>6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍</p> <p>7. 灯槽:具体做法详见大样图</p> <p>8. 详见节点:14/DT-01-02、25/DT-01-03</p>	m2	312.33				0

			9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002303	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 腻子种类:刮腻子一遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 6. 详见节点:26/DT-01-03 7. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	67.49				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006243	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	320.24				0
2	010904002295	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	430.15				0
3	011101001293	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	320.24				0
4	011103001223	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶(仿木纹)914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	320.24				0
5	011105006273	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	323.63				0

		地面合计							
		墙面							
1	011207001490	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	171.03				0
2	011406001222	抹灰面油漆（PT-04）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	532.61				0
3	011505011071	全身镜（GL-04）	1. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 2. 边框材料种类:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚	m2	27.45				0
		墙面合计							
		天花（卫生间）							
1	011302001501	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	82.76				0
		天花（卫生间）合计							

		地面（卫生间）							
1	011101006244	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	82.47				0
2	010904002296	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	360.3				0
3	011101001294	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	82.47				0
4	010904002297	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	175.08				0
5	011101001295	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	82.47				0
6	011102003136	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	74.13				0
7	011108001071	门槛石(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格	m2	2.91				0

			、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
8	011502001072	金属装饰线（MT-02）	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢（黑色）1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	13.23				0
		地面（卫生间）合计							
		墙面（卫生间）							
1	010903002067	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型）, 墙面刷2次	m2	555.66				0
2	011207001491	墙面封板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚水泥纤维板 3. 部位:暗藏洗手台落水管	m2	19.76				0
3	011204003083	块料墙面（CT-02）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝（与填砖同色）	m2	338.76				0
4	011210005080	一字型淋浴隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:一字型淋浴隔断 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 具体材质及配件要求详见白皮书	m2	49.86				0
		墙面（卫生间）合计							
		门窗							

1	010801001288	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-06	樘	18				0
2	010801001289	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M0923az 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	18				0
3	010809004155	石材窗台板 (ST-01)	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石18mm厚	m2	20.25				0
4	010810001279	单层布帘 (CU-04)	1. 名称:CU-04单层布帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	188.972				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003030	定制柜	1. 台柜规格:1390x2600x500mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含五金配件、门锁、嵌入式拉手一体式配件等 4. 详见节点:12/DT-03-18 5. 以立面投影面积计算	m2	65.05				0
2	011501006022	定制嵌墙板件	1. 台柜规格:3340x500x200mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含悬挂式承重三角架、五金配件、抽屉滑轨、锁具、拉手配件等	m2	30.06				0

			4. 详见节点:16/DT-03-21 5. 以水平投影面积计算						
3	01B022	定制板件	1. 台柜规格 :2100x1200x550/950mm 2. 材料种类、规格:采用GB/T39600-2021环保标准的MFC实木颗粒板;采用定制装饰纸搭配钢模表面热压,形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条 3. 含靠背皮革软包 4. 详见节点:G-02 5. 以水平投影面积计算	m2	90.72				0
4	011505011072	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格 :195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类 :12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:03/DT-04-02	m2	29.07				0
5	011505001073	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:03/DT-04-02 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	29.65				0
6	011501008015	置物柜	1. 台柜规格 :980*810*200mm 2. 材料种类、规格	m2	14.29				0

			:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面(防潮防霉) 3.五金种类、规格:含五金配件、合页、磁吸等 4.按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求						
7	011505008052	下拉式纸巾盒	1.材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	18				0
		其他合计							
		布草间 10.7m2							
		布草间 10.7m2合计							
		天花							
1	011302001502	石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5.腻子种类:刮腻子一遍 6.油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7.综合考虑吊顶检修口	m2	10.24				0
2	010810002304	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2.基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3.腻子种类:刮腻子一遍 4.油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5.详见节点:15/DT-01-02 6.综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.3				0
		天花合计							

		地面							
1	011102003137	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(掺3%防水粉) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚600x600防滑耐磨砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	10.7				0
2	011105003041	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:800x120(高)面砖	m2	0.59				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001223	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	24.02				0
		墙面合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011701010016	满堂脚手架	1. 搭设高度:3.6~5.2m	m2	2709.51				0
2	粤 011701010017	满堂脚手架	1. 搭设高度:8.8~10m 2. 部位:门厅	m2	42.98				0
3	粤 011701012009	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	1925.66				0
4	011707007008	已完工程及设备保护	1. 保护部位:楼梯面、楼梯栏杆、电梯轿厢	项	1				0

			2. 保护材料:综合考虑						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：塔台裙楼-精装修装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00008	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002008	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000008	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：塔台裙楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	513611.13		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：塔台裙楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	513611.13	
合计			513611.13	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：塔台裙楼-精装修装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：塔台裙楼-精装修装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：塔台裙楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：塔台裙楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：塔台裙楼-精装修装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔台-精装修装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		首层							
		首层合计							
		扩大前室 16.32m2							
		扩大前室 16.32m2合计							
		天花							
1	011302001503	铝板吊顶（MT-03）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格：MT-03白色铝板 2.5mm厚	m2	15.22				0
2	011304001020	灯带（槽）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距及扣件要求详见设计图纸 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类：刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：PT-01无机涂料两遍 5. 灯带型式、尺寸：MT-03白色铝板2.5mm厚 6. 详见节点：06/DT-01-01	m	7.82				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003138	块料楼地面（CT-04）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：25厚1：3水泥砂浆	m2	16.32				0

			找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm						
2	011105006274	金属踢脚线 (MT-14)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14不锈钢 1. 5mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	5.11				0
3	011108001072	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	1.43				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001492	暖色铝板 (MT-15)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4mm镀锌角钢 @1000mm, L30x30x3mm角钢固定件 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-15暖色铝板 2. 5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03-02	m2	51				0
2	011207001493	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求	m2	2.2				0

			2. 基层材料种类、规格 :18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-14金属装饰 板厚1.5mm						
3	011207001494	电梯门顶不锈钢装饰 板 (MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:L30*30*3mm镀 锌方通 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-14金属装饰 板厚1.5mm 4. 详见节点:19/DT-03- 05	m2	3.3				0
4	011207001495	电梯门按钮收口装饰 板 (MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格 :9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-14金属装饰 板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03- 03	m2	0.2				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004028	电梯门套	1. 龙骨材料种类 :L50*50*5mm热镀锌方 通 2. 基层材料种类 :18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 :MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 4. 详见节点:18/DT-03- 05	m2	2.89				0
2	010805007131	消火栓暗门 (MT-15)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800x2100mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、内 安装岩棉吸音板固定于 铝板内	樘	2				0

			4. 面层材质、厚度:MT-15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15						
3	010805007132	强弱电间暗门 (MT-15)	1. 门代号:强弱电间暗门 2. 洞口尺寸:800x2100mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、内安装岩棉吸音板固定于铝板内 4. 面层材质、厚度:MT-15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15	樘	2				0
4	010805007133	管井暗门 (MT-15)	1. 门代号:管井暗门 2. 洞口尺寸:600x2100mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、内安装岩棉吸音板固定于铝板内 4. 面层材质、厚度:MT-15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15	樘	1				0
		门窗合计							
		二层							
		二层合计							
		合用前室/走廊 16.1m2							
		合用前室/走廊 16.1m2合计							
		天花							
1	011302001504	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格	m2	15.48				0

			、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚						
2	011304001021	灯带(槽)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 灯带型式、尺寸:MT-03白色铝板2.5mm厚 6. 详见节点:06/DT-01-01	m	9.71				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003139	块料楼地面(CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	16.1				0
2	011105006275	金属踢脚线(MT-14)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14不锈钢 1.5mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	6.5				0
3	011108001073	门槛石(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	1.82				0

			2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001496	暖色铝板（MT-15）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4mm镀锌角钢 @1000mm, L30x30x3mm角钢固定件 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-15暖色铝板 2. 5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03-02	m2	50				0
2	011207001497	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1. 5mm	m2	2. 2				0
3	011207001498	电梯门顶不锈钢装饰板（MT-14）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30*30*3mm镀锌方通 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1. 5mm 4. 详见节点:19/DT-03-05	m2	3. 3				0
4	011207001499	电梯门按钮收口装饰板（MT-14）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格	m2	0. 2				0

			:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03						
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004029	电梯门套	1. 龙骨材料种类: L50*50*5mm热镀锌方通 2. 基层材料种类: 18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格: MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:18/DT-03-05	m2	2.89				0
2	010805007134	消火栓暗门(MT-15)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸: 800x2100mm 3. 框、扇材质: 40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、内安装岩棉吸音板固定于铝板内 4. 面层材质、厚度:MT-15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15	樘	2				0
3	010805007135	强弱电间暗门(MT-15)	1. 门代号:强弱电间暗门 2. 洞口尺寸: 800x2100mm 3. 框、扇材质: 40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、内安装岩棉吸音板固定于铝板内 4. 面层材质、厚度:MT-15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15	樘	2				0

4	010805007136	管井暗门 (MT-15)	1. 门代号:管井暗门 2. 洞口尺寸 :600x2100mm 3. 框、扇材质 :40x20x3. 0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、内 安装岩棉吸音板固定于 铝板内 4. 面层材质、厚度:MT- 15暖色铝板2. 5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15	樘	1				0
		门窗合计							
		三层							
		三层合计							
		合用前室/走廊 15. 75m2							
		合用前室/走廊 15. 75m2合计							
		天花							
1	011302001505	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-03白色铝板 2. 5mm厚	m2	15. 48				0
2	011304001022	灯带(槽)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 2. 基层材料种类、规格 :双层9. 5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 灯带型式、尺寸:MT- 03白色铝板2. 5mm厚 6. 详见节点:06/DT-01- 01	m	8. 72				0

		天花合计							
		地面							
1	011102003140	块料楼地面（CT-04）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	15.75				0
2	011105006276	金属踢脚线（MT-14）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14不锈钢 1.5mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	8.04				0
3	011108001074	门槛石（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	2.25				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001500	暖色铝板（MT-15）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4mm镀锌角钢@1000mm, L30x30x3mm角钢固定件 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-15暖色铝板	m2	51.5				0

			2. 5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03-02						
2	011207001501	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm	m2	2.2				0
3	011207001502	电梯门顶不锈钢装饰板(MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30*30*3mm镀锌方通 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:19/DT-03-05	m2	3.3				0
4	011207001503	电梯门按钮收口装饰板(MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03	m2	0.2				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004030	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L50*50*5mm热镀锌方通 2. 基层材料种类:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:18/DT-03-05	m2	2.89				0
2	010805007137	消火栓暗门(MT-15)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸	樘	2				0

			:800x2100mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、内 安装岩棉吸音板固定于 铝板内 4. 面层材质、厚度:MT- 15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15						
3	010805007138	强弱电间暗门 (MT-15)	1. 门代号:强弱电间暗 门 2. 洞口尺寸 :800x2100mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、内 安装岩棉吸音板固定于 铝板内 4. 面层材质、厚度:MT- 15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15	樘	2				0
4	010805007139	管井暗门 (MT-15)	1. 门代号:管井暗门 2. 洞口尺寸 :600x2100mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、内 安装岩棉吸音板固定于 铝板内 4. 面层材质、厚度:MT- 15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15	樘	1				0
		门窗合计							
		十四层							
		十四层合计							
		合用前室 12.92m2							
		合用前室 12.92m2合 计							

		天花							
1	011302001506	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚	m2	14.9				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003141	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	12.92				0
2	011105006277	金属踢脚线 (MT-14)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14不锈钢 1. 5mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	10.1				0
3	011108001075	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石	m2	0.76				0

			材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001504	暖色铝板 (MT-15)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4mm镀锌角钢 @1000mm, L30x30x3mm角钢固定件 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-15暖色铝板2.5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03-02	m2	24.55				0
2	011207001505	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm	m2	2.14				0
3	011207001506	电梯门顶不锈钢装饰板 (MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30*30*3mm镀锌方通 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:19/DT-03-05	m2	1.4				0
4	011207001507	电梯门按钮收口装饰板 (MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03	m2	0.21				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004031	电梯门套	1. 龙骨材料种类	m2	3.1				0

			:L50*50*5mm热镀锌方通 2. 基层材料种类 :18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 :MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 4. 详见节点:18/DT-03-05						
2	010805007140	消火栓暗门（MT-15）	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800x2100mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、内安装岩棉吸音板固定于铝板内 4. 面层材质、厚度:MT-15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15	樘	1				0
3	010805007141	强弱电间暗门（MT-15）	1. 门代号:强弱电间暗门 2. 洞口尺寸 :800x2100mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、内安装岩棉吸音板固定于铝板内 4. 面层材质、厚度:MT-15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15	樘	2				0
4	010805007142	管井暗门（MT-15）	1. 门代号:管井暗门 2. 洞口尺寸 :600x2100mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、内安装岩棉吸音板固定于铝板内 4. 面层材质、厚度:MT-15暖色铝板2.5mm厚	樘	1				0

			5. 五金配件:成品嵌入式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15						
		门窗合计							
		走廊 12.49m2							
		走廊 12.49m2合计							
		天花							
1	011302001507	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚	m2	15.13				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003142	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	12.49				0
2	011105006278	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	13.81				0
3	011108001076	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂	m2	1.93				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001224	抹灰面油漆（PT-04）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	38.94				0
		墙面合计							
		男休息室 28.27m2							
		男休息室 28.27m2合计							
		天花							
1	011302001508	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	36.83				0
2	010810002305	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格	m	15.54				0

			:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011102003143	块料楼地面 (CT-05)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-05仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	28.27				0
2	011105006279	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	28.8				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001225	抹灰面油漆 (PT-04)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	42.5				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001290	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套	樘	1				0

			3. 含门把手、门合页、 隔音条 4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001280	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	41.96				0
		门窗合计							
		女休息室 18.74m2							
		女休息室 18.74m2合 计							
		天花							
1	011302001509	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板、局 部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:01/DT-01- 01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	24.74				0
2	010810002306	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	10.4				0
		天花合计							

		地面							
1	011102003144	块料楼地面（CT-05）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-05仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	18.74				0
2	011105006280	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	11.59				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001226	抹灰面油漆（PT-04）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	31.78				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001291	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001281	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	28.08				0
		门窗合计							
		多媒体休闲室 18.52m2							

		多媒体休闲室 18.52m2合计							
		天花							
1	011302001510	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	22.93				0
2	010810002307	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	13.52				0
3	011302001511	不锈钢装饰(MT-01)	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 2. 详见节点:23/DT-01-03	m2	0.87				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003145	块料楼地面(CT-05)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆	m2	18.52				0

			找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-05仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
2	011105006281	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	20.7				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001227	抹灰面油漆 (PT-04)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	31.69				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001292	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001282	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	36.5				0
		门窗合计							
		男卫/女卫 10m2							
		男卫/女卫 10m2合计							
		天花							
1	011302001512	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格	m2	15.09				0

			、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002308	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	8.21				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006245	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	10				0
2	010904002298	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	28.53				0

3	011101001296	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	10				0
4	010904002299	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	16.18				0
5	011101001297	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	10				0
6	011102003146	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	9.48				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002068	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	37.06				0
2	011204003084	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	58.89				0
3	011204001079	石材墙面(ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格	m2	3.5				0

			、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程						
4	011207001508	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	2.17				0
5	011210005081	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	3.55				0
6	011210005082	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	0.936				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001293	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M0923az 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011073	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚	m2	1.94				0

			2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03						
2	011505008053	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	2				0
		其他合计							
		十五层							
		十五层合计							
		合用前室 13m2							
		合用前室 13m2合计							
		天花							
1	011302001513	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚	m2	14. 69				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003147	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	13				0
2	011105006282	金属踢脚线 (MT-14)	1. 踢脚线高度:50mm	m	10. 1				0

			2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-14不锈钢 1. 5mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边						
3	011108001077	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 贴结合层厚度、材料 种类:10mm石材专用粘 结剂 3. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-02云多拉灰 大理石18mm厚 (六面防 护) 4. 石材防泛碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺 (五) 石 材工程	m2	0.75				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001509	暖色铝板 (MT-15)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:L40x40x4mm镀 锌角钢 @1000mm, L30x30x3mm角 钢固定件 2. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-15暖色铝板 2. 5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03- 02	m2	24.55				0
2	011207001510	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计图纸要 求 2. 基层材料种类、规格 :18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-14金属装饰 板厚1. 5mm	m2	2.14				0
3	011207001511	电梯门顶不锈钢装饰 板 (MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:L30*30*3mm镀 锌方通	m2	1.4				0

			2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:19/DT-03-05						
4	011207001512	电梯门按钮收口装饰板 (MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03	m2	0.21				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004032	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L50*50*5mm热镀锌方通 2. 基层材料种类:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 4. 详见节点:18/DT-03-05	m2	3.1				0
2	010805007143	消火栓暗门 (MT-15)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2100mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、内安装岩棉吸音板固定于铝板内 4. 面层材质、厚度:MT-15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15	樘	1				0
3	010805007144	强弱电间暗门 (MT-15)	1. 门代号:强弱电间暗门 2. 洞口尺寸	樘	2				0

			:800x2100mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、内 安装岩棉吸音板固定于 铝板内 4. 面层材质、厚度:MT- 15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15						
4	010805007145	管井暗门 (MT-15)	1. 门代号:管井暗门 2. 洞口尺寸 :600x2100mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、内 安装岩棉吸音板固定于 铝板内 4. 面层材质、厚度:MT- 15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15	樘	1				0
		门窗合计							
		走廊 8.88m2							
		走廊 8.88m2合计							
		天花							
1	011302001514	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-03白色铝板 2.5mm厚	m2	10.52				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003148	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:25厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 结合层厚度、砂浆配	m2	8.88				0

			合比:20厚1:3水泥砂浆 结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-04仿石材地 砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧 彩砂填缝(与填砖同色)						
2	011105006283	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	13.43				0
3	011108001078	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 贴结合层厚度、材料 种类:10mm石材专用粘 结剂 3. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-02云多拉灰 大理石18mm厚 (六面防 护) 4. 石材防泛碱处理技术 要求,详见设计说明第 九点施工工艺 (五) 石 材工程	m2	2.3				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001228	抹灰面油漆 (PT-04)	1. 腻子种类:刮腻子两 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-04暖灰色无机涂料 三遍	m2	39.95				0
		墙面合计							
		机坪管制室 102.35m2							
		机坪管制室 102.35m2合计							
		天花							
1	011302001515	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆	m2	147.17				0

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部18mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:02/T-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
		天花合计							
		地面							
1	011102003149	块料楼地面 (CT-05)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-05仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	102.35				0
2	011105006284	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	35				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001229	抹灰面油漆 (PT-04)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料	m2	83.18				0

			三遍						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001294	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
2	010810001283	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	123.58				0
		门窗合计							
		男卫/女卫 11m2							
		男卫/女卫 11m2合计							
		天花							
1	011302001516	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	18.32				0
2	010810002309	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一	m	8.58				0

			遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-02防水无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006246	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	11				0
2	010904002300	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	29.53				0
3	011101001298	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	11				0
4	010904002301	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	17.18				0
5	011101001299	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	11				0
6	011102003150	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm	m2	10.91				0

			3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
		地面合计							
		墙面							
1	010903002069	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型), 墙面刷2次	m2	37.06				0
2	011204003085	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	58.89				0
3	011204001080	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	2.17				0
4	011207001513	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	2.17				0
5	011210005083	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	3.55				0
6	011210005084	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格	m2	0.47				0

			、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001295	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M0923az 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011074	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	1.94				0
2	011505008054	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	2				0
		其他合计							
		十六层							
		十六层合计							
		合用前室 12.99m2							
		合用前室 12.99m2合计							
		天花							
1	011302001517	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格	m2	14.09				0

			、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚						
		天花合计							
		地面							
1	011102003151	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	12.99				0
2	011105006285	金属踢脚线 (MT-14)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14不锈钢 1. 5mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	10				0
3	011108001079	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	1.24				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001514	暖色铝板 (MT-15)	1. 龙骨材料种类、规格	m2	24.55				0

			、中距:L40x40x4mm镀锌角钢 @1000mm, L30x30x3mm角钢固定件 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-15暖色铝板 2.5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03-02						
2	011207001515	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm	m2	2.14				0
3	011207001516	电梯门顶不锈钢装饰板(MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30*30*3mm镀锌方通 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:19/DT-03-05	m2	1.4				0
4	011207001517	电梯门按钮收口装饰板(MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03	m2	0.21				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004033	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L50*50*5mm热镀锌方通 2. 基层材料种类:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格	m2	3.1				0

			:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 4. 详见节点:18/DT-03-05						
2	010805007146	消火栓暗门（MT-15）	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2100mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、内安装岩棉吸音板固定于铝板内 4. 面层材质、厚度:MT-15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15	樘	1				0
3	010805007147	强弱电间暗门（MT-15）	1. 门代号:强弱电间暗门 2. 洞口尺寸:800x2100mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、内安装岩棉吸音板固定于铝板内 4. 面层材质、厚度:MT-15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15	樘	2				0
4	010805007148	管井暗门（MT-15）	1. 门代号:管井暗门 2. 洞口尺寸:600x2100mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、内安装岩棉吸音板固定于铝板内 4. 面层材质、厚度:MT-15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15	樘	1				0
		门窗合计							

		走廊 12.76m2							
		走廊 12.76m2合计							
		天花							
1	011302001518	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2.5mm厚	m2	13.14				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003152	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	12.76				0
2	011105006286	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	8.85				0
3	011108001080	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术	m2	1.64				0

			要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001230	抹灰面油漆 (PT-04)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	33.04				0
		墙面合计							
		十七层							
		十七层合计							
		合用前室 13.28m2							
		合用前室 13.28m2合计							
		天花							
1	011302001519	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板2.5mm厚	m2	13.84				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003153	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	13.28				0
2	011105006287	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格	m	15.58				0

			:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
3	011108001081	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.7				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001518	电梯门顶不锈钢装饰板 (MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30*30*3mm镀锌方通 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 厚1.2mm 4. 详见节点:19/DT-03-05	m2	0.7				0
2	011406001231	抹灰面油漆 (PT-04)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	32.89				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004034	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L50*50*5mm热镀锌方通 2. 基层材料种类:18mm水泥纤维板	m2	3.05				0

			3. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 4. 详见节点:18/DT-03-05						
2	010805007149	消火栓暗门（PT-04）	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:700x1500mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板 4. 面层材质、厚度:刮腻子两遍, PT-04暖灰色无机涂料三遍 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12	樘	2				0
3	010805007150	强弱电间暗门（PT-04）	1. 门代号:强弱电间暗门 2. 洞口尺寸:800x2100mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板 4. 面层材质、厚度:刮腻子两遍, PT-04暖灰色无机涂料三遍 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12	樘	2				0
4	010805007151	管井暗门（PT-04）	1. 门代号:管井暗门 2. 洞口尺寸:650x2100mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板 4. 面层材质、厚度:刮腻子两遍, PT-04暖灰色无机涂料三遍 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12	樘	2				0

		门窗合计							
		走廊 8.99m2							
		走廊 8.99m2合计							
		天花							
1	011302001520	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2.5mm厚	m2	11.08				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003154	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	8.99				0
2	011105006288	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	13.53				0
3	011108001082	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防	m2	3.74				0

			护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001232	抹灰面油漆 (PT-04)	1. 腻子种类: 刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	40.22				0
		墙面合计							
		现场视频会议区 36.56m2							
		现场视频会议区 36.56m2合计							
		天花							
1	011302001521	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格: 9.5mm纸面石膏板、局部18mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类: 刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽: 具体做法详见大样图 8. 详见节点: 02/T-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	43.74				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003155	块料楼地面 (CT-05)	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	36.56				0

			2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-05仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
2	011105006289	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	25.46				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001519	木纹铝板 (MT-08)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4mm镀锌角钢@1000mm, L30x30x3mm角钢固定件 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-08木纹铝板2.5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03-02	m2	38.08				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001296	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001284	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	59.13				0
		门窗合计							
		领导值班室 16.97m2							

		领导值班室 16.97m2合计							
		天花							
1	011302001522	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部18mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:02/T-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	20.4				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003156	块料楼地面 (CT-05)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-05仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	16.97				0
2	011105006290	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	14.84				0
		地面合计							

		墙面							
1	011406001233	抹灰面油漆（PT-04）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	26.76				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001297	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001285	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	15.55				0
		门窗合计							
		管制员公共办公区 64.27m2							
		管制员公共办公区 64.27m2合计							
		天花							
1	011302001523	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部18mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:02/T-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	79.12				0

		天花合计							
		地面							
1	011102003157	块料楼地面（CT-05）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-05仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	64.27				0
2	011105006291	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	35.76				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001520	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm	m2	0.43				0
2	011406001234	抹灰面油漆（PT-04）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	43.52				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001298	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1423 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、	樘	1				0

			隔音条 4. 详见节点:01/DS-04						
2	010810001286	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	59.13				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003031	定制柜子	1. 台柜规格:长度 x2500x500mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层,面贴 W-02木饰面 3. 五金种类、规格:含 五金配件、门锁、嵌入 式拉手一体式配件等 4. 详见节点:12/DT-03- 18	m2	19				0
		其他合计							
		塔台讲评室 31.97m2							
		塔台讲评室 31.97m2合计							
		天花							
1	011302001524	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板、局 部18mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:02/T-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	38.38				0
		天花合计							

		地面							
1	011102003158	块料楼地面（CT-05）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-05仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	31.97				0
2	011105006292	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	21.74				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001235	抹灰面油漆（PT-04）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	38.38				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001299	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001287	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	28.94				0
		门窗合计							
		男卫/女卫 15m2							
		男卫/女卫 15m2合计							

		天花							
1	011302001525	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	19.41				0
2	010810002310	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	5.45				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006247	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	15				0

2	010904002302	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料	m2	33.53				0
3	011101001300	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20mm厚1:2.5水泥 砂浆层向地漏方向找坡 1%	m2	15				0
4	010904002303	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型)在面层涂刷2遍	m2	21.18				0
5	011101001301	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合 比:20mm厚1:3聚合物水 泥砂浆层向地漏方向找 坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配 合比:50-70厚C20细石 混凝土找平(内添 Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水 泥砂浆搅拌陶粒填充。 如填充长宽大于 1m*1m,用轻质砖进行砌 筑分格,再填充陶粒。	m2	15				0
6	011102003159	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-01防滑地砖 1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧 彩砂填缝(与填砖同色)	m2	15				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002070	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型),墙面刷2次	m2	37.06				0
2	011204003086	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:8mm厚瓷砖专用粘 结剂 2. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类 :1.2mm缝,环氧彩砂填 缝(与填砖同色)	m2	58.89				0

3	011204001081	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	3.5				0
4	011207001521	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	2.17				0
5	011210005085	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	7.1				0
6	011210005086	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	0.936				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001300	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M0923az 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
		门窗合计							
		其他							

1	011505011075	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2				0
2	011505001074	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	1.49				0
3	穗 011501021077	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	0.91				0
4	011505008055	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	2				0
		其他合计							
		十八层							
		十八层合计							
		合用前室 10.38m2							
		合用前室 10.38m2合计							
		天花							

1	011302001526	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚	m2	11.34				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003160	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	10.38				0
2	011105006293	金属踢脚线 (MT-14)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14不锈钢 1. 5mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	9				0
3	011108001083	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	0.22				0

		地面合计							
		墙面							
1	011207001522	暖色铝板（MT-15）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x4mm镀锌角钢 @1000mm, L30x30x3mm角钢固定件 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-15暖色铝板 2.5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03-02	m2	24.55				0
2	011207001523	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm	m2	2.14				0
3	011207001524	电梯门顶不锈钢装饰板（MT-14）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30*30*3mm镀锌方通 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:19/DT-03-05	m2	1.4				0
4	011207001525	电梯门按钮收口装饰板（MT-14）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03	m2	0.21				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004035	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L50*50*5mm热镀锌方通	m2	3.1				0

			2. 基层材料种类 :18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 :MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 4. 详见节点:18/DT-03-05						
2	010805007152	消火栓暗门（MT-15）	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800x2100mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、内安装岩棉吸音板固定于铝板内 4. 面层材质、厚度:MT-15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15	樘	1				0
3	010805007153	强弱电间暗门（MT-15）	1. 门代号:强弱电间暗门 2. 洞口尺寸 :800x2100mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、内安装岩棉吸音板固定于铝板内 4. 面层材质、厚度:MT-15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、天地轴、磁吸 6. 详见节点:DS-15	樘	2				0
4	010805007154	管井暗门（MT-15）	1. 门代号:管井暗门 2. 洞口尺寸 :600x2100mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、内安装岩棉吸音板固定于铝板内 4. 面层材质、厚度:MT-15暖色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、天地轴、磁吸	樘	1				0

			6. 详见节点:DS-15						
		门窗合计							
		走廊 11m2							
		走廊 11m2合计							
		天花							
1	011302001527	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2.5mm厚	m2	11.21				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003161	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	11				0
2	011105006294	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	7.83				0
3	011108001084	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰	m2	1.49				0

			大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001236	抹灰面油漆（PT-04）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	16.73				0
		墙面合计							
		十九层-管制层							
		十九层-管制层合计							
		天花							
1	010602002150	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	3.221				0
2	011302001528	铝板吊顶（MT-05）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-05浅灰色铝板 2. 5mm厚 4. 灯槽:具体做法详见大样图 5. 详见节点:03/T-02 6. 综合考虑圆弧、扇形铝板加工所增加的费用	m2	67.34				0
3	011302001529	铝板吊顶（MT-06）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸	m2	101				0

			3. 面层材料品种、规格:MT-06浅灰色穿孔铝板 2. 5mm厚 4. 详见节点:03/T-02 5. 综合考虑圆弧、扇形铝板加工所增加的费用						
4	011302001530	不锈钢装饰 (MT-01)	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 2. 详见节点:03/T-02	m2	15.67				0
5	011302001531	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-03灰色无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	15.67				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003162	块料楼地面 (CT-06)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-06防滑地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝 (与填砖同色)	m2	124.31				0
2	011105006295	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢	m	4.3				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：塔台-精装修装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00009	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002009	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000009	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：塔台-精装修装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	137713.34		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：塔台-精装修装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	137713.34	
合计			137713.34	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：塔台-精装修装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：塔台-精装修装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：塔台-精装修装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：塔台-精装修装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：塔台-精装修装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管制训练楼-精装修装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		负一层							
		负一层合计							
		DT1/DT2电梯厅 15.28m²							
		DT1/DT2电梯厅 15.28m²合计							
		天花							
1	011302001191	铝板吊顶（MT-03）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格：MT-03白色铝板 2.5mm厚	m2	11.92				0
2	011304001011	灯带(槽)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距及扣件要求详见设计图纸 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类：刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：PT-01无机涂料两遍 5. 灯带型式、尺寸：MT-03白色铝板2.5mm厚 6. 详见节点：06/DT-01-01	m	15.1				0
		天花合计							
		地面							
1	011102001004	石材楼地面（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	15.28				0

			合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程 5. 石材晶面处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
2	011108001017	门槛石(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.79				0
3	011105006090	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	15.66				0
		地面合计							
		墙面							
1	011204001033	石材墙面(ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角	m2	49.12				0

			钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽(横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
2	011204001034	石材墙面(ST-01)	1. 安装方式:钢骨架,L30*30*3mm热镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚(石材拉槽),背栓式金属挂件 3. 详见节点:13/DT-03-03 4. 部位:电梯门上方 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	2.08				0
3	011207001149	电梯门按钮收口装饰板(MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03	m2	0.54				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004010	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类	m2	4.45				0

			:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 :MT-01不锈钢（银灰色） 厚1.2mm 4. 详见节点:12/DT-03-03						
		门窗合计							
		DT3电梯厅 26.09m²							
		DT3电梯厅 26.09m² 合计							
		天花							
1	011302001192	铝板吊顶（MT-03）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2.5mm厚	m2	22				0
2	011304001012	灯带(槽)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 灯带型式、尺寸:MT-03白色铝板2.5mm厚 6. 详见节点:06/DT-01-01	m	18.8				0
		天花合计							
		地面							
1	011102001005	石材楼地面（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格	m2	26.09				0

			、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程 5. 石材晶面处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
2	011108001018	门槛石（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	0.57				0
3	011105006091	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	15.62				0
		地面合计							
		墙面							
1	011204001035	石材墙面（ST-01）	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类	m2	64.58				0

			:10厘凹槽(横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
2	011204001036	石材墙面(ST-01)	1. 安装方式:钢骨架, L30*30*3mm热镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚(石材拉槽), 背栓式金属挂件 3. 详见节点:13/DT-03-03 4. 部位:电梯门上方 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.04				0
3	011207001150	电梯门按钮收口装饰板(MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03	m2	0.5				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004011	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:12/DT-03-03	m2	2.23				0

		门窗合计							
		首层							
		首层合计							
		门厅/电梯厅 233.47m²							
		门厅/电梯厅 233.47m²合计							
		天花							
1	010602002092	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	2.002				0
2	011302001193	铝板吊顶（MT-03）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚	m2	147.46				0
3	011207001151	墙面装饰板（MT-03）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4角钢骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-03白色铝板 2. 5mm厚 3. 详见节点:1.4/T-01-02 4. 综合考虑异形、弧形加工费用	m2	51.72				0
4	011302005001	软膜吊顶（SC-01）	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 3. 灯箱顶喷白 4. 软膜材料品种、规格:SC-01透光灯膜 0. 2mm厚 5. 18mm厚蜂窝铝板基层, 2厚白色铝板底面(活	m2	58.05				0

			动灯箱模快) 6. 详见节点:2.1/T-01-06						
5	011502001020	金属装饰线 (MT-01)	1. 线条宽度:50mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:2.2/T-01-06	m	39.2				0
6	010810002114	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	36.27				0
		天花合计							
		地面							
1	011102001006	石材楼地面 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程 5. 石材晶面处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	233.45				0
2	011108001019	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	1.77				0

			2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
3	010809004066	幕墙边收口（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	3.66				0
4	011105006092	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	26.21				0
		地面合计							
		墙面							
1	011204001037	石材墙面（ST-01）	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类	m2	133.33				0

			:10厘凹槽(横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
2	011204001038	石材墙面(ST-01)	1. 安装方式:钢骨架, L30*30*3mm热镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚(石材拉槽), 背栓式金属挂件 3. 详见节点:13/DT-03-03 4. 部位:电梯门上方 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	2.35				0
3	011207001152	电梯门按钮收口装饰板(MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03	m2	0.52				0
4	011207001153	白色铝板(MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50x50x4mm镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-03白色铝板2.5mm厚 3. 详见节点:1.1/Q-01	m2	52.3				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004012	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L40*40*4mm热镀锌方	m2	4.51				0

			通 2. 基层材料种类 :18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 :MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 4. 详见节点:12/DT-03-03						
2	010805007046	消火栓暗门（ST-01）	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :850x2500mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16 7. 综合考虑暗门石材开合位置的倒角磨边	樘	1				0
3	010810001104	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控，且可以分区控制；配备阳光传感器，可设定在特定的光照度条件下，遮阳帘展开或收起；电动遮阳帘制安，遮阳帘采用白色织物卷帘，能有效遮蔽外照光线；遮阳帘还应配备阳光照度传感器，以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息，同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能，可以接入第三方管理系统，与会议系统联动，不同应用场景自动切换	m2	82.32				0
		门窗合计							

		内走廊/休息平台 298.48m²							
		内走廊/休息平台 298.48m²合计							
		天花							
1	010602002093	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	4.042				0
2	011302001194	铝板吊顶（MT-03）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚	m2	249.63				0
3	011304001013	灯带(槽)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 详见节点:1.1/T-01-01	m	237.89				0
4	010810002115	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02	m	33.73				0

			6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011102003048	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	298.48				0
2	011105006093	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	186.34				0
3	011108001020	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	10.99				0
4	011502001021	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢(黑色)1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	6.93				0

5	010809004067	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	7.61				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001154	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	589.28				0
2	011204001039	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽 (横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术	m2	10.4				0

			要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
3	011204001040	石材墙面（ST-01）	1. 安装方式:钢骨架, L30*30*3mm热镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚（石材拉槽）, 背栓式金属挂件 3. 详见节点:13/DT-03-03 4. 部位:电梯门上方 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	1.33				0
4	011207001155	电梯门按钮收口装饰板（MT-14）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03	m2	0.82				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004013	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 4. 详见节点:12/DT-03-03	m2	2.32				0
2	010805007047	消火栓暗门（W-06）	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2200mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通, 背面封一层铝板、	樘	7				0

			12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16						
3	010805007048	管井暗门 (W-06)	1. 门代号:管井暗门FM甲1023 2. 洞口尺寸:1000x2250mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12	樘	2				0
4	010805007049	强弱电间暗门 (W-06)	1. 门代号:强弱电间暗门FM甲1223 2. 洞口尺寸:1200x2250mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14	樘	2				0
		门窗合计							
		办公类业务用房01/02 288.09m²							
		办公类业务用房01/02 288.09m² 合计							
		天花							
1	011302001195	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸	m2	263.84				0

			3. 面层材料品种、规格: MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
2	010810002116	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	23.58				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006078	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	288.09				0
2	010904002090	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	309.94				0
3	011101001092	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	288.09				0
4	011103001074	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	288.09				0
5	011105006094	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	105.55				0

		地面合计							
		墙面							
1	011406001079	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	294.85				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001102	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	3				0
2	010801001103	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-02	樘	1				0
3	010810001105	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	93.14				0
		门窗合计							
		讲评室 23.02m2							
		讲评室 23.02m2合计							
		天花							
1	011302001196	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一	m2	21.88				0

			遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:1.6/T-01- 03 9. 综合考虑吊顶检修口						
		天花合计							
		地面							
1	011101006079	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 找平层	m2	23.02				0
2	010904002091	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型),刷基层处理剂 一遍	m2	27.81				0
3	011101001093	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆保护 层,最薄处不小于20厚 ,随手抹光	m2	23.02				0
4	011103001075	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种 类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	23.02				0
5	011105006095	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	15.67				0
6	010809004068	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配 合比:10mm石材专用粘 结剂 3. 窗台板材质、规格、	m2	0.43				0

			颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001156	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	44.27				0
2	011207001157	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:36/DT-03-010	m2	15.67				0
3	011207001158	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:36/DT-03-10	m2	2.09				0
4	011207001159	电视墙凹槽收边（MT-01）	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格	m2	1.33				0

			、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:36/DT-03-10						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001104	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001106	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	8.56				0
		门窗合计							
		党建室 37.46m2							
		党建室 37.46m2合计							
		天花							
1	011302001197	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.6/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	32.8				0
2	010810002117	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格	m	8.4				0

			:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006080	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	37.46				0
2	010904002092	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	42.73				0
3	011101001094	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	37.46				0
4	011103001076	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	37.46				0
5	011105006096	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	17.55				0
6	010809004069	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂	m2	1.44				0

			3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001160	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	40.74				0
2	011207001161	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:36/DT-03-010	m2	13.95				0
3	011207001162	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:36/DT-03-10	m2	2.09				0
4	011207001163	电视墙凹槽收边（MT-01）	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板	m2	1.34				0

			2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:36/DT-03-10						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001105	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001107	单层卷帘(CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	33.18				0
		门窗合计							
		副职办公室01 11.42m2							
		副职办公室01 11.42m2合计							
		天花							
1	011302001198	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.5/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	10.74				0

2	010810002118	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.54				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006081	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	11.42				0
2	010904002093	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	14.67				0
3	011101001095	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	11.42				0
4	011103001077	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	11.42				0
5	011105006097	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	10.84				0
6	010809004070	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	0.45				0

			2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001164	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	15.18				0
2	011406001080	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	20.28				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001106	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001108	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	10.03				0
		门窗合计							

		副职办公室02 11.42m2							
		副职办公室02 11.42m2合计							
		天花							
1	011302001199	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.5/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	10.78				0
2	010810002119	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.56				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006082	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	11.42				0
2	010904002094	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料	m2	14.67				0

			(II型),刷基层处理剂一遍						
3	011101001096	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	11.42				0
4	011103001078	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	11.42				0
5	011105006098	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	10.51				0
6	010809004071	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.51				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001165	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板	m2	14.27				0

			4mm厚 4. 压条材料种类、规格 :拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
2	011406001081	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三遍	m2	20.28				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001107	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001109	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	10.11				0
		门窗合计							
		副职办公室03 11.7m2							
		副职办公室03 11.7m2合计							
		天花							
1	011302001200	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍	m2	10.78				0

			7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.5/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002120	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.56				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006083	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	11.42				0
2	010904002095	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	14.67				0
3	011101001097	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	11.42				0
4	011103001079	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	11.42				0
5	011105006099	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m	11.14				0

			4. 综合考虑踢脚线造型折边						
6	010809004072	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	0.39				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001166	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	16.14				0
2	011406001082	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	20.28				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001108	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0

2	010810001110	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	10.11				0
		门窗合计							
		业务用房 36.88m²							
		业务用房 36.88m² 合计							
		天花							
1	011302001201	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	32.55				0
2	010810002121	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	8.16				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006084	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	36.88				0
2	010904002096	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	44.17				0
3	011101001098	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚	m2	36.88				0

			, 随手抹光						
4	011103001080	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	36.88				0
5	011105006100	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	24.29				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001083	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	66.56				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001109	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001111	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	32.23				0
		门窗合计							
		办公室 83.84m²							
		办公室 83.84m²合计							
		天花							
1	011302001202	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格	m2	76.11				0

			、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
2	010810002122	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	10.77				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006085	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	83.84				0
2	010904002097	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	99.45				0
3	011101001099	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	83.84				0
4	011103001081	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	83.84				0
5	011105006101	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格	m	52.04				0

			:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001084	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	179.82				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001110	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
2	010810001112	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	30.96				0
3	010809004073	石材窗台板 (ST-01)	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石18mm厚	m2	0.24				0
		门窗合计							
		男卫/女卫/残卫 74.03m²							
		男卫/女卫/残卫 74.03m²合计							
		天花							
1	011302001203	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图	m2	74.98				0

			纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm防潮石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.3/T-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
		天花合计							
		地面							
1	011101006086	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	74.03				0
2	010904002098	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	124.76				0
3	011101001100	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	74.03				0
4	010904002099	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	54.33				0
5	011101001101	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。	m2	54.33				0

			如填充长宽大于 1m*1m, 用轻质砖进行砌 筑分格, 再填充陶粒。						
6	011102003049	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比: 地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格 、颜色: CT-01 防滑地砖 1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类: 环氧 彩砂填缝 (与填砖同色)	m2	74.03				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002019	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5mm 厚 聚合物水泥防水涂料 (II 型), 墙面刷 2 次	m2	295.97				0
2	011204003028	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比: 8mm 厚瓷砖专用粘 结剂 2. 面层材料品种、规格 、颜色: CT-02 墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类 : 1.2mm 缝, 环氧彩砂填 缝 (与填砖同色)	m2	252.52				0
3	011204001041	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格 : 12mm 水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: ST-03 石晶石鱼 肚白 18mm 厚 3. 骨架材质、规格: 角 钢骨架 4. 部位: 小便斗墙面 5. 详见节点: 07/DT-04- 04 6. 石材防泛碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺 (五) 石 材工程	m2	8.04				0
4	011207001167	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格 : 12mm 水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格 、颜色: GL-06 烤漆玻璃 厚 8mm 3. 部位: 小便斗墙面	m2	10.07				0

5	011210005028	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	95.62				0
6	011210005029	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	2.24				0
7	011406001085	抹灰面油漆 (PT-05)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-05暖灰色防水无机涂料三遍 3. 部位:残卫	m2	16.6				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001111	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	4				0
2	010801001112	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023b 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011018	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板	m2	8.74				0

			4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03						
2	011505011019	残卫镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:150mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:13/DT-04-06	m2	1.08				0
3	011505001024	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	4.4				0
4	011505001025	残卫洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:13/DT-04-06 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	1.16				0

5	穗 011501021036	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴白色烤漆板,成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	4.99				0
6	穗 011501021037	残卫洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴白色烤漆板,成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:13/DT-04-06	m2	0.5				0
7	011502001022	金属装饰线(MT-01)	1. 基层类型:9mm阻燃夹板 2. 规格、尺寸:20x10mm 3. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 部位:残卫	m	6.73				0
8	011505008015	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	8				0
9	011505005005	坐便器扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢成品扶手	个	2				0
10	011505005006	洗手台扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢成品扶手	个	2				0
		其他合计							
		管制员班间休息室 779.26m²							
		管制员班间休息室 779.26m²合计							
		天花							
1	010602002094	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2,页A31	t	9.722				0
2	010606012001	门头造型钢支架	1. 钢材品种、规格	t	1.202				0

			:50*50*4镀锌角钢、 40*40*4方通 2. 详见节点:5.0/Q-19						
3	011207001168	门头造型 (PT-03)	1. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格 、颜色:9.5mm纸面石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-03深灰色无机涂料两遍 5. 详见节点:5.0/Q-19	m2	43.8				0
4	011302001204	门头造型 (MT-08)	1. 面层材料品种、规格 :MT-08木纹铝板 2. 5mm厚 2. 详见节点:5.0/Q-19	m2	62.65				0
5	011302001205	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-03白色铝板 (微孔) 2. 5mm厚	m2	136.2				0
6	011302001206	圆形铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-03白色铝板 (微孔) 2. 5mm厚 4. 综合考虑铝板扇形增 加费 5. 详见节点:2.8/T-01- 11	m2	35.26				0
7	011302005002	软膜吊顶 (SC-01)	1. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 3. 灯箱内刷白色无机涂	m2	74.9				0

			料 4. 软膜材料品种、规格: SC-01透光灯膜 0.2mm厚 5. 详见节点:2.9/T-01-12						
8	011304001014	造型包梁灯带(槽)	1. 截面形式: 350x1050mm, 具体造型详见图纸 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类: 刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 7. 灯带型式、尺寸: PT-03深灰色无机涂料两遍 8. 详见节点:2.9/T-01-12 9. 综合考虑弧形、异形增加费	m	33.07				0
9	011302001207	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格: 9.5mm纸面石膏板、局部15mm纤维增强硅酸钙板 4. 面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类: 刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽: 具体做法详见大样图 8. 详见节点:3.0/T-01-12 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	55.36				0

10	011302001208	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 详见节点:3.1~3.2/T-01-13 8. 综合考虑吊顶检修口	m2	373.56				0
11	011207001169	吊顶垂直外露面板	1. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm纸面石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:3.1~3.2/T-01-13	m2	132.44				0
12	010810002123	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	25.72				0
13	011406001086	原顶喷漆 (PT-01)	1. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 2. 部位:原楼板底	m2	147.51				0
		天花合计							
		地面							

1	011101006087	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	779.26				0
2	010904002100	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	811.28				0
3	011101001102	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	779.26				0
4	011103001082	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	234.02				0
5	011103001083	地胶楼地面(DU-07)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-07地胶(灰色仿地毯)457.2x457.2x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	37.57				0
6	011103001084	地胶楼地面(DU-08)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-08地胶9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	457.91				0
7	011103001085	地胶楼地面(DU-09)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-09地胶9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	49.76				0

8	011104002002	地台	1. 高度:300mm 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*40镀锌方管、5#角钢(防锈漆三度)L=100MM 3. 基层材料种类、规格:双层12mm水泥纤维板	m2	111.33				0
9	011108001021	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	7.82				0
10	010809004074	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	1.43				0
11	011105006102	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:20mm 2. 基层材料种类、规格:15mm纤维增强硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	163.69				0
		地面合计							

		墙面							
1	011210006001	轻钢龙骨隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:100系列隔墙龙骨@400, 38mm穿心龙骨@1000 2. 隔板材料品种、规格、颜色:隔墙两面均为双层12厚纸面石膏板 3. 隔音材料种类、规格:隔墙中填隔音棉 4. 综合考虑隔墙弧形、异形增加费	m2	213.4				0
2	011207001170	木纹铝板 (MT-08)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4镀锌角钢, 铝板配套角码固定 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-08木纹铝板2.5mm厚 3. 详见节点:5.1/Q-19 4. 综合考虑墙面、柱面转角处铝板圆弧	m2	133.33				0
3	011207001171	蓝色亚克力 (AC-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:AC-01蓝色亚克力6mm厚	m2	2.42				0
4	011207001172	镜面不锈钢 (MT-20)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-201.2厚镜面不锈钢	m2	4				0
5	011207001173	格栅墙板 (W-07)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:DC50*20*0.6覆面轻钢龙骨间距@300mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-07格栅墙板50x50mm4mm厚 4. 详见节点:1.9/Q-04	m2	24.99				0
6	011210001001	活动屏风	1. 骨架、边框材料种类、规格:L40x40x4角钢	m2	80.32				0

			、铝通构架 2. 隔板材料品种、规格、颜色:屏风两面为12mm水泥纤维板,面贴W-04布纹墙板4mm厚 3. 压条材料种类:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 含折叠轨道门配件 5. 详见节点:5.1~5.4/Q-20						
7	011406001087	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	249.28				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010805005001	不锈钢框玻璃门	1. 门代号:BLM3520 2. 洞口尺寸:3600x3450mm 3. 框材质:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 门套材质:12mm水泥纤维板基层,面贴MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 5. 玻璃品种、厚度:GL-01钢化玻璃12mm厚 6. 含成品定制拉手、地弹簧 7. 详见节点:01/DS-17	樘	1				0
2	010805005002	不锈钢框玻璃门	1. 门代号:BLM3440 2. 洞口尺寸:2600/3480x2740mm 3. 框材质:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 门套材质:12mm水泥纤维板基层,面贴MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 5. 玻璃品种、厚度:GL-01钢化玻璃12mm厚 6. 含成品定制拉手、地弹簧	樘	1				0

			7. 详见节点:01/DS-18						
3	010805005003	不锈钢框玻璃推拉门 (书架处电动门)	1. 门代号及洞口尺寸: 不锈钢框玻璃推拉门 2. 洞口尺寸: 3360x3450mm 3. 框材质:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 玻璃品种、厚度:GL-01钢化玻璃12mm厚 5. 含导轨、电动装置等 6. 详见节点:4.1/Q-15、4.3/Q-16	樘	2				0
4	010805005004	不锈钢框玻璃推拉门	1. 门代号及洞口尺寸: 不锈钢框玻璃推拉门 2. 洞口尺寸: 2825x3445mm 3. 框材质:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 玻璃品种、厚度:GL-01钢化玻璃12mm厚 5. 含导轨	樘	1				0
5	010805007050	贮藏间02/03暗门 (PT-01)	1. 门代号:贮藏间02/03暗门 2. 洞口尺寸: 1050x2300mm 3. 框、扇材质:材质同青钢龙骨隔墙 4. 面层材质、厚度:刮腻子两遍,PT-01白色无机涂料三遍 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸	樘	2				0
6	010805007051	贮藏间01暗门 (PT-01)	1. 门代号:贮藏间01暗门 2. 洞口尺寸: 1050x3650mm 3. 框、扇材质:材质同轻钢龙骨隔墙 4. 面层材质、厚度:刮腻子两遍,PT-01白色无机涂料三遍 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸	樘	1				0
7	010805007052	消火栓暗门 (MT-08)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸	樘	1				0

			:745x2250mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:MT-08木纹铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16						
8	010810001113	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	88.8				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501001001	接待台	1. 台柜外接尺寸 :5200x2050x1050mm, 具体造型及尺寸详见设计图纸 2. 材料种类、规格:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚, 含连接至天花的通顶造型石材, WD-01木饰面柜门 3. 骨架、基层 :40x40x4方通, 12厘阻燃夹板基层, 15厘阻燃夹板基层 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:2.2/Q-06、2.3/Q-07 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程 7. 以最外边的长度按延长米计算	m	7.25				0
2	011501013001	不锈钢吊柜	1. 吊柜规格 :350x1300mm 2. 材料种类、规格:MT-201.2厚镜面不锈钢	m	5.4				0

			3. 五金种类、规格:MT-14实心金属吊杆(10x10mm) 4. 骨架、基层:25x40x4方通,12厘阻燃夹板基层 5. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 6. 详见节点:2.2/Q-06、2.3/Q-07 7. 综合考虑吊杆连接所采用的钢骨架 8. 以最外边的长度按延长米计算						
3	011501001002	水吧台	1. 台柜规格:600x850mm 2. 材料种类、规格:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚,WD-01木饰面柜门 3. 骨架、基层:40x40x4方通,12厘阻燃夹板基层,15厘阻燃夹板基层 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程 5. 以最外边的长度按延长米计算	m	7.23				0
4	011501011001	活动矮柜	1. 台柜规格:1000x500x710mm 2. 材料种类、规格:12厘阻燃夹板基层,WD-01木饰面及柜门 3. 五金种类、规格:成品滑轮 4. 详见节点:2.1/Q-05 5. 位置:贮藏间02外边 6. 以立面投影面积计算	m2	0.71				0
5	011501019001	书架	1. 台柜规格:1590x720x500mm 2. 龙骨、基层:15x30x3方通 3. 材料种类、规格:MT-	m2	2.39				0

			201.2厚镜面不锈钢 4. 详见节点:2.1/Q-05 5. 位置:贮藏间02外边 6. 以每一段的水平投影面积计算						
6	011501019002	书架（有玻璃背板）	1. 龙骨、基层:40x40x4方通、12厘阻燃夹板基层 2. 材料种类、规格:WD-01木饰面, GL-0112mm钢化玻璃背板 3. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 4. 详见节点:4.0~4.1/Q-15、4.2~4.3/Q-16 5. 位置:多功能区59/1F-EL-24 6. 以立面投影面积计算	m2	60.09				0
7	011501019003	书架/LED屏幕推拉柜门	1. 龙骨、基层:轻钢龙骨、12厘阻燃夹板基层 2. 材料种类、规格:WD-01木饰面 3. 柜门材质:25x40x3方通、9厘阻燃夹板基层、WD-01木饰面柜门 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:3.5~3.6/Q-14 6. 位置:多功能区60/1F-EL-24 7. 以立面投影面积计算	m2	30.28				0
8	011501019004	书架	1. 龙骨、基层:轻钢龙骨、12厘阻燃夹板基层 2. 材料种类、规格:WD-01木饰面 3. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数	m2	10.11				0

			需满足设计及整体效果要求 4. 详见节点:4. 4/Q-16 5. 位置:多功能区 59/1F-EL-24 6. 以立面投影面积计算						
9	01B003	造型坐凳01	1. 坐凳规格:造型及规格尺寸详见设计图纸 2. 骨架、基层:40x40x4方通、20x40x3方通、12厘阻燃夹板基层 3. 材料种类、规格:WD-01木饰面、MT-141.5厘金属(Φ10) 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 含坐垫及背垫、铺假绿植 6. 详见节点:2. 4/Q-08、3. 2/Q-12 7. 位置:咖啡休闲区 8. 以最外边的长度按延长米计算	m	15.01				0
10	01B004	造型坐凳02	1. 坐凳规格:造型及规格尺寸详见设计图纸 2. 骨架、基层:40x40x4方通、20x40x3方通、12厘阻燃夹板基层 3. 材料种类、规格:WD-01木饰面、MT-141.5厘金属(Φ10) 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 含坐垫及背垫、铺假绿植 6. 详见节点:2. 5/Q-09、3. 1/Q-12 7. 位置:右上角阅读区	m	11.85				0

			8. 以最外边的长度按延长米计算						
11	01B005	造型坐凳/书柜/台柜	1. 规格:造型及规格尺寸详见设计图纸 2. 骨架、基层:40x40x4方通、50x100x4方通、12厘阻燃夹板基层 3. 台面材质:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚、GL-0112厘钢化玻璃,4块12厘钢化玻璃做支撑 4. 材料种类、规格:WD-01木饰面、MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 5. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 6. 含坐垫及背垫、铺假绿植 7. 详见节点:4.5~4.6/Q17、4.7~4.9/Q-18 8. 位置:中间阅读区 9. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程 10. 以最外边的长度按延长米计算	m	47.26				0
12	01B006	靠窗桌	1. 规格:500x900mm 2. 骨架、基层:70x70x4方通、12厘阻燃夹板基层 3. 材料种类、规格:WD-01木饰面 4. 详见节点:1.7/Q-03 5. 位置:右上角阅读区 6. 以最外边的长度按延长米计算	m	7.52				0
13	01B007	靠墙坐凳	1. 规格:造型及规格尺寸详见设计图纸 2. 骨架、基层:40x40x4方通、12厘阻	m	9.08				0

			燃夹板基层 3. 材料种类、规格:WD-01木饰面 4. 含坐垫及背垫 5. 详见节点:1.8/Q-04 6. 位置:右上角阅读区 7. 以最外边的长度按延长米计算						
		其他合计							
		进线间 14.37m2							
		进线间 14.37m2合计							
		天花							
1	011302001209	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	13.48				0
2	010810002124	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.26				0
		天花合计							
		地面							
1	011105006103	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型	m	14.82				0

			折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001088	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	59.83				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001113	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001114	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	5.35				0
		门窗合计							
		进线间 15.04m2							
		进线间 15.04m2合计							
		天花							
1	011302001210	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	15.04				0
		天花合计							
		地面							
1	011105006104	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚	m	16.42				0

			4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001089	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	63.42				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001114	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		维修室 16.23m2							
		维修室 16.23m2合计							
		天花							
1	011302001211	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	15.61				0
2	010810002125	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02	m	2.31				0

			6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006088	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	16.23				0
2	010904002101	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	21.53				0
3	011101001103	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆, 压实赶光	m2	16.23				0
4	011104004001	防静电活动地板	1. 涂刷地板漆(详参国标05J909国集TL12页“内涂8”防静电涂料做法) 2. 面层材料品种、规格、颜色:200~750高架防静电活动地板(陶瓷面层)	m2	16.23				0
5	011105003024	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:800x120(高)面砖	m2	2.12				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001090	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	62.36				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001115	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门	樘	1				0

			、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条 4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001115	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	9.12				0
		门窗合计							
		二层							
		二层合计							
		电梯厅/内走廊/休息 平台 724.36m²							
		电梯厅/内走廊/休息 平台 724.36m²合计							
		天花							
1	011302001212	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-03白色铝板 2. 5mm厚	m2	643.07				0
2	011304001015	灯带(槽)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格 :9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 详见节点:1.1/T-01- 01	m	419.61				0
3	010810002126	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一	m	91.38				0

			遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006089	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	724.36				0
2	010904002102	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	740.31				0
3	011101001104	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	724.36				0
4	011103001086	地胶楼地面(DU-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-01地胶9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	724.36				0
5	011105006105	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	315.84				0
6	010809004075	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大	m2	27.1				0

			理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
7	011108001022	门槛石（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	12.28				0
8	011502001023	金属装饰线（MT-02）	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢（黑色）1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	53.16				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001174	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	56.67				0
2	011207001175	肌理墙板（W-06）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板	m2	869.53				0

			4mm厚 4. 压条材料种类、规格 :拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
3	011204001042	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽(横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	72.67				0
4	011204001043	石材墙面 (ST-01)	1. 安装方式:钢骨架, L30*30*3mm热镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚(石材拉槽), 背栓式金属挂件 3. 详见节点:13/DT-03-03 4. 部位:电梯门上方 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	2.7				0
5	011207001176	电梯门按钮收口装饰板 (MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰	m2	1.39				0

			板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03						
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004014	电梯门套	1. 龙骨材料种类: L40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类: 18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格: MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:12/DT-03-03	m2	6.52				0
2	011207001177	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-04	m2	58.93				0
3	010805007053	消火栓暗门(W-02)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸: 800x2200mm 3. 框、扇材质: 40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-02木纹墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	1				0
4	010805007054	消火栓暗门(W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸: 800x2200mm 3. 框、扇材质: 40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚	樘	10				0

			5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16						
5	010805007055	管井暗门 (W-06)	1. 门代号:管井暗门 FM甲0823 2. 洞口尺寸 :800x2250mm 3. 框、扇材质 :40x20x3. 0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12	樘	3				0
6	010805007056	管井暗门 (W-06)	1. 门代号:管井暗门 FM甲1023 2. 洞口尺寸 :1050x2250mm 3. 框、扇材质 :40x20x3. 0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12	樘	1				0
7	010805007057	强弱电间暗门 (W-06)	1. 门代号:强弱电间暗门 FM甲1223 2. 洞口尺寸 :1200x2250mm 3. 框、扇材质 :40x20x3. 0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14	樘	2				0
8	010805007058	强弱电间暗门 (W-06)	1. 门代号:强弱电间暗门 FM甲1023 2. 洞口尺寸	樘	1				0

			:1050x2250mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14						
		门窗合计							
		其他							
1	011503008003	玻璃栏板	1. 栏杆高度:1250mm 2. 扶手材料种类、规格 :R=25mm银色不锈钢扶 手,壁厚2.5mm 3. 栏杆材料种类、规格 :10*70mm银色实心不锈 钢金属板 4. 栏杆玻璃的种类、规 格、颜色:GL-02钢化玻 璃8+0.75+8mm 5. 详见节点:27/DT-02- 08 6. 综合考虑转角圆弧增 加费	m	21.4				0
		其他合计							
		安全业务资料室 26.48m²							
		安全业务资料室 26.48m²合计							
		天花							
1	011302001213	吸音板吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	24.92				0
2	010810002127	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求	m	1.26				0

			2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011103001087	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	26.48				0
2	011101003029	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨	m2	26.48				0
3	011103003031	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	26.48				0
4	011105006106	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	19.35				0
5	010809004076	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配	m2	0.38				0

			合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001091	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	58.88				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001116	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	4.1				0
		门窗合计							
		资料室 38.04m²							
		资料室 38.04m²合计							
		天花							
1	011302001214	吸音板吊顶（SP-01）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板600x1200x20mm	m2	35.84				0
2	010810002128	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数	m	3.81				0

			:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011103001088	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	38.04				0
2	011101003030	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨	m2	38.04				0
3	011103003032	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	38.04				0
4	011105006107	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	22.6				0
5	010809004077	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护	m2	1.14				0

) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001092	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类: 刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01 白色无机涂料三遍	m2	68.65				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001117	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称: CU-02 单层卷帘 2. 窗帘材质: 具体参数详见物料表	m2	12.38				0
		门窗合计							
		杂物间 15.58m²							
		杂物间 15.58m² 合计							
		天花							
1	011302001215	吸音板吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8 全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格: SP-01 岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	15.51				0
2	010810002129	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 按设计要求 2. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类: 刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01 无机涂料两遍 5. 详见节点: 16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2				0

		天花合计							
		地面							
1	011102003050	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:4厚聚合物水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚800x800防滑耐磨砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	15.58				0
2	011103003033	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	15.58				0
3	011105003025	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:800x120(高)面砖	m2	1.56				0
4	010809004078	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.73				0

		地面合计							
		墙面							
1	011406001093	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	38.96				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001118	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	6.49				0
		门窗合计							
		中心资料室 35.74m²							
		中心资料室 35.74m² 合计							
		天花							
1	011302001216	吸音板吊顶（SP-01）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板600x1200x20mm	m2	33.95				0
2	010810002130	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.18				0
		天花合计							
		地面							
1	011103001089	地胶楼地面（DU-03）	1. 面层材料品种、规格	m2	35.74				0

			、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
2	011101003031	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨	m2	35.74				0
3	011103003034	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	35.74				0
4	011105006108	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	16.9				0
5	010809004079	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	2.53				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001094	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两	m2	53.48				0

			遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三遍						
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001119	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	23.35				0
		门窗合计							
		荣誉室 38.36m²							
		荣誉室 38.36m²合计							
		天花							
1	011302001217	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	36.98				0
2	010810002131	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.46				0
		天花合计							
		地面							

1	011101006090	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	38.36				0
2	010904002103	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	45.22				0
3	011101001105	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	38.36				0
4	011103001090	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	38.36				0
5	011105006109	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	22.88				0
6	010809004080	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.04				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001095	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两	m2	69.68				0

			遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三遍						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001116	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001120	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	11.31				0
		门窗合计							
		中心培训室 148.06m²							
		中心培训室 148.06m² 合计							
		天花							
1	011302001218	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 详见节点:2.6/T-01-09 8. 综合考虑吊顶检修口	m2	93.11				0
2	011302005003	软膜吊顶 (SC-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图	m2	46.01				0

			纸 3. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 软膜材料品种、规格:SC-01透光灯膜 0.2mm厚 6. 详见节点:2.6/T-01-09						
3	011302001219	不锈钢装饰 (MT-01)	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 2. 详见节点:2.6/T-01-09	m2	2.81				0
4	010810002132	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 腻子种类:刮腻子一遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 6. 详见节点:2.6/T-01-09 7. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	14.41				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006091	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	148.05				0
2	010904002104	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂一遍	m2	158.65				0
3	011101001106	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	148.05				0
4	011103001091	地胶楼地面 (DU-07)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-07地胶 (灰	m2	148.05				0

			色仿地毯) 457.2x457.2x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006110	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	36.62				0
6	010809004081	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	4.33				0
		地面合计							
		墙面							
1	011208001002	柱面装饰 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:1.4/Q-02 5. 综合考虑柱角圆弧过渡加工增加费	m2	13.83				0
2	011207001178	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格	m2	20.41				0

			:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 详见节点:36/DT-03-010						
3	011207001179	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	72.31				0
4	011207001180	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:36/DT-03-10	m2	5.27				0
5	011207001181	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:36/DT-03-10	m2	2.37				0
6	011207001182	灯槽 (W-02)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 3. 详见节点:1.5/Q-02	m	6				0
		墙面合计							
		门窗							

1	010801001117	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	2				0
2	010810001121	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光传感器,可设定在特定的光照度条件下,遮阳帘展开或收起;电动遮阳帘制安,遮阳帘采用白色织物卷帘,能有效遮蔽外照光线;遮阳帘还应配备阳光照度传感器,以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息,同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能,可以接入第三方管理系统,与会议系统联动,不同应用场景自动切换	m2	46.85				0
		门窗合计							
		业务用房B01 16.81m2							
		业务用房B01 16.81m2合计							
		天花							
1	011302001220	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格	m2	16.59				0

			:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.8/T-01-04 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002133	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.63				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006092	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	16.81				0
2	010904002105	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	20.39				0
3	011101001107	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	16.81				0
4	011103001092	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	16.81				0
5	011105006111	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm	m	12.92				0

			2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
6	010809004082	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	0.98				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001183	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	16.61				0
2	011406001096	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	23.09				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001118	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023	樘	1				0

			2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001122	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.62				0
		门窗合计							
		业务用房B02 16.86m2							
		业务用房B02 16.86m2合计							
		天花							
1	011302001221	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.8/T-01-04 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	16.62				0
2	010810002134	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘	m	3.93				0

			盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006093	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	16.86				0
2	010904002106	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	20.74				0
3	011101001108	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	16.86				0
4	011103001093	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	16.86				0
5	011105006112	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	11.92				0
6	010809004083	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.14				0

		地面合计							
		墙面							
1	011207001184	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	13.48				0
2	011406001097	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	23.09				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001119	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001123	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	12.58				0
		门窗合计							
		小会议室 35.46m²							
		小会议室 35.46m² 合计							
		天花							
1	011302001222	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸	m2	32.52				0

			3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.6/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002135	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.83				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006094	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	35.45				0
2	010904002107	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	40.47				0
3	011101001109	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	35.45				0
4	011103001094	地胶楼地面(DU-07)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-07地胶(灰色仿地毯) 2. 粘结层厚度、材料种	m2	35.45				0

			类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006113	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	16.72				0
6	010809004084	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	2.27				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001185	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	37.04				0
2	011207001186	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板	m2	10.03				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:36/DT-03-010						
3	011207001187	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:36/DT-03-10	m2	3.9				0
4	011207001188	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:36/DT-03-10	m2	1.9				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001120	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001124	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	25.06				0
		门窗合计							
		业务用房C01 11.17m2							
		业务用房C01 11.17m2合计							
		天花							
1	011302001223	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆	m2	10.72				0

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.5/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002136	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.46				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006095	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	11.17				0
2	010904002108	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m ²	14.4				0
3	011101001110	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m ²	11.17				0
4	011103001095	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格	m ²	11.17				0

			、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006114	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	10.75				0
6	010809004085	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.71				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001189	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	13.93				0
2	011406001098	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两	m2	19.13				0

			遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三遍						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001121	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001125	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	7.88				0
		门窗合计							
		业务用房C02 11.2m2							
		业务用房C02 11.2m2合计							
		天花							
1	011302001224	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.5/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	10.73				0
2	010810002137	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求	m	2.61				0

			2. 基层材料种类、规格: :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006096	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: :20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	11.2				0
2	010904002109	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: :2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	14.38				0
3	011101001111	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: :1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	11.2				0
4	011103001096	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色: :DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类: :地胶专用粘贴剂 3. 自流平: :3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	11.2				0
5	011105006115	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度: :50mm 2. 基层材料种类、规格: :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: :MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	10.6				0
6	010809004086	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比: :30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比: :10mm石材专用粘	m2	0.76				0

			结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001190	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	13.48				0
2	011406001099	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	19.13				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001122	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001126	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	8.35				0
		门窗合计							
		业务用房C03 11.15m2							

		业务用房C03 11.15m2合计							
		天花							
1	011302001225	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.5/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	10.71				0
2	010810002138	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.31				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006097	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	11.15				0
2	010904002110	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	14.42				0

3	011101001112	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	11.15				0
4	011103001097	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	11.15				0
5	011105006116	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	10.9				0
6	010809004087	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.67				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001191	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格	m2	13.48				0

			:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
2	011406001100	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	22. 29				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001123	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001127	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	7. 4				0
		门窗合计							
		专机准备室 63. 31m²							
		专机准备室 63. 31m²合计							
		天花							
1	011302001226	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1. 2mm	m2	47. 52				0
2	011304001016	灯带(槽)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:9. 5mm厚石膏板 4. 腻子种类:刮腻子一	m	27. 6				0

			遍 5. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 6. 详见节点:1.7/T-01-04						
3	010810002139	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.45				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006098	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	63.31				0
2	010904002111	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	70.45				0
3	011101001113	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	63.31				0
4	011103001098	地胶楼地面(DU-07)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-07地胶(灰色仿地毯)457.2x457.2x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	63.31				0
5	011105006117	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢	m	23.8				0

			(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
6	010809004088	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	2.53				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001192	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	36.78				0
2	011207001193	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	21.66				0
3	011207001194	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板	m2	13.89				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:36/DT-03-010						
4	011207001195	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:36/DT-03-10	m2	2.09				0
5	011207001196	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 3. 详见节点:36/DT-03-10	m2	1.34				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001124	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010805007059	暗门 (W-02)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:850x2950mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-02木纹墙板4mm厚	樘	2				0

			5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16						
3	010810001128	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	24.21				0
		门窗合计							
		保密室 31.47m²							
		保密室 31.47m²合计							
		天花							
1	011302001227	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	29.06				0
2	010810002140	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.81				0
		天花合计							
		地面							
1	011103001099	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	31.47				0

2	011101003032	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土, 配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨	m2	31.47				0
3	011103003035	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	31.47				0
4	011105006118	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	19.6				0
5	010809004089	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.57				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001101	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	59.53				0
		墙面合计							
		门窗							

1	010801001125	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001129	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	12.38				0
		门窗合计							
		培训室 64.37m²							
		培训室 64.37m²合计							
		天花							
1	011302001228	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	61.26				0
2	010810002141	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.86				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006099	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	64.37				0
2	010904002112	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	71.35				0

			聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂 一遍						
3	011101001114	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆保护 层, 最薄处不小于20厚 , 随手抹光	m2	64.37				0
4	011103001100	地胶楼地面 (DU-07)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:DU-07地胶 (灰 色仿地毯) 457.2x457.2x3mm 2. 粘结层厚度、材料种 类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	64.37				0
5	011105006119	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	23.27				0
6	010809004090	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配 合比:10mm石材专用粘 结剂 3. 窗台板材质、规格、 颜色:ST-02云多拉灰大 理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺 (五) 石 材工程	m2	2.67				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001102	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三	m2	76.6				0

			遍						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001126	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001130	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	25.55				0
		门窗合计							
		茶水间 30.16m²							
		茶水间 30.16m²合计							
		天花							
1	011302001229	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.5/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	27.73				0
2	010810002142	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数	m	3.21				0

			:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
3	011302001230	不锈钢装饰 (MT-01)	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 2. 详见节点:50/DT-01-06	m2	1.6				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003051	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土, 配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道 (内掺建筑胶) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:4厚聚合物水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚800x800防滑耐磨砖铺实拍平, 干水泥擦缝	m2	30.16				0
2	011103003036	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	30.16				0
3	011105003026	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:800x120 (高) 面砖	m2	2.39				0
4	010809004091	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配	m2	0.48				0

			合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001103	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	63.26				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001127	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001131	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	10.43				0
		门窗合计							
		男卫/女卫 74.05m²							
		男卫/女卫 74.05m² 合计							
		天花							
1	011302001231	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局	m2	75.54				0

			部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格: 9. 5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1. 3/T-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
		天花合计							
		地面							
1	011101006100	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 用不小于10mm厚1:2. 5水泥砂浆找平, 此处的找平需要有一定的坡度(>1%), 让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	74. 05				0
2	010904002113	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1. 5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	122. 94				0
3	011101001115	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2. 5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	74. 05				0
4	010904002114	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1. 5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	48. 91				0
5	011101001116	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m, 用轻质砖进行砌筑分格, 再填充陶粒。	m2	48. 91				0

6	011102003052	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	74.05				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002020	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型), 墙面刷2次	m2	245.29				0
2	011204003029	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	216.12				0
3	011204001044	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	9.58				0
4	011207001197	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	10.75				0
5	011210005030	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板	m2	101.77				0

			2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚						
6	011210005031	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	2.34				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001128	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	4				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011020	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	8.84				0
2	011505001026	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03 6. 石材防泛碱处理技术	m2	5.05				0

			要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
3	穗 011501021038	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	4.16				0
4	011505008016	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	8				0
		其他合计							
		开水间 4.18m²							
		开水间 4.18m²合计							
		天花							
1	011302001232	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	4.18				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003053	块料楼地面 (CT-01)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm	m2	4.21				0

			4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
		地面合计							
		墙面							
1	010903002021	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型), 墙面刷2次	m2	21.83				0
2	011204003030	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	21.83				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001129	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		综合办公室 64.12m²							
		综合办公室 64.12m² 合计							
		天花							
1	011302001233	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板600x1200x1.2mm	m2	59.68				0
2	010810002143	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃	m	7.56				0

			木方 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006101	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	64.12				0
2	010904002115	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	71.1				0
3	011101001117	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	64.12				0
4	011103001101	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	64.12				0
5	011105006120	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	23.25				0
6	010809004092	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配	m2	2.57				0

			合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001104	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	72.45				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001130	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	1				0
2	010810001132	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	24.19				0
		门窗合计							
		技术业务室 61.31m²							
		技术业务室 61.31m² 合计							
		天花							
1	011302001234	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板	m2	56.87				0

			600x1200x1.2mm						
2	010810002144	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.56				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006102	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	61.31				0
2	010904002116	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	68.11				0
3	011101001118	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	61.31				0
4	011103001102	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	61.31				0
5	011105006121	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	22.65				0

6	010809004093	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	2.57				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001105	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	70.65				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001131	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	1				0
2	010810001133	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	24.19				0
		门窗合计							
		运行科室行政办公室 128.84m²							
		运行科室行政办公室 128.84m²合计							
		天花							
1	011302001235	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格	m2	119.96				0

			、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
2	010810002145	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	15.12				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006103	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	128.84				0
2	010904002117	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	138.52				0
3	011101001119	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	128.84				0
4	011103001103	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	128.84				0
5	011105006122	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格	m	32.26				0

			、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边						
6	010809004094	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配 合比:10mm石材专用粘 结剂 3. 窗台板材质、规格、 颜色:ST-02云多拉灰大 理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺 (五) 石 材工程	m2	5.14				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001106	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三 遍	m2	102.19				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001132	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :M1523 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	2				0
2	010810001134	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	48.38				0
		门窗合计							
		数据室准备室 39.12m²							
		数据室准备室 39.12m² 合计							

		天花							
1	011302001236	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.6/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	37.75				0
2	010810002146	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.28				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006104	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	39.12				0
2	010904002118	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	46.1				0
3	011101001120	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护	m2	39.12				0

			层,最薄处不小于20厚 ,随手抹光						
4	011103001104	地胶楼地面 (DU-07)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-07地胶 (灰色仿地毯)) 457.2x457.2x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	39.12				0
5	011105006123	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	23.27				0
6	010809004095	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	0.61				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001198	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金	m2	59.87				0

			条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
2	011207001199	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:36/DT-03-010	m2	15.34				0
3	011207001200	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:36/DT-03-10	m2	1.97				0
4	011207001201	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 3. 详见节点:36/DT-03-10	m2	1.31				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001133	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001135	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	7.3				0
		门窗合计							

		通航室准备室 29.03m²							
		通航室准备室 29.03m²合计							
		天花							
1	011302001237	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	27.8				0
2	010810002147	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	5.31				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006105	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	29.03				0
2	010904002119	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	33.39				0
3	011101001121	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	29.03				0
4	011103001105	地胶楼地面 (DU-07)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-07地胶 (灰色仿地毯	m2	29.03				0

) 457.2x457.2x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006124	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	14.53				0
6	010809004096	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	2.12				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001107	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	47.94				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001134	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0

2	010810001136	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	16.99				0
		门窗合计							
		监控室准备室 42.3m²							
		监控室准备室 42.3m² 合计							
		天花							
1	011302001238	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	40.02				0
2	010810002148	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:L30x30mm阻燃 木方 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	7.86				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006106	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 找平层	m2	42.3				0
2	010904002120	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型),刷基层处理剂 一遍	m2	47.78				0
3	011101001122	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆保护 层,最薄处不小于20厚	m2	42.3				0

			, 随手抹光						
4	011103001106	地胶楼地面 (DU-07)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-07地胶 (灰色仿地毯)) 457. 2x457. 2x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	42. 3				0
5	011105006125	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1. 2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	18. 25				0
6	010809004097	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	2. 27				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001108	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	55. 6				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001135	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023	樘	1				0

			2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001137	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	25.16				0
		门窗合计							
		计划室准备室 42.01m²							
		计划室准备室 42.01m²合计							
		天花							
1	011302001239	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.6/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	39.14				0
2	010810002149	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02	m	7.73				0

			6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006107	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	42.01				0
2	010904002121	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	47.7				0
3	011101001123	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	42.01				0
4	011103001107	地胶楼地面(DU-07)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-07地胶(灰色仿地毯) 457.2x457.2x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	42.01				0
5	011105006126	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	18.95				0
6	010809004098	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第	m2	2.17				0

			九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001202	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色：W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格：拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点：02/DT-03-01	m2	45.16				0
2	011207001203	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色：W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点：36/DT-03-010	m2	13.32				0
3	011207001204	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm水泥纤维板 3. 腻子种类：刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色：PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点：36/DT-03-10	m2	3.9				0
4	011207001205	电视墙凹槽收边（MT-01）	1. 基层材料种类、规格：9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色：MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 3. 详见节点：36/DT-03-10	m2	1.91				0
		墙面合计							

		门窗							
1	010801001136	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001138	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	24.74				0
		门窗合计							
		女更衣室 47.05m²							
		女更衣室 47.05m² 合计							
		天花							
1	011302001240	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	45.53				0
2	010810002150	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	8.6				0

		天花合计							
		地面							
1	011102003054	块料楼地面 (CT-03)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-03防滑地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	47.05				0
2	011105006127	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	20.51				0
3	010809004099	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	2.49				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001109	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	61.84				0
		墙面合计							

		门窗							
1	010801001137	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001139	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	27.51				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003009	更衣柜	1. 台柜规格:900x1850x500mm 2. 材料种类、规格:更衣柜材质三胺板面(实木颗粒板基材)顶板和层板25厘其它16厘,四周PCV近色直边,带锁,配调节脚 3. 详见节点:G-03 4. 以立面投影面积计算	m2	39.96				0
		其他合计							
		男更衣室 87.78m²							
		男更衣室 87.78m² 合计							
		天花							
1	011302001241	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	84.64				0

2	010810002151	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	15.8				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003055	块料楼地面 (CT-03)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-03防滑地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	87.78				0
2	011105006128	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	26.4				0
3	010809004100	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第	m2	4.59				0

			九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001110	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	82.65				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001138	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1823 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-02	樘	1				0
2	010810001140	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	68.48				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003010	更衣柜	1. 台柜规格:900x1850x500mm 2. 材料种类、规格:更衣柜材质三胺板面(实木颗粒板基材)顶板和层板25厘其它16厘,四周PCV近色直边,带锁,配调节脚 3. 详见节点:G-03 4. 以立面投影面积计算	m2	59.94				0
		其他合计							
		运行大厅 510.79m²							
		运行大厅 510.79m²合计							
		天花							
1	010602002095	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计	t	5.78				0

			图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31						
2	010602002096	检修马道	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A32	t	3.387				0
3	011302001242	铝板吊顶 (MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2.5mm厚 3. 详见节点:2.0/T-01-05	m2	134.09				0
4	011302001243	穿孔铝板灯膜组合	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2.5mm厚 (大孔, 内藏灯光) 3. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 4. 压条材料种类、规格:MT-03白色铝板 2.5mm厚 5. 软膜材料品种、规格:SC-01透光灯膜 0.2mm厚, 灯箱顶喷白 6. 18mm厚蜂窝铝板基层, 2厚白色铝板底面 (活动灯箱模快) 7. 详见节点:2.0/T-01-05 8. 四块大孔铝板为一组, 以投影面积计算	m2	335.6				0
5	010810002152	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板	m	26.75				0

			3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006108	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	510.79				0
2	011101005009	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 2. 界面剂材料种类:自流平界面剂	m2	510.79				0
3	011103001108	架空地板铺设地胶楼地面 (DU-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-02地胶500x500x5mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂	m2	510.79				0
4	011105006129	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	89.53				0
5	010809004101	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石	m2	6.42				0

			材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001206	木纹铝板 (MT-08)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x3mm镀锌角钢 @1000mm, L30x30x3mm角钢固定件 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-08木纹铝板2.5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03-02	m2	218.57				0
2	011207001207	木纹铝板 (MT-08)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50x50x4mm镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-08木纹铝板2.5mm厚 3. 详见节点:1.1/Q-01	m2	52.3				0
3	011207001208	木纹穿孔铝板 (MT-16)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x3mm镀锌角钢 @1000mm, L30x30x3mm角钢固定件 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-16木纹穿孔铝板2.5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03-02	m2	142.67				0
4	011207001209	白色铝板 (MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50x50x4镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-03白色铝板2.5mm厚 3. 详见节点:1.2/Q-01	m2	34.45				0
5	011207001210	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚	m2	56.77				0

			4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
6	011207001211	装饰隔墙侧面收口(MT-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 2. 部位:装饰隔墙侧面	m2	1.19				0
7	011207001212	灯槽(MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60x40x4扁通固定 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-03白色铝板 2.5mm厚 3. 详见节点:1.3/Q-01 4. 综合考虑铝板折边所增加的费用	m	27.64				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010807003001	定制木纹金属空调回风口	1. 窗代号及洞口尺寸:定制木纹金属空调回风口 2. 框、扇材质:木纹铝合金	m2	3.11				0
2	010805007060	消火栓暗门(W-16)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2200mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:MT-16木纹穿孔铝板 2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	1				0
3	010810001141	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光	m2	135.54				0

			<p>传感器，可设定在特定的光照度条件下，遮阳帘展开或收起；电动遮阳帘制安，遮阳帘采用白色织物卷帘，能有效遮蔽外照光线；遮阳帘还应配备阳光照度传感器，以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息，同时完成对窗帘的自动控制</p> <p>4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能，可以接入第三方管理系统，与会议系统联动，不同应用场景自动切换</p>						
		门窗合计							
		现场应急设备储物室 38.49m²							
		现场应急设备储物室 38.49m²合计							
		天花							
1	011302001244	铝扣板吊顶（MT-09）	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸</p> <p>3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm</p>	m2	35.13				0
2	010810002153	窗帘盒	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方</p> <p>2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板</p> <p>3. 腻子种类:刮腻子一遍</p> <p>4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍</p> <p>5. 详见节点:16/DT-01-02</p> <p>6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵</p>	m	4.66				0

		天花合计							
		地面							
1	011103001109	地胶楼地面（DU-03）	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	38.49				0
2	011101003033	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨	m2	38.49				0
3	011103003037	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	38.49				0
4	011105006130	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	21.8				0
5	010809004102	幕墙边收口（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	0.47				0

		地面合计							
		墙面							
1	011406001111	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	66.57				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001142	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	14.91				0
		门窗合计							
		三层							
		三层合计							
		电梯厅/内走廊/休息平台 729.35m²							
		电梯厅/内走廊/休息平台 729.35m²合计							
		天花							
1	011302001245	铝板吊顶（MT-03）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚	m2	639.01				0
2	011304001017	灯带(槽)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍	m	377.76				0

			7. 详见节点:1.1/T-01-01						
3	010810002154	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	111.95				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006109	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	729.35				0
2	010904002122	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	747.73				0
3	011101001124	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	729.35				0
4	011103001110	地胶楼地面(DU-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-01地胶9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	729.35				0
5	011105006131	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	315.88				0

6	010809004103	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	18.17				0
7	011108001023	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	13.59				0
8	011502001024	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢 (黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	61.25				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001213	木纹墙板 (W-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-	m2	50.81				0

			01						
2	011207001214	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	60				0
3	011207001215	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	844.62				0
4	011204001045	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽(横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	48.41				0
5	011204001046	石材墙面 (ST-01)	1. 安装方式:钢骨架, L30*30*3mm热镀锌角钢	m2	2.77				0

			2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚(石材拉槽),背栓式金属挂件 3. 详见节点:13/DT-03-03 4. 部位:电梯门上方 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
6	011207001216	电梯门按钮收口装饰板(MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03	m2	1.36				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004015	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:12/DT-03-03	m2	6.47				0
2	010808004016	楼梯间门套	1. 基层材料种类:双层9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 详见节点:44/DT-03-11	m2	4.69				0
3	011207001217	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板	m2	13.79				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-04						
4	010805007061	消火栓暗门 (W-02)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2200mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-02木纹墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	1				0
5	010805007062	消火栓暗门 (W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2200mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	10				0
6	010805007063	管井暗门 (W-06)	1. 门代号:管井暗门FM甲0823 2. 洞口尺寸:800x2250mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12	樘	2				0
7	010805007064	强弱电间暗门 (W-06)	1. 门代号:强弱电间暗门FM甲1223 2. 洞口尺寸:1200x2250mm 3. 框、扇材质	樘	2				0

			:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14						
8	010805007065	强弱电间暗门 (W-06)	1. 门代号:强弱电间暗门FM甲1023 2. 洞口尺寸:1050x2250mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14	樘	1				0
		门窗合计							
		公共办公区01 93.2m2							
		公共办公区01 93.2m2合计							
		天花							
1	011302001246	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	88.4				0
2	010810002155	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-	m	3.67				0

			02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006110	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	93.2				0
2	010904002123	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	104.7				0
3	011101001125	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	93.2				0
4	011103001111	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	93.2				0
5	011105006132	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	35.56				0
6	010809004104	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第	m2	1.06				0

			九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001112	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	110.68				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001139	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	2				0
2	010810001143	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	12.59				0
		门窗合计							
		公共办公区02 107.84m2							
		公共办公区02 107.84m2合计							
		天花							
1	011302001247	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	100.93				0
2	010810002156	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一	m	5.01				0

			遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006111	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	107.84				0
2	010904002124	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	120.64				0
3	011101001126	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	107.84				0
4	011103001112	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	107.84				0
5	011105006133	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	42.68				0
6	010809004105	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大	m2	1.43				0

			理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001113	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	126.49				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001140	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	2				0
2	010810001144	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	17.19				0
		门窗合计							
		业务用房C01 11.32m2							
		业务用房C01 11.32m2合计							
		天花							
1	011302001248	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一	m2	10.73				0

			遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:1.5/T-01- 03 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002157	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	2.56				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006112	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 找平层	m2	11.32				0
2	010904002125	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型),刷基层处理剂 一遍	m2	13.94				0
3	011101001127	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆保护 层,最薄处不小于20厚 ,随手抹光	m2	11.32				0
4	011103001113	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种 类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	11.32				0
5	011105006134	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板	m	8.74				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
6	010809004106	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.74				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001218	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	14.67				0
2	011406001114	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	13.77				0
3	011210003002	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:木纹铝合金 2. 玻璃品种、规格、颜色:EX玻璃隔断(双层钢化玻璃)(内置百叶帘)	m2	5.34				0

		墙面合计							
		门窗							
1	010801001141	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001145	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	8.78				0
		门窗合计							
		业务用房C02 11.7m2							
		业务用房C02 11.7m2合计							
		天花							
1	011302001249	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.5/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	11.13				0
2	010810002158	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍	m	2.06				0

			4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006113	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	11.7				0
2	010904002126	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	14.52				0
3	011101001128	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	11.7				0
4	011103001114	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	11.7				0
5	011105006135	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	9.39				0
6	010809004107	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护	m2	0.59				0

			4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001219	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	14.67				0
2	011406001115	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	15.77				0
3	011210003003	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:木纹铝合金 2. 玻璃品种、规格、颜色:EX玻璃隔断(双层钢化玻璃)(内置百叶帘)	m2	5.79				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001142	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001146	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	7.07				0
		门窗合计							

		业务用房C03 11.14m2							
		业务用房C03 11.14m2合计							
		天花							
1	011302001250	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.5/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	10.69				0
2	010810002159	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.41				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006114	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	11.14				0
2	010904002127	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂	m2	12.4				0

			一遍						
3	011101001129	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	11.14				0
4	011103001115	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	11.14				0
5	011105006136	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	4.19				0
6	010809004108	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.69				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001220	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚	m2	13.82				0

			4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
2	011406001116	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	15.14				0
3	011210003004	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:木纹铝合金 2. 玻璃品种、规格、颜色:EX玻璃隔断 (双层钢化玻璃) (内置百叶帘)	m2	5.34				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001143	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001147	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	8.27				0
		门窗合计							
		业务用房C04 11.14m2							
		业务用房C04 11.14m2合计							
		天花							
1	011302001251	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板	m2	10.69				0

			4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.5/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002160	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.41				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006115	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	11.14				0
2	010904002128	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m ²	13.71				0
3	011101001130	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m ²	11.14				0
4	011103001116	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m ²	11.14				0

5	011105006137	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	8.56				0
6	010809004109	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.69				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001221	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	14.56				0
2	011406001117	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	14.27				0
3	011210003005	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:木纹铝合金 2. 玻璃品种、规格、颜	m2	5.34				0

			色:EX玻璃隔断（双层钢化玻璃）（内置百叶帘）						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001144	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001148	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	8.27				0
		门窗合计							
		业务用房B01 16.82m2							
		业务用房B01 16.82m2合计							
		天花							
1	011302001252	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.5/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	15.99				0
2	010810002161	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格	m	5.18				0

			:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006116	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	16.82				0
2	010904002129	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	18.08				0
3	011101001131	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	16.82				0
4	011103001117	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	16.82				0
5	011105006138	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	4.2				0
6	010809004110	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂	m2	1.49				0

			3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001222	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	10.37				0
2	011406001118	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	23				0
3	011210003006	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:木纹铝合金 2. 玻璃品种、规格、颜色:EX玻璃隔断（双层钢化玻璃）（内置百叶帘）	m2	12.93				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001145	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001149	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘	m2	17.77				0

			2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表						
		门窗合计							
		业务用房B02 16.99m2							
		业务用房B02 16.99m2合计							
		天花							
1	011302001253	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.8/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	16.51				0
2	010810002162	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.01				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006117	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	16.99				0

			找平层						
2	010904002130	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂 一遍	m2	20.79				0
3	011101001132	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆保护 层, 最薄处不小于20厚 , 随手抹光	m2	16.99				0
4	011103001118	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种 类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	16.99				0
5	011105006139	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	12.66				0
6	010809004111	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配 合比:10mm石材专用粘 结剂 3. 窗台板材质、规格、 颜色:ST-02云多拉灰大 理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺 (五) 石 材工程	m2	0.87				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001223	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格	m2	15.4				0

			:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
2	011406001119	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	25.54				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001146	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001150	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	9.63				0
		门窗合计							
		业务用房B03 16.61m2							
		业务用房B03 16.61m2合计							
		天花							
1	011302001254	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一	m2	16.1				0

			遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:1.8/T-01- 03 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002163	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	3.58				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006118	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 找平层	m2	16.61				0
2	010904002131	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型),刷基层处理剂 一遍	m2	18.79				0
3	011101001133	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆保护 层,最薄处不小于20厚 ,随手抹光	m2	16.61				0
4	011103001119	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种 类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	16.61				0
5	011105006140	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板	m	7.25				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
6	010809004112	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	1.04				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001224	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	15.46				0
2	011406001120	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	23.1				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001147	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套	樘	1				0

			3. 含门把手、门合页、 隔音条 4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001151	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	11.46				0
		门窗合计							
		业务用房B04 16.61m2							
		业务用房B04 16.61m2合计							
		天花							
1	011302001255	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板、局 部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:1.8/T-01- 03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	16.13				0
2	010810002164	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	3.58				0
		天花合计							

		地面							
1	011101006119	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	16.61				0
2	010904002132	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	20.17				0
3	011101001134	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	16.61				0
4	011103001120	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	16.61				0
5	011105006141	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	11.88				0
6	010809004113	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.03				0
		地面合计							
		墙面							

1	011207001225	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	15.45				0
2	011406001121	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	23.14				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001148	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001152	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.46				0
		门窗合计							
		业务用房B05 16.11m2							
		业务用房B05 16.11m2合计							
		天花							
1	011302001256	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板	m2	15.62				0

			4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.8/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002165	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.18				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006120	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	16.11				0
2	010904002133	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m ²	19.74				0
3	011101001135	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m ²	16.11				0
4	011103001121	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m ²	16.11				0

5	011105006142	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	12.09				0
6	010809004114	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	0.6				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001226	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	15.45				0
2	011406001122	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	23.69				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001149	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸	樘	1				0

			:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001153	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	10.18				0
		门窗合计							
		业务用房B06 16.82m2							
		业务用房B06 16.82m2合计							
		天花							
1	011302001257	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.8/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	17.12				0
2	010810002166	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02	m	3.63				0

			6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006121	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	16.82				0
2	010904002134	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	20.55				0
3	011101001136	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	16.82				0
4	011103001122	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	16.82				0
5	011105006143	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	12.42				0
6	010809004115	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石	m2	1.05				0

			材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001227	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	14.48				0
2	011406001123	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	24.02				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001150	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001154	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.8				0
		门窗合计							
		业务用房B07 16.86m2							
		业务用房B07 16.86m2合计							
		天花							
1	011302001258	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距	m2	17.22				0

			及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.8/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002167	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.93				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006122	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	16.86				0
2	010904002135	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	20.49				0
3	011101001137	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	16.86				0
4	011103001123	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm	m2	16.86				0

			2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006144	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	12.1				0
6	010809004116	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.14				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001228	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	13.51				0
2	011406001124	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数	m2	24.02				0

			:PT-01白色无机涂料三遍						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001151	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001155	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	12.77				0
		门窗合计							
		业务用房A01 22.61m2							
		业务用房A01 22.61m2合计							
		天花							
1	011302001259	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.8/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	22.03				0
2	010810002168	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板	m	4.61				0

			3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006123	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	22.61				0
2	010904002136	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	26.65				0
3	011101001138	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	22.61				0
4	011103001124	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	22.61				0
5	011105006145	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	13.46				0
6	010809004117	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、	m2	1.34				0

			颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001229	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	16.32				0
2	011406001125	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	27				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001152	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001156	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	14.75				0
		门窗合计							
		业务用房A02 21.68m2							
		业务用房A02 21.68m2合计							

		天花							
1	011302001260	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.8/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	21.12				0
2	010810002169	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	4.41				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006124	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	21.68				0
2	010904002137	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	25.71				0
3	011101001139	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护	m2	21.68				0

			层,最薄处不小于20厚 ,随手抹光						
4	011103001125	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	21.68				0
5	011105006146	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	13.43				0
6	010809004118	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	1.27				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001230	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条	m2	15.4				0

			5. 详见节点:02/DT-03-01						
2	011406001126	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	29.59				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001153	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001157	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	14.11				0
		门窗合计							
		库房 (非甲、乙类物品) 12.79m2							
		库房 (非甲、乙类物品) 12.79m2合计							
		天花							
1	011302001261	吸音板吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	12.28				0
2	010810002170	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍	m	2				0

			5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011103001126	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	12.79				0
2	011101003034	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨	m2	12.79				0
3	011103003038	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	12.79				0
4	011105006147	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	13.16				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001127	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	43.29				0
		墙面合计							

		门窗							
1	010810001158	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	6.53				0
		门窗合计							
		库房（非甲、乙类物品）18.43m2							
		库房（非甲、乙类物品）18.43m2合计							
		天花							
1	011302001262	吸音板吊顶（SP-01）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	16.41				0
2	010810002171	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.96				0
		天花合计							
		地面							
1	011103001127	地胶楼地面（DU-03）	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	18.43				0
2	011101003035	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	18.43				0

			合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨						
3	011103003039	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	18.43				0
4	011105006148	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	11.75				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001128	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	36.35				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001159	单层卷帘(CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	12.67				0
		门窗合计							
		小会议室 33.68m²							
		小会议室 33.68m² 合计							
		天花							
1	011302001263	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图	m2	33.67				0

			纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.6/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002172	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	5.67				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006125	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	34.98				0
2	010904002138	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	39.91				0
3	011101001140	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	34.98				0
4	011103001128	地胶楼地面(DU-07)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-07地胶(灰色仿地毯) 457.2x457.2x3mm	m2	34.98				0

			2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006149	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	16.41				0
6	010809004119	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	2.25				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001231	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	21.75				0
2	011207001232	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板	m2	23.4				0

			4mm厚 4. 压条材料种类、规格 :拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
3	011207001233	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:36/DT-03-010	m2	14.03				0
4	011207001234	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:36/DT-03-10	m2	2.97				0
5	011207001235	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 3. 详见节点:36/DT-03-10	m2	1.61				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001154	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条	樘	1				0

			4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001160	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光传感器,可设定在特定的光照度条件下,遮阳帘展开或收起;电动遮阳帘制安,遮阳帘采用白色织物卷帘,能有效遮蔽外照光线;遮阳帘还应配备阳光照度传感器,以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息,同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能,可以接入第三方管理系统,与会议系统联动,不同应用场景自动切换	m2	18.13				0
		门窗合计							
		创新实验室 65.09m²							
		创新实验室 65.09m² 合计							
		天花							
1	010602002097	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2,页A31	t	1.011				0
2	011302001264	铝扣板吊顶(MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	60.39				0
3	010810002173	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格	m	7.51				0

			、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006126	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	65.09				0
2	010904002139	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	72.27				0
3	011101001141	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	65.09				0
4	011103001129	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	65.09				0
5	011105006150	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	23.92				0
6	010809004120	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	2.55				0

			2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001129	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	73.82				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001155	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001161	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	26.36				0
		门窗合计							
		中心党建室 95.61m²							
		中心党建室 95.61m² 合计							
		天花							
1	010602002098	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	1.439				0

2	011302001265	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 (微孔) 2.5mm厚	m2	64.61				0
3	011302001266	铝板吊顶 (MT-08)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-08木纹铝板 2.5mm厚 4. 基层材料种类、规格:不锈钢装饰处采用9mm水泥纤维板 5. 压条材料种类、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 6. 灯槽:具体做法详见大样图 7. 详见节点:1.9/T-01-04	m2	18.14				0
4	011302001267	吊顶与墙面收口	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板 4. 腻子种类:刮腻子一遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 6. 详见节点:1.1/T-01-01	m2	3.49				0
5	010810002174	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板	m	11.65				0

			3. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 腻子种类:刮腻子一遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 6. 详见节点:1.9/T-01-04 7. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006127	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	95.61				0
2	010904002140	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	103.3				0
3	011101001142	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	95.61				0
4	011103001130	地胶楼地面(DU-07)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-07地胶(灰色仿地毯)457.2x457.2x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	95.61				0
5	011105006151	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	25.62				0
6	010809004121	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配	m2	3.96				0

			合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001236	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	14.69				0
2	011207001237	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	50.42				0
3	011207001238	格栅墙板（W-07）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-07格栅墙板50x50mm4mm厚 4. 详见节点:36/DT-03-010	m2	14.01				0
4	011207001239	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨	m2	6.27				0

			2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:36/DT-03-10						
5	011207001240	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:36/DT-03-10	m2	2.36				0
6	011207001241	灯槽 (W-02)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 3. 详见节点:1.5/Q-02	m	6				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001156	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-02	樘	2				0
2	010810001162	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光传感器,可设定在特定的光照度条件下,遮阳帘展开或收起;电动遮阳帘制安,遮阳帘采用白色织物卷帘,能有效遮蔽外照光线;遮阳帘还应配备阳光照度传感	m2	40.89				0

			器，以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息，同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能，可以接入第三方管理系统，与会议系统联动，不同应用场景自动切换						
		门窗合计							
		茶水间 30.14m²							
		茶水间 30.14m²合计							
		天花							
1	011302001268	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	29.34				0
2	010810002175	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘	m	3.21				0

			盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011102003056	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:4厚聚合物水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚800x800防滑耐磨砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	30.14				0
2	011103003040	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	30.14				0
3	011105003027	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:800x120(高)面砖	m2	2.39				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001130	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	63.85				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001157	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023	樘	1				0

			2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001163	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.27				0
		门窗合计							
		男卫/女卫 74.12m²							
		男卫/女卫 74.12m² 合计							
		天花							
1	011302001269	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm厚防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.3/T-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	75.59				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006128	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	74.12				0
2	010904002141	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚	m2	124.26				0

			聚合物水泥防水涂料						
3	011101001143	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	74.12				0
4	010904002142	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	48.91				0
5	011101001144	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	48.91				0
6	011102003057	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	74.12				0
7	010809004122	幕墙边收口石材(ST-01)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.12				0
		地面合计							
		墙面							

1	010903002022	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型), 墙面刷2次	m2	212.69				0
2	011204003031	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:8mm厚瓷砖专用粘 结剂 2. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类 :1.2mm缝, 环氧彩砂填 缝(与填砖同色)	m2	212.69				0
3	011204001047	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-03石晶石鱼 肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角 钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04- 04 6. 石材防泛碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺(五)石 材工程	m2	9.5				0
4	011207001242	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格 、颜色:GL-06烤漆玻璃 厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	10.79				0
5	011210005032	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格 、颜色:MT-1330mm厚抗 倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按 设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不 锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	106.1				0
6	011210005033	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格 、颜色:GL-03超白磨砂 玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT- 01不锈钢(银灰色)厚 1.2mm卡槽	m2	2.34				0

		墙面合计							
		门窗							
1	010801001158	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	4				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011021	镜箱（GL-04）	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带，参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	8.85				0
2	011505001027	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	5.06				0
3	穗 011501021039	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴白色烤漆板,成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-	m2	4.46				0

			03						
4	011505008017	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	8				0
		其他合计							
		开水间 4.11m²							
		开水间 4.11m²合计							
		天花							
1	011302001270	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	4.11				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003058	块料楼地面 (CT-01)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	4.11				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002023	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	21.65				0
2	011204003032	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配	m2	21.65				0

			合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 1. 2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001159	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		会客室 62.77m²							
		会客室 62.77m²合计							
		天花							
1	011302001271	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m²	62.32				0
2	010810002176	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求	m	7.56				0

			2. 基层材料种类、规格: :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006129	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: :20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	62.77				0
2	010904002143	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: :2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	69.66				0
3	011101001145	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: :1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	62.77				0
4	011103001131	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色: :DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类: :地胶专用粘贴剂 3. 自流平: :3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	62.77				0
5	011105006152	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度: :50mm 2. 基层材料种类、规格: :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: :MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	22.96				0
6	010809004123	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比: :30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比: :10mm石材专用粘	m2	2.57				0

			结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001243	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	52.67				0
2	011207001244	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	23.77				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001160	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	1				0
2	010810001164	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	24.2				0

		门窗合计							
		局领导值班室 62.17m²							
		局领导值班室 62.17m²合计							
		天花							
1	011302001272	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	58.59				0
2	010810002177	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.56				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006130	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	62.17				0
2	010904002144	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	69.07				0
3	011101001146	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	62.17				0
4	011103001132	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格	m2	62.17				0

			、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006153	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	23.01				0
6	010809004124	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	2.57				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001245	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	24.51				0
2	011406001131	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两	m2	46.87				0

			遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三遍						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001161	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	1				0
2	010810001165	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	24.57				0
		门窗合计							
		视频会议室 125.33m²							
		视频会议室 125.33m² 合计							
		天花							
1	011302001273	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 (微孔) 2.5mm厚	m2	80.68				0
2	011302001274	铝板吊顶 (MT-08)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-08木纹铝板 2.5mm厚 4. 基层材料种类、规格:不锈钢装饰处采用9mm水泥纤维板 5. 压条材料种类、规格	m2	31.19				0

			:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 6. 灯槽:具体做法详见大样图 7. 详见节点:1.9/T-01-04						
3	011302001275	吊顶与墙面收口	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板 4. 腻子种类:刮腻子一遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 6. 详见节点:1.1/T-01-01	m2	3.12				0
4	010810002178	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 腻子种类:刮腻子一遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 6. 详见节点:1.9/T-01-04 7. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	13.76				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006131	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	125.33				0
2	010904002145	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	135				0
3	011101001147	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合	m2	125.33				0

			比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光						
4	011103001133	地胶楼地面 (DU-07)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-07地胶 (灰色仿地毯) 457.2x457.2x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	125.33				0
5	011105006154	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	32.23				0
6	010809004125	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	4.68				0
		地面合计							
		墙面							
1	011208001003	柱面装饰 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 详见节点:1.4/Q-02	m2	17.38				0

			5. 综合考虑柱角圆弧过渡加工增加费						
2	011207001246	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	21.08				0
3	011207001247	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	54.83				0
4	011207001248	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:36/DT-03-010	m2	13.74				0
5	011207001249	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:36/DT-03-	m2	6.27				0

			10						
6	011207001250	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:36/DT-03-10	m2	2.36				0
7	011207001251	灯槽 (W-02)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 3. 详见节点:1.5/Q-02	m	6				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001162	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	2				0
2	010810001166	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光传感器,可设定在特定的光照度条件下,遮阳帘展开或收起;电动遮阳帘制安,遮阳帘采用白色织物卷帘,能有效遮蔽外照光线;遮阳帘还应配备阳光照度传感器,以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息,同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能,可以接入第三方管理系统,与会议系统联动,不	m2	44.69				0

			同应用场景自动切换						
		门窗合计							
		保密室 17.19m²							
		保密室 17.19m²合计							
		天花							
1	011302001276	吸音板吊顶（SP-01）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格：SP-01岩棉吸音板600x1200x20mm	m2	15.29				0
2	010810002179	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距：L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类：刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点：16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.66				0
		天花合计							
		地面							
1	011103001134	地胶楼地面（DU-03）	1. 面层材料品种、规格、颜色：DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类：地胶专用粘贴剂 3. 自流平：3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	17.19				0
2	011101003036	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：40厚C20细石混凝土，配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光，强度达标后表面进行打磨	m2	17.19				0

3	011103003041	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	17.19				0
4	011105006155	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	12.78				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001132	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	39.07				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001163	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001167	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.71				0
		门窗合计							
		业务办公室 18.39m²							
		业务办公室 18.39m² 合计							
		天花							
1	011302001277	吸音板吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆	m2	16.41				0

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm						
2	010810002180	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.96				0
		天花合计							
		地面							
1	011103001135	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m ²	18.39				0
2	011101003037	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土, 配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨	m ²	18.39				0
3	011103003042	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m ²	18.39				0
4	011105006156	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格	m	12.25				0

			:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001133	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	37.48				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001164	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001168	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	12.67				0
		门窗合计							
		行政资料室 17.19m²							
		行政资料室 17.19m² 合计							
		天花							
1	011302001278	吸音板吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	15.29				0
2	010810002181	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃	m	3.66				0

			木方 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011103001136	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种 类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	17.19				0
2	011101003038	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:40厚C20细石混凝 土,配双向Φ4@150钢筋 网随打随抹光,强度达 标后表面进行打磨	m2	17.19				0
3	011103003043	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格 、颜色:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压 级小于65dB,选用材料 需满足相关性能参数要 求并由设计确认后方可 使用)	m2	17.19				0
4	011105006157	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	12.18				0
		地面合计							
		墙面							

1	011406001134	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	37.48				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001165	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001169	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.71				0
		门窗合计							
		休息室 25.12m²							
		休息室 25.12m²合计							
		天花							
1	011302001279	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	24.8				0
2	010810002182	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求	m	5.11				0

			2. 基层材料种类、规格: :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006132	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: :20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	25.12				0
2	010904002146	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: :2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	29.66				0
3	011101001148	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: :1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	25.12				0
4	011103001137	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色: :DU-05地胶(仿木纹)914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类: :地胶专用粘贴剂 3. 自流平: :3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	25.12				0
5	011105006158	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度: :50mm 2. 基层材料种类、规格: :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: :MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	11.55				0
6	010809004126	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比: :30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比: :10mm石材专用粘	m2	1.74				0

			结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011204003033	块料墙面（CT-02）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm	m2	9.6				0
2	011207001252	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	22.01				0
3	011207001253	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	15.39				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001166	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、	樘	1				0

			隔音条 4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001170	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	16.35				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505001028	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白 18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:33/DT-03-09 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	1.27				0
2	穗 011501021040	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面 2. 柜体材质:18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面 3. 踢脚:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 4. 详见节点:32/DT-03-09	m2	1.76				0
3	011501010001	吊柜	1. 材料种类、规格:18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面, 斜倒角拉手 2. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 3. 详见节点:32/DT-03-09	m2	3.45				0
		其他合计							
		局协调办公室 111.46m²							

		局协调办公室 111.46m²合计							
		天花							
1	011302001280	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	104.75				0
2	010810002183	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	6.97				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006133	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	111.46				0
2	010904002147	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	122.85				0
3	011101001149	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	111.46				0
4	011103001138	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥	m2	111.46				0

			基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006159	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	37.95				0
6	010809004127	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	2.39				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001135	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	113.21				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001167	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1823 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-02	樘	1				0
2	010810001171	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	22.25				0

		门窗合计							
		应急指挥中心 143.96m²							
		应急指挥中心 143.96m²合计							
		天花							
1	010602002099	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	2.2256				0
2	011302001281	铝板吊顶（MT-03）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚 4. 灯槽:具体做法详见大样图 5. 详见节点:2.4/T-01-08	m2	130.57				0
3	011302001282	不锈钢装饰（MT-01）	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 2. 详见节点:2.5/T-01-08	m2	2.4				0
4	010810002184	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.23				0
		天花合计							

		地面							
1	011101006134	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	143.96				0
2	010904002148	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	151.96				0
3	011101001150	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	143.96				0
4	011103001139	地胶楼地面(DU-07)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-07地胶(灰色仿地毯)457.2x457.2x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	143.96				0
5	011105006160	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	26.93				0
6	010809004128	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.41				0
		地面合计							

		墙面							
1	011207001254	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	61.18				0
2	011207001255	木纹铝板 (MT-08)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x3mm镀锌角钢@1000mm, L30x30x3mm角钢固定件 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-08木纹铝板2.5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03-02	m2	9.35				0
3	011207001256	木纹铝板 (MT-08)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-08木纹铝板2.5mm厚 4. 详见节点:36/DT-03-010	m2	4.83				0
4	011207001257	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:36/DT-03-10	m2	6.97				0
5	011207001258	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板	m2	2.53				0

			2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:36/DT-03-10						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001168	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
2	010810001172	单层卷帘(CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	21.69				0
3	011408001001	电控变光玻璃安全膜	1. 面层材料品种、规格、颜色:白色自贴调光膜片材 2. 粘贴部位:防火玻璃窗C16727 3. 粘结材料种类:专用玻璃胶 4. 桌面电源:100W/220V-48V	m2	45.09				0
		门窗合计							
		其他							
1	011503008004	玻璃栏板	1. 栏杆高度:1250mm 2. 扶手材料种类、规格:R=25mm银色不锈钢扶手,壁厚2.5mm 3. 栏杆材料种类、规格:10*70mm银色实心不锈钢金属板 4. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:GL-02钢化玻璃8+0.75+8mm 5. 详见节点:27/DT-02-08	m	16				0
		其他合计							
		资料室 38.46m²							

		资料室 38.46m²合计							
		天花							
1	011302001283	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	35.85				0
2	010810002185	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、间距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	4.66				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006135	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	38.46				0
2	010904002149	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	45.22				0
3	011101001151	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	38.46				0
4	011103001140	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆	m2	38.46				0

			4. 自流平界面剂						
5	011105006161	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	22.43				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001136	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	66.44				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001173	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	14.92				0
		门窗合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011701010008	满堂脚手架	1. 搭设高度:3.6~5.2m	m2	6387.28				0
2	粤 011701010009	满堂脚手架	1. 搭设高度:7.6~8.8m 2. 部位:门厅、运行大厅	m2	451.72				0
3	粤 011701012003	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	8336.803				0
4	011707007003	已完工程及设备保护	1. 保护部位:楼梯面、楼梯栏杆、电梯轿厢 2. 保护材料:综合考虑	项	1				0

		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管制训练楼-精装修装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管制训练楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1477689.92		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：管制训练楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1477689.92	
合计			1477689.92	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管制训练楼-精装修装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管制训练楼-精装修装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：管制训练楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：管制训练楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：管制训练楼-精装修装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气象业务楼-精装修装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		首层							
		首层合计							
		主门厅/电梯厅 234.11m2							
		主门厅/电梯厅 234.11m2合计							
		天花							
1	010602002100	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	2.358				0
2	011302001379	铝板吊顶（MT-03）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2.5mm厚 4. 灯槽:具体做法详见大样图 5. 详见节点:03/T-01	m2	31.05				0
3	011302001380	铝板吊顶（MT-03）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2.5mm厚	m2	124.19				0

4	011302001381	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 详见节点:03/T-01,D节点 8. 综合考虑吊顶检修口	m2	24.93				0
5	011304001018	灯带(槽)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 灯带型式、尺寸:MT-03白色铝板2.5mm厚 6. 详见节点:08/DT-01-01	m	60				0
6	011207001368	墙面装饰板(MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4角钢骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-03白色铝板2.5mm厚 3. 详见节点:01/T-01 4. 综合考虑异形、弧形加工费用	m2	59.36				0
7	011207001369	吊顶与幕墙边封板(MT-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-05浅灰色铝板2.5mm厚 2. 详见节点:01/T-01 3. 部位:室外庭院幕墙与主门厅吊顶处	m2	4.3				0

8	010810002221	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	4.78				0
		天花合计							
		地面							
1	011102001016	石材楼地面 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程 5. 石材晶面处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	234.11				0
2	011108001054	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石	m2	5.1				0

			材工程						
3	011105006207	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	56.02				0
		地面合计							
		墙面							
1	011204001062	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽 (横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	185.76				0
2	011204001063	石材墙面 (ST-01)	1. 安装方式:钢骨架, L30*30*3mm热镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚 (石材拉槽), 背栓式金属挂件 3. 详见节点:13/DT-03-03 4. 部位:电梯门上方 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	2.64				0

3	011207001370	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	44.48				0
4	011207001371	电梯门按钮收口装饰板 (MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03	m2	0.21				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004024	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 4. 详见节点:12/DT-03-03	m2	3.55				0
2	010805007099	配线井暗门 (ST-01)	1. 门代号:配线井暗门 2. 洞口尺寸:1000x2250mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸	樘	1				0

			6. 详见节点:DS-14 7. 综合考虑暗门石材开合位置的倒角磨边						
3	010805007100	消火栓暗门 (ST-01)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2250mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16 7. 综合考虑暗门石材开合位置的倒角磨边	樘	3				0
4	010810001207	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光传感器,可设定在特定的光照度条件下,遮阳帘展开或收起;电动遮阳帘制安,遮阳帘采用白色织物卷帘,能有效遮蔽外照光线;遮阳帘还应配备阳光照度传感器,以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息,同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能,可以接入第三方管理系统,与会议系统联动,不同应用场景自动切换	m2	69.83				0
		门窗合计							
		次门厅/走廊 258.73m2							
		次门厅/走廊 258.73m2合计							

		天花							
1	010602002101	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.891				0
2	011302001382	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	252.06				0
3	010810002222	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	26.75				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003100	块料楼地面（CT-04）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	258.73				0

			2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
2	011105006208	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	157.46				0
3	011108001055	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m ²	7.47				0
4	011502001051	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢(黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	4.5				0
5	011502001052	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢(黑色) 1.2mm厚 2. 部位:石材面层与瓷砖面层处收口 3. 详见节点:01A/DT-02-01	m	24.9				0
		地面合计							

		墙面							
1	011207001372	肌理墙板（W-06）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	196.39				0
2	011406001168	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	328.43				0
		墙面合计							
		门窗							
1	011207001373	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 详见节点:01/DS-11A	m2	4.14				0
2	010805007101	消火栓暗门（W-06）	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2600mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	3				0
		门窗合计							
		设备及业务运行监控室 148.08m2							

		设备及业务运行监控室 148.08m2合计							
		天花							
1	011302001383	铝扣板吊顶 (MT-10)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-10穿孔铝扣板 800x800x1.2mm	m2	114.61				0
2	011302001384	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 压条材料种类、规格:金属压边 8. 灯槽:具体做法详见大样图 9. 详见节点:27/DT-01-03 10. 综合考虑吊顶检修口	m2	28.15				0
3	010810002223	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02	m	21.17				0

			6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006177	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	148.08				0
2	011101005011	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 2. 界面剂材料种类:自流平界面剂	m2	148.08				0
3	011103001166	架空地板铺设地胶楼地面 (DU-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-02地胶500x500x5mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂	m2	148.08				0
4	011105006209	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	26.79				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001374	格栅墙板 (W-07)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-07格栅墙板50x50mm4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	100.36				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001208	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	78.33				0

		门窗合计							
		班前准备室 46.1m2							
		班前准备室 46.1m2合计							
		天花							
1	011302001385	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	18.81				0
2	011302001386	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:46/DT-01-06 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	25.87				0
3	010810002224	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02	m	7.55				0

			6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011102003101	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(掺3%防水粉) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚600x600防滑耐磨砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	46.1				0
2	011105003031	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:800x120(高)面砖	m2	3.21				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001169	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	58.66				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001223	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001209	单层卷帘(CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	24.16				0
		门窗合计							

		气象设备维修工具间 37.69m2							
		气象设备维修工具间 37.69m2合计							
		天花							
1	010602002102	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.129				0
2	011302001387	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	36.94				0
3	010810002225	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	5.05				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003102	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(掺3%防水粉) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚 600x600防滑耐磨砖铺实拍平, 干水泥擦缝	m2	37.69				0

2	011105003032	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:800x120(高)面砖	m2	2.85				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001170	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	80.65				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001210	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	19.7				0
		门窗合计							
		库房(非甲、乙类物品) 01 75.3m2							
		库房(非甲、乙类物品) 01 75.3m2合计							
		天花							
1	010602002103	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.258				0
2	011302001388	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	73.59				0
3	010810002226	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格	m	8.67				0

			、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011102003103	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(掺3%防水粉) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚600x600防滑耐磨砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	75.3				0
2	011105003033	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:800x120(高)面砖	m2	4.21				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001171	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	113.32				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001211	单层卷帘(CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	33.81				0

		门窗合计							
		库房(非甲、乙类物品) 02 11.23m2							
		库房(非甲、乙类物品) 02 11.23m2合计							
		天花							
1	010602002104	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.039				0
2	011302001389	铝扣板吊顶(MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	10.86				0
3	010810002227	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.46				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003104	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(掺3%防水粉) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚	m2	11.23				0

			600x600防滑耐磨砖铺 实拍平,干水泥擦缝						
2	011105003034	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种 类:9厚1:2水泥砂浆粘 结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格 、颜色:800x120(高)面 砖	m2	1.62				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001172	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三 遍	m2	36.78				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001212	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	7.87				0
		门窗合计							
		气象资料室 154m2							
		气象资料室 154m2合 计							
		天花							
1	010602002105	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热 镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计 图纸 3. 做法详见室内吊顶图 集12J502-2, 页A31	t	0.528				0
2	011302001390	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	151.34				0

3	010810002228	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	14.77				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003105	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(掺3%防水粉) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚600x600防滑耐磨砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	154				0
2	011105003035	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:800x120(高)面砖	m2	6.75				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001173	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	188.26				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001213	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	57.6				0

		门窗合计							
		保安物管用房(3人) 16.04m2							
		保安物管用房(3人) 16.04m2合计							
		天花							
1	010602002106	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.055				0
2	011302001391	铝扣板吊顶(MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	15.85				0
3	010810002229	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.46				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003106	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(掺3%防水粉) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚	m2	16.04				0

			600x600防滑耐磨砖铺 实拍平,干水泥擦缝						
2	011105003036	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种 类:9厚1:2水泥砂浆粘 结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格 、颜色:800x120(高)面 砖	m2	1.93				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001174	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三 遍	m2	44.35				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001224	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :M1023 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001214	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	7.87				0
		门窗合计							
		男卫/女卫/残卫 52.5m2							
		男卫/女卫/残卫 52.5m2合计							
		天花							
1	010602002107	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热 镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计 图纸 3. 做法详见室内吊顶图 集12J502-2,页A31	t	0.194				0
2	011302001392	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格	m2	55.18				0

			、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04~05/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
3	010810002230	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	6				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006178	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	52.5				0
2	010904002214	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	79.5				0

3	011101001218	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	52.5				0
4	010904002215	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	61.5				0
5	011101001219	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	52.5				0
6	011102003107	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	51.41				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002051	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	132.85				0
2	011204003063	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	221.41				0
3	011204001064	石材墙面(ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格	m2	9.49				0

			、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程						
4	011207001375	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	8.05				0
5	011210005061	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	78.75				0
6	011210005062	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	0.94				0
7	011406001175	抹灰面油漆 (PT-05)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-05暖灰色防水无机涂料三遍 3. 部位:残卫	m2	13.82				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001225	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器	樘	3				0

			4. 详见节点:01/DS-01						
2	010801001226	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023b 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011050	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	8.835				0
2	011505011051	残卫镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:150mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:13/DT-04-06	m2	1.085				0
3	011505001053	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-	m2	5.13				0

			03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程						
4	011505001054	残卫洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:13/DT-04-06 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程	m2	0.9				0
5	穗 011501021062	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	3.135				0
6	穗 011501021063	残卫洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:13/DT-04-06	m2	0.55				0
7	011502001053	金属装饰线(MT-01)	1. 基层类型:9mm阻燃夹板 2. 规格、尺寸:20x10mm 3. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 部位:残卫	m	7.2				0
8	011505008038	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	6				0
9	011505005013	坐便器扶手	1. 材料品种、规格、颜	个	1				0

			色:不锈钢成品扶手						
10	011505005014	洗手台扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢成品扶手	个	2				0
		其他合计							
		二层							
		二层合计							
		电梯厅/门厅上空走廊 162.69m2							
		电梯厅/门厅上空走廊 162.69m2合计							
		天花							
1	010602002108	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	3.041				0
2	011302001393	铝板吊顶（MT-03）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚	m2	176.35				0
3	011302001394	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图	m2	62.273				0

			8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
4	011304001019	灯带(槽)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 灯带型式、尺寸:MT-03白色铝板2.5mm厚 6. 详见节点:03/T-01	m	12.3				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006179	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	162.69				0
2	010904002216	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	195.228				0
3	011101001220	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	162.69				0
4	011103001167	地胶楼地面(DU-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-01地胶9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	162.69				0
5	011105006210	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型	m	49.26				0

			折边						
6	011108001056	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	4.06				0
7	011502001054	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢 (黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	13.53				0
		地面合计							
		墙面							
1	011204001065	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽 (横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	47.38				0

2	011204001066	石材墙面 (ST-01)	1. 安装方式:钢骨架 ,L30*30*3mm热镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚 (石材拉槽),背栓式金属挂件 3. 详见节点:13/DT-03-03 4. 部位:电梯门上方 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	2.54				0
3	011207001376	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	113.12				0
4	011207001377	电梯门按钮收口装饰板 (MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03	m2	0.21				0
5	011406001176	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	0				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004025	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L40*40*4mm热镀锌方	m2	3.46				0

			通 2. 基层材料种类 :18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 :MT-01不锈钢（银灰色） 厚1.2mm 4. 详见节点:12/DT-03-03						
2	010805007102	消火栓暗门（W-06）	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800x2600mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	3				0
		门窗合计							
		其他							
1	011503008005	玻璃栏板	1. 栏杆高度:1250mm 2. 扶手材料种类、规格 :R=25mm银色不锈钢扶手,壁厚2.5mm 3. 栏杆材料种类、规格 :10*70mm银色实心不锈钢金属板 4. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:GL-02钢化玻璃8+0.75+8mm 5. 详见节点:27/DT-02-08 6. 综合考虑转角圆弧增加费	m	21.37				0
		其他合计							
		走廊 176.91m2							
		走廊 176.91m2合计							
		天花							
1	010602002109	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计	t	0.658				0

			图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31						
2	011302001395	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格: 9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类: 刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽: 具体做法详见大样图 8. 详见节点: 01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	177.25				0
3	010810002231	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 按设计要求 2. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类: 刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点: 15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	49.44				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006180	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	176.91				0
2	010904002217	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	193.71				0

3	011101001221	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	176.91				0
4	011103001168	地胶楼地面 (DU-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-01地胶9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	176.91				0
5	011105006211	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	144.29				0
6	011108001057	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	9.63				0
7	011502001055	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢(黑色)1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	32.1				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001378	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格	m2	20.7				0

			、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01						
2	011207001379	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	354.23				0
3	011204003064	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	17.04				0
4	011210006003	造型隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:L30*30*3mm镀锌方通、L30*30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 详见节点:38~39/DT-03-10 5. 以立面投影面积计算	m2	6.07				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010805007103	消火栓暗门 (W-02)	1. 门代号:消火栓暗门	樘	1				0

			2. 洞口尺寸 :800x2600mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-02 木纹墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16						
2	010805007104	消火栓暗门 (W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800x2600mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06 肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	5				0
3	010805007105	消火栓暗门 (CT-02)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800x2600mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:CT-02 墙砖1200x600x10mm 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	1				0
4	010805007106	水管井暗门 (W-06)	1. 门代号:强弱电间暗门FM甲1223 2. 洞口尺寸 :1200x2250mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06 肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入	樘	2				0

			式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14						
		门窗合计							
		其他							
1	011505001055	茶水台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:32/DT-03-09 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.86				0
2	穗 011501021064	茶水台柜	1. 柜门材质:18mm蜂窝铝板基层,面贴W-02墙板4mm厚,斜倒角拉手 2. 基层材质:防潮板(贴铝箔) 3. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:32/DT-03-09	m2	2.79				0
3	011501010002	吊柜	1. 材料种类、规格:9mm阻燃夹板基层,面贴W-02墙板4mm厚,斜倒角拉手 2. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 3. 详见节点:32/DT-03-09	m2	3.41				0
		其他合计							
		技术讲评室 31.83m2							
		技术讲评室 31.83m2合计							
		天花							
1	010602002110	转换层钢架(反支撑	1. 钢材品种、规格:热	t	0.109				0

)	镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计 图纸 3. 做法详见室内吊顶图 集12J502-2, 页A31						
2	011302001396	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	18				0
3	011302001397	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板、局 部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:46/DT-01- 06 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	12.732				0
4	010810002232	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	1.8				0

		天花合计							
		地面							
1	011101006181	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	31.83				0
2	010904002218	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	39.03				0
3	011101001222	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	31.83				0
4	011103001169	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	31.83				0
5	011105006212	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	22.2				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001380	木纹墙板(W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:36/DT-03-10	m2	21.88				0
2	011207001381	布纹墙板(W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格	m2	40.36				0

			:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:03/DT-03-01						
3	011207001382	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:36/DT-03-10	m2	5.52				0
4	011207001383	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:36/DT-03-10	m2	1.46				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001227	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001215	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	6.48				0
		门窗合计							
		气象服务办公 570.83m2							
		气象服务办公							

		570.83m2合计							
		天花							
1	010602002111	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	7.276				0
2	011302002011	格栅吊顶（MT-12）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:格栅吊顶专用龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-12木纹铝格栅 1. 2mm厚 4. 详见节点:04/T-02	m2	199.51				0
3	011302005008	软膜吊顶（SC-01）	1. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 3. 灯箱内刷白色无机涂料 4. 软膜材料品种、规格:SC-01透光灯膜 0. 2mm厚 5. 详见节点:47/DT-01-06	m2	159.37				0
4	011302001398	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部18mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见	m2	182.03				0

			大样图 8. 详见节点:04/T-02 9. 综合考虑吊顶检修口						
5	011207001384	吊顶垂直外露面板	1. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm纸面石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-03无机涂料两遍 5. 详见节点:04/T-02 6. 部位:石膏板吊顶与格栅吊顶相交的垂直面	m2	24.8				0
6	011302001399	不锈钢装饰 (MT-01)	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 2. 详见节点:2.6/T-01-09	m2	11.02				0
7	010810002233	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	59.3				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006182	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	570.83				0
2	011101005012	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 2. 界面剂材料种类:自流平界面剂	m2	570.83				0
3	011103001170	架空地板铺设地胶楼地面 (DU-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-02地胶	m2	570.83				0

			500x500x5mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂						
4	011105006213	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	95.54				0
5	010809004137	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程	m2	17.79				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001385	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01	m2	7.15				0
2	011207001386	格栅墙板 (W-07)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-07格栅墙板50x50mm4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-	m2	158.43				0

			01						
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001216	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	225.34				0
		门窗合计							
		班前准备室 37.38m2							
		班前准备室 37.38m2合计							
		天花							
1	010602002112	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.128				0
2	011302001400	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	13				0
3	011302001401	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图	m2	23.07				0

			8. 详见节点:46/DT-01-06 9. 综合考虑吊顶检修口						
4	010810002234	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003108	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(掺3%防水粉) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚600x600防滑耐磨砖铺实拍平,干水泥擦缝	m ²	37.38				0
2	011105003037	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:800x120(高)面砖	m ²	24.4				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001177	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m ²	52.9				0
		墙面合计							
		门窗							

1	010801001228	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001217	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	25.2				0
		门窗合计							
		天气讲解录播室 40.19m2							
		天气讲解录播室 40.19m2合计							
		天花							
1	010602002113	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.138				0
2	011302001402	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	40.19				0
		天花合计							
		门窗							
1	010801001229	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		开发测试间 42.49m2							

		开发测试间 42.49m2合计							
		天花							
1	010602002114	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.146				0
2	011302001403	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	40.2				0
3	010810002235	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	0				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006183	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	42.49				0
2	010904002219	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	49.77				0
3	011101001223	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	42.49				0

4	011103001171	地胶楼地面（DU-03）	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	42.49				0
5	011105006214	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	25.16				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001178	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	89.96				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001230	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:02/DS-02	樘	1				0
		门窗合计							
		模拟实训平台 78.16m2							
		模拟实训平台 78.16m2合计							
		天花							
1	010602002115	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸	t	0.268				0

			3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31						
2	011302001404	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格: MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	77.23				0
3	010810002236	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 按设计要求 2. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类: 刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点: 16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006184	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	78.16				0
2	010904002220	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	88.58				0
3	011101001224	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	78.16				0
4	011103001172	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色: DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类: 地胶专用粘贴剂 3. 自流平: 3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	78.16				0

5	011105006215	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	32.51				0
6	010809004138	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	2.1				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001179	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	94.27				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001231	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:02/DS-02	樘	1				0
2	010810001218	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	26.25				0
		门窗合计							
		技术开发办公							

		245.6m2							
		技术开发办公 245.6m2合计							
		天花							
1	010602002116	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.842				0
2	011302001405	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	243.41				0
3	010810002237	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	14.4				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006185	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	245.6				0
2	010904002221	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	270.16				0
3	011101001225	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚	m2	245.6				0

			, 随手抹光						
4	011103001173	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	245.6				0
5	011105006216	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	58.17				0
6	010809004139	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	4.32				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001180	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	159.11				0
2	011207001387	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板	m2	3.5				0

			4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001232	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:02/DS-02	樘	2				0
2	010810001219	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	53.25				0
		门窗合计							
		备件间(非甲、乙类物品) 103.05m2							
		备件间(非甲、乙类物品) 103.05m2合计							
		天花							
1	010602002117	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.353				0
2	011302001406	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	102.24				0
3	010810002238	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍	m	7.6				0

			4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006186	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	103.05				0
2	010904002222	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	123.66				0
3	011101001226	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	103.05				0
4	011103001174	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	103.05				0
5	011105006217	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	45.35				0
6	010809004140	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护	m2	2.28				0

) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001181	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类: 刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01 白色无机涂料三遍	m2	135.44				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001220	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称: CU-02 单层卷帘 2. 窗帘材质: 具体参数详见物料表	m2	28.5				0
		门窗合计							
		创新工作室 58.71m2							
		创新工作室 58.71m2 合计							
		天花							
1	010602002118	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格: 热镀锌角钢 2. 安装高度: 详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.201				0
2	011302001407	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格: MT-09 铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	55.76				0
3	010810002239	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 按设计要求 2. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm 厚石膏板	m	12.88				0

			3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011102003109	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(掺3%防水粉) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚600x600防滑耐磨砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	58.71				0
2	011105003038	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:800x120(高)面砖	m2	33.12				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001182	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	73.85				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001221	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	48.3				0
		门窗合计							
		夜班值班用房(8套) 128.84m2+33.12m2							

		夜班值班用房(8套) 128.84m ² +33.12m ² 合计							
		天花							
1	010602002119	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.456				0
2	011302001408	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:14/DT-01-02、25/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m ²	129.84				0
3	010810002240	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	12.8				0
		天花合计							
		地面							

1	011101006187	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	128.84				0
2	010904002223	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	154.608				0
3	011101001227	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	128.84				0
4	011103001175	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶(仿木纹)914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	128.84				0
5	011105006218	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	156				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001388	布纹墙板(W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	70.08				0
2	011406001183	抹灰面油漆(PT-04)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数	m2	289.68				0

			:PT-04暖灰色无机涂料 三遍						
3	011505011052	全身镜（GL-04）	1. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 2. 边框材料种类:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚	m2	14.16				0
		墙面合计							
		天花（卫生间）							
1	010602002120	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.123				0
2	011302001409	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	33.12				0
3	010810002241	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	11.6				0

		天花（卫生间）合计							
		地面（卫生间）							
1	011101006188	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	33.12				0
2	010904002224	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	56.97				0
3	011101001228	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	33.12				0
4	010904002225	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	41.07				0
5	011101001229	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	33.12				0
6	011102003110	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	33.12				0
7	011108001058	门槛石(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂	m2	1.92				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
8	011502001056	金属装饰线（MT-02）	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢（黑色）1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	8				0
		地面（卫生间）合计							
		墙面（卫生间）							
1	010903002052	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型）, 墙面刷2次	m2	105.03				0
2	011207001389	墙面封板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚水泥纤维板 3. 部位:暗藏洗手台落水管	m2	4.32				0
3	011204003065	块料墙面（CT-02）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝（与填砖同色）	m2	186.72				0
4	011210005063	一字型淋浴隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:一字型淋浴隔断 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 具体材质及配件要求详见白皮书	m2	23.44				0
		墙面（卫生间）合计							

		门窗							
1	010801001233	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-06	樘	8				0
2	010801001234	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M0923 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	8				0
3	010809004141	石材窗台板 (ST-01)	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石18mm厚	m2	3.48				0
4	010810001222	单层布帘 (CU-04)	1. 名称:CU-04单层布帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	37.12				0
5	010810001223	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	13.32				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003023	定制柜	1. 台柜规格:2550x3000x500mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含五金配件、门锁、嵌入式拉手一体式配件等 4. 详见节点:12/DT-03-18 5. 以立面投影面积计算	m2	61.2				0
2	011501006016	定制嵌墙板件	1. 台柜规格:1400x500x200mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层,面贴	m2	5.6				0

			W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含悬挂式承重三角架、五金配件、抽屉滑轨、锁具、拉手配件等 4. 详见节点:16/DT-03-21 5. 以水平投影面积计算						
3	01B017	定制板件	1. 台柜规格:2100x1200x550/950mm 2. 材料种类、规格:采用GB/T39600-2021环保标准的MFC实木颗粒板;采用定制装饰纸搭配钢模表面热压,形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条 3. 含靠背皮革软包 4. 详见节点:G-02 5. 以水平投影面积计算	m2	20.16				0
4	011505011053	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:03/DT-04-02	m2	15.12				0
5	011505001056	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢,间距 \leq 600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:03/DT-04-02 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石	m2	12.24				0

			材工程						
6	011501008010	置物柜	1. 台柜规格:980*810*200mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面(防潮防霉) 3. 五金种类、规格:含五金配件、合页、磁吸等 4. 按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求	m2	6.35				0
7	011505008039	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	8				0
		其他合计							
		男卫/女卫 57.66m2							
		男卫/女卫 57.66m2合计							
		天花							
1	010602002121	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2,页A31	t	0.198				0
2	011302001410	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图	m2	51.46				0

			8. 详见节点:04~05/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
		天花合计							
		地面							
1	011101006189	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	57.66				0
2	010904002226	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	92.256				0
3	011101001230	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	57.66				0
4	010904002227	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	69.192				0
5	011101001231	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	57.66				0
6	011102003111	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	57.66				0
		地面合计							
		墙面							

1	010903002053	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型), 墙面刷2次	m2	119.81				0
2	011204003066	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:8mm厚瓷砖专用粘 结剂 2. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类 :1.2mm缝, 环氧彩砂填 缝(与填砖同色)	m2	213				0
3	011204001067	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-03石晶石鱼 肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角 钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04- 04 6. 石材防泛碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺(五)石 材工程	m2	6.22				0
4	011207001390	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格 、颜色:GL-06烤漆玻璃 厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	8.05				0
5	011210005064	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格 、颜色:MT-1330mm厚抗 倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按 设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不 锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	78.75				0
6	011210005065	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格 、颜色:GL-03超白磨砂 玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT- 01不锈钢(银灰色)厚 1.2mm卡槽	m2	1.404				0

		墙面合计							
		门窗							
1	010801001235	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023az 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-05	樘	5				0
2	011207001391	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-05	m2	3				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011054	镜箱（GL-04）	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带，参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	6.75				0
2	011505001057	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺（五）石	m2	4.59				0

			材工程						
3	穗 011501021065	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴白色烤漆板,成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.97				0
4	011505008040	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	7				0
		其他合计							
		三层							
		三层合计							
		走廊/电梯厅/交往休息区 459.65m2							
		走廊/电梯厅/交往休息区 459.65m2合计							
		天花							
1	010602002122	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2,页A31	t	6.054				0
2	011302001411	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-	m2	449.94				0

			01 9. 综合考虑吊顶检修口						
3	010810002242	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	83.32				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006190	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	459.65				0
2	010904002228	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	519.65				0
3	011101001232	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	459.65				0
4	011103001176	地胶楼地面(DU-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-01地胶9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	459.65				0
5	011105006219	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	204.57				0

6	011108001059	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	12.11				0
7	011502001057	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢 (黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	9.6				0
		地面合计							
		墙面							
1	011204001068	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽 (横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	19.76				0
2	011204001069	石材墙面 (ST-01)	1. 安装方式:钢骨架, L30*30*3mm热镀锌角	m2	2.24				0

			钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚（石材拉槽）,背栓式金属挂件 3. 详见节点:13/DT-03-03 4. 部位:电梯门上方 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
3	011207001392	电梯门按钮收口装饰板（MT-14）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03	m2	0.2				0
4	011207001393	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	105.01				0
5	011207001394	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	8.58				0
6	011207001395	肌理墙板（W-06）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格	m2	427.71				0

			:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
7	011204003067	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1. 2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	14.31				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010805007107	消火栓暗门 (W-04)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2600mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通, 背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-04布纹墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	1				0
2	010805007108	消火栓暗门 (W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2600mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通, 背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	6				0

3	010805007109	水管井暗门 (W-06)	1. 门代号:强弱电间暗门FM甲1223 2. 洞口尺寸:1200x2250mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14	樘	1				0
4	010805007110	配线井暗门 (ST-01)	1. 门代号:配线井暗门 2. 洞口尺寸:1000x2250mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14 7. 综合考虑暗门石材开合位置的倒角磨边	樘	1				0
5	010810001224	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	55.31				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505001058	茶水台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:32/DT-03-09 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石	m2	3.24				0

			材工程						
2	穗 011501021066	茶水台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面 2. 柜体材质:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面 3. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:32/DT-03-09	m2	4.86				0
3	011501010003	吊柜	1. 材料种类、规格:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面,斜倒角拉手 2. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 3. 详见节点:32/DT-03-09	m2	5.94				0
		其他合计							
		交往休息区 (6~7*1/F~F轴) 47.25m2							
		交往休息区 (6~7*1/F~F轴) 47.25m2合计							
		天花							
1	010602002123	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2,页A31	t	0.602				0
2	011302001412	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局	m2	45.9				0

			部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
3	010810002243	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	5.65				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006191	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	47.25				0
2	010904002229	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	53.73				0
3	011101001233	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	47.25				0
4	011103001177	地胶楼地面(DU-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-01地胶9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆	m2	47.25				0

			4. 自流平界面剂						
5	011105006220	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	22.21				0
		地面合计							
		墙面							
1	011204003068	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝 (与填砖同色)	m2	15.86				0
2	011207001396	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	23.6				0
3	011207001397	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	15.32				0
4	011210006004	造型隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:L30*30*3mm镀锌方通、L30*30mm阻燃	m2	5.27				0

			木方 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 详见节点:38~39/DT-03-10 5. 以立面投影面积计算						
		墙面合计							
		门窗							
1	010805007111	消火栓暗门 (W-02)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2600mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-02木纹墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	1				0
2	010809004142	石材窗台板 (ST-01)	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石18mm厚	m2	1.51				0
3	010810001225	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	24.12				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505001059	茶水台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:32/DT-03-09 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第	m2	2.76				0

			九点施工工艺（五）石材工程						
2	穗 011501021067	茶水台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面 2. 柜体材质:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面 3. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:32/DT-03-09	m2	4.14				0
3	011501010004	吊柜	1. 材料种类、规格:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面,斜倒角拉手 2. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 3. 详见节点:32/DT-03-09	m2	7.015				0
		其他合计							
		党建工作室 31.83m2							
		党建工作室 31.83m2合计							
		天花							
1	010602002124	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2,页A31	t	0.113				0
2	011302001413	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	13.77				0

3	011302001414	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:46/DT-01-06 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	18.67				0
4	010810002244	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.35				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006192	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	31.83				0
2	010904002230	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	38.4				0
3	011101001234	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚	m2	31.83				0

			, 随手抹光						
4	011103001178	地胶楼地面 (DU-07)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-07地胶 (灰色仿地毯)) 457. 2x457. 2x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	31.83				0
5	011105006221	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	22.25				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001398	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:36/DT-03-10	m2	16.24				0
2	011207001399	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:03/DT-03-01	m2	37.96				0

3	011207001400	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:36/DT-03-10	m2	5.52				0
4	011207001401	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:36/DT-03-10	m2	1.461				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001236	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001226	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	8.46				0
		门窗合计							
		业务管理及开发办公 486.19m2							
		业务管理及开发办公 486.19m2合计							
		天花							
1	010602002125	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	1.676				0

2	011302002012	格栅吊顶 (MT-12)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:格栅吊顶专用龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-12木纹铝格栅 1. 2mm厚 4. 详见节点:04/T-02	m2	231.86				0
3	011302001415	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部18mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:07/T-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	246.14				0
4	011207001402	吊顶垂直外露面封板	1. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm纸面石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-03无机涂料两遍 5. 详见节点:48/DT-01-06 6. 部位:石膏板吊顶与格栅吊顶相交的垂直面	m2	25.6				0
5	010810002245	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板	m	36.9				0

			3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006193	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	486.19				0
2	010904002231	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	559.12				0
3	011101001235	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	486.19				0
4	011103001179	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	318.69				0
5	011103001180	地胶楼地面(DU-04)	1. 面层材料品种、规格、颜色:地胶(仿石材)457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	167.5				0
6	011105006222	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型	m	90.64				0

			折边						
7	011108001060	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m ²	1.93				0
8	011502001058	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢 (黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	7.72				0
9	011502001059	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢 (黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶与地胶收口 3. 详见节点:25/DT-02-07	m	57.63				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001184	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m ²	191.95				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001237	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、	樘	2				0

			隔音条 4. 详见节点:01/DS-04						
2	010810001227	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	131				0
		门窗合计							
		主任室 16.51m2							
		主任室 16.51m2合计							
		天花							
1	010602002126	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计 图纸 3. 做法详见室内吊顶图 集12J502-2, 页A31	t	0.06				0
2	011302001416	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:03/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	16.08				0
3	010810002246	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-	m	3.65				0

			02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006194	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	16.51				0
2	010904002232	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	21.46				0
3	011101001236	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	16.51				0
4	011103001181	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	16.51				0
5	011105006223	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	14.92				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001403	布纹墙板(W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金	m2	9.62				0

			条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
2	011406001185	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	23.77				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001238	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001228	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.68				0
		门窗合计							
		书记室 16.51m2							
		书记室 16.51m2合计							
		天花							
1	010602002127	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.06				0
2	011302001417	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一	m2	16.08				0

			遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:03/DT-01- 01 9. 综合考虑吊顶检修口						
3	010810002247	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	3.65				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006195	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 找平层	m2	16.51				0
2	010904002233	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型),刷基层处理剂 一遍	m2	21.46				0
3	011101001237	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆保护 层,最薄处不小于20厚 ,随手抹光	m2	16.51				0
4	011103001182	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种 类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	16.51				0
5	011105006224	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板	m	14.92				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001404	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	9.62				0
2	011406001186	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	23.77				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001239	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001229	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.68				0
		门窗合计							
		副主任室01 11.05m2							
		副主任室01 11.05m2合计							
		天花							

1	010602002128	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.04				0
2	011302001418	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:03/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	10.46				0
3	010810002248	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.7				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006196	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	11.05				0
2	010904002234	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	14.37				0

			聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂 一遍						
3	011101001238	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆保护 层, 最薄处不小于20厚 , 随手抹光	m2	11.05				0
4	011103001183	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种 类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	11.05				0
5	011105006225	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	11.7				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001405	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:W-04布纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格 :拼缝嵌2mm成品铝合金 条 5. 详见节点:02/DT-03- 01	m2	5.49				0
2	011406001187	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三 遍	m2	18.75				0
		墙面合计							

		门窗							
1	010801001240	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001230	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.84				0
		门窗合计							
		副主任室02 11.05m2							
		副主任室02 11.05m2合计							
		天花							
1	010602002129	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.04				0
2	011302001419	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:03/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	10.11				0
3	010810002249	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格	m	3.5				0

			、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子三遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006197	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.64				0
2	010904002235	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	13.83				0
3	011101001239	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	10.64				0
4	011103001184	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	10.64				0
5	011105006226	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	11.7				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001406	布纹墙板(W-04)	1. 龙骨材料种类、规格	m2	5.49				0

			、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
2	011406001188	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	18.75				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001241	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001231	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.2				0
		门窗合计							
		副主任室03 11.05m2							
		副主任室03 11.05m2合计							
		天花							
1	010602002130	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.04				0
2	011302001420	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格	m2	10.11				0

			、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:03/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
3	010810002250	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.5				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006198	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.64				0
2	010904002236	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	13.83				0
3	011101001240	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	10.64				0
4	011103001185	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶	m2	10.64				0

			457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006227	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	11.7				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001407	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	5.49				0
2	011406001189	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	18.75				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001242	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001232	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘	m2	11.2				0

			2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表						
		门窗合计							
		谈心谈话室 11.05m2							
		谈心谈话室 11.05m2合计							
		天花							
1	010602002131	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.04				0
2	011302001421	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:03/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	10.48				0
3	010810002251	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘	m	3.65				0

			盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006199	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	11.05				0
2	010904002237	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	14.37				0
3	011101001241	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	11.05				0
4	011103001186	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	11.05				0
5	011105006228	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	11.7				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001408	布纹墙板(W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-	m2	5.49				0

			01						
2	011406001190	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	18.75				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001243	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001233	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.68				0
		门窗合计							
		库房(非甲、乙类物品) 32.92m2							
		库房(非甲、乙类物品) 32.92m2合计							
		天花							
1	010602002132	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.116				0
2	011302001422	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	32.3				0
3	010810002252	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格	m	4.15				0

			:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011102003112	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(掺3%防水粉) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚600x600防滑耐磨砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	32.92				0
2	011105003039	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:800x120(高)面砖	m2	22.74				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001191	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01白色无机涂料三遍	m2	58.41				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001234	单层卷帘(CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	14.94				0
		门窗合计							
		会议室 80.67m2							

		会议室 80.67m2合计							
		天花							
1	010602002133	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.296				0
2	011302001423	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:13/DT-01-02 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	78.31				0
3	011302001424	不锈钢装饰（MT-01）	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 2. 详见节点:22/DT-01-03	m2	4.316				0
4	010810002253	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:13/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	10.55				0

		天花合计							
		地面							
1	011101006200	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	80.67				0
2	010904002238	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	96.8				0
3	011101001242	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	80.67				0
4	011103001187	地胶楼地面(DU-07)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-07地胶(灰色仿地毯)457.2x457.2x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	80.67				0
5	011105006229	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	35.2				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001409	布纹墙板(W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-	m2	28.04				0

			01						
2	011207001410	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:01/Q-01	m2	47.31				0
3	011207001411	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:01/Q-01	m2	10				0
4	011207001412	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:01/Q-01	m2	2.1				0
5	011207001413	灯槽 (W-02)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 3. 详见节点:01/Q-01	m	12				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001244	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-06	樘	2				0
2	010810001235	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等	m2	37.98				0

			<p>3. 可手动和遥控，且可以分区控制；配备阳光传感器，可设定在特定的光照度条件下，遮阳帘展开或收起；电动遮阳帘制安，遮阳帘采用白色织物卷帘，能有效遮蔽外照光线；遮阳帘还应配备阳光照度传感器，以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息，同时完成对窗帘的自动控制</p> <p>4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能，可以接入第三方管理系统，与会议系统联动，不同应用场景自动切换</p>						
3	010809004143	石材窗台板（ST-01）	<p>1. 粘结层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆</p> <p>2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石18mm厚</p>	m2	3. 09				0
		门窗合计							
		接待室 57.38m2							
		接待室 57.38m2合计							
		天花							
1	010602002134	转换层钢架（反支撑）	<p>1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢</p> <p>2. 安装高度:详见设计图纸</p> <p>3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31</p>	t	0. 212				0
2	011302001425	铝板吊顶（MT-08）	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸</p> <p>3. 面层材料品种、规格:MT-08木纹铝板</p> <p>2. 5mm厚</p>	m2	23. 71				0
3	011302001426	石膏板吊顶	<p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆</p>	m2	34. 22				0

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部18mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:05/T-02 9. 综合考虑吊顶检修口						
4	010810002254	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.2				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006201	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	57.38				0
2	010904002239	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	68.86				0
3	011101001243	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	57.38				0
4	011103001188	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶	m2	57.38				0

			457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006230	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	29.82				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001414	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:36/DT-03-010	m2	18.62				0
2	011207001415	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	62.39				0
3	011207001416	灯槽 (W-02)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 3. 详见节点:1.5/Q-02	m	42.36				0
		墙面合计							

		门窗							
1	010801001245	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-06	樘	1				0
2	010810001236	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	25.92				0
3	010809004144	石材窗台板（ST-01）	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石18mm厚	m2	2.16				0
		门窗合计							
		夜班值班用房(8套) 128.59m2+32.98m2							
		夜班值班用房(8套) 128.59m2+32.98m2合计							
		天花							
1	010602002135	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.458				0
2	011302001427	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数	m2	129.84				0

			:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:14/DT-01-02、25/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
3	010810002255	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	14.6				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006202	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	128.59				0
2	010904002240	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	154.31				0
3	011101001244	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	128.59				0
4	011103001189	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶(仿木纹)914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	128.59				0
5	011105006231	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢	m	156				0

			(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001417	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	70.08				0
2	011406001192	抹灰面油漆 (PT-04)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	289.68				0
3	011505011055	全身镜 (GL-04)	1. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 2. 边框材料种类:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m2	14.16				0
		墙面合计							
		天花 (卫生间)							
1	010602002136	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.136				0
2	011302001428	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板	m2	36.68				0

			4. 面层材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口						
3	010810002256	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	11.6				0
		天花(卫生间)合计							
		地面(卫生间)							
1	011101006203	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	32.98				0
2	010904002241	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	39.58				0
3	011101001245	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	32.98				0
4	010904002242	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	52.77				0
5	011101001246	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配	m2	32.98				0

			合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。 如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。						
6	011102003113	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	32.98				0
7	011108001061	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.54				0
8	011502001060	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢(黑色)1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	6.16				0
		地面(卫生间)合计							
		墙面(卫生间)							
1	010903002054	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	47.49				0
2	011207001418	墙面封板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格	m2	8.36				0

			:12mm厚水泥纤维板 3. 部位:暗藏洗手台落水管						
3	011204003069	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1. 2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	187.12				0
4	011210005066	一字型淋浴隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:一字型淋浴隔断 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 具体材质及配件要求详见白皮书	m2	23.44				0
		墙面 (卫生间) 合计							
		门窗							
1	010801001246	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-06	樘	8				0
2	010801001247	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M0923 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	8				0
3	010809004145	石材窗台板 (ST-01)	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石18mm厚	m2	7.2				0
4	010810001237	单层布帘 (CU-04)	1. 名称:CU-04单层布帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	39.68				0

5	010810001238	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	21.46				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003024	定制柜	1. 台柜规格 :2550x3000x500mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层,面贴 W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含 五金配件、门锁、嵌入 式拉手一体式配件等 4. 详见节点:12/DT-03- 18 5. 以立面投影面积计算	m2	61.2				0
2	011501006017	定制嵌墙板件	1. 台柜规格 :1400x500x200mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层,面贴 W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含 悬挂式承重三角架、五 金配件、抽屉滑轨、锁 具、拉手配件等 4. 详见节点:16/DT-03- 21 5. 以水平投影面积计算	m2	5.6				0
3	01B018	定制板件	1. 台柜规格 :2100x1200x550/950mm 2. 材料种类、规格:采 用GB/T39600-2021环保 标准的MFC实木颗粒板 ;采用定制装饰纸搭配 钢模表面热压,形成各 种具有立体纹理质感的 饰面材料。优质2.0加 厚PVC封边条 3. 含靠背皮革软包 4. 详见节点:G-02 5. 以水平投影面积计算	m2	20.16				0
4	011505011056	镜箱（GL-04）	1. 箱体材质、规格 :195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-	m2	15.12				0

			04镜子5mm厚 3. 基层材料种类 :12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:03/DT-04-02						
5	011505001060	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:03/DT-04-02 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	12.92				0
6	011501008011	置物柜	1. 台柜规格 :980*810*200mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面(防潮防霉) 3. 五金种类、规格:含五金配件、合页、磁吸等 4. 按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求	m2	6.35				0
7	011505008041	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	8				0
		其他合计							
		男卫/女卫 57.42m2							
		男卫/女卫 57.42m2合计							
		天花							
1	010602002137	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢	t	0.197				0

			2. 安装高度: 详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31						
2	011302001429	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格: 9.5mm防潮石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类: 刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽: 具体做法详见大样图 8. 详见节点: 04~05/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	50.59				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006204	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平, 此处的找平需要有一定的坡度(>1%), 让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	57.42				0
2	010904002243	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	91.87				0
3	011101001247	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	57.42				0
4	010904002244	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	74.65				0
5	011101001248	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合	m2	57.42				0

			比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。						
6	011102003114	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	57.42				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002055	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	82.68				0
2	011204003070	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	185.45				0
3	011204001070	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术	m2	6.22				0

			要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
4	011207001419	烤漆玻璃(GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	8.05				0
5	011210005067	成品隔断(MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	78.75				0
6	011210005068	小便斗隔断(GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	1.404				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001248	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023az 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-05	樘	3				0
2	011207001420	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-05	m2	0				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011057	镜箱(GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚	m2	7				0

			2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03						
2	011505001061	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	5.04				0
3	穗 011501021068	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	3.08				0
4	011505008042	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	6				0
		其他合计							
		布草间 5.02m2							
		布草间 5.02m2合计							
		天花							
1	010602002138	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.017				0

2	011302001430	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	4.73				0
3	010810002257	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.2				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006205	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	5.02				0
2	010904002245	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	7.53				0
3	011101001249	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	5.02				0
4	010904002246	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	6.02				0

			(II型)在面层涂刷2遍						
5	011102003115	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	5.02				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002056	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	12.05				0
2	011204003071	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	27.55				0
		墙面合计							
		其他							
1	011505001062	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.14				0
2	穗 011501021069	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴白色烤漆板,成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口	m2	1.045				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：气象业务楼-精装修装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00006	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002006	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000006	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：气象业务楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	854863.62		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：气象业务楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	854863.62	
合计			854863.62	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：气象业务楼-精装修装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：气象业务楼-精装修装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：气象业务楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：气象业务楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：气象业务楼-精装修装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通讯枢纽楼-精装修装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		首层							
		首层合计							
		次入口过厅/走道 166.81m²							
		次入口过厅/走道 166.81m²合计							
		天花							
1	011302001341	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	166.81				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003084	块料楼地面（CT-03）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配	m2	166.81				0

			合比:20厚1:3水泥砂浆 结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-03防滑地砖 1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧 彩砂填缝(与填砖同色)						
2	011108001046	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 贴结合层厚度、材料 种类:10mm石材专用粘 结剂 3. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-02云多拉灰 大理石18mm厚 (六面防 护) 4. 石材防泛碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺 (五) 石 材工程	m2	5.69				0
3	011502001042	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格 、颜色:MT-02不锈钢 (黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门 槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02- 01	m	51.3				0
4	011105006181	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	109.85				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001150	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三 遍	m2	339.33				0
2	011204001051	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱	m2	5.9				0

			面 2. 安装方式:钢骨架 ,L40*40*4mm热镀锌角 钢 3. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-01欧典米黄 大理石25mm厚,背栓式 金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类 :10厘凹槽(横槽) 5. 详见节点:01/DT-03- 01、08/DT-03-02、 10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面 转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术 要求,详见设计说明第 九点施工工艺(五)石 材工程						
3	011207001335	木纹墙板(W-02)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格 :拼缝嵌2mm成品铝合金 条 5. 详见节点:02/DT-03- 01	m2	22.96				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010805007083	消火栓暗门(ST-01)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800*2660mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST- 01欧典米黄大理石 25mm厚,背栓式金属挂 件 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸	樘	1				0

			6. 详见节点:DS-14 7. 综合考虑暗门石材开合位置的倒角磨边						
2	010805007084	强弱电间暗门 (PT-01)	1. 门代号:物管用房、报警阀间、强弱电井 FM甲1223 2. 洞口尺寸:1200x2250mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:刮腻子两遍, PT-01白色无机涂料三遍 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-13	樘	4				0
3	010805007085	消火栓暗门 (PT-01)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2200mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:刮腻子两遍, PT-01白色无机涂料三遍 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-13	樘	5				0
4	010805007086	管井暗门 (PT-01)	1. 门代号:管井暗门 FM甲0623 2. 洞口尺寸:600x2200mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:刮腻子两遍, PT-01白色无机涂料三遍 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-13	樘	5				0

		门窗合计							
		入口侧厅、景观休息 交往区/主入口门厅 /电梯厅398.61m²							
		入口侧厅、景观休息 交往区/主入口门厅 /电梯厅398.61m²合计							
		天花							
1	011302001342	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:19/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	60				0
2	011204001052	石材墙面 (ST-01)	1. 安装方式:钢骨架, L50*50*5mm热镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石15mm厚,背栓式金属挂件 3. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽(横槽) 4. 详见节点:T01-01 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	15.41				0
3	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子一遍	m2	17.15				0

			2. 涂料品种、喷刷遍数 :PT-01无机涂料两遍						
4	011302001343	铝板吊顶 (MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚	m2	271.35				0
5	011302001344	铝板吊顶 (MT-03)	1. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚(弧形) 2. 详见节点:03/T-01	m2	22				0
6	011302001345	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:18mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9. 5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 详见节点:04/T-02、03/T-01 8. 综合考虑吊顶检修口	m2	150.87				0
7	010810002198	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9. 5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:04/T-02、03/T-01 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	69.3				0
		天花合计							
		地面							

1	011102001015	石材楼地面 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程 5. 石材晶面处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	398.61				0
2	011108001047	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	2.84				0
3	011502001043	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢 (黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	19.3				0
4	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄	m2	26.73				0

			大理石25mm厚（六面防护）						
5	011105006182	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	84.23				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001336	白色铝板（MT-03）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50x50x4镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-03白色铝板2.5mm厚 3. 详见节点:1.2/Q-01	m2	70.48				0
2	011204001053	石材墙面（ST-01）	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架,L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽(横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	397.09				0
3	011207001337	电梯门按钮收口装饰板（MT-14）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰	m2	4.69				0

			板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03						
4	011207001338	电梯门顶不锈钢装饰板 (MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30*30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:22/DT-03-06	m2	5.6				0
5	011207001339	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	66.95				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001186	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光传感器,可设定在特定的光照度条件下,遮阳帘展开或收起;电动遮阳帘制安,遮阳帘采用白色织物卷帘,能有效遮蔽外照光线;遮阳帘还应配备阳光照度传感器,以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息,同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统	m2	135.74				0

			须具有物联功能，可以接入第三方管理系统，与会议系统联动，不同应用场景自动切换						
2	010805007087	消火栓暗门（ST-01）	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800*2660mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14 7. 综合考虑暗门石材开合位置的倒角磨边	樘	5				0
3	010805007088	消火栓暗门（W-06）	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2600mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	3				0
4	010805007089	强弱电间暗门（W-06）	1. 门代号:强弱电间暗门FM甲1223 2. 洞口尺寸:1200x2600mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	2				0
5	010808004022	电梯门套	1. 龙骨材料种类	m2	6.82				0

			:L50*50*5mm热镀锌方通、L30*30*3mm镀锌方通 2. 基层材料种类 :12mm厚水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 :MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 4. 详见节点:40/DT-03-10						
		门窗合计							
		男卫/女卫/残卫 27.46m²							
		男卫/女卫/残卫 27.46m²合计							
		天花							
1	011302001346	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm厚防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	27.46				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006155	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一	m2	27.46				0

			起排到地漏						
2	010904002187	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料	m2	39.07				0
3	011101001191	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥 砂浆层向地漏方向找坡 1%	m2	27.46				0
4	010904002188	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型)在面层涂刷2遍	m2	27.46				0
5	011101001192	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水 泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石 混凝土找平(内添 Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水 泥砂浆搅拌陶粒填充。 如填充长宽大于 1m*1m,用轻质砖进行砌 筑分格,再填充陶粒。	m2	27.46				0
6	011102003085	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖 1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧 彩砂填缝(与填砖同色)	m2	27.46				0
7	011105006183	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	2.78				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002043	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型),墙面刷2次	m2	7.55				0

2	011204003055	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	89.17				0
3	011204001054	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	2.43				0
4	011207001340	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	2.53				0
5	011210005050	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	22.89				0
6	011210005051	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	0.468				0
		墙面合计							
		门窗							

1	010801001199	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011043	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.37				0
2	011505011044	残卫镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:150mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:13/DT-04-06	m2	1				0
3	011505001044	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术	m2	1.91				0

			要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
4	011505001045	残卫洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:13/DT-04-06 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1				0
5	穗 011501021056	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	1.8				0
6	穗 011501021057	残卫洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:13/DT-04-06	m2	1				0
7	011502001044	金属装饰线(MT-01)	1. 基层类型:9mm阻燃夹板 2. 规格、尺寸:20x10mm 3. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 部位:残卫	m	1				0
8	011505008032	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	4				0
9	011505005011	坐便器扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢成品扶手	个	1				0
10	011505005012	洗手台扶手	1. 材料品种、规格、颜	个	1				0

			色:不锈钢成品扶手						
		其他合计							
		更衣区23.32m²							
		更衣区23.32m²合计							
		天花							
1	011302001347	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	23.32				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003086	块料楼地面 (CT-03)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-03防滑地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	23.32				0
2	011108001048	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护)	m2	0.34				0

			4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程						
3	011502001045	金属装饰线(MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢(黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:31/DT-02-10	m	2.2				0
4	011105006184	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	21.6				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001151	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	64.65				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001200	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1123a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003021	更衣柜	1. 台柜规格:900x1850x500mm 2. 材料种类、规格:更衣柜材质三胺板面(实木颗粒板基材)顶板和	m2	19.09				0

			层板25厘其它16厘, 四周PCV近色直边, 带锁 , 配调节脚 3. 详见节点:G-03 4. 以立面投影面积计算						
		其他合计							
		准备室26.81m²							
		准备室26.81m²合计							
		天花							
1	011302001348	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:27/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	11.3				0
2	011302001349	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	15.48				0
3	010810002199	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍	m	5.95				0

			4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006156	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	26.81				0
2	010904002189	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	33.11				0
3	011101001193	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	26.81				0
4	011103001150	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	26.81				0
5	011105006185	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	17.8				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001152	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	48.4				0

		墙面合计							
		门窗							
1	010810001187	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	16.54				0
2	010801001201	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸: M1123a 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
3	010809004135	窗台石（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护）	m2	0.6				0
		门窗合计							
		集中监控大厅 240.49m²							
		集中监控大厅 240.49m²合计							
		天花							
1	011302001350	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍	m2	22.54				0

			7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:27/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	011302001351	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	206.72				0
3	010810002200	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	16.09				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006157	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	240.49				0
2	011101005010	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 2. 界面剂材料种类:自流平界面剂	m2	240.49				0
3	011103001151	架空地板铺设地胶楼地面 (DU-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-02地胶 500*500*5mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂	m2	240.49				0
4	011108001049	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	1.2				0

			2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
5	011502001046	金属装饰线（MT-02）	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢（黑色）1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:31/DT-02-10	m	3				0
6	011105006186	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	43.2				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001341	肌理墙板（W-06）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	121.76				0
2	011207001342	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板	m2	7.33				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001188	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光传感器,可设定在特定的光照度条件下,遮阳帘展开或收起;电动遮阳帘制安,遮阳帘采用白色织物卷帘,能有效遮蔽外照光线;遮阳帘还应配备阳光照度传感器,以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息,同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能,可以接入第三方管理系统,与会议系统联动,不同应用场景自动切换	m2	44.73				0
2	010809004136	窗台石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护)	m2	1.2				0
3	010805007090	消火栓暗门 (W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2600mm	樘	1				0

			3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16						
		门窗合计							
		二层							
		二层合计							
		男卫/女卫21.81m²							
		男卫/女卫21.81m²合 计							
		天花							
1	011302001352	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm厚防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-02防水无机涂料两 遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:04/DT-01- 01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	21.81				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003087	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-01防滑地砖 1200x600x10mm	m2	21.81				0

			3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
2	011101006158	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	21.81				0
3	010904002190	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	29.61				0
4	011101001194	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	21.81				0
5	010904002191	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	21.81				0
6	011101001195	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	21.81				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002044	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	6.96				0
2	011204003056	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类	m2	78.2398				0

			:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
3	011204001055	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	2.9				0
4	011207001343	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	3.38				0
5	011210005052	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	24.9				0
6	011210005053	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	0.936				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001202	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0

2	010801001203	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M0623 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011045	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	4.23				0
2	011505001046	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	3.06				0
3	穗 011501021058	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.89				0
4	011505008033	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜	个	2				0

			色:下拉式纸巾盒						
		其他合计							
		会议室64.64m²							
		会议室64.64m²合计							
		天花							
1	011302001353	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:07/T-02 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	38.85				0
2	011302005005	软膜吊顶(SC-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 软膜材料品种、规格:SC-01透光灯膜 6. 2mm厚 6. 详见节点:07/T-02	m2	24.4				0
3	010810002201	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍	m	5.6				0

			4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:07/T-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006159	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	64.64				0
2	010904002192	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	74.24				0
3	011101001196	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	64.64				0
4	011103001152	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	64.64				0
5	011105006187	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	23.6				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001344	布纹墙板(W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚	m2	63.69				0

			4. 压条材料种类、规格 :拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
2	011207001345	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	3.81				0
3	011207001346	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:双排轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:36/DT-03-10	m2	3.6				0
4	011207001347	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:36/DT-03-10	m2	5.52				0
5	011207001348	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	1.94				0

			3. 详见节点:36/DT-03-10						
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001189	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光传感器,可设定在特定的光照度条件下,遮阳帘展开或收起;电动遮阳帘制安,遮阳帘采用白色织物卷帘,能有效遮蔽外照光线;遮阳帘还应配备阳光照度传感器,以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息,同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能,可以接入第三方管理系统,与会议系统联动,不同应用场景自动切换	m2	17.64				0
2	010801001204	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1223 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
		门窗合计							
		实操培训室64.06m²							
		实操培训室64.06m²合计							
		天花							
1	011302001354	铝扣板吊顶(MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图	m2	62.13				0

			纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
2	010810002202	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	7.74				0
		天花合计							
		地面-楼地2							
1	011102003088	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:40厚C20细石混凝 土,配双向Φ4@150钢筋 网随打随抹光,强度达 标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内 掺建筑胶) 3. 结合层厚度、砂浆配 合比:4厚聚合物水泥砂 浆粘接层 4. 面层材料品种、规格 、颜色:600*600防滑耐 磨砖铺实拍平,干水泥 擦缝	m2	64.06				0
2	011103003044	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格 、颜色:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压 级小于65dB,选用材料 需满足相关性能参数要 求并由设计确认后方可 使用)	m2	64.06				0
3	011105006188	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢	m	23.62				0

			(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面-楼地2合计							
		墙面							
1	011406001153	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	70.459				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001190	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	24.38				0
2	010801001205	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1223 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
		门窗合计							
		工程档案室65.72m²							
		工程档案室65.72m²合计							
		天花							
1	011302001355	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	63.84				0
2	010810002203	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一	m	7.51				0

			遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面-楼地2							
1	011102003089	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:4厚聚合物水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑耐磨砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	65.72				0
2	011103003045	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	65.72				0
3	011105006189	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	28.6				0
		地面-楼地2合计							
		墙面							
1	011406001154	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三	m2	85.15				0

			遍						
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001191	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	23.66				0
		门窗合计							
		电信服务室282.43m²							
		电信服务室282.43m² 合计							
		天花							
1	011302001356	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	270.85				0
2	010810002204	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	21.94				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006160	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	282.43				0
2	010904002193	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	303.175				0

3	011101001197	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	282.43				0
4	011103001153	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	282.43				0
5	011105006190	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	48.1				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001155	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	143.845				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001192	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	69.11				0
2	010801001206	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套、靠走道一面的门顶木饰面满包 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	2				0
		门窗合计							
		培训/演示测试间							

		313.76m²							
		培训/演示测试间 313.76m²合计							
		天花							
1	011302001357	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	306.39				0
2	010810002205	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	21.54				0
		天花合计							
		地面-楼地2							
1	011102003090	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:4厚聚合物水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑耐磨砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	313.76				0
2	011103003046	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压	m2	313.76				0

			级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)						
3	011105006191	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	58.86				0
		地面-楼地2合计							
		墙面							
1	011406001156	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	172.494				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001193	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	67.85				0
		门窗合计							
		茶水间4.89m²							
		茶水间4.89m²合计							
		天花							
1	011302001358	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍	m2	4.89				0

			7. 综合考虑吊顶检修口						
		天花合计							
		地面							
1	011102003091	块料楼地面 (CT-01)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	4.89				0
		地面合计							
		墙面							
1	011204003057	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	22.9				0
2	010903002045	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	4.88				0
		墙面合计							
		其他-柜子							
1	011501006011	木纹墙板柜子 (W-02) 吊柜	1. 吊柜规格:厚度350mm 2. 材料种类、规格:W-02木纹墙板4mm厚 3. 详见节点:33/DT-03-09	m2	2.47				0
2	011501006012	木纹墙板柜子 (W-02) 地柜	1. 地柜规格:厚度600mm 2. 材料种类、规格:W-02木纹墙板4mm厚 3. 详见节点:33/DT-03-09	m2	2.76				0
3	011505001047	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白	m2	1.72				0

			18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:33/DT-03-09 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
		其他-柜子合计							
		通讯枢纽室174.7m²							
		通讯枢纽室174.7m²合计							
		天花							
1	011302001359	铝扣板吊顶(MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	170.89				0
2	010810002206	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	16.14				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006161	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	174.7				0
2	010904002194	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	190.6				0

			聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂 一遍						
3	011101001198	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆保护 层, 最薄处不小于20厚 , 随手抹光	m2	174.7				0
4	011103001154	地胶楼地面 (DU-01)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:DU-01地胶 9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种 类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	174.7				0
5	011105006192	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	98.544				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001157	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三 遍	m2	118.727				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001194	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	50.84				0
2	010801001207	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :M1223 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0

		门窗合计							
		集中监控室268.63m²							
		集中监控室268.63m² 合计							
		天花							
1	011302001360	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	261.47				0
2	010810002207	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	26.78				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006162	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	268.63				0
2	010904002195	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	342.22				0
3	011101001199	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	268.63				0
4	011103001155	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm	m2	268.63				0

			2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006193	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	136.152				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001158	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	164.9535				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001195	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	84.36				0
2	010801001208	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1223 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
		门窗合计							
		男卫/女卫24.85m²							
		男卫/女卫24.85m²合计							
		天花							
1	011302001361	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距	m2	24.85				0

			及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm厚防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
		天花合计							
		地面							
1	011101006163	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	24.85				0
2	010904002196	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	34.75				0
3	011101001200	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	24.85				0
4	010904002197	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	24.85				0
5	011101001201	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。	m2	24.85				0

			如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。						
6	011102003092	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	24.85				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002046	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	9.36				0
2	011204003058	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	94.6273				0
3	011204001056	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	2.338				0
4	011207001349	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	2.6887				0

5	011210005054	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	18.66				0
6	011210005055	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	0.468				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001209	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	3				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011046	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	4.5				0
2	011505001048	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边	m2	3.24				0

			4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
3	穗 011501021059	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	3.06				0
4	011505008034	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	4				0
		其他合计							
		室内走廊/电梯厅 364.07m²							
		室内走廊/电梯厅 364.07m²合计							
		天花							
1	011302001362	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	79.22				0
2	010810002208	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求	m	8.88				0

			2. 基层材料种类、规格: :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006164	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: :20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	364.07				0
2	010904002198	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: :2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	447.68				0
3	011101001202	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: :1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	364.07				0
4	011103001156	地胶楼地面(DU-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色: :DU-01地胶9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类: :地胶专用粘贴剂 3. 自流平: :3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	364.07				0
5	011108001050	门槛石(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比: :30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类: :10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色: :ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石	m2	10.14				0

			材工程						
6	011502001047	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢 (黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	80.82				0
7	011105006194	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	202.17				0
		地面合计							
		墙面							
1	011204001057	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽 (横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	6.53				0
2	011207001350	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板	m2	537.91				0

			4mm厚 4. 压条材料种类、规格 :拼缝嵌2mm成品铝合金 条 5. 详见节点:02/DT-03- 01						
3	011207001351	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格 :拼缝嵌2mm成品铝合金 条 5. 详见节点:02/DT-03- 01	m2	4.18				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001196	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	27.97				0
2	011207001352	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计图纸要 求 2. 基层材料种类、规格 :9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-05浅灰色铝 板2.5mm厚 4. 详见节点:01/DS-04	m2	4				0
3	010805007091	消火栓暗门 (ST-01)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800*2660mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST- 01欧典米黄大理石 25mm厚,背栓式金属挂 件 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸	樘	1				0

			6. 详见节点:DS-14 7. 综合考虑暗门石材开合位置的倒角磨边						
4	010805007092	消火栓暗门 (W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800x2600mm 3. 框、扇材质 :40x20x3. 0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	7				0
5	010805007093	强弱电间暗门 (W-06)	1. 门代号:强弱电间暗门FM甲1223 2. 洞口尺寸 :1200x2600mm 3. 框、扇材质 :40x20x3. 0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	5				0
6	010805007094	管井暗门 (W-06)	1. 门代号:管井暗门FM甲0623 2. 洞口尺寸 :600x2600mm 3. 框、扇材质 :40x20x3. 0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12	樘	5				0
		门窗合计							
		三层							
		三层合计							

		男卫/女卫21.81m²							
		男卫/女卫21.81m²合计							
		天花							
1	011302001363	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm厚防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	21.81				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003093	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	21.81				0
2	011101006165	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	21.81				0
3	010904002199	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	29.61				0
4	011101001203	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	21.81				0

			合比:20mm厚1:2.5水泥 砂浆层向地漏方向找坡 1%						
5	010904002200	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型)在面层涂刷2遍	m2	21.81				0
6	011101001204	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合 比:20mm厚1:3聚合物水 泥砂浆层向地漏方向找 坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配 合比:50-70厚C20细石 混凝土找平(内添 Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水 泥砂浆搅拌陶粒填充。 如填充长宽大于 1m*1m,用轻质砖进行砌 筑分格,再填充陶粒。	m2	21.81				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002047	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型),墙面刷2次	m2	6.96				0
2	011204003059	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:8mm厚瓷砖专用粘 结剂 2. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类 :1.2mm缝,环氧彩砂填 缝(与填砖同色)	m2	78.2398				0
3	011204001058	石材墙面(ST-03)	1. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-03石晶石鱼 肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角 钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04- 04 6. 石材防泛碱处理技术	m2	2.9				0

			要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
4	011207001353	烤漆玻璃（GL-06）	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	3.38				0
5	011210005056	成品隔断（MT-13）	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	24.9				0
6	011210005057	小便斗隔断（GL-03）	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	0.936				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001210	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
2	010801001211	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M0623 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011047	镜箱（GL-04）	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-	m2	4.23				0

			04镜子5mm厚 3. 基层材料种类 :12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03						
2	011505001049	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	3.06				0
3	穗 011501021060	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.89				0
4	011505008035	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	2				0
		其他合计							
		会议室66.53m²							
		会议室66.53m²合计							
		天花							
1	011302001364	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格	m2	40.15				0

			:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:07/T-02 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	011302005006	软膜吊顶 (SC-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 软膜材料品种、规格:SC-01透光灯膜 0.2mm厚 6. 详见节点:07/T-02	m2	24.4				0
3	010810002209	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:07/T-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.7				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006166	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	66.53				0
2	010904002201	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料	m2	76.13				0

			(II型), 刷基层处理剂一遍						
3	011101001205	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	66.53				0
4	011103001157	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	66.53				0
5	011105006195	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	31.28				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001354	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	63.69				0
2	011207001355	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格	m2	3.81				0

			:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
3	011207001356	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:双排轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:36/DT-03-10	m2	3.6				0
4	011207001357	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:36/DT-03-10	m2	5.52				0
5	011207001358	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:36/DT-03-10	m2	1.94				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001197	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控, 且可以分区控制; 配备阳光传感器, 可设定在特定的光照度条件下, 遮阳	m2	24.26				0

			帘展开或收起；电动遮阳帘制安，遮阳帘采用白色织物卷帘，能有效遮蔽外照光线；遮阳帘还应配备阳光照度传感器，以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息，同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能，可以接入第三方管理系统，与会议系统联动，不同应用场景自动切换						
2	010801001212	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸：M1223 2. 材质：W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点：01/DS-01	樘	2				0
		门窗合计							
		系统支持室132.05m²							
		系统支持室132.05m²合计							
		天花							
1	011302001365	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格：MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	127.36				0
2	010810002210	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距：按设计要求 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类：刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点：16/DT-01-	m	19.02				0

			02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006167	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	132.05				0
2	010904002202	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	146.35				0
3	011101001206	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	132.05				0
4	011103001158	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	132.05				0
5	011105006196	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	31.28				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001159	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	87.1				0
		墙面合计							
		门窗							

1	010810001198	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	57.06				0
2	010801001213	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :M1223 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
		门窗合计							
		茶水间4.89m²							
		茶水间4.89m²合计							
		天花							
1	011302001366	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	4.89				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003094	块料楼地面 (CT-01)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:25厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-01防滑地砖 1200x600x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧 彩砂填缝(与填砖同色)	m2	4.89				0
		地面合计							

		墙面							
1	011204003060	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	22.895				0
2	010903002048	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型), 墙面刷2次	m2	4.884				0
		墙面合计							
		其他-柜子							
1	011501006013	木纹墙板柜子 (W-02) 吊柜	1. 吊柜规格:厚度350mm 2. 材料种类、规格:W-02木纹墙板4mm厚 3. 详见节点:33/DT-03-09	m2	2.47				0
2	011501006014	木纹墙板柜子 (W-02) 地柜	1. 地柜规格:厚度600mm 2. 材料种类、规格:W-02木纹墙板4mm厚 3. 详见节点:33/DT-03-09	m2	2.76				0
3	011505001050	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:33/DT-03-09 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.72				0
		其他-柜子合计							
		设备维修技术室 24.97m²							
		设备维修技术室 24.97m² 合计							

		天花							
1	011302001367	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	24.97				0
2	010810002211	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.34				0
		天花合计							
		地面-楼地2							
1	011102003095	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土, 配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:4厚聚合物水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑耐磨砖铺实拍平, 干水泥擦缝	m2	24.97				0
2	011103003047	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要	m2	24.97				0

			求并由设计确认后方可使用)						
3	011105006197	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	16.49				0
		地面-楼地2合计							
		墙面							
1	011406001160	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	45.89				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001199	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	7.02				0
		门窗合计							
		数据服务室174.88m²							
		数据服务室174.88m²合计							
		天花							
1	011302001368	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	171.07				0
2	010810002212	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一	m	15.48				0

			遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006168	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 找平层	m2	174.88				0
2	010904002203	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型),刷基层处理剂 一遍	m2	191.257				0
3	011101001207	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆保护 层,最薄处不小于20厚 ,随手抹光	m2	174.88				0
4	011103001159	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种 类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	174.88				0
5	011105006198	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	98.544				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001161	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三 遍	m2	115.607				0

		墙面合计							
		门窗							
1	010810001200	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	46.44				0
2	010801001214	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸: M1223 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
		门窗合计							
		机关综合室86.18m²							
		机关综合室86.18m²合计							
		天花							
1	011302001369	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	83.69				0
2	010810002213	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	10.08				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006169	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	86.18				0

			找平层						
2	010904002204	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂 一遍	m2	97.4				0
3	011101001208	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆保护 层, 最薄处不小于20厚 , 随手抹光	m2	86.18				0
4	011103001160	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种 类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	86.18				0
5	011105006199	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	26.47				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001162	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三 遍	m2	73.3325				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001201	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	32.4				0
2	010801001215	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :M1223 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、	樘	1				0

			隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01						
		门窗合计							
		中心值班办公26.44m² *3							
		中心值班办公26.44m² *3合计							
		天花							
1	011302001370	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	76.47				0
2	010810002214	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	11.82				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006170	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	79.32				0
2	010904002205	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	98.47				0
3	011101001209	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	79.32				0

4	011103001161	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	79.32				0
5	011105006200	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	49.68				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001163	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	138.24				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001202	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	35.46				0
2	010801001216	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1223 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	3				0
		门窗合计							
		党建室33.41m²							
		党建室33.41m²合计							
		天花							
1	011302001371	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆	m2	21.63				0

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:07/T-02 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	011302005007	软膜吊顶 (SC-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 软膜材料品种、规格:SC-01透光灯膜 6. 2mm厚 6. 详见节点:07/T-02	m2	10.89				0
3	010810002215	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:07/T-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.74				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006171	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	33.41				0

			合比:20厚1:3水泥砂浆找平层						
2	010904002206	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	40.48				0
3	011101001210	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	33.41				0
4	011103001162	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	33.41				0
5	011105006201	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	23.2				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001359	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	53.43				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001217	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸	樘	1				0

			:M1223 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001203	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.22				0
		门窗合计							
		男卫/女卫24.85m²							
		男卫/女卫24.85m²合计							
		天花							
1	011302001372	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm厚防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	24.85				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006172	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	24.85				0

2	010904002207	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料	m2	34.75				0
3	011101001211	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20mm厚1:2.5水泥 砂浆层向地漏方向找坡 1%	m2	24.85				0
4	010904002208	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型)在面层涂刷2遍	m2	24.85				0
5	011101001212	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合 比:20mm厚1:3聚合物水 泥砂浆层向地漏方向找 坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配 合比:50-70厚C20细石 混凝土找平(内添 Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水 泥砂浆搅拌陶粒填充。 如填充长宽大于 1m*1m,用轻质砖进行砌 筑分格,再填充陶粒。	m2	28.45				0
6	011102003096	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-01防滑地砖 1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧 彩砂填缝(与填砖同色)	m2	24.85				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002049	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型),墙面刷2次	m2	9.36				0
2	011204003061	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:8mm厚瓷砖专用粘 结剂 2. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类 :1.2mm缝,环氧彩砂填 缝(与填砖同色)	m2	94.6273				0

3	011204001059	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	2.338				0
4	011207001360	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	2.6887				0
5	011210005058	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	18.66				0
6	011210005059	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	0.468				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001218	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	3				0
		门窗合计							
		其他							

1	011505011048	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	4.5				0
2	011505001051	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	3.24				0
3	穗 011501021061	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	3.06				0
4	011505008036	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	4				0
		其他合计							
		室内走廊/电梯厅 391.92m²							
		室内走廊/电梯厅 391.92m² 合计							
		天花							
1	011302001373	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆	m2	406.67				0

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01、12/DT-01-02、19/DT-01-03、30/DT-01-04 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002216	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	18.01				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006173	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	391.92				0
2	010904002209	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	475.32				0
3	011101001213	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚	m2	391.92				0

			, 随手抹光						
4	011103001163	地胶楼地面 (DU-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-01地胶9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	391.92				0
5	011108001051	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	8				0
6	011502001048	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢 (黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	58.66				0
7	011105006202	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	97.8				0
		地面合计							
		墙面							
1	011204001060	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角	m2	13.51				0

			钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽(横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
2	011207001361	肌理墙板(W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	241				0
		墙面合计							
		门窗							
		门窗合计							
		四层							
		四层合计							
		夜班休息用房26.12m²*10							
		夜班休息用房26.12m²*10合计							
		天花							
1	011302001374	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图	m2	212.5				0

			纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:14/DT-01-02、25/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002217	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	41.2				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006174	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	212.4				0
2	010904002210	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	212.4				0
3	011101001214	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	212.4				0
4	011103001164	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶(仿木纹)914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种	m2	212.4				0

			类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011108001052	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	1.95				0
6	011502001049	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢 (黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:12/DT-02-03	m	33.2				0
7	011105006203	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	140				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001164	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	69.6				0
2	011207001362	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板	m2	106.7				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:03/DT-03-01						
3	011207001363	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-03皮纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	100.1				0
4	011406001165	抹灰面油漆 (PT-04)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖色无机涂料三遍	m2	143.8				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001204	单层布帘 (CU-04)	1. 名称:CU-04单层布帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	129.78				0
2	010801001219	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1223 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	10				0
3	010801001220	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M0923 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	10				0

		门窗合计							
		地面（卫生间）							
1	011101006175	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	48.9				0
2	010904002211	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	76.8				0
3	011101001215	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	48.9				0
4	010904002212	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	48.9				0
5	011101001216	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	48.9				0
6	011102003097	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	48.9				0
		地面（卫生间）合计							
		天花（卫生间）							
1	011302001375	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格	m2	49				0

			、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口						
		天花（卫生间）合计							
		墙面（卫生间）							
1	011204003062	块料墙面（CT-02）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	219.77				0
2	010903002050	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型), 墙面刷2次	m2	232.5				0
3	011207001364	墙面封板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚水泥纤维板 3. 部位:暗藏洗手台落水管 4. 详见节点:03/DT-04-02	m2	18.7				0
4	011210005060	成品淋浴隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品淋浴隔断 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求	m2	31.5				0
		墙面（卫生间）合计							
		其他							
1	011501003022	定制柜	1. 台柜规格:1400*2450*550mm	m2	34.3				0

			2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格: 含五金配件、门锁、嵌入式拉手一体式配件等 4. 详见节点: 12/DT-03-18 5. 以立面投影面积计算						
2	011501006015	定制嵌墙板件	1. 台柜规格 :3340x500x200mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格: 含悬挂式承重三角架、五金配件、抽屉滑轨、锁具、拉手配件等 4. 详见节点: 16/DT-03-21 5. 以水平投影面积计算	m2	16.7				0
3	01B016	定制板件	1. 台柜规格 :2100x1200x550/950mm 2. 材料种类、规格: 采用GB/T39600-2021环保标准的MFC实木颗粒板; 采用定制装饰纸搭配钢模表面热压, 形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条 3. 含靠背皮革软包 4. 详见节点: G-02 5. 以水平投影面积计算	m2	50.4				0
4	011505011049	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格 :180mm厚 2. 玻璃品种、规格: GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类 :12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求: 按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点: 05/DT-04-	m2	20.9				0

			03						
5	011505001052	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	19.8				0
6	011501008009	置物柜	1. 台柜规格:980*810*200mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面(防潮防霉) 3. 五金种类、规格:含五金配件、合页、磁吸等 4. 按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求	m2	7.94				0
7	011505008037	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	10				0
		其他合计							
		妈妈之家15m²							
		妈妈之家15m²合计							
		天花							
1	011302001376	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一	m2	15				0

			遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:13/DT-01- 02 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002218	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	4.75				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003098	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:40厚C20细石混凝 土,配双向Φ4@150钢筋 网随打随抹光,强度达 标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内 掺建筑胶) 3. 结合层厚度、砂浆配 合比:4厚聚合物水泥砂 浆粘接层 4. 面层材料品种、规格 、颜色:600*600防滑耐 磨砖铺实拍平,干水泥 擦缝	m ²	15				0
2	011103003048	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格 、颜色:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压 级小于65dB,选用材料 需满足相关性能参数要 求并由设计确认后方的 使用)	m ²	15				0
3	011105006204	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm	m	9.7				0

			2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001166	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	29.395				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001205	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	14.96				0
2	010801001221	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1223 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		布草间14.1m²							
		布草间14.1m²合计							
		天花							
1	011302001377	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍	m2	13.27				0

			6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002219	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	4.17				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003099	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:4厚聚合物水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑耐磨砖铺实拍平,干水泥擦缝	m ²	14.1				0
2	011103003049	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m ²	14.1				0
3	011105006205	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m	11.5				0

			4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001167	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	34.705				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001206	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	13.14				0
2	010801001222	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1223 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		室内走廊/电梯厅 185.7m²							
		室内走廊/电梯厅 185.7m²合计							
		天花							
1	011302001378	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍	m2	187.14				0

			7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:15/DT-01-02、12/DT-01-02、19/DT-01-03、 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002220	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	42.85				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006176	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	185.7				0
2	010904002213	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	185.7				0
3	011101001217	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	185.7				0
4	011103001165	地胶楼地面(DU-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-01地胶9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	185.7				0
5	011108001053	门槛石(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘	m2	4.01				0

			结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
6	011502001050	金属装饰线（MT-02）	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢（黑色）1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:02/DT-02-01	m	17.88				0
7	011105006206	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	121.74				0
		地面合计							
		墙面							
1	011204001061	石材墙面（ST-01）	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽(横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石	m2	39.38				0

			材工程						
2	011207001365	肌理墙板（W-06）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	175.464				0
3	011207001366	电梯门按钮收口装饰板（MT-14）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03	m2	0.23				0
4	011207001367	电梯门顶不锈钢装饰板（MT-01）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30*30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 4. 详见节点:22/DT-03-06	m2	2.8				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010805007095	消火栓暗门（W-06）	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2600mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入	樘	4				0

			式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16						
2	010805007096	强弱电间暗门 (W-06)	1. 门代号:强弱电间暗门FM甲1223 2. 洞口尺寸:1200x2600mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	4				0
3	010805007097	管井暗门 (W-06)	1. 门代号:管井暗门FM甲0623 2. 洞口尺寸:600x2200mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-13	樘	5				0
4	010805007098	消火栓暗门 (ST-01)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800*2660mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14 7. 综合考虑暗门石材开合位置的倒角磨边	樘	1				0
5	010808004023	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L50*50*5mm热镀锌方	m2	3.41				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通讯枢纽楼-精装修装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00005	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000005	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通讯枢纽楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	786120.16		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 通讯枢纽楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	786120.16	
合计			786120.16	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通讯枢纽楼-精装修装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通讯枢纽楼-精装修装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称： 通讯枢纽楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称： 通讯枢纽楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：通讯枢纽楼-精装修装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新区管楼-精装修装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		首层							
		首层合计							
		西区走道/电梯厅 485.63m²							
		西区走道/电梯厅 485.63m²合计							
		天花							
1	010602002001	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格：热镀锌角钢 2. 安装高度：详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	1.653				0
2	011302001001	铝板吊顶（MT-03）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格：MT-03白色铝板 2.5mm厚	m2	382.17				0
3	011302001002	铝板吊顶（MT-08）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格：MT-08木纹铝板 2.5mm厚 4. 灯槽：具体做法详见大样图 5. 详见节点：07/DT-01-	m2	99.28				0

			01						
4	011302001003	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	0.83				0
5	011304001001	灯带(槽)100*150	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 2. 灯带型式、尺寸:MT-03白色铝板2.5mm厚 3. 详见节点:07/DT-01-01	m	173.7				0
6	011304001002	灯带(槽)200*100	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 灯带型式、尺寸:MT-03白色铝板2.5mm厚 6. 详见节点:06/DT-01-01	m	2.65				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003001	块料楼地面(CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配	m2	485.63				0

			合比:20厚1:3水泥砂浆 结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-04仿石材地 砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧 彩砂填缝(与填砖同色)						
2	011105006001	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	323.13				0
3	011108001001	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 贴结合层厚度、材料 种类:10mm石材专用粘 结剂 3. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-02云多拉灰 大理石18mm厚 (六面防 护) 4. 石材防泛碱处理技术 要求,详见设计说明第 九点施工工艺 (五) 石 材工程	m2	17.73				0
4	011502001001	金属装饰线 (MT-01)	1. 线条材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门 槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02- 01	m	12.72				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001001	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:W-06肌理墙板	m2	530.35				0

			4mm厚 4. 压条材料种类、规格 :拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
2	011207001002	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	292.59				0
3	011204001001	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽(横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	80.08				0
4	011204001002	石材墙面 (ST-01)	1. 安装方式:钢骨架, L30*30*3mm热镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚(石材拉槽), 背栓式金属挂件 3. 详见节点:13/DT-03-	m2	0.55				0

			03 4. 部位:电梯门上方 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
5	011207001003	电梯门按钮收口装饰板(MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:14/DT-03-03	m2	0.23				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010809004001	石材窗台(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.15				0
2	010808004001	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:12/DT-03-03	m2	2.52				0
3	011207001004	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求	m2	12.71				0

			2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-04						
4	010805007001	消火栓暗门 (W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2350mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	3				0
5	010805007002	消火栓暗门 (W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2200mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	3				0
6	010805007003	消火栓暗门 (W-02)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2350mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-02木纹墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	4				0
7	010805007004	强弱电间暗门 (W-06)	1. 门代号:管井暗门 FM甲1023 2. 洞口尺寸:1000x2350mm	樘	1				0

			3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14						
8	010805007005	强弱电间暗门 (ST-01)	1. 门代号:管井暗门 FM甲1023 2. 洞口尺寸 :1000x2350mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	2				0
9	010805007006	管井暗门 (W-06)	1. 门代号:强弱电间暗 门FM甲0823 2. 洞口尺寸 :800x2350mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12	樘	3				0
10	011508002001	门牌	1. 门牌标识	个	53				0
		门窗合计							
		东区走道/电梯厅 131.08m²							
		东区走道/电梯厅 131.08m²合计							
		天花							
1	011302001004	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆	m2	20.3				0

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口						
2	011302001005	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板2.5mm厚 4. 基层材料种类、规格:不锈钢装饰处采用9mm水泥纤维板 5. 压条材料种类、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m2	87.97				0
3	011304001003	灯带 (槽) 100*150	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 2. 灯带型式、尺寸:MT-03白色铝板2.5mm厚 3. 详见节点:2.9/T-12	m	79.85				0
4	010810002001	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02	m	46.25				0

			6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	131.08				0
2	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	149.335				0
3	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	131.08				0
4	011103001001	地胶楼地面 (DU-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-01地胶9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	131.08				0
5	011105006002	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	60.85				0
6	011108001002	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石	m2	4.16				0

			材工程						
7	011502001002	金属装饰线 (MT-01)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	8.43				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001005	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	252.17				0
2	011204001003	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽 (横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	9.24				0
		墙面合计							
		门窗							

1	010805007007	消火栓暗门（W-06）	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2350mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	1				0
2	011508002002	门牌	1. 门牌标识	个	11				0
		门窗合计							
		门厅 581.61m²							
		门厅 581.61m²合计							
		天花							
1	010602002002	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	5.7763				0
2	011302001006	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	233.68				0
3	011302001007	铝板吊顶（MT-03）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸	m2	123.39				0

			3. 面层材料品种、规格 :MT-03白色铝板 2. 5mm厚						
4	010810002002	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9. 5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:1. 7/T-07 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	51. 15				0
		天花合计							
		地面							
1	011102001001	石材楼地面 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:10mm石材专用粘 结剂 3. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-02云多拉灰 大理石18mm厚 (六面防 护) 4. 石材防泛碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺 (五) 石 材工程 5. 石材晶面处理技术要 求, 详见设计说明第九 点施工工艺 (五) 石材 工程	m2	581. 61				0
2	011108001003	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 贴结合层厚度、材料 种类:10mm石材专用粘 结剂 3. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-02云多拉灰 大理石18mm厚 (六面防 护) 4. 石材防泛碱处理技术	m2	2. 65				0

			要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
3	010809004002	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	2.94				0
4	011105006003	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	82.37				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001006	墙面装饰板(MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4角钢骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-03白色铝板2.5mm厚 3. 详见节点:1.6/T-06 4. 综合考虑异形、弧形加工费用	m2	285.65				0
2	011207001007	白色铝板(MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50x50x4镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-03白色铝板2.5mm厚 3. 详见节点:1.7/T-07	m2	76.06				0
3	011204001004	石材墙面(ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱	m2	386.86				0

			面 2. 安装方式:钢骨架 ,L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽(横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03、24/DT-03-06 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
4	011204001005	石材墙面(ST-01)	1. 安装方式:钢骨架 ,L30*30*3mm热镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚(石材拉槽),背栓式金属挂件 3. 详见节点:13/DT-03-03 4. 部位:电梯门上方 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	4.82				0
5	011207001008	电梯门按钮收口装饰板(MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:14/DT-03-03	m2	0.41				0
6	011502001003	金属装饰线(MT-01)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m	17.6				0

			2. 部位:卷帘门收口、 电梯厅显示屏包边等 3. 详见节点:24/DT-03-06						
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004002	电梯门套	1. 龙骨材料种类: L40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类: 18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格: MT-01不锈钢(银灰色) 厚1.2mm 4. 详见节点:12/DT-03-03	m2	8.41				0
2	011207001009	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、 颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-04	m2	5.7				0
3	010805007008	消火栓暗门(ST-01)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸: 800*2350mm 3. 框、扇材质: 40x20x3.0mm镀锌方通, 背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST-01 欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 5. 五金配件:成品嵌入式 拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16 7. 综合考虑暗门石材开 合位置的倒角磨边	樘	1				0
4	010805007009	强弱电间暗门(ST-01)	1. 门代号:管井暗门 FM甲1023 2. 洞口尺寸: 1000x2350mm 3. 框、扇材质	樘	2				0

			:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16						
5	010810001001	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光传感器,可设定在特定的光照度条件下,遮阳帘展开或收起;电动遮阳帘制安,遮阳帘采用白色织物卷帘,能有效遮蔽外照光线;遮阳帘还应配备阳光照度传感器,以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息,同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能,可以接入第三方管理系统,与会议系统联动,不同应用场景自动切换	m2	58.11				0
		门窗合计							
		大型会议室 335.03m²							
		大型会议室 335.03m² 合计							
		天花							
1	010602002003	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2,页A31	t	6.1304				0
2	011302001008	铝板吊顶(MT-04)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格	m2	236.13				0

			、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:50mm厚玻璃棉(48kg/m³,防火A级) 4. 面层材料品种、规格:MT-04白色穿孔铝板(微孔)2.5mm厚、倾斜布置 5. 详见节点:1.1/T-01						
3	011302001009	铝板吊顶(MT-08)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:50mm厚玻璃棉(48kg/m³,防火A级) 4. 面层材料品种、规格:MT-08木纹铝板2.5mm厚 5. 灯槽:具体做法详见大样图 6. 详见节点:1.1/T-01	m2	84.24				0
4	011304001004	灯带(槽)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 2. 灯带型式、尺寸:MT-04白色穿孔铝板(微孔)2.5mm厚 3. 详见节点:1.1/T-01	m	80.7				0
5	010810004001	窗帘盒	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 窗帘盒材质、规格:MT-08木纹铝板2.5mm厚 4. 详见节点:1.3a/T-02 5. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	28.45				0

6	011502001004	天棚装饰线造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:钢骨架, L40*40*3mm热镀锌方钢 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 线条材料品种、规格、颜色:刮腻子一遍, PT-01无机涂料两遍 4. 压条材料种类、规格:MT-02金属框85mm宽 5. 防护材料种类:b/T-01	m	12				0
		天花合计							
		地面							
1	011104001001	地毯楼地面 (CA-01地毯)	1. 面层材料品种、规格、颜色:CA-01地毯500*500*6.5mm 2. 自流平:5mm厚橡胶海绵衬垫 3. 25mm细石混凝土找平层 4. 自流平界面剂 5. 详见节点:1.0/D-01	m2	281.14				0
2	011104002001	木地板地面 (WD-01木地板)	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:30*40防腐木龙骨@600, (龙通长骨之间留1-2cm通风孔) 2. 基层材料种类、规格:12厚多层板(防火涂料三度) 3. 面层材料品种、规格、颜色:WD-01木地板914*150*12mm暗藏灯带 4. 详见节点:1.1/D-01、1.2/D-01	m2	53.89				0
3	011108001004	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防	m2	0.59				0

			护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程						
4	011105006004	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 基层材料种类、规格: 12mm 水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: MT-01 不锈钢 (银灰色) 1.2mm 厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	0.82				0
5	011105006005	金属踢脚线 (MT-02)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 基层材料种类、规格: 12mm 水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: MT-02 不锈钢 (黑色) 1.2mm 厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	50.25				0
6	010809004003	幕墙边收口 (ST-03)	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30 厚 1:3 水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比: 10mm 石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色: ST-03 石晶石鱼肚白 18mm 厚 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	7.16				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001010	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 12mm 水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: W-02 木纹墙板 4mm 厚 4. 压条材料种类、规格	m2	115.98				0

			:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
2	011207001011	格栅墙板 (W-07)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-07格栅墙板50x50mm4mm厚 4. 详见节点:2. 3/Q-06	m2	11.22				0
3	011207001012	AGG聚砂吸声板 (蓝色) (SP-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:SP-02AGG聚砂吸声板(蓝色)9mm 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	28.98				0
4	011207001013	金属装饰面 (MT-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢(黑色)1.2mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	5.46				0
5	011502001005	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢(黑色)1.2mm厚 2. 部位:木饰面墙面装饰线	m	12				0
6	011508004001	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:铝合金白色氟碳漆立体字厚度20mm无藏光(广告公司深化制作) logo及字体样式甲方提供	个	8				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001001	金属饰面门 (MT-02)	1. 门代号及洞口尺寸	樘	1				0

			:AM1023a 2. 材质:MT-021.2mm厚 不锈钢(黑色)面门、 门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01						
2	010801001002	金属饰面门(MT-02)	1. 门代号及洞口尺寸 :AM1523a 2. 材质:MT-021.2mm厚 不锈钢(黑色)面门、 门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
3	010801001003	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :M1823 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
4	010810001002	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、 传动系统、自动控制箱 、按钮等 3. 可手动和遥控,且可 以分区控制;配备阳光 传感器,可设定在特定 的光照度条件下,遮阳 帘展开或收起;电动遮 阳帘制安,遮阳帘采用 白色织物卷帘,能有效 遮蔽外照光线;遮阳帘 还应配备阳光照度传感 器,以完成对照度信息 的采集并通过相应控制 器处理照度信息,同时 完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统 须具有物联功能,可以 接入第三方管理系统 ,与会议系统联动,不 同应用场景自动切换	m2	29.04				0
		门窗合计							

		其他							
1	01B001	固定座椅	1. 名称:固定座椅 2. 材质、规格:椅子为PU定型海绵(45-65KG/m³)铝合金精抛固定脚,实木扶手面、15厘油漆坐/背板铝合金写字板支架;ABS写字板,阻尼回复机构 3. 详见节点:G-02	套	241				0
		其他合计							
		候场区 20.99m²							
		候场区 20.99m²合计							
		天花							
1	011302001010	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m²	16.71				0
2	010810002003	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	6.95				0
		天花合计							

		地面							
1	011103001002	地胶楼地面（DU-01）	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-01地胶9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	20.99				0
2	011105006006	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	26.5				0
3	010809004004	幕墙边收口（ST-03）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-03石晶石18mm厚 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	0.7				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001001	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	96.16				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001004	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套	樘	1				0

			3. 含门把手、门合页、 隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01						
		门窗合计							
		中型会议室 70.28m²							
		中型会议室 70.28m² 合计							
		天花							
1	010602002004	转换层钢架（反支撑 ）	1. 钢材品种、规格:热 镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计 图纸 3. 做法详见室内吊顶图 集12J502-2, 页A31	t	0.1897				0
2	011302001011	铝板吊顶（MT-08）	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-08木纹铝板 2. 5mm厚 4. 基层材料种类、规格 :不锈钢装饰处采用 9mm水泥纤维板 5. 压条材料种类、规格 :MT-01不锈钢（银灰色 ）1.2mm厚 6. 灯槽:具体做法详见 大样图 7. 详见节点:1.9/T-09	m2	17.36				0
3	011302001012	铝板吊顶（MT-04）	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-04白色穿孔铝板 （微孔对齐款 ）2.5mm厚 4. 详见节点:1.9/T-09	m2	41.71				0
4	011302001013	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格	m2	3.68				0

			、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口						
5	011302001014	石膏板吊顶立板	1. 基层材料种类、规格:18mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:1.9/T-09	m2	21.5				0
6	011304001005	灯带(槽)250*120	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:1.9/T-09	m	21.58				0
7	011304001006	灯带(槽)250*120	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 灯带型式、尺寸:MT-08木纹铝板2.5mm厚	m	21.58				0

			6. 详见节点:1.9/T-09						
		天花合计							
		地面							
1	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	70.28				0
2	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	77.531				0
3	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	70.28				0
4	011104001002	地毯楼地面(CA-02地毯)	1. 面层材料品种、规格、颜色:CA-02地毯500*500*7.7mm 2. 粘结材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	70.28				0
5	011105006007	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	24.17				0
6	010809004005	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.2375				0

		地面合计							
		墙面							
1	011207001014	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	25.18				0
2	011207001015	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	43.49				0
3	011207001016	格栅墙板 (W-07)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:双层轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-07格栅墙板50x50mm4mm厚 4. 详见节点:2.2/Q-05	m2	8.96				0
4	011207001017	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 3. 详见节点:2.2/Q-05	m2	5.92				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001003	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数	m2	40.85				0

			详见物料表						
2	010801001005	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
		门窗合计							
		准备室 96.45m²							
		准备室 96.45m²合计							
		天花							
1	010602002005	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.311				0
2	011302001015	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.6/T-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	46.92				0
3	011302001016	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸	m2	43.68				0

			3. 面层材料品种、规格: MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
4	010810002004	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.45				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	96.45				0
2	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	109.128				0
3	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	96.45				0
4	011103001003	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	96.45				0
5	011108001005	门槛石(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格	m2	0.51				0

			、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
6	011105006008	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	42.26				0
7	010809004006	幕墙边收口（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	0.675				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001018	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	65.31				0
2	011207001019	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格	m2	34.17				0

			<div><div>、 中距:轻钢龙骨</div><div>2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板</div><div>3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚</div><div>4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条</div><div>5. 详见节点:02/DT-03-01</div></div>						
3	011207001020	布纹墙板 (W-04)	<div><div>1. 龙骨材料种类、规格、中距:双层轻钢龙骨</div><div>2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板</div><div>3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚</div><div>4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条</div><div>5. 详见节点:2. 2/Q-05</div></div>	m2	10. 11				0
4	011207001021	电视墙凹槽收边 (MT-01)	<div><div>1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板</div><div>2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1. 2mm厚</div><div>3. 详见节点:2. 2/Q-05</div></div>	m2	5. 92				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001004	单层卷帘 (CU-02)	<div><div>1. 名称:CU-02单层卷帘</div><div>2. 窗帘材质:具体参数详见物料表</div></div>	m2	23. 1				0
2	010805007010	消火栓暗门 (W-04)	<div><div>1. 门代号:消火栓暗门</div><div>2. 洞口尺寸:850*2350mm</div><div>3. 框、扇材质:40x20x3. 0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板</div><div>4. 面层材质、厚度:W-04布纹墙板4mm厚</div><div>5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸</div></div>	樘	1				0

			6. 详见节点:DS-16						
3	010805007011	消火栓暗门 (W-02)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :750*2350mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 02木纹墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	1				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003001	定制衣柜	1. 台柜规格 :1650x3200x450mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层,面贴 W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含 五金配件、门锁、嵌入 式拉手一体式配件等 4. 详见节点:12/DT-03- 18	m2	5.28				0
		其他合计							
		网络科室领导及技术 人员办公区 135.76m²							
		网络科室领导及技术 人员办公区 135.76m² 合计							
		天花							
1	010602002006	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热 镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计 图纸 3. 做法详见室内吊顶图 集12J502-2, 页A31	t	0.4223				0
2	011302001017	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图	m2	123.23				0

			纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
3	010810002005	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、 幕墙处收口封堵	m	12.1				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	135.76				0
2	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	151.105				0
3	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处 不小于20厚,随手抹光	m2	135.76				0
4	011103001004	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、 颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类: 地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基 自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	135.76				0
5	011105006009	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格: 12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、 颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚	m	51.15				0

			4. 综合考虑踢脚线造型折边						
6	010809004007	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	1.2				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001002	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	160.03				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001006	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
2	010810001005	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	37.51				0
		门窗合计							
		会客室 17.59m²							
		会客室 17.59m²合计							
		天花							
1	010602002007	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢	t	0.055				0

			2. 安装高度: 详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31						
2	011302001018	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格: MT-09 铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	16.15				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006005	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	17.59				0
2	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	21.175				0
3	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	17.59				0
4	011103001005	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色: DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类: 地胶专用粘贴剂 3. 自流平: 3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	17.59				0
5	011105006010	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 基层材料种类、规格: 12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	11.95				0
		地面合计							

		墙面							
1	011207001022	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	35.25				0
2	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:木纹铝合金 2. 玻璃品种、规格、颜色:EX玻璃隔断(双层钢化玻璃)(内置百叶帘)	m2	14.49				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001006	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	14.5				0
		门窗合计							
		设备运行监控室 278.96m²							
		设备运行监控室 278.96m² 合计							
		天花							
1	010602002008	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.8776				0
2	011302001019	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸	m2	56.58				0

			3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口						
3	011302001020	穿孔铝板 (MT-10)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格:MT-10穿孔铝铝板微孔错位款 800*800mm1.2mm厚 3. 详见节点:2.5/T-10	m2	199.5				0
4	010810002006	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	23.2				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006006	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	278.96				0
2	011101005001	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 2. 界面剂材料种类:自流平界面剂	m2	278.96				0
3	011103001006	架空地板铺设地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm	m2	278.96				0

			2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂						
4	011105006011	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	62.66				0
5	011108001006	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	2.32				0
6	010809004008	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	1.55				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001023	格栅墙板 (W-07)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板	m2	149.28				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:W-07格栅墙板50x50mm4mm厚 4. 详见节点:1.9/Q-05、2.0/Q-05						
2	011207001024	墙面装饰板 (MT-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40*40*4mm热镀锌角钢@1000 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-05浅灰色铝板2.5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03-02 4. 综合考虑异形、弧形加工费用	m2	30.75				0
3	011207001025	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	1.128				0
		墙面合计							
		门窗							
1	011207001026	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-04	m2	0.96				0
2	010805007012	消火栓暗门 (W-07)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2200mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板	樘	2				0

			4. 面层材质、厚度:W-07格栅墙板 50x50mm4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16						
3	010810001007	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控, 且可以分区控制; 配备阳光传感器, 可设定在特定的光照度条件下, 遮阳帘展开或收起; 电动遮阳帘制安, 遮阳帘采用白色织物卷帘, 能有效遮蔽外照光线; 遮阳帘还应配备阳光照度传感器, 以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息, 同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能, 可以接入第三方管理系统, 与会议系统联动, 不同应用场景自动切换	m2	67.28				0
		门窗合计							
		综合测试平台 84.41m²							
		综合测试平台 84.41m²合计							
		天花							
1	010602002009	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.2623				0
2	011302001021	铝扣板吊顶(MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距	m2	76.54				0

			及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
3	010810002007	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	10				0
		天花合计							
		地面							
1	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x120(高)面砖	m2	3.55				0
2	010809004009	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.9				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001003	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两	m2	78.54				0

			遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三遍						
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001008	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	27				0
		门窗合计							
		设备机房附属用房 208.49m²							
		设备机房附属用房 208.49m²合计							
		天花							
1	010602002010	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热 镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计 图纸 3. 做法详见室内吊顶图 集12J502-2, 页A31	t	0.6898				0
2	011302001022	吸音板吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	201.29				0
		天花合计							
		地面							
1	011108001007	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 贴结合层厚度、材料 种类:10mm石材专用粘 结剂 3. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-02云多拉灰 大理石18mm厚 (六面防 护)	m2	0.9				0

			4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	010903002001	墙面涂膜防水(内墙1)	1. 防水膜品种:2.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型), 墙面刷2次	m2	363.48				0
2	011207001027	纤维增强水泥穿孔板吸声内墙面(内墙1)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75X50X0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定 2. 隔离层材料种类、规格:40厚岩棉毡(或玻璃棉毡), 建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内, 玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 3. 基层材料种类、规格:4厚纤维增强水泥穿孔板用螺钉固定于龙骨上 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色无机涂料饰面	m2	363.48				0
		墙面合计							
		技保备件间 63.16m²							
		技保备件间 63.16m² 合计							
		天花							
1	010602002011	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.1964				0
2	011302001023	吸音板吊顶(SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板	m2	57.32				0

			600x1200x20mm						
3	010810002008	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	6.45				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003002	块料楼地面（楼地1）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚600x600防滑耐磨地砖,干水泥擦缝	m2	63.16				0
2	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x120(高)面砖	m2	4.01				0
3	010809004010	幕墙边收口（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术	m2	0.48				0

			要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001004	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	88.19				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001009	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	17.42				0
		门窗合计							
		技保技术人员办公区 179.95m²							
		技保技术人员办公区 179.95m²合计							
		天花							
1	010602002012	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.5479				0
2	011302001024	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	159.88				0
3	010810002009	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板	m	14.05				0

			3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006007	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	179.95				0
2	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	192.58				0
3	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	179.95				0
4	011103001007	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	179.95				0
5	011105006012	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	42.1				0
6	010809004011	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、	m2	1.2				0

			颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001005	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	111.41				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001010	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	37.935				0
		门窗合计							
		技保测试平台 122.15m²							
		技保测试平台 122.15m²合计							
		天花							
1	010602002013	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.3756				0
2	011302001025	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	109.61				0
3	010810002010	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格	m	15.85				0

			、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006008	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	122.15				0
2	011101005002	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 2. 界面剂材料种类:自流平界面剂	m2	122.15				0
3	011103001008	架空地板铺设地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂	m2	122.15				0
4	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x120(高)面砖	m2	4.36				0
5	010809004012	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护)	m2	1.35				0

			4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001006	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类: 刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01 白色无机涂料三遍	m2	96.16				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001011	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称: CU-02 单层卷帘 2. 窗帘材质: 具体参数详见物料表	m2	42.8				0
		门窗合计							
		网络资料室 21.64m²							
		网络资料室 21.64m² 合计							
		天花							
1	010602002014	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格: 热镀锌角钢 2. 安装高度: 详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.0676				0
2	011302001026	吸音板吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8 全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格: SP-01 岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	19.72				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003003	块料楼地面 (楼地1)	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层	m2	21.64				0

			2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚 600x600防滑耐磨地砖 ,干水泥擦缝						
2	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x120(高)面砖	m2	2.16				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001007	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	47.62				0
		墙面合计							
		技保资料室 22.14m²							
		技保资料室 22.14m² 合计							
		天花							
1	010602002015	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.0644				0
2	011302001027	吸音板吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	18.78				0
3	010810002011	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格	m	5.75				0

			、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011102003004	块料楼地面（楼地1）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚600x600防滑耐磨地砖,干水泥擦缝	m2	22.14				0
2	011105003005	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x120(高)面砖	m2	1.8				0
3	010809004013	幕墙边收口（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	0.45				0

		地面合计							
		墙面							
1	011406001008	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	39.73				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001012	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	15.53				0
		门窗合计							
		女更衣室 21.64m²							
		女更衣室 21.64m² 合计							
		天花							
1	010602002016	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.0684				0
2	011302001028	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	19.95				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003005	块料楼地面（楼地1）	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	21.64				0

			合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚600x600防滑耐磨地砖,干水泥擦缝						
2	011105003006	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x120(高)面砖	m2	2.18				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001009	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	48.1				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001007	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003002	更衣柜	1. 台柜规格:900x1850x500mm 2. 材料种类、规格:更衣柜材质三胺板面(实木颗粒板基材)顶板和层板25厘其它16厘,四周PCV近色直边,带锁,配调节脚 3. 详见节点:G-03	m2	21.65				0

			4. 以立面投影面积计算						
		其他合计							
		男更衣室 22.14m²							
		男更衣室 22.14m² 合计							
		天花							
1	010602002017	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.0661				0
2	011302001029	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	19.3				0
3	010810002012	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	5.75				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003006	块料楼地面（楼地1）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	22.14				0

			找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚 600x600防滑耐磨地砖,干水泥擦缝						
2	011105003007	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x120(高)面砖	m2	1.82				0
3	010809004014	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.45				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001010	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	40.21				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001008	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器	樘	1				0

			4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001013	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	15.53				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003003	更衣柜	1. 台柜规格 :900x1850x500mm 2. 材料种类、规格:更衣柜材质三胺板面(实木颗粒板基材)顶板和层板25厘其它16厘,四周PCV近色直边,带锁,配调节脚 3. 详见节点:G-03 4. 以立面投影面积计算	m2	14.99				0
		其他合计							
		网络备件间 50.65m²							
		网络备件间 50.65m² 合计							
		天花							
1	010602002018	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.1548				0
2	011302001030	吸音板吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	45.18				0
3	010810002013	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一	m	5.7				0

			遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011102003007	块料楼地面（楼地1）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚600x600防滑耐磨地砖,干水泥擦缝	m2	50.65				0
2	011105003008	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x120(高)面砖	m2	2.66				0
3	010809004015	幕墙边收口（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	0.825				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001011	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍	m2	58.73				0

			2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三遍						
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001014	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	15.39				0
		门窗合计							
		外走道 (含架空连廊) 209.2m²							
		外走道 (含架空连廊) 209.2m²合计							
		天花							
1	011302002001	格栅吊顶 (MT-11)	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:格栅吊顶专用龙骨 2. 面层材料品种、规格 :MT-11白色铝格栅 1.2mm厚 3. 详见节点:03/T-01	m2	209.2				0
2	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:原顶喷 漆 2. 涂料品种、喷刷遍数 :PT-01无机涂料一遍	m2	209.2				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003008	块料楼地面 (楼地3)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:最薄处20厚1:3水 泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格 、颜色:8~10厚 600x600防滑耐磨砖铺 实拍平,干水泥擦缝	m2	209.2				0
		地面合计							
		物业管理办公室 21.44m²							
		物业管理办公室							

		21.44m²合计							
		天花							
1	010602002019	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.0657				0
2	011302001031	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	19.16				0
3	010810002014	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.35				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006009	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	21.44				0
2	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	26.165				0
3	011101001007	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	21.44				0

4	011103001009	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	21.44				0
5	011105006013	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	15.75				0
6	010809004016	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	0.4125				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001012	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	41.65				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001009	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、	樘	1				0

			隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001015	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	9.045				0
		门窗合计							
		党建室 47.76m²							
		党建室 47.76m²合计							
		天花							
1	010602002020	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.0852				0
2	011302001032	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:3.0/T-12 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	24.85				0
3	011302001033	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	18.81				0

4	010810002015	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.5				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006010	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	47.76				0
2	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	54.15				0
3	011101001008	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	47.76				0
4	011103001010	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	47.76				0
5	011105006014	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	21.3				0
6	010809004017	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	0.825				0

			2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001013	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	56.25				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001010	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001016	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	20.25				0
		门窗合计							
		备件室 22.88m²							
		备件室 22.88m²合计							
		天花							
1	010602002021	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.069				0
2	011302001034	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格	m2	1.91				0

			、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口						
3	011302001035	吸音板吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板600x1200x20mm	m2	18.21				0
4	010810002016	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	9.6				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006011	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	22.88				0
2	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂	m2	26.08				0

			一遍						
3	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂 一遍	m2	22.88				0
4	011102003009	块料楼地面 (楼地4)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:25厚1:3水泥砂浆 结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格 、颜色:8~10厚 600x600防滑耐磨地砖 , 干水泥擦缝	m2	22.88				0
5	011105003009	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种 类:9厚1:2水泥砂浆粘 结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格 、颜色:600x120(高)面 砖	m2	1.26				0
6	010809004018	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配 合比:10mm石材专用粘 结剂 3. 窗台板材质、规格、 颜色:ST-02云多拉灰大 理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺 (五) 石 材工程	m2	1.275				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001014	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三 遍	m2	27.85				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001017	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘	m2	25.92				0

			2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表						
		门窗合计							
		1#卫生间（男卫/女卫） 21.52m²							
		1#卫生间（男卫/女卫） 21.52m²合计							
		天花							
1	010602002022	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.0703				0
2	011302001036	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	20.51				0
3	010810002017	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍	m	5.05				0

			5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006012	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	21.52				0
2	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	30.49				0
3	011101001009	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	21.52				0
4	010904002012	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	30.49				0
5	011101001010	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	21.52				0
6	011102003010	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	21.52				0
7	010809004019	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	0.66				0

			合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	010903002002	墙面涂膜防水(CT-02)	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	68.99				0
2	011204003001	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	68.99				0
3	011204001006	石材墙面(ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:08/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	3.04				0
4	011207001028	烤漆玻璃(GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格	m2	3.21				0

			、颜色:GL-06烤漆玻璃 厚8mm 3. 部位:小便斗墙面						
5	010809004020	石材窗台 (ST-03)	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-03白色石材18mm厚 (六面防护) 3. 详见节点:08/DT-04-04	m2	0.33				0
6	011210005001	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	17.82				0
7	011210005002	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	0.98				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001011	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
2	010810001018	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	13.64				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011001	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类	m2	2.94				0

			:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03						
2	011505001001	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.68				0
3	穗 011501021001	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.38				0
4	011505008001	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	2				0
		其他合计							
		2#卫生间(男卫/女卫) 28.42m²							
		2#卫生间(男卫/女卫) 28.42m²合计							
		天花							
1	010602002023	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.094				0

2	011302001037	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	27.43				0
3	010810002018	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	4.95				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006013	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平, 此处的找平需要有一定的坡度(>1%), 让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	28.42				0
2	010904002013	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	40.63				0

3	011101001011	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	28.42				0
4	010904002014	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	40.63				0
5	011101001012	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	28.42				0
6	011102003011	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	28.42				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002003	墙面涂膜防水(CT-02)	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	86.73				0
2	011204003002	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	86.73				0
3	011204001007	石材墙面(ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格	m2	3.01				0

			、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:08/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程						
4	011207001029	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	3.03				0
5	010809004021	石材窗台 (ST-03)	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-03白色石材18mm厚(六面防护) 3. 详见节点:08/DT-04-04	m2	0.32				0
6	011210005003	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	17.5625				0
7	011210005004	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	0.98				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001012	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套	樘	2				0

			3. 含门把手、门合页、 隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001019	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	13.64				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011002	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格 :180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL- 04镜子5mm厚 3. 基层材料种类 :12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按 照图纸要求设置成品线 性灯、LED灯带, 参数 需满足设计及整体效果 要求 5. 详见节点:05/DT-04- 03	m2	3.78				0
2	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、颜 色:ST-03石晶石鱼肚白 18mm厚 2. 支架、配件品种、规 格:L40*20*4热镀锌角 钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04- 03 5. 石材防泛碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺 (五) 石 材工程	m2	2.16				0
3	穗 011501021002	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层 板基层, 面贴白色烤漆 板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢 (银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04- 03	m2	3.06				0
4	011505008002	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜 色:下拉式纸巾盒	个	2				0

		其他合计							
		3#卫生间（男卫/女卫/残卫） 30.85m²							
		3#卫生间（男卫/女卫/残卫） 30.85m²合计							
		天花							
1	010602002024	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.1028				0
2	011302001038	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	29.99				0
3	010810002019	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02	m	4.3				0

			6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006014	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	30.85				0
2	010904002015	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	43.348				0
3	011101001013	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	30.85				0
4	010904002016	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	43.348				0
5	011101001014	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	30.85				0
6	011102003012	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	30.85				0
		地面合计							
		墙面							

1	010903002004	墙面涂膜防水 (CT-02)	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (II型), 墙面刷2次	m2	88.77				0
2	011204003003	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝 (与填砖同色)	m2	88.77				0
3	011204001008	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:08/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	4.57				0
4	011207001030	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃 厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	4.3				0
5	010809004022	石材窗台 (ST-03)	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-03白色石材 18mm厚 (六面防护) 3. 详见节点:08/DT-04-04	m2	0.46				0
6	011210005005	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求	m2	29.7245				0

			3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚						
7	011210005006	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	1.47				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001013	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	3				0
2	010810001020	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.61				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011003	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.94				0
2	011505011004	残卫镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:150mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线	m2	0.63				0

			性灯、LED灯带，参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:13/DT-04-06						
3	011505001003	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	1.68				0
4	011505001004	残卫洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:13/DT-04-06 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	0.66				0
5	穗 011501021003	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.38				0
6	穗 011501021004	残卫洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口	m2	0.94				0

			4. 详见节点:13/DT-04-06						
7	011502001006	金属装饰线 (MT-01)	1. 基层类型:9mm阻燃夹板 2. 规格、尺寸:20x10mm 3. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 部位:残卫	m	7.05				0
8	011505008003	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	3				0
9	011505005001	坐便器扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢成品扶手	个	1				0
10	011505005002	洗手台扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢成品扶手	个	1				0
		其他合计							
		二层							
		二层合计							
		西区走道/电梯厅 545.8m²							
		西区走道/电梯厅 545.8m²合计							
		天花							
1	010602002025	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	1.7633				0
2	011302001039	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2.5mm厚	m2	366.925				0
3	011302001040	铝板吊顶 (MT-08)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格	m2	83.36				0

			、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-08木纹铝板 2. 5mm厚 4. 灯槽:具体做法详见大样图 5. 详见节点:07/DT-01-01						
4	011302001041	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	64.49				0
5	010810002020	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	39				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006015	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	545.8				0
2	010904002017	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料	m2	641.404				0

			(II型), 刷基层处理剂一遍						
3	011101001015	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	545.8				0
4	011103001011	地胶楼地面 (DU-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-01地胶 9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	545.8				0
5	011105006015	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	318.68				0
6	010809004023	玻璃栏杆边收口 (ST-01)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石18mm厚 (六面防护) 4. 详见节点:1.7/T-07 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	0.87				0
7	010809004024	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大	m2	5.85				0

			理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
8	011108001008	门槛石（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	15.11				0
9	011502001007	金属装饰线（MT-01）	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	36.88				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001031	木饰面墙板（W-01）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	44.37				0
2	011207001032	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格	m2	407.95				0

			:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
3	011207001033	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	452.11				0
4	011204001009	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽(横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	17.66				0
5	011204001010	石材墙面 (ST-01)	1. 安装方式:钢骨架, L30*30*3mm热镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄	m2	0.61				0

			大理石25mm厚（石材拉槽），背栓式金属挂件 3. 详见节点:13/DT-03-03 4. 部位:电梯门上方 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
6	011207001034	电梯门按钮收口装饰板（MT-14）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03	m2	0.21				0
		墙面合计							
		门窗							
1	011207001035	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-04	m2	6.27				0
2	010808004003	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 4. 详见节点:12/DT-03-03	m2	2.56				0
3	010805007013	管井暗门（W-06）	1. 门代号:管井暗门FM甲0823 2. 洞口尺寸:900*2350mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通	樘	4				0

			,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12						
4	010805007014	管井暗门 (W-06)	1. 门代号:管井暗门 FM甲0823 2. 洞口尺寸 :850*2350mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12	樘	2				0
5	010805007015	管井暗门 (W-06)	1. 门代号:管井暗门 FM甲0823 2. 洞口尺寸 :1100*2350mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12	樘	1				0
6	010805007016	消火栓暗门 (W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800x2350mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	7				0

7	010805007017	消火栓暗门（W-06）	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :850x2350mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	1				0
8	010805007018	消火栓暗门（W-02）	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800x2350mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 02木纹墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	2				0
9	011508002003	门牌	1. 门牌标识	个	41				0
10	010810001021	张力电动天蓬帘系统（CU-03）	1. 名称:CU-03张力电动 天蓬帘系统 2. 窗帘高度、宽度:尺 寸现场定制 3. 含配套电机、导轨、 传动系统、自动控制箱 、按钮等 4. 可以分区控制; 配备 阳光传感器, 可设定在 特定的光照度条件下 , 遮阳帘展开或收起 ; 遮阳帘制安, 遮阳帘 采用白色织物卷帘, 能 有效遮蔽外照光线; 遮 阳帘还应配备阳光照度 传感器, 以完成对照度 信息的采集并通过相应 控制器处理照度信息 , 同时完成对窗帘的自 动控制	m2	259.32				0

		门窗合计							
		东区走道/电梯厅 423.65m²							
		东区走道/电梯厅 423.65m²合计							
		天花							
1	010602002026	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	3.3877				0
2	011302001042	铝板吊顶（MT-03）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚 4. 基层材料种类、规格:不锈钢装饰处采用9mm水泥纤维板 5. 压条材料种类、规格:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 6. 灯槽:具体做法详见大样图	m2	216.95				0
3	011302001043	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	215.66				0

4	010810002021	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	72.9				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006016	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	423.65				0
2	010904002018	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	463.412				0
3	011101001016	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	423.65				0
4	011103001012	地胶楼地面(DU-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-01地胶9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	423.65				0
5	011105006016	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	132.54				0
6	010809004025	玻璃栏杆边收口(ST-01)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	20.88				0

			2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石18mm厚（六面防护） 4. 详见节点:1.7/T-07 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
7	010809004026	幕墙边收口（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	9.14				0
8	011108001009	门槛石（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	8.75				0
9	011502001008	金属装饰线（MT-01）	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-	m	18.79				0

			01						
10	011502001009	金属装饰线 (MT-01)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 2. 部位:卷帘门收口 3. 详见节点:24/DT-03-06	m	11.2				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001036	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	16.67				0
2	011207001037	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	287.58				0
3	011204001011	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽(横槽)	m2	78.52				0

			5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程						
4	011204001012	石材墙面(ST-01)	1. 安装方式:钢骨架, L30*30*3mm热镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚(石材拉槽), 背栓式金属挂件 3. 详见节点:13/DT-03-03 4. 部位:电梯门上方 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程	m2	2.73				0
5	011207001038	电梯门按钮收口装饰板(MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03	m2	0.45				0
		墙面合计							
		门窗							
1	011207001039	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-04	m2	7.345				0
2	010808004004	电梯门套	1. 龙骨材料种类: L40*40*4mm热镀锌方	m2	7.84				0

			通 2. 基层材料种类 :18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 :MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 4. 详见节点:12/DT-03-03						
3	010805007019	管井暗门（W-06）	1. 门代号:管井暗门FM甲0823 2. 洞口尺寸 :900*2350mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12	樘	2				0
4	010805007020	管井暗门（ST-01）	1. 门代号:管井暗门FM甲1023 2. 洞口尺寸 :1100x2200mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	2				0
5	010805007021	消火栓暗门（W-06）	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800x2350mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	3				0

6	010805007022	消火栓暗门 (W-02)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800x2350mm 3. 框、扇材质 :40x20x3. 0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 02木纹墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	1				0
7	011508002004	门牌	1. 门牌标识	个	25				0
		门窗合计							
		其他							
1	011503008001	玻璃栏板 (楼梯栏杆)	1. 栏杆高度:1250mm 2. 扶手材料种类、规格 :R=25mm银色不锈钢扶 手 3. 栏杆材料种类、规格 :10*70mm银色实心不锈 钢金属板 4. 栏杆玻璃的种类、规 格、颜色:GL-02钢化玻 璃8+0. 75+8mm 5. 详见节点:1. 7/T-07 6. 综合考虑转角圆弧增 加费	m	43. 49				0
		其他合计							
		连廊 22. 24m²							
		连廊 22. 24m²合计							
		天花							
1	011302002002	格栅吊顶 (MT-11)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:格栅吊顶专用 龙骨 2. 面层材料品种、规格 :MT-11白色铝格栅 1. 2mm厚 3. 详见节点:34/TD-01- 04	m2	22. 24				0
2	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:原顶喷 漆 2. 涂料品种、喷刷遍数	m2	22. 24				0

			:PT-01无机涂料一遍						
		天花合计							
		地面							
1	011101006017	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	22.24				0
2	010904002019	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	27.34				0
3	011101001017	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	22.24				0
4	011103001013	地胶楼地面(DU-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-01地胶9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	22.24				0
		地面合计							
		管制班间休息4 33.15m²							
		管制班间休息4 33.15m²合计							
		天花							
1	011302001044	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数	m2	31.42				0

			:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:12/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002022	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.65				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006018	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	33.15				0
2	010904002020	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	39.138				0
3	011101001018	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	33.15				0
4	011103001014	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶(仿木纹)914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	33.15				0
5	011105006017	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢	m	19.96				0

			(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
6	010809004027	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	0.5475				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001040	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	27.5				0
2	011207001041	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	28.12				0
3	011204003004	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配	m2	8.32				0

			合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001022	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.32				0
2	010801001014	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		其他							
1	穗 011501021005	吊柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴W-02木纹饰面 2. 基层材质:18mm多层板基层 3. 详见节点:32/DT-03-09	m2	4.42				0
2	穗 011501021006	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴W-02木纹饰面 2. 基层材质:18mm多层板基层 3. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:32/DT-03-09	m2	1.66				0
3	011505001005	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角	m2	1.17				0

			钢, 间距 $\leq 600\text{mm}$ 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点: 33/DT-03-09 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程						
		其他合计							
		管制班间休息3 59.08m ²							
		管制班间休息3 59.08m ² 合计							
		天花							
1	011302001045	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格: 9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类: 刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽: 具体做法详见大样图 8. 详见节点: 03/DT-01-01、22/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m ²	55.82				0
2	010810002023	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 按设计要求 2. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类: 刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点: 15/DT-01-02	m	5				0

			6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006019	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	59.08				0
2	010904002021	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	66.91				0
3	011101001019	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	59.08				0
4	011103001015	地胶楼地面 (DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶 (仿木纹) 914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	59.08				0
5	011105006018	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	26.1				0
6	010809004028	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石	m2	0.75				0

			材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001042	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	41.71				0
2	011207001043	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	33.23				0
3	011204003005	块料墙面（CT-02）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	11.52				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001023	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	15.5				0
2	010801001015	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a	樘	1				0

			2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01						
		门窗合计							
		其他							
1	穗 011501021007	吊柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴W-02木纹饰面 2. 基层材质:18mm多层板基层 3. 详见节点:32/DT-03-09	m2	6.12				0
2	穗 011501021008	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴W-02木纹饰面 2. 基层材质:18mm多层板基层 3. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:32/DT-03-09	m2	2.51				0
3	011505001006	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:33/DT-03-09 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.77				0
		其他合计							
		女休息室 62.59m²							
		女休息室 62.59m²合计							
		天花							
1	011302001046	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆	m2	59.79				0

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:03/DT-01-01、22/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002024	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	6.45				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006020	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	62.59				0
2	010904002022	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	71.47				0
3	011101001020	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	62.59				0
4	011103001016	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格	m2	62.59				0

			、颜色:DU-05地胶（仿木纹）914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006019	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	29.6				0
6	010809004029	幕墙边收口（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	0.9675				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001044	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	60.13				0
2	011207001045	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格	m2	21.58				0

			、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
3	011204003006	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	11.52				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001024	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	20				0
2	010801001016	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023aw 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		其他							
1	穗 011501021009	吊柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴W-02木纹饰面 2. 基层材质:18mm多层板基层 3. 详见节点:32/DT-03-09	m2	6.12				0
2	穗 011501021010	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴W-02木纹	m2	2.5075				0

			饰面 2. 基层材质:18mm多层板基层 3. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:32/DT-03-09						
3	011505001007	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:33/DT-03-09 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.77				0
		其他合计							
		爱心妈妈小屋 20.3m²							
		爱心妈妈小屋 20.3m² 合计							
		天花							
1	011302001047	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:03/DT-01-01、22/DT-01-03	m2	19.6				0

			9. 综合考虑吊顶检修口						
		天花合计							
		地面							
1	011101006021	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	20.3				0
2	010904002023	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	25.439				0
3	011101001021	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	20.3				0
4	011103001017	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶(仿木纹)914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	20.3				0
5	011108001010	门槛石(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.26				0
6	011105006020	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	17.13				0

		地面合计							
		墙面							
1	011207001046	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	28.79				0
2	011207001047	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	18.21				0
3	011204003007	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	8				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001017	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0

		门窗合计							
		其他							
1	穗 011501021011	吊柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴W-02木纹饰面 2. 基层材质:18mm多层板基层 3. 详见节点:32/DT-03-09	m2	4.25				0
2	穗 011501021012	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm阻燃夹板基层,面贴W-02木纹饰面 2. 基层材质:18mm阻燃夹板基层 3. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:32/DT-03-09	m2	2.125				0
3	011505001008	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:33/DT-03-09 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.5				0
		其他合计							
		管制班间休息2 59m²							
		管制班间休息2 59m² 合计							
		天花							
1	011302001048	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格	m2	55.87				0

			:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:03/DT-01-01、22/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002025	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	5				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006022	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	59				0
2	010904002024	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	66.842				0
3	011101001022	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	59				0
4	011103001018	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶(仿木纹)914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥	m2	59				0

			基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006021	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	26.14				0
6	010809004030	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.75				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001048	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	41.84				0
2	011207001049	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板	m2	33.23				0

			4mm厚 4. 压条材料种类、规格 :拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
3	011204003008	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1. 2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	11. 52				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001025	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	15. 5				0
2	010801001018	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		其他							
1	穗 011501021013	吊柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴W-02木纹饰面 2. 基层材质:18mm多层板基层 3. 详见节点:32/DT-03-09	m2	6. 12				0
2	穗 011501021014	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴W-02木纹饰面 2. 基层材质:18mm多层板基层 3. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1. 2mm	m2	2. 5075				0

			4. 详见节点:32/DT-03-09						
3	011505001009	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:33/DT-03-09 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.77				0
		其他合计							
		管制班间休息162.22m²							
		管制班间休息162.22m²合计							
		天花							
1	011302001049	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:03/DT-01-01、22/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	59.14				0
2	010810002026	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格	m	4.3				0

			:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006023	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	62.22				0
2	010904002025	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	69.339				0
3	011101001023	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	62.22				0
4	011103001019	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶(仿木纹)914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	62.22				0
5	011105006022	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	23.73				0
6	010809004031	幕墙边收口(CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂	m2	0.615				0

			3. 窗台板材质、规格、颜色:CT-04仿石材地砖 1500*750*10mm						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001050	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	24.46				0
2	011207001051	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	31.5				0
3	011204003009	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	20.96				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001026	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	13.33				0

2	010801001019	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
		门窗合计							
		其他							
1	穗 011501021015	吊柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴W-02木纹饰面 2. 基层材质:18mm多层板基层 3. 详见节点:32/DT-03-09	m2	11.135				0
2	穗 011501021016	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴W-02木纹饰面 2. 基层材质:18mm多层板基层 3. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:32/DT-03-09	m2	4.2075				0
3	011505001010	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:33/DT-03-09 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	2.97				0
		其他合计							
		业务用房B3 11.8m²							
		业务用房B3 11.8m²合计							
		天花							

1	011302001050	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:03/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	10.07				0
2	010810002027	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.2				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006024	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	11.8				0
2	010904002026	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	15.175				0
3	011101001024	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚	m2	11.8				0

			, 随手抹光						
4	011103001020	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	11.8				0
5	011105006023	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	11.25				0
6	010809004032	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.33				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001052	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-	m2	14.37				0

			01						
2	011406001015	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	16.55				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001027	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	5.94				0
2	010801001020	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		业务用房B2 12m²							
		业务用房B2 12m²合计							
		天花							
1	011302001051	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:03/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	10.22				0

2	010810002028	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.4				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006025	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	12				0
2	010904002027	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	15.324				0
3	011101001025	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	12				0
4	011103001021	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	12				0
5	011105006024	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	11.08				0
6	010809004033	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	0.36				0

			2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001053	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	13.4				0
2	011406001016	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	17.04				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001028	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	6.48				0
2	010801001021	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							

		业务用房B1 12m²							
		业务用房B1 12m²合计							
		天花							
1	011302001052	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:03/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	10.22				0
2	010810002029	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.4				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006026	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	12				0
2	010904002028	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	15.324				0

3	011101001026	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	12				0
4	011103001022	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	12				0
5	011105006025	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	11.08				0
6	010809004034	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.36				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001054	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格	m2	13.4				0

			:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
2	011406001017	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	17.04				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001029	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	6.48				0
2	010801001022	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		业务用房A2 17.75m²							
		业务用房A2 17.75m²合计							
		天花							
1	011302001053	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图	m2	15.72				0

			8. 详见节点:03/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002030	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.55				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006027	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	17.75				0
2	010904002029	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	21.419				0
3	011101001027	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	17.75				0
4	011103001023	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	17.75				0
5	011105006026	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	12.23				0

6	010809004035	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	0.5325				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001055	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	13.4				0
2	011406001018	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	20.14				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001030	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	9.585				0
2	010801001023	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器	樘	1				0

			4. 详见节点:01/DS-01						
		门窗合计							
		业务用房A1 18.01m²							
		业务用房A1 18.01m² 合计							
		天花							
1	011302001054	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:03/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	16.05				0
2	010810002031	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.35				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006028	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	18.01				0

2	010904002030	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	21.994				0
3	011101001028	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	18.01				0
4	011103001024	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	18.01				0
5	011105006027	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	13.28				0
6	010809004036	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.435				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001056	布纹墙板(W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板	m2	13.53				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
2	011406001019	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	22.9				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001031	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	9.045				0
2	010801001024	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		中心党建会议室 81.98m²							
		中心党建会议室 81.98m²合计							
		天花							
1	011302001055	铝板吊顶 (MT-08)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-08木纹铝板2.5mm厚 4. 基层材料种类、规格:不锈钢装饰处采用9mm水泥纤维板	m2	23.15				0

			5. 压条材料种类、规格:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 6. 灯槽:具体做法详见大样图 7. 详见节点:1.9/T-09						
2	011302001056	铝板吊顶（MT-04）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-04白色穿孔铝板2.5mm厚 4. 详见节点:1.9/T-09	m2	52.19				0
3	011302001057	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	3.76				0
4	010810002032	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 腻子种类:刮腻子一遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 6. 详见节点:1.9/T-01-04 7. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	10.45				0

		天花合计							
		地面							
1	011101006029	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	81.98				0
2	010904002031	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	90.071				0
3	011101001029	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	81.98				0
4	011104001003	地毯楼地面(CA-02地毯)	1. 面层材料品种、规格、颜色:CA-02地毯500*500*7.7mm 2. 粘结材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	81.98				0
5	011105006028	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	26.97				0
6	010809004037	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.605				0
		地面合计							

		墙面							
1	011207001057	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:03/DT-03-01	m2	18.57				0
2	011207001058	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	59.91				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001025	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
2	010810001032	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光传感器,可设定在特定的光照度条件下,遮阳帘展开或收起;电动遮阳帘制安,遮阳帘采用	m2	30.31				0

			白色织物卷帘，能有效遮蔽外照光线；遮阳帘还应配备阳光照度传感器，以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息，同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能，可以接入第三方管理系统，与会议系统联动，不同应用场景自动切换						
		门窗合计							
		管制大厅 2306.56m²							
		管制大厅 2306.56m² 合计							
		天花							
1	010602002027	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	41.384				0
2	010602002028	检修马道	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A32	t	16.803				0
3	011302001058	铝板吊顶（MT-03）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚 3. 详见节点:2.0/T-01-05	m2	770.74				0
4	011302001059	穿孔铝板灯膜组合	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板	m2	1391.92				0

			2. 5mm厚（大孔, 内藏灯光） 3. 基层材料种类、规格: 9mm水泥纤维板 4. 压条材料种类、规格: MT-03白色铝板 2. 5mm厚 5. 软膜材料品种、规格: SC-01透光灯膜 0. 2mm厚, 灯箱顶喷白 6. 18mm厚蜂窝铝板基层, 2厚白色铝板底面(活动灯箱模快) 7. 详见节点: 2. 1/T-10、1. 4/T-03 8. 四块大孔铝板为一组, 以投影面积计算						
5	011207001059	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 50*50*4角钢骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色: MT-05浅灰色铝板2. 5mm厚 3. 详见节点: 1. 1/Q-02 4. 综合考虑异形、弧形加工费用	m2	70. 63				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006030	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 3水泥砂浆找平层	m2	2306. 56				0
2	011101005003	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度: 3-5mm厚水泥基自流平砂浆 2. 界面剂材料种类: 自流平界面剂	m2	2306. 56				0
3	011103001025	架空地板铺设地胶楼地面（DU-02）	1. 面层材料品种、规格、颜色: DU-02地胶500x500x5mm 2. 粘结层厚度、材料种类: 地胶专用粘贴剂	m2	2306. 56				0
4	011105006029	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 基层材料种类、规格: 12mm水泥纤维板	m	147. 33				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
5	010809004038	幕墙边收口 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500*750*10mm	m2	26.74				0
6	010809004039	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	26.74				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001060	墙面装饰板 (MT-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40*40*4mm热镀锌方通 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-05浅灰色铝板2.5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03-02 4. 综合考虑异形、弧形加工费用	m2	164.82				0
2	011207001061	墙面装饰板 (MT-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4角钢骨架 2. 基层材料种类、规格	m2	652.09				0

			:内安装50mm岩棉吸音板(48kg/m3) 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-06浅灰色穿孔铝板(波浪造型)) 2.5mm厚 4. 详见节点:1.1/Q-02、1.2/Q-02 5. 综合考虑异形、弧形加工费用						
3	011207001062	墙面装饰板(MT-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*4角钢骨架 2. 基层材料种类、规格:内安装50mm岩棉吸音板(48kg/m3) 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-06浅灰色穿孔铝板2.5mm厚 4. 详见节点:1.1/Q-02、1.2/Q-02 5. 综合考虑异形、弧形加工费用	m2	439.05				0
4	011304001007	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:MT-05浅灰色铝板2.5mm厚 2. 详见节点:1.5/Q-04	m	28.8				0
5	011304001008	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:MT-06浅灰色穿孔铝板 2.5mm厚 2. 详见节点:1.1/Q-04	m	68.56				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010805007023	消火栓暗门(MT-05)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2200mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:MT-05浅灰色铝板2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	7				0

2	010805007024	消火栓暗门 (MT-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800x2200mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:MT-06浅灰色穿孔铝板 2.5mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	3				0
3	010810001033	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光传感器,可设定在特定的光照度条件下,遮阳帘展开或收起;电动遮阳帘制安,遮阳帘采用白色织物卷帘,能有效遮蔽外照光线;遮阳帘还应配备阳光照度传感器,以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息,同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能,可以接入第三方管理系统,与会议系统联动,不同应用场景自动切换	m2	126.13				0
		门窗合计							
		流量监控室 396.54m²							
		流量监控室 396.54m² 合计							
		天花							
1	010602002029	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸	t	6.7808				0

			3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31						
2	010602002030	检修马道	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A32	t	4. 272				0
3	011302001060	铝板吊顶 (MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚 3. 详见节点:1. 5/T-05	m2	111. 38				0
4	011302001061	穿孔铝板灯膜组合	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚 (大孔, 内藏灯光) 3. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 4. 压条材料种类、规格:MT-04白色穿孔铝板 2. 5mm厚 5. 软膜材料品种、规格:SC-01透光灯膜 0. 2mm厚, 灯箱顶喷白 6. 18mm厚蜂窝铝板基层, 2厚白色铝板底面 (活动灯箱模快) 7. 详见节点:1. 5/T-05 8. 十块大孔铝板为一组, 以投影面积计算	m2	242. 98				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006031	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	396. 54				0
2	011101005004	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度	m2	396. 54				0

			:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 2. 界面剂材料种类:自流平界面剂						
3	011103001026	架空地板铺设地胶楼面 (DU-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-02地胶500x500x5mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂	m2	396.54				0
4	011105006030	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	78.96				0
5	011108001011	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.83				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001063	浅灰色铝板 (MT-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x3mm镀锌角钢@1000mm, L30x30x3mm角钢固定件 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-05浅灰色铝板2.5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03-02	m2	115.1				0
2	011207001064	浅灰色穿孔铝板 (MT-	1. 龙骨材料种类、规格	m2	260.59				0

		06)	、中距:L40x40x3mm镀锌角钢 @1000mm, L30x30x3mm角钢固定件 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-06浅灰色穿孔铝板微孔对齐款 2. 5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03-02						
3	011207001065	浅灰色穿孔铝板 (MT-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:双排 L40x40x3mm镀锌角钢 @1000mm, L30x30x3mm角钢固定件 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-06浅灰色穿孔铝板微孔对齐款 2. 5mm厚 3. 详见节点:37/DT-03-10	m2	45.39				0
4	011207001066	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:37/DT-03-10	m2	58.68				0
5	011207001067	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1. 2mm厚 3. 详见节点:37/DT-03-10	m2	8.14				0
		墙面合计							
		讲评室及准备室1 108.14m²							
		讲评室及准备室1 108.14m² 合计							

		天花							
1	011302001062	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	50.4				0
2	011302001063	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:27/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	51.7				0
3	010810002033	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:3.1/T-12 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	8.7				0
4	011502001010	金属装饰线 (MT-01)	1. 线条宽度:50mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m	10.2				0
		天花合计							

		地面							
1	011101006032	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	108.14				0
2	010904002032	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	118.145				0
3	011101001030	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	108.14				0
4	011103001027	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	108.14				0
5	011105006031	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	33.35				0
6	010809004040	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.335				0
		地面合计							
		墙面							

1	011207001068	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	102.84				0
2	011207001069	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:03/DT-03-01	m2	1.38				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001026	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
2	010801001027	折叠门	1. 门代号及洞口尺寸:成品折叠门10150*3000mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
3	010810001034	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	25.23				0

		门窗合计							
		讲评室及准备室2 107.28m²							
		讲评室及准备室2 107.28m²合计							
		天花							
1	011302001064	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	43.2				0
2	011302001065	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:27/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	57.85				0
3	010810002034	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:3.1/T-12 6. 综合考虑吊顶、窗帘	m	9.15				0

			盒、幕墙处收口封堵						
4	011502001011	金属装饰线 (MT-01)	1. 线条宽度:50mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m	10.2				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006033	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	107.28				0
2	010904002033	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂一遍	m2	116.76				0
3	011101001031	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	107.28				0
4	011103001028	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	107.28				0
5	011105006032	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	31.6				0
6	010809004041	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护	m2	1.4025				0

) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001070	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 12mm 水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: W-04 布纹墙板 4mm 厚 4. 压条材料种类、规格: 拼缝嵌 2mm 成品铝合金条 5. 详见节点: 02/DT-03-01	m2	97.68				0
2	011207001071	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 12mm 水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: W-02 木纹墙板 4mm 厚 4. 压条材料种类、规格: 拼缝嵌 2mm 成品铝合金条 5. 详见节点: 03/DT-03-01	m2	1.38				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001028	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸: M1023a 2. 材质: W-01 木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点: 01/DS-01	樘	2				0
2	010801001029	折叠门	1. 门代号及洞口尺寸: 成品折叠门 10150*3000mm 2. 材质: W-01 木饰面门	樘	1				0

			、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条 4. 详见节点:01/DS-01						
3	010810001035	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	26.54				0
		门窗合计							
		讲评室及准备室3 103.83m²							
		讲评室及准备室3 103.83m²合计							
		天花							
1	011302001066	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	54.6				0
2	011302001067	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:27/DT-01- 03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	39.01				0
3	010810002035	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格	m	11.5				0

			: 双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类: 刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点: 3.1/T-12 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
4	011502001012	金属装饰线 (MT-01)	1. 线条宽度: 50mm 2. 线条材料品种、规格、颜色: MT-01 不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m	10.25				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006034	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	103.83				0
2	010904002034	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 2厚聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂一遍	m2	112.515				0
3	011101001032	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	103.83				0
4	011103001029	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色: DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类: 地胶专用粘贴剂 3. 自流平: 3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	103.83				0
5	011105006033	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 基层材料种类、规格: 12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: MT-01 不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	28.95				0
6	010809004042	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3水泥砂浆	m2	1.755				0

			找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001072	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	99.98				0
2	011207001073	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:03/DT-03-01	m2	1.38				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001030	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套	樘	2				0

			3. 含门把手、门合页、 隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01						
2	010801001031	折叠门	1. 门代号及洞口尺寸 :成品折叠门 8050*3000mm 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
3	010810001036	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	33.35				0
		门窗合计							
		更衣室 43.58m²							
		更衣室 43.58m²合计							
		天花							
1	011302001068	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	39.2				0
2	010810002036	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘	m	8				0

			盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011102003013	块料楼地面（楼地2）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:4厚聚合物水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚800x800防滑耐磨砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	43.58				0
2	011103003001	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	43.58				0
3	011105003010	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x120(高)面砖	m2	3				0
4	010809004043	幕墙边收口（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺（五）石	m2	0.186				0

			材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001020	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	65.98				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001037	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	3.35				0
2	010801001032	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003004	更衣柜	1. 台柜规格:900x1850x500mm 2. 材料种类、规格:更衣柜材质三胺板面(实木颗粒板基材)顶板和层板25厘其它16厘,四周PCV近色直边,带锁,配调节脚 3. 详见节点:G-03 4. 以立面投影面积计算	m2	41.63				0
		其他合计							
		运管委办公室 62.94m²							
		运管委办公室 62.94m²合计							
		天花							
1	011302001069	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格	m2	55.04				0

			、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
2	010810002037	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊项、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.5				0
		天花合计							
		地面							
1	011103003002	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	62.94				0
2	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)	m2	62.94				0
3	011103001030	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	62.94				0
4	011105006034	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格	m	22.3				0

			:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
5	010809004044	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	1.125				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001021	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	59.11				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001038	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	20.25				0
2	010801001033	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		更衣室3 54.78m²							
		更衣室3 54.78m²合计							

		天花							
1	011302001070	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	51.6				0
2	010810002038	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	5.2				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003014	块料楼地面(楼地2)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:4厚聚合物水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚800x800防滑耐磨砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	54.78				0

2	011103003003	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	54.78				0
3	011105003011	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x120(高)面砖	m2	3.05				0
4	010809004045	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.78				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001022	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	67.03				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001039	单层卷帘(CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	14.04				0
2	010801001034	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门	樘	1				0

			、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01						
		门窗合计							
		其他							
1	011501003005	更衣柜	1. 台柜规格 :900x1850x500mm 2. 材料种类、规格:更衣柜材质三胺板面(实木颗粒板基材)顶板和层板25厘其它16厘,四周PCV近色直边,带锁,配调节脚 3. 详见节点:G-03 4. 以立面投影面积计算	m2	43.29				0
		其他合计							
		搜寻救援室军方管制业务室 84.81m²							
		搜寻救援室军方管制业务室 84.81m²合计							
		天花							
1	011302001071	铝扣板吊顶(MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	75.76				0
2	010810002039	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.05				0

		天花合计							
		地面							
1	011103003004	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	84.81				0
2	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)	m2	84.81				0
3	011103001031	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	84.81				0
4	011105006035	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	29.35				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001023	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	77.42				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001040	单层卷帘(CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘	m2	19.035				0

			2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表						
2	010801001035	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :M1023a 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	3				0
		门窗合计							
		更衣室1 31.36m²							
		更衣室1 31.36m²合计							
		天花							
1	011302001072	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	28.98				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003015	块料楼地面 (楼地2)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:40厚C20细石混凝 土,配双向Φ4@150钢筋 网随打随抹光,强度达 标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内 掺建筑胶) 3. 结合层厚度、砂浆配 合比:4厚聚合物水泥砂 浆粘接层 4. 面层材料品种、规格 、颜色:8~10厚 800x800防滑耐磨砖铺	m2	31.36				0

			实拍平,干水泥擦缝						
2	011103003005	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	31.36				0
3	011105003012	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x120(高)面砖	m2	2.56				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001024	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	56.25				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001036	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003006	更衣柜	1. 台柜规格:900x1850x500mm 2. 材料种类、规格:更衣柜材质三胺板面(实木颗粒板基材)顶板和层板25厘其它16厘,四周PCV近色直边,带锁,配调节脚 3. 详见节点:G-03	m2	21.65				0

			4. 以立面投影面积计算						
		其他合计							
		更衣室2 44.43m²							
		更衣室2 44.43m²合计							
		天花							
1	011302001073	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	41.4				0
2	010810002040	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	1.8				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003016	块料楼地面(楼地2)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:4厚聚合物水泥砂	m2	44.43				0

			浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚 800x800防滑耐磨砖铺 实拍平,干水泥擦缝						
2	011103003006	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	44.43				0
3	011105003013	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x120(高)面砖	m2	3				0
4	010809004046	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.27				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001025	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	65.98				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001041	单层卷帘(CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘	m2	4.86				0

			2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表						
2	010801001037	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :M1023a 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003007	更衣柜	1. 台柜规格 :900x1850x500mm 2. 材料种类、规格:更 衣柜材质三胺板面(实 木颗粒板基材)顶板和 层板25厘其它16厘,四 周PCV近色直边,带锁 ,配调节脚 3. 详见节点:G-03 4. 以立面投影面积计算	m2	36.67				0
		其他合计							
		区管机关办公用房1 33.55m²							
		区管机关办公用房1 33.55m²合计							
		天花							
1	011302001074	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	29.53				0
2	010810002041	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:L30x30mm阻燃 木方 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍	m	4.55				0

			4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011103003007	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	33.55				0
2	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)	m2	33.55				0
3	011103001032	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	33.55				0
4	011105006036	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	18.05				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001026	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数	m2	47.7				0

			:PT-01白色无机涂料三遍						
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001042	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	12.285				0
2	010801001038	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		区管机关办公用房236m²							
		区管机关办公用房236m²合计							
		天花							
1	011302001075	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板600x1200x1.2mm	m2	31.46				0
2	010810002042	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	4.8				0

		天花合计							
		地面							
1	011103003008	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	36				0
2	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)	m2	36				0
3	011103001033	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	36				0
4	011105006037	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	18.6				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001027	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	49.15				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001043	单层卷帘(CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘	m2	12.96				0

			2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表						
2	010801001039	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :M1023a 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		资料室(区管机关) 25.63m²							
		资料室(区管机关) 25.63m²合计							
		天花							
1	011302001076	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	22.58				0
2	010810002043	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:L30x30mm阻燃 木方 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	8.35				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006035	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 找平层	m2	25.63				0

2	010904002035	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂 一遍	m2	31.205				0
3	010904002036	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂 一遍	m2	25.63				0
4	011102003017	块料楼地面 (楼地4)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:25厚1:3水泥砂浆 结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格 、颜色:8~10厚 600x600防滑耐磨地砖 , 干水泥擦缝	m2	25.63				0
5	011105003014	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种 类:9厚1:2水泥砂浆粘 结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格 、颜色:600x120(高)面 砖	m2	2.23				0
6	010809004047	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配 合比:10mm石材专用粘 结剂 3. 窗台板材质、规格、 颜色:ST-02云多拉灰大 理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺 (五) 石 材工程	m2	1.2525				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001028	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三 遍	m2	49.15				0
		墙面合计							

		门窗							
1	010810001044	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	22.545				0
		门窗合计							
		办公室1 23.5m²							
		办公室1 23.5m²合计							
		天花							
1	011302001077	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	20.29				0
2	010810002044	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	4.2				0
		天花合计							
		地面							
1	011103003009	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	23.5				0
2	011101003005	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋	m2	23.5				0

			网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)						
3	011103001034	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	23.5				0
4	011105006038	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	15.9				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001029	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	42.05				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001045	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.34				0
2	010801001040	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		办公室2 23.92m²							
		办公室2 23.92m²合计							

		天花							
1	011302001078	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	20.66				0
2	010810002045	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	4.4				0
		天花合计							
		地面							
1	011103003010	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	23.92				0
2	011101003006	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土, 配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道 (内掺建筑胶)	m2	23.92				0
3	011103001035	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂	m2	23.92				0

			3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
4	011105006039	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	15.2				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001030	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	40.21				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001046	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.88				0
2	010801001041	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		办公室3 23.96m²							
		办公室3 23.96m²合计							
		天花							
1	011302001079	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格	m2	20.65				0

			:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
2	010810002046	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	4.6				0
		天花合计							
		地面							
1	011103003011	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	23.96				0
2	011101003007	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)	m2	23.96				0
3	011103001036	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	23.96				0
4	011105006040	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢	m	15.2				0

			(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001031	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	40.21				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001047	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	12.42				0
2	010801001042	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		办公室4 23.84m²							
		办公室4 23.84m²合计							
		天花							
1	011302001080	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	20.68				0
2	010810002047	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一	m	4				0

			遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011103003012	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	23.84				0
2	011101003008	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)	m2	23.84				0
3	011103001037	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	23.84				0
4	011105006041	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	15.6				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001032	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍	m2	41.26				0

			2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三遍						
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001048	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	10.8				0
2	010801001043	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :M1023a 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		办公室5 24.42m²							
		办公室5 24.42m²合计							
		天花							
1	011302001081	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	20.78				0
2	010810002048	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:L30x30mm阻燃 木方 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	4.5				0
		天花合计							

		地面							
1	011103003013	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	24.42				0
2	011101003009	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土, 配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)	m2	24.42				0
3	011103001038	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	24.42				0
4	011105006042	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	15.4				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001033	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	40.73				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001049	单层卷帘(CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	12.15				0

2	010801001044	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		办公室6 14.9m²							
		办公室6 14.9m²合计							
		天花							
1	011302001082	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板600x1200x1.2mm	m2	12.2				0
2	010810002049	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	6.5				0
		天花合计							
		地面							
1	011103003014	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	14.9				0
2	011101003010	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	14.9				0

			合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 2.素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)						
3	011103001039	地胶楼地面(DU-03)	1.面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2.粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3.自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4.自流平界面剂	m2	14.9				0
4	011105006043	金属踢脚线(MT-01)	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4.综合考虑踢脚线造型折边	m	8.7				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001034	抹灰面油漆(PT-01)	1.腻子种类:刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	23.11				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001050	单层卷帘(CU-02)	1.名称:CU-02单层卷帘 2.窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	17.55				0
2	010801001045	木饰面门(W-01)	1.门代号及洞口尺寸:M1023a 2.材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3.含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4.详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							

		办公室7 23.3m²							
		办公室7 23.3m²合计							
		天花							
1	011302001083	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	20.02				0
2	010810002050	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	4.5				0
		天花合计							
		地面							
1	011103003015	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	23.3				0
2	011101003011	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道 (内掺建筑胶)	m2	23.3				0
3	011103001040	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶	m2	23.3				0

			457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
4	011105006044	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	13.9				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001035	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	36.79				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001051	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	12.15				0
2	010801001046	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		办公室8 23.51m²							
		办公室8 23.51m²合计							
		天花							
1	011302001084	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距	m2	20.18				0

			及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
2	010810002051	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	4.7				0
		天花合计							
		地面							
1	011103003016	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	23.51				0
2	011101003012	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)	m2	23.51				0
3	011103001041	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	23.51				0
4	011105006045	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格	m	13.7				0

			:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001036	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	36.26				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001052	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	12.69				0
2	010801001047	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		1#楼梯间 25.66m²							
		1#楼梯间 25.66m² 合计							
		天花							
1	011302001085	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍	m2	1.94				0

			6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口						
2	011302001086	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-03白色铝板 2. 5mm厚	m2	23. 72				0
		天花合计							
		2#楼梯间 25. 21m²							
		2#楼梯间 25. 21m² 合 计							
		天花							
1	011302001087	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9. 5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 :9. 5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	0. 63				0
2	011302001088	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-03白色铝板 2. 5mm厚	m2	24. 58				0
		天花合计							
		4#卫生间 (男卫/女卫							

		） 36.71m²							
		4#卫生间（男卫/女卫） 36.71m²合计							
		天花							
1	010602002031	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.123				0
2	011302001089	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	35.73				0
3	010810002052	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	4.9				0

		天花合计							
		地面							
1	011101006036	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	36.71				0
2	010904002037	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	49.49				0
3	011101001033	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	36.71				0
4	010904002038	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	49.49				0
5	011101001034	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	36.71				0
6	011102003018	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	36.71				0
7	010809004048	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂	m2	0.885				0

			3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	010903002005	墙面涂膜防水（CT-02）	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型）, 墙面刷2次	m2	72.24				0
2	011204003010	块料墙面（CT-02）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	72.24				0
3	011204001013	石材墙面（ST-03）	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:08/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	6.23				0
4	011207001074	烤漆玻璃（GL-06）	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	6.27				0
5	010809004049	石材窗台（ST-03）	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘	m2	0.67				0

			结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-03白色石材18mm厚（六面防护） 3. 详见节点:08/DT-04-04						
6	011210005007	成品隔断（MT-13）	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	40.7395				0
7	011210005008	小便斗隔断（GL-03）	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	2.46				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001048	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
2	010810001053	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	13.23				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011005	镜箱（GL-04）	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带，参数需满足设计及整体效果	m2	3.696				0

			要求 5. 详见节点:05/DT-04-03						
2	011505001011	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	2.112				0
3	穗 011501021017	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.99				0
4	011505008004	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	2				0
		其他合计							
		5#卫生间(男卫/女卫) 26.14m²							
		5#卫生间(男卫/女卫) 26.14m²合计							
		天花							
1	010602002032	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.085				0
2	011302001090	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图	m2	24.68				0

			纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
3	010810002053	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.3				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006037	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	26.14				0
2	010904002039	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	35.71				0
3	011101001035	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	26.14				0

4	010904002040	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	35.71				0
5	011101001036	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	26.14				0
6	011102003019	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	26.14				0
7	010809004050	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.75				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002006	墙面涂膜防水(CT-02)	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	64.19				0
2	011204003011	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘	m2	64.19				0

			结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
3	011204001014	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:08/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	3.44				0
4	011207001075	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	3.46				0
5	010809004051	石材窗台 (ST-03)	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-03白色石材18mm厚(六面防护) 3. 详见节点:08/DT-04-04	m2	0.37				0
6	011210005009	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	29.726				0
7	011210005010	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm	m2	0.98				0

			2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001049	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
2	010810001054	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	19.71				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011006	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	3.57				0
2	011505001012	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	2.04				0

3	穗 011501021018	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴白色烤漆板,成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.89				0
4	011505008005	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	2				0
		其他合计							
		6#卫生间(男卫/女卫) 26.96m²							
		6#卫生间(男卫/女卫) 26.96m²合计							
		天花							
1	010602002033	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2,页A31	t	0.0874				0
2	011302001091	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	25.5				0
3	010810002054	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格	m	7.3				0

			、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006038	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	26.96				0
2	010904002041	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	37.64				0
3	011101001037	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	26.96				0
4	010904002042	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	37.64				0
5	011101001038	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	26.96				0
6	011102003020	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配	m2	26.96				0

			合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
7	010809004052	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	1.095				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002007	墙面涂膜防水 (CT-02)	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (II型), 墙面刷2次	m2	92.6				0
2	011204003012	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	92.6				0
3	011204001015	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:08/DT-04-04	m2	4.42				0

			6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程						
4	011207001076	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	4.46				0
5	010809004053	石材窗台 (ST-03)	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-03白色石材18mm厚(六面防护) 3. 详见节点:08/DT-04-04	m2	0.47				0
6	011210005011	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	26.3425				0
7	011210005012	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	1.47				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001050	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
2	010810001055	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	19.71				0

		门窗合计							
		其他							
1	011505011007	镜箱（GL-04）	1. 箱体材质、规格：180mm厚 2. 玻璃品种、规格：GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类：12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求：按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带，参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点：05/DT-04-03	m2	3.675				0
2	011505001013	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色：ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格：L40*20*4热镀锌角钢，间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点：05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求，详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	2.1				0
3	穗 011501021019	洗手台柜	1. 柜门材质：18mm多层板基层，面贴白色烤漆板，成品铝合金拉手 2. 踢脚：MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点：05/DT-04-03	m2	2.98				0
4	011505008006	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色：下拉式纸巾盒	个	2				0
		其他合计							
		7#卫生间（男卫/女卫） 33.95m²							
		7#卫生间（男卫/女卫） 33.95m²合计							

		天花							
1	011302001092	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	33.04				0
2	010810002055	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	4.55				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006039	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平, 此处的找平需要有一定的坡度(>1%), 让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	33.95				0

2	010904002043	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料	m2	45.338				0
3	011101001039	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥 砂浆层向地漏方向找坡 1%	m2	33.95				0
4	010904002044	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型)在面层涂刷2遍	m2	45.338				0
5	011101001040	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水 泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石 混凝土找平(内添 Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水 泥砂浆搅拌陶粒填充。 如填充长宽大于 1m*1m,用轻质砖进行砌 筑分格,再填充陶粒。	m2	25.88				0
6	011102003021	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖 1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧 彩砂填缝(与填砖同色)	m2	25.88				0
7	010809004054	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘 结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理 石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第 九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.6675				0
		地面合计							

		墙面							
1	010903002008	墙面涂膜防水（CT-02）	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型）,墙面刷2次	m2	99.32				0
2	011204003013	块料墙面（CT-02）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	99.32				0
3	011204001016	石材墙面（ST-03）	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:08/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	4.97				0
4	011207001077	烤漆玻璃（GL-06）	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	4.45				0
5	010809004055	石材窗台（ST-03）	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-03白色石材18mm厚（六面防护） 3. 详见节点:08/DT-04-04	m2	0.53				0
6	011210005013	成品隔断（MT-13）	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板	m2	40.3155				0

			2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚						
7	011210005014	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	1.97				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001051	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
2	010810001056	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	7.83				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011008	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	4.41				0
2	011505001014	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢,间距≤600mm	m2	2.52				0

			3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程						
3	穗 011501021020	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	3.57				0
4	011505008007	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	2				0
		其他合计							
		三层							
		三层合计							
		西区走道/电梯厅 277.46m²							
		西区走道/电梯厅 277.46m²合计							
		天花							
1	010602002034	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.9253				0
2	011302001093	铝板吊顶(MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2.5mm厚	m2	249.065				0
3	011302001094	铝板吊顶(MT-08)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆	m2	30.83				0

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-08木纹铝板 2. 5mm厚 4. 灯槽:具体做法详见大样图 5. 详见节点:07/DT-01-01						
4	011302001095	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	2.42				0
5	010810002056	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	11.8				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006040	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	277.46				0
2	010904002045	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	333.74				0

			聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂 一遍						
3	011101001041	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆保护 层, 最薄处不小于20厚 , 随手抹光	m2	277.46				0
4	011103001042	地胶楼地面 (DU-01)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:DU-01地胶 9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种 类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	277.46				0
5	011105006046	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	187.6				0
6	011108001012	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 贴结合层厚度、材料 种类:10mm石材专用粘 结剂 3. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-02云多拉灰 大理石18mm厚 (六面防 护) 4. 石材防泛碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺 (五) 石 材工程	m2	5.85				0
7	010809004056	幕墙边收口 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配 合比:10mm石材专用粘 结剂 3. 窗台板材质、规格、 颜色:CT-04仿石材地砖	m2	0.64				0

			1500*750*10mm						
8	011502001013	金属装饰线 (MT-01)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	16.45				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001078	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	502.65				0
2	011204001017	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽 (横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	55.6				0
3	011204001018	石材墙面 (ST-01)	1. 安装方式:钢骨架, L30*30*3mm热镀锌角	m2	2.85				0

			钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚(石材拉槽),背栓式金属挂件 3. 详见节点:13/DT-03-03 4. 部位:电梯门上方 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
4	011207001079	电梯门按钮收口装饰板(MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03	m2	0.47				0
		墙面合计							
		门窗							
1	011207001080	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-04	m2	7.41				0
2	010808004005	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:12/DT-03-03	m2	7.92				0
3	010805007025	消火栓暗门(W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2350mm	樘	6				0

			3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16						
4	010805007026	强弱电间暗门 (ST-01)	1. 门代号:管井暗门 FM甲1023 2. 洞口尺寸 :1000x2350mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	2				0
5	010805007027	强弱电间暗门 (W-06)	1. 门代号:管井暗门 FM甲1023 2. 洞口尺寸 :1000x2350mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14	樘	1				0
6	010805007028	管井暗门 (W-06)	1. 门代号:强弱电间暗 门FM甲0823 2. 洞口尺寸 :800x2250mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入	樘	1				0

			式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12						
7	011508002005	门牌	1. 门牌标识	个	14				0
		门窗合计							
		东区走道/电梯厅 182.55m²							
		东区走道/电梯厅 182.55m²合计							
		天花							
1	011302001096	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚 4. 基层材料种类、规格:不锈钢装饰处采用9mm水泥纤维板 5. 压条材料种类、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 6. 灯槽:具体做法详见大样图	m2	150.92				0
2	011302001097	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	35.35				0
3	010810002057	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格	m	41.2				0

			:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006041	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	182.55				0
2	010904002046	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	215.325				0
3	011101001042	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	182.55				0
4	011103001043	地胶楼地面(DU-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-01地胶9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	182.55				0
5	011105006047	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	109.25				0
6	010809004057	幕墙边收口(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂	m2	8.96				0

			3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
7	011108001013	门槛石（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	6.21				0
8	011502001014	金属装饰线（MT-01）	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	20.41				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001081	肌理墙板（W-06）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	216.78				0
2	011207001082	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格	m2	14.99				0

			、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
3	011204001019	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽(横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	23.99				0
4	011204001020	石材墙面 (ST-01)	1. 安装方式:钢骨架, L30*30*3mm热镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚(石材拉槽), 背栓式金属挂件 3. 详见节点:13/DT-03-03 4. 部位:电梯门上方 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1				0
5	011207001083	电梯门按钮收口装饰	1. 龙骨材料种类、规格	m2	0.24				0

		板 (MT-14)	、 中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、 颜色:MT-14金属装饰板 厚1.5mm 4. 详见节点:15/DT-03-03						
		墙面合计							
		门窗							
1	011207001084	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、 颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-04	m2	11.568				0
2	010808004006	电梯门套	1. 龙骨材料种类: L40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类: 18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格: MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 4. 详见节点:12/DT-03-03	m2	2.65				0
3	010805007029	消火栓暗门 (W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸: 800x2350mm 3. 框、扇材质: 40x20x3.0mm镀锌方通, 背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06 肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式 拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	2				0
4	010805007030	强弱电间暗门 (ST-01)	1. 门代号:管井暗门 FM甲1023 2. 洞口尺寸: 1000x2350mm	樘	2				0

			3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16						
5	010805007031	管井暗门 (W-06)	1. 门代号:强弱电间暗 门FM甲0823 2. 洞口尺寸 :800x2250mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12	樘	2				0
6	011508002006	门牌	1. 门牌标识	个	18				0
		门窗合计							
		连廊 22.24m²							
		连廊 22.24m²合计							
		天花							
1	011302002003	格栅吊顶 (MT-11)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:格栅吊顶专用 龙骨 2. 面层材料品种、规格 :MT-11白色铝格栅 1.2mm厚 3. 详见节点:34/TD-01- 04	m2	22.24				0
2	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:原顶喷 漆 2. 涂料品种、喷刷遍数 :PT-01无机涂料一遍	m2	22.24				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006042	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	22.24				0

			合比:20厚1:3水泥砂浆找平层						
2	010904002047	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	27.34				0
3	011101001043	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	22.24				0
4	011103001044	地胶楼地面 (DU-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-01地胶9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	22.24				0
		地面合计							
		小型会议室 35.92m²							
		小型会议室 35.92m² 合计							
		天花							
1	011302001098	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:3.0/T-12 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	17.16				0
2	011302001099	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格	m2	13.11				0

			、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
3	011304001009	灯带(槽)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 详见节点:3.0/T-12	m	15.8				0
4	010810002058	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	10.75				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006043	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	35.92				0
2	010904002048	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m ²	42.463				0
3	011101001044	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护	m ²	35.92				0

			层,最薄处不小于20厚 ,随手抹光						
4	011103001045	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	35.92				0
5	011105006048	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	21.81				0
		地面合计							
		墙面							
1	011208001001	柱面装饰 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:1.4/Q-02 6. 综合考虑柱角圆弧过渡加工增加费	m2	25.35				0
2	011207001085	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-	m2	5.3				0

			01						
3	011207001086	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:双层轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:2.2/Q-05	m2	13.44				0
4	011207001087	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 3. 详见节点:2.2/Q-05	m2	2.61				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001052	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
2	010810001057	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光传感器,可设定在特定的光照度条件下,遮阳帘展开或收起;电动遮阳帘制安,遮阳帘采用白色织物卷帘,能有效遮蔽外照光线;遮阳帘还应配备阳光照度传感器,以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息,同时完成对窗帘的自动控制	m2	33.33				0

			4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能，可以接入第三方管理系统，与会议系统联动，不同应用场景自动切换						
		门窗合计							
		业务用房B 11.57m²							
		业务用房B 11.57m²合计							
		天花							
1	010602002035	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.035				0
2	011302001100	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:03/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	10.22				0
3	010810002059	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍	m	2.4				0

			5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006044	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	11.57				0
2	010904002049	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	14.894				0
3	011101001045	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	11.57				0
4	011103001046	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	11.57				0
5	011105006049	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	11.08				0
6	010809004058	幕墙边收口(CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500*750*10mm	m2	0.66				0
		地面合计							

		墙面							
1	011207001088	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	13.4				0
2	011406001037	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	17.04				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001058	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	6.48				0
2	010801001053	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		业务用房A2 17.12m²							
		业务用房A2 17.12m²合计							
		天花							
1	010602002036	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.0539				0
2	011302001101	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格	m2	15.72				0

			、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:03/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
3	010810002060	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.55				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006045	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	17.12				0
2	010904002050	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	20.789				0
3	011101001046	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	17.12				0

4	011103001047	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	17.12				0
5	011105006050	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	12.23				0
6	010809004059	幕墙边收口 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500*750*10mm	m2	0.97				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001089	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	13.4				0
2	011406001038	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	20.14				0

		墙面合计							
		门窗							
1	010810001059	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	9.585				0
2	010801001054	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸: M1023a 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		业务用房A1 17.11m²							
		业务用房A1 17.11m² 合计							
		天花							
1	010602002037	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热 镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计 图纸 3. 做法详见室内吊顶图 集12J502-2, 页A31	t	0.0539				0
2	011302001102	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板、局 部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:03/DT-01- 01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	15.72				0

3	010810002061	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.55				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006046	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	17.11				0
2	010904002051	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	20.779				0
3	011101001047	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	17.11				0
4	011103001048	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	17.11				0
5	011105006051	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	12.23				0
6	010809004060	幕墙边收口(CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	0.97				0

			2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500*750*10mm						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001090	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	13.4				0
2	011406001039	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	20.14				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001060	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	9.585				0
2	010801001055	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		业务用房A3 18.01m²							
		业务用房A3 18.01m² 合计							
		天花							

1	010602002038	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.055				0
2	011302001103	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:03/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	16.05				0
3	010810002062	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.35				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006047	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	18.01				0
2	010904002052	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	21.99				0

			聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂 一遍						
3	011101001048	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆保护 层, 最薄处不小于20厚 , 随手抹光	m2	18.01				0
4	011103001049	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种 类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	18.01				0
5	011105006052	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	13.28				0
6	010809004061	幕墙边收口 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配 合比:10mm石材专用粘 结剂 3. 窗台板材质、规格、 颜色:CT-04仿石材地砖 1500*750*10mm	m2	0.92				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001091	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:W-04布纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格 :拼缝嵌2mm成品铝合金 条	m2	13.53				0

			5. 详见节点:02/DT-03-01						
2	011406001040	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	22.9				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001061	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	9.045				0
2	010801001056	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		机长室2 51.6m²							
		机长室2 51.6m²合计							
		天花							
1	010602002039	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.1578				0
2	011302001104	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	46.04				0
3	010810002063	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格	m	7.5				0

			:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006048	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	51.6				0
2	011101005005	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 2. 界面剂材料种类:自流平界面剂	m2	51.6				0
3	011103001050	架空地板铺设地胶楼地面 (DU-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-02地胶500x500x5mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂	m2	51.6				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001092	2.5厚铝合金仿木纹微孔蜂窝铝板 (内墙2)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75X50X0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定 2. 隔离层材料种类、规格:填充50厚玻璃吸音棉,用建筑胶粘贴于龙骨档内 3. 基层材料种类、规格:2.5厚铝合金仿木纹微孔蜂窝铝板	m2	78.21				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001062	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	20.25				0

		门窗合计							
		在线模拟培训室 486.4m²							
		在线模拟培训室 486.4m²合计							
		天花							
1	010602002040	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	1.4953				0
2	011302001105	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	436.31				0
3	010810002064	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	41.25				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006049	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	486.4				0
2	011101005006	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 2. 界面剂材料种类:自	m2	486.4				0

			流平界面剂						
3	011103001051	架空地板铺设地胶楼面 (DU-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-02地胶500x500x5mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂	m2	486.4				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001093	2.5厚铝合金仿木纹微孔蜂窝铝板 (内墙2)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75X50X0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定 2. 隔离层材料种类、规格:填充50厚玻璃吸音棉,用建筑胶粘贴于龙骨档内 3. 基层材料种类、规格:2.5厚铝合金仿木纹微孔蜂窝铝板	m2	245.86				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001063	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	111.38				0
		门窗合计							
		机长室1 51.7m²							
		机长室1 51.7m²合计							
		天花							
1	010602002041	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.1607				0
2	011302001106	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格	m2	46.89				0

			:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
3	010810002065	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	4.5				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006050	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	51.7				0
2	011101005007	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 2. 界面剂材料种类:自流平界面剂	m2	51.7				0
3	011103001052	架空地板铺设地胶楼地面 (DU-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-02地胶500x500x5mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂	m2	51.7				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001094	2.5厚铝合金仿木纹微孔蜂窝铝板 (内墙2)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75X50X0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定 2. 隔离层材料种类、规格:填充50厚玻璃吸音棉,用建筑胶粘贴于龙骨档内 3. 基层材料种类、规格:2.5厚铝合金仿木纹微孔蜂窝铝板	m2	70.08				0

		墙面合计							
		门窗							
1	010810001064	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	12.15				0
		门窗合计							
		电教室 86.04m²							
		电教室 86.04m²合计							
		天花							
1	010602002042	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.265				0
2	011302001107	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	77.21				0
3	010810002066	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.6				0
		天花合计							
		地面							
1	011103003017	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压	m2	86.04				0

			级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)						
2	011101003013	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土, 配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨	m2	86.04				0
3	011103001053	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	86.04				0
4	011105006053	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	28.8				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001041	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	76.32				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001065	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	20.52				0
2	010801001057	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器	樘	1				0

			4. 详见节点:01/DS-01						
3	010801001058	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		资料室 12.92m²							
		资料室 12.92m²合计							
		天花							
1	010602002043	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.041				0
2	011302001108	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m²	12.01				0
3	010810002067	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.2				0
		天花合计							
		地面							

1	011101006051	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	12.92				0
2	010904002053	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	16.7				0
3	010904002054	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	12.92				0
4	011102003022	块料楼地面(楼地4)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚600x600防滑耐磨地砖,干水泥擦缝	m2	12.92				0
5	011105003015	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:600x120(高)面砖	m2	1.51				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001042	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	33.41				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001066	单层卷帘(CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	5.94				0
		门窗合计							
		综合业务室 32.75m²							
		综合业务室 32.75m² 合计							

		天花							
1	010602002044	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.0929				0
2	011302001109	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	27.1				0
3	010810002068	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	9.65				0
		天花合计							
		地面							
1	011103003018	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	32.75				0
2	011101003014	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土, 配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨	m2	32.75				0
3	011103001054	地胶楼地面（DU-03）	1. 面层材料品种、规格	m2	32.75				0

			、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
4	011105006054	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	14.25				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001043	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	37.71				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001067	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	26.06				0
2	010801001059	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		运行科室2 17.76m²							
		运行科室2 17.76m² 合计							
		天花							
1	010602002045	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢	t	0.0529				0

			2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31						
2	011302001110	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	15.43				0
3	010810002069	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.55				0
		天花合计							
		地面							
1	011103003019	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	17.76				0
2	011101003015	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土, 配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨	m2	17.76				0
3	011103001055	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种	m2	17.76				0

			类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
4	011105006055	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	12.55				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001044	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	33.22				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001068	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	9.59				0
2	010801001060	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		运行科室1 17.75m²							
		运行科室1 17.75m² 合计							
		天花							
1	010602002046	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图	t	0.0528				0

			集12J502-2, 页A31						
2	011302001111	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格: MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	15.42				0
3	010810002070	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距: L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类: 刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点: 16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.55				0
		天花合计							
		地面							
1	011103003020	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色: 5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	17.75				0
2	011101003016	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40厚C20细石混凝土, 配双向 $\Phi 4@150$ 钢筋网随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨	m2	17.75				0
3	011103001056	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色: DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类: 地胶专用粘贴剂 3. 自流平: 3-5mm厚水泥基自流平砂浆	m2	17.75				0

			4. 自流平界面剂						
4	011105006056	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	12.55				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001045	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	33.22				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001069	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	9.59				0
2	010801001061	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		3#楼梯间 29.13m²							
		3#楼梯间 29.13m² 合计							
		天花							
1	011302001112	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板	m2	2.97				0

			4. 面层材料品种、规格: 9. 5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口						
2	011302001113	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格: MT-03白色铝板 2. 5mm厚	m2	26. 16				0
		天花合计							
		4#楼梯间 26. 14m²							
		4#楼梯间 26. 14m² 合计							
		天花							
1	011302001114	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格: MT-03白色铝板 2. 5mm厚	m2	26. 14				0
		天花合计							
		5#楼梯间 20. 39m²							
		5#楼梯间 20. 39m² 合计							
		天花							
1	011302001115	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格	m2	20. 39				0

			:MT-03白色铝板 2.5mm厚						
		天花合计							
		6#楼梯间 28.16m²							
		6#楼梯间 28.16m²合 计							
		天花							
1	011302001116	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	4.27				0
2	011302001117	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2.5mm厚	m2	23.89				0
		天花合计							
		8#卫生间 (男卫/女卫) 36.39m²							
		8#卫生间 (男卫/女卫) 36.39m²合计							
		天花							
1	010602002047	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图	t	0.121				0

			集12J502-2, 页A31						
2	011302001118	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	35.36				0
3	010810002071	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	5.15				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006052	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平, 此处的找平需要有一定的坡度(>1%), 让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	36.39				0

2	010904002055	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料	m2	49.14				0
3	011101001049	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥 砂浆层向地漏方向找坡 1%	m2	36.39				0
4	010904002056	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型)在面层涂刷2遍	m2	49.14				0
5	011101001050	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水 泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石 混凝土找平(内添 Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水 泥砂浆搅拌陶粒填充。 如填充长宽大于 1m*1m,用轻质砖进行砌 筑分格,再填充陶粒。	m2	36.39				0
6	011102003023	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖 1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧 彩砂填缝(与填砖同色)	m2	36.39				0
7	010809004062	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘 结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理 石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第 九点施工工艺(五)石材工程	m2	0.375				0
		地面合计							

		墙面							
1	010903002009	墙面涂膜防水 (CT-02)	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (II型), 墙面刷2次	m2	72.24				0
2	011204003014	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝 (与填砖同色)	m2	72.24				0
3	011204001021	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:08/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	6.23				0
4	011207001095	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃 厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	6.27				0
5	010809004063	石材窗台 (ST-03)	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-03白色石材 18mm厚 (六面防护) 3. 详见节点:08/DT-04-04	m2	0.67				0
6	011210005015	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板	m2	40.7395				0

			2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚						
7	011210005016	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	2.46				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001062	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
2	010810001070	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	13.905				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011009	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	3.696				0
2	011505001015	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢,间距≤600mm	m2	2.112				0

			3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
3	穗 011501021021	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.99				0
4	011505008008	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	2				0
		其他合计							
		9#卫生间(男卫/女卫) 25.88m²							
		9#卫生间(男卫/女卫) 25.88m²合计							
		天花							
1	010602002048	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.087				0
2	011302001119	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两	m2	25.3				0

			遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
3	010810002072	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.9				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006053	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	25.88				0
2	010904002057	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	35.978				0
3	011101001051	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	25.88				0
4	010904002058	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	35.978				0
5	011101001052	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添	m2	25.88				0

			<p>Φ6@200铁丝网)</p> <p>3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。</p> <p>如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。</p>						
6	011102003024	防滑地砖 (CT-01)	<p>1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm</p> <p>3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)</p>	m2	25.88				0
7	010809004064	幕墙边收口 (ST-02)	<p>1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层</p> <p>2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂</p> <p>3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护)</p> <p>4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程</p>	m2	0.645				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002010	墙面涂膜防水 (CT-02)	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (II型),墙面刷2次	m2	81.51				0
2	011204003015	块料墙面 (CT-02)	<p>1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm</p> <p>3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)</p>	m2	81.51				0
3	011204001022	石材墙面 (ST-03)	<p>1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板</p> <p>2. 面层材料品种、规格</p>	m2	4.27				0

			、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:08/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程						
4	011207001096	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	4.3				0
5	010809004065	石材窗台 (ST-03)	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-03白色石材18mm厚(六面防护) 3. 详见节点:08/DT-04-04	m2	0.46				0
6	011210005017	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	32.58				0
7	011210005018	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	1.47				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001063	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套	樘	2				0

			3. 含门把手、门合页、 隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001071	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	7.83				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011010	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格 :180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL- 04镜子5mm厚 3. 基层材料种类 :12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按 照图纸要求设置成品线 性灯、LED灯带, 参数 需满足设计及整体效果 要求 5. 详见节点:05/DT-04- 03	m2	2.94				0
2	011505001016	洗手台	1. 材料品种、规格、颜 色:ST-03石晶石鱼肚白 18mm厚 2. 支架、配件品种、规 格:L40*20*4热镀锌角 钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04- 03 5. 石材防泛碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺 (五) 石 材工程	m2	1.68				0
3	穗 011501021022	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层 板基层, 面贴白色烤漆 板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢 (银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04- 03	m2	2.38				0
4	011505008009	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜 色:下拉式纸巾盒	个	2				0

		其他合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度:3.6~5.2m	m2	797.82				0
2	粤 011701010002	满堂脚手架	1. 搭设高度:5.2~6.4m	m2	6273.86				0
3	粤 011701010003	满堂脚手架	1. 搭设高度:6.4~7.6m	m2	277.46				0
4	粤 011701010004	满堂脚手架	1. 搭设高度:8.8~10.0m	m2	396.54				0
5	粤 011701010005	满堂脚手架	1. 搭设高度: :12.4~13.6m	m2	2306.56				0
6	粤 011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	12118.05				0
7	011707007001	已完工程及设备保护	1. 保护部位:楼梯面、 楼梯栏杆、电梯轿厢 2. 保护材料:综合考虑	项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新区管楼-精装修装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新区管楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2441219.98		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 新区管楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	2441219.98	
合计			2441219.98	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新区管楼-精装修装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新区管楼-精装修装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：新区管楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称： 新区管楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：新区管楼-精装修装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：航管楼-精装修装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		首层							
		首层合计							
		备件室 52.77m2							
		备件室 52.77m2合计							
		天花							
1	010602002049	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.18				0
2	011302001120	吸音板吊顶（SP-01）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	50.75				0
3	010810002073	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.14				0
		天花合计							

		地面-楼2							
1	011101001053	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:LC7.5轻集料混凝土填充层,容重 $\leq 800\text{KG}/\text{m}^3$ 填充厚度根据平面标高定	m2	52.77				0
2	011102003025	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚800*800防滑耐磨地砖,干水泥擦缝	m2	52.77				0
3	011105003016	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-10厚深色面砖(颜色另定),水泥浆擦缝	m2	21.2				0
		地面-楼2合计							
		墙面							
1	011406001046	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	72.6				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001072	单层卷帘(CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	25.56				0
		门窗合计							
		备件室(同上) 174.34m2							
		备件室(同上) 174.34m2合计							
		天花							
1	010602002050	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢	t	0.598				0

			2. 安装高度: 详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31						
2	011302001121	吸音板吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格: SP-01 岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	166.5				0
3	010810002074	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 按设计要求 2. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类: 刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01 无机涂料两遍 5. 详见节点: 16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	23.44				0
		天花合计							
		地面-楼2							
1	011101001054	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: LC7.5 轻集料混凝土填充层, 容重 $\leq 800\text{KG}/\text{m}^3$ 填充厚度根据平面标高定	m2	174.34				0
2	011102003026	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色: 8~10厚 800*800 防滑耐磨地砖, 干水泥擦缝	m2	174.34				0
3	011105003017	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类: 9厚1:2水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格	m2	62.2				0

			、颜色:5-10厚深色面 砖(颜色另定),水泥浆 擦缝						
		地面-楼2合计							
		墙面							
1	011406001047	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三 遍	m2	180.92				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001073	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	31.95				0
		门窗合计							
		布草间 28.93m2							
		布草间 28.93m2合计							
		天花							
1	010602002051	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热 镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计 图纸 3. 做法详见室内吊顶图 集12J502-2, 页A31	t	0.097				0
2	011302001122	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	27.22				0
3	010810002075	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:L30x30mm阻燃 木方 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍	m	3.94				0

			4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面-楼2							
1	011101001055	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:LC7.5轻集料混凝土填充层,容重 $\leq 800\text{KG}/\text{m}^3$ 填充厚度根据平面标高定	m2	28.93				0
2	011102003027	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚800*800防滑耐磨地砖,干水泥擦缝	m2	28.93				0
3	011105003018	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-10厚深色面砖(颜色另定),水泥浆擦缝	m2	21.7				0
		地面-楼2合计							
		墙面							
1	011406001048	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	64.57				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001074	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	8.75				0
		门窗合计							

		后勤用房 20.28m2							
		后勤用房 20.28m2合计							
		天花							
1	010602002052	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.068				0
2	011302001123	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	18.75				0
3	010810002076	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.84				0
		天花合计							
		地面							
1	011101001056	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:LC7.5轻集料混凝土填充层, 容重 $\leq 800\text{KG}/\text{m}^3$ 填充厚度根据平面标高定	m2	20.28				0
2	011102003028	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格	m2	20.28				0

			、颜色:8~10厚 800*800防滑耐磨地砖 ,干水泥擦缝						
3	011105003019	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-10厚深色面砖(颜色另定),水泥浆擦缝	m2	17.15				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001049	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	54.66				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001075	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	5.33				0
		门窗合计							
		保安用房 23.68m2							
		保安用房 23.68m2合计							
		天花							
1	010602002053	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.079				0
2	011302001124	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格	m2	22.34				0

			:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
3	010810002077	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.34				0
		天花合计							
		地面							
1	011101001057	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:LC7.5轻集料混凝土填充层,容重 $\leq 800\text{KG}/\text{m}^3$ 填充厚度根据平面标高定	m2	23.68				0
2	011102003029	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚800*800防滑耐磨地砖,干水泥擦缝	m2	23.68				0
3	011105003020	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-10厚深色面砖(颜色另定),水泥浆擦缝	m2	17.73				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001050	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三	m2	60.13				0

			遍						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001064	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001076	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	8.06				0
		门窗合计							
		食堂餐厅 479.17m2							
		食堂餐厅 479.17m2 合计							
		天花							
1	010602002054	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	7.527				0
2	011302002004	格栅吊顶（MT-11）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-11白色铝格栅 1. 2mm厚 4. 详见节点:07/T-02	m2	235.62				0
3	011302001125	铝板吊顶（MT-08）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-08木纹铝板	m2	95.63				0

			2. 5mm厚 4. 灯槽:具体做法详见大样图 5. 详见节点:10/T-04						
4	011302001126	石膏板吊顶立板	1. 基层材料种类、规格:18mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:07/T-02	m2	91.3				0
5	011302001127	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	23.69				0
6	011302001128	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:11/T-04 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	23.9				0

7	011302001129	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:13/T-04 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	82.05				0
8	010810002078	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板+9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:09/T-03 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	56.62				0
9	011304001010	灯带(槽)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 2. 灯带型式、尺寸:MT-03白色铝板2.5mm厚 3. 详见节点:10/T-04	m	92.17				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003030	块料楼地面(CT-03)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	479.17				0

			结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-03防滑地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
2	011105006057	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	56.91				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001097	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板+木饰面干挂条 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:03/DT-03-01	m2	96.36				0
2	011207001098	弧形白色墙板 (W-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:双层30*30木方龙骨(阻燃处理),弧形包圆柱 2. 基层材料种类、规格:15mm水泥纤维板+木饰面干挂条,弧形包圆柱 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-05白色墙板4mm厚,弧形包圆柱 4. 详见节点:01/Q-01	m2	20.56				0
3	011207001099	弧形木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:双层30*30木方龙骨(阻燃处理),弧形包圆柱	m2	56.56				0

			2. 基层材料种类、规格:15mm水泥纤维板+木饰面干挂条, 弧形包圆柱 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚, 弧形包圆柱 4. 详见节点:01/Q-01						
4	011207001100	格栅墙板 (W-08)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-08木纹格栅墙板2.5mm厚	m2	15.03				0
		墙面合计							
		门窗							
1	011207001101	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-04	m2	3.07				0
		门窗合计							
		其他							
1	穗 011501021023	就餐处柜子	1. 柜门材质:18mm阻燃板基层, 面贴W-05墙板4mm厚, 成品铝合金拉手 2. 基层材质:L40*40*3mm镀锌方通+防潮板(贴铝箔) 3. 踢脚:ST-03白色人造石 4. 含台面池盆 5. 详见节点:34/DT-03-09 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	4.08				0
2	穗 011501021024	就餐处柜子	1. 基层材质:L40*40*3mm镀锌方通 2. 面层材质:ST-03白色	m2	2.04				0

			人造石 3. 详见节点:35/DT-03-09 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
3	011505011011	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:12/DT-04-05	m2	6.62				0
4	011505001017	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:12/DT-04-05 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	4.26				0
5	穗 011501021025	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm蜂窝铝板基层, 面贴W-05墙板4mm厚, 成品铝合金拉手 2. 基层材质:防潮板(贴铝箔) 3. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 含不锈钢纸巾投放口 5. 详见节点:12/DT-04-05	m2	2.6				0
		其他合计							

		洗消间 21.93m2							
		洗消间 21.93m2合计							
		天花							
1	011302001130	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	21.91				0
2	010602002055	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.072				0
		天花合计							
		地面							
1	011101001058	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆, 压实赶光	m2	21.93				0
2	010904002059	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂一遍	m2	35.09				0
3	011101001059	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:LC7.5轻集料混凝土填充层, 容重≤800KG/m³ 填充厚度根据平面标高定	m2	21.93				0
4	011101006054	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	21.93				0
5	010904002060	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂一遍	m2	26.32				0
6	011102003031	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m2	21.93				0

			2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚 800*800防滑耐磨地砖 ,干水泥擦缝						
		地面合计							
		墙面-内墙4							
1	010903002011	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型),墙面刷2次	m2	24.93				0
2	011204003016	块料墙面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 2. 面层材料品种、规格、颜色:5~7厚墙面砖 600x300,白水泥擦缝 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	49.85				0
		墙面-内墙4合计							
		门窗							
1	010801001065	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		明档(电厨具) 27.08m2							
		明档(电厨具) 27.08m2合计							
		天花							
1	011302001131	铝扣板吊顶(MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	24.52				0

2	010602002056	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.08				0
		天花合计							
		地面							
1	011101001060	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆, 压实赶光	m2	27.08				0
2	010904002061	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	43.33				0
3	011101001061	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:LC7.5轻集料混凝土填充层, 容重 $\leq 800\text{KG}/\text{m}^3$ 填充厚度根据平面标高定	m2	27.08				0
4	011101006055	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	27.08				0
5	010904002062	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	32.5				0
6	011102003032	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚800*800防滑耐磨地砖, 干水泥擦缝	m2	27.08				0
		地面合计							
		墙面-内墙4							
1	010903002012	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型), 墙面刷2次	m2	28.82				0
2	011204003017	块料墙面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实	m2	57.64				0

			2. 面层材料品种、规格、颜色:5~7厚墙面砖600x300, 白水泥擦缝 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
		墙面-内墙4合计							
		其他							
1	穗 011501021026	就餐处柜子	1. 柜门材质:18mm阻燃板基层, 面贴W-05墙板4mm厚, 成品铝合金拉手 2. 基层材质:L40*40*3mm镀锌方通+防潮板(贴铝箔) 3. 踢脚:ST-03白色人造石 4. 含台面池盆 5. 详见节点:34/DT-03-09 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	4.05				0
2	穗 011501021027	就餐处柜子	1. 基层材质:L40*40*3mm镀锌方通 2. 面层材质:ST-03白色人造石 3. 详见节点:35/DT-03-09 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.71				0
		其他合计							
		备餐间 10.8m2							
		备餐间 10.8m2合计							
		地面							
1	011101001062	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆, 压实赶光	m2	10.8				0
2	010904002063	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂	m2	17.28				0

			一遍						
3	011101001063	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:LC7.5轻集料混凝土填充层,容重 $\leq 800\text{KG}/\text{m}^3$ 填充厚度根据平面标高定	m2	10.8				0
4	011101006056	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.8				0
5	010904002064	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	12.96				0
6	011102003033	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚800*800防滑耐磨地砖,干水泥擦缝	m2	10.8				0
		地面合计							
		墙面-内墙4							
1	010903002013	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	21.19				0
2	011204003018	块料墙面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 2. 面层材料品种、规格、颜色:5~7厚墙面砖600x300,白水泥擦缝 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	42.38				0
		墙面-内墙4合计							
		天花							
1	010602002057	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2,页A31	t	0.037				0

2	011302001132	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	10.78				0
		天花合计							
		门窗							
1	010801001066	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
		门窗合计							
		值班休息室*15 347.46m2+72.58m2							
		值班休息室*15 347.46m2+72.58m2合计							
		天花							
1	010602002058	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	1.228				0
2	011302001133	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一	m2	345.13				0

			遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:14/DT-01- 02、25/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
3	010810002079	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:26/DT-01- 03 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	52.9				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006057	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 找平层	m2	347.46				0
2	010904002065	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型),刷基层处理剂 一遍	m2	416.95				0
3	011101001064	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆保护 层,最薄处不小于20厚 ,随手抹光	m2	347.46				0
4	011103001057	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:DU-05地胶(仿 木纹)914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种 类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	347.46				0
5	011105006058	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板	m	315.45				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
6	011502001015	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢(黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:02/DT-02-01、12/DT-02-03	m	15.75				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001051	抹灰面油漆 (PT-04)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖色无机涂料三遍	m2	424.35				0
2	011406001052	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	100.8				0
3	011207001102	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板+木饰面干挂条 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01	m2	98.1				0
4	011207001103	皮纹墙板 (W-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板+木饰面干挂条 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-03皮纹墙板 4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01	m2	207.45				0

		墙面合计							
		门窗							
1	010801001067	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-06	樘	15				0
2	010801001068	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M0923 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	15				0
3	011207001104	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-06	m2	15.75				0
4	010810001077	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	179.86				0
		门窗合计							
		天花 (卫生间)							
1	010602002059	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.27				0
2	011302001134	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板	m2	78.69				0

			4. 面层材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口						
		天花（卫生间）合计							
		地面（卫生间）							
1	011101006058	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	72.58				0
2	010904002066	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	116.13				0
3	011101001065	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	72.58				0
4	010904002067	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	87.1				0
5	011102003034	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	72.58				0
		地面（卫生间）合计							
		墙面（卫生间）							
1	010903002014	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	226.8				0
2	011207001105	墙面封板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚水泥纤维板	m2	10.35				0

			3. 部位:暗藏洗手台落水管 4. 详见节点:03/DT-04-02						
3	011204003019	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	254.25				0
4	011210005019	成品淋浴隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品淋浴隔断 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求	m2	34.65				0
		墙面 (卫生间) 合计							
		其他							
1	011501003008	定制柜	1. 台柜规格:2550x3000x500mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含五金配件、门锁、嵌入式拉手一体式配件等 4. 详见节点:12/DT-03-18 5. 以立面投影面积计算	m2	76.5				0
2	011501006001	定制嵌墙板件	1. 台柜规格:1400x500x200mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含悬挂式承重三角架、五金配件、抽屉滑轨、锁具、拉手配件等 4. 详见节点:16/DT-03-21 5. 以水平投影面积计算	m2	7				0
3	01B002	定制板件	1. 台柜规格:2100x1200x550/950mm	m2	75.6				0

			2. 材料种类、规格:采用GB/T39600-2021环保标准的MFC实木颗粒板;采用定制装饰纸搭配钢模表面热压,形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条 3. 含靠背皮革软包 4. 详见节点:G-02 5. 以水平投影面积计算						
4	011505011012	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:03/DT-04-02	m2	16.35				0
5	011505001018	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:03/DT-04-02 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	14.66				0
6	011501008001	置物柜	1. 台柜规格:980*810*200mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面(防潮防霉) 3. 五金种类、规格:含五金配件、合页、磁吸等 4. 按照图纸要求设置成	m2	11.91				0

			品线性灯、LED灯带 ，参数需满足设计及整体效果要求						
7	011505008010	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	15				0
		其他合计							
		发电机房 99.41m2							
		发电机房 99.41m2合计							
		天花							
1	010602002060	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.335				0
2	011302001135	吸音板吊顶（SP-01）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	97.87				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006059	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	99.41				0
2	010904002068	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	119.29				0
3	011101001066	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆, 压实赶光	m2	99.41				0
4	011101001067	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:LC7.5轻集料混凝土填充层, 容重≤800KG/m³ 填充厚度根	m2	99.41				0

			据平面标高定						
5	011101003017	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:120厚C20混凝土,随打随抹光,强度达标后表面进行打磨或喷砂处理	m2	99.41				0
6	011101003018	A级不燃地坪漆地面	1. 地坪漆种类:A级不燃地坪漆(各道工序做法详产品要求)	m2	99.41				0
7	011105006059	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	40.9				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001106	纤维增强水泥穿孔板吸声内墙面(内墙3)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75X50X0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定 2. 隔离层材料种类、规格:40厚岩棉毡(或玻璃棉毡),建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内,玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 3. 基层材料种类、规格:4厚纤维增强水泥穿孔板用螺钉固定于龙骨上 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色无机涂料饰面	m2	151.93				0
		墙面合计							
		值班室 30m2							
		值班室 30m2合计							
		天花							
1	010602002061	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸	t	0.103				0

			3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31						
2	011302001136	吸音板吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格: SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	30				0
		天花合计							
		地面							
1	011101001068	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: LC7.5轻集料混凝土填充层, 容重 ≤800KG/m³ 填充厚度根据平面标高定	m2	30				0
2	011102003035	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色: 8~10厚 800*800防滑耐磨地砖, 干水泥擦缝	m2	30				0
3	011105003021	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类: 9厚1:2水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色: 5-10厚深色面砖 (颜色另定), 水泥浆擦缝	m2	13				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001053	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类: 刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01白色无机涂料三遍	m2	41.1				0
		墙面合计							
		男卫/女卫 28.43m2							

		男卫/女卫 28.43m2合计							
		天花							
1	010602002062	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.097				0
2	011302001137	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04~05/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	27.78				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006060	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平, 此处的找平需要有一定的坡度(>1%), 让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	28.43				0
2	010904002069	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	45.49				0
3	011101001069	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡	m2	28.43				0

			1%						
4	010904002070	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	34.12				0
5	011101001070	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	28.43				0
6	011102003036	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	28.43				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002015	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	66.74				0
2	011204003020	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	111.24				0
3	011204001023	石材墙面(ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角	m2	4.48				0

			钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程						
4	011207001107	烤漆玻璃(GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	5.2				0
5	011210005020	成品隔断(MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	28.14				0
6	011210005021	小便斗隔断(GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	1.404				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001069	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023az 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-05	樘	2				0
2	011207001108	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-05	m2	0				0

		门窗合计							
		其他							
1	011505011013	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	4.25				0
2	011505001019	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	3.06				0
3	穗 011501021028	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm蜂窝铝板基层, 面贴W-05墙板4mm厚, 成品铝合金拉手 2. 基层材质:防潮板(贴铝箔) 3. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 含不锈钢纸巾投放口 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	1.87				0
4	011505008011	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	4				0
		其他合计							
		男卫/女卫/无障碍卫生间/清洁间 44.83m2							

		男卫/女卫/无障碍卫生间/清洁间 44.83m2合计							
		天花							
1	010602002063	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.16				0
2	011302001138	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04~05/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	47.55				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006061	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平, 此处的找平需要有一定的坡度(>1%), 让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	44.83				0
2	010904002071	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	71.73				0
3	011101001071	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥	m2	44.83				0

			砂浆层向地漏方向找坡1%						
4	010904002072	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	53.8				0
5	011101001072	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	44.83				0
6	011102003037	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	44.83				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002016	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	95.56				0
2	011204003021	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	159.27				0
3	011204001024	石材墙面(ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚	m2	6.21				0

			3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
4	011207001109	烤漆玻璃(GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	5.48				0
5	011210005022	成品隔断(MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	26.88				0
6	011210005023	小便斗隔断(GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	1.404				0
7	011406001054	抹灰面油漆(PT-05)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-05暖灰色防水无机涂料三遍 3. 部位:残卫	m2	14.61				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001070	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023aw 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	4				0
2	010801001071	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸	樘	0				0

			:M1023az 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01						
		门窗合计							
		其他							
1	011505011014	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	6				0
2	011505011015	残卫镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:150mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:13/DT-04-06	m2	1.09				0
3	011505001020	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第	m2	4.32				0

			九点施工工艺（五）石材工程						
4	穗 011501021029	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.64				0
5	穗 011501021030	残卫洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:13/DT-04-06	m2	1.2				0
6	穗 011501021031	残卫洗手台柜	1. 柜门材质:18mm蜂窝铝板基层, 面贴W-05墙板4mm厚, 成品铝合金拉手 2. 基层材质:防潮板(贴铝箔) 3. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 含不锈钢纸巾投放口 5. 详见节点:13/DT-04-06	m2	0.6				0
7	011502001016	金属装饰线（MT-01）	1. 基层类型:9mm阻燃夹板 2. 规格、尺寸:20x10mm 3. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 部位:残卫	m	7.44				0
8	011505008012	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	5				0
9	011505005003	坐便器扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢成品扶手	个	1				0
10	011505005004	洗手台扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢成品扶手	个	2				0
		其他合计							

		走廊、电梯厅 876.15m2							
		走廊、电梯厅 876.15m2合计							
		天花							
1	010602002064	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	4.192				0
2	011302001139	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	349.34				0
3	011302001140	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨+镀锌方钢间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 详见节点:06/T-03 8. 综合考虑吊顶检修口	m2	4.5				0
4	011302001141	石膏板吊顶立板	1. 基层材料种类、规格:18mm水泥纤维板	m2	4.94				0

			2. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:05/T-02						
5	011302001142	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2.5mm厚 4. 灯槽:具体做法详见大样图 5. 详见节点:01/T-01	m2	188.84				0
6	010810002080	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板+9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:03/T-01 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	44.8				0
		天花合计							
		地面							
1	011102001002	石材楼地面 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术	m2	396.98				0

			要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程 5. 石材晶面处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
2	011102003038	块料楼地面(CT-03)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-03防滑地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	479.17				0
3	011108001014	门槛石(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	23.18				0
4	011105006060	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	241.32				0
5	011502001017	金属装饰线(MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢(黑色)1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口	m	67.04				0

			3. 详见节点:02/DT-02-01、12/DT-02-03						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001110	白色铝板 (MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝板专用扣件@100~300mm, 局部50*50MM镀锌方通加固 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-03白色铝板2.5mm厚 3. 详见节点:03/T-01	m2	48.38				0
2	011207001111	白色铝板 (MT-03)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝板专用扣件@100~300mm, 局部40*20mm镀锌方通加固 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-03白色铝板2.5mm厚 3. 详见节点:04/T-02	m2	46.79				0
3	011207001112	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	470.37				0
4	011204001025	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽(横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-	m2	392.72				0

			01、08/DT-03-02、 10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面 转角处石材圆弧 7. 石材防返碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺(五) 石 材工程						
5	011204001026	石材墙面(ST-01)	1. 安装方式:钢骨架 , L30*30*3mm热镀锌角 钢 2. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-01欧典米黄 大理石25mm厚(石材拉 槽), 背栓式金属挂件 3. 详见节点:21/DT-03- 06 4. 部位:电梯门上方 5. 石材防返碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺(五) 石 材工程	m2	3.74				0
6	011207001113	电梯门按钮收口装饰 板(MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格 :9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-14金属装饰 板厚1.5mm 4. 详见节点:30/DT-03- 08	m2	0.21				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004007	电梯门套	1. 龙骨材料种类 :L40*40*4mm热镀锌方 通 2. 基层材料种类 :18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 :MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:20/DT-03- 05	m2	4.88				0
2	011207001114	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格	m2	25.59				0

			、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-06						
3	010805007032	消火栓暗门 (ST-01)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800*2735mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16 7. 综合考虑暗门石材开合位置的倒角磨边	樘	3				0
4	010805007033	配线井暗门 (ST-01)	1. 门代号:新风管井FM甲1023 2. 洞口尺寸:1100*2800mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14 7. 综合考虑暗门石材开合位置的倒角磨边	樘	1				0
5	010805007034	消火栓暗门 (ST-01)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x3000mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST-01欧典米黄大理石	樘	1				0

			25mm厚,背栓式金属挂件 5.五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6.详见节点:DS-16 7.综合考虑暗门石材开合位置的倒角磨边						
6	010805007035	消火栓暗门(W-06)	1.门代号:消火栓暗门 2.洞口尺寸:800x2600mm 3.框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4.面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5.五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6.详见节点:DS-16	樘	5				0
7	010805007036	强弱电间暗门(W-06)	1.门代号:强弱电间FM甲1023 2.洞口尺寸:960x2600mm 3.框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4.面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5.五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6.详见节点:DS-16	樘	3				0
8	010810001078	电动遮阳帘	1.名称:电动遮阳帘 2.含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3.可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光传感器,可设定在特定的光照度条件下,遮阳帘展开或收起;电动遮阳帘制安,遮阳帘采用白色织物卷帘,能有效遮蔽外照光线;遮阳帘还应配备阳光照度传感器,以完成对照度信息	m2	85.69				0

			的采集并通过相应控制器处理照度信息，同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能，可以接入第三方管理系统，与会议系统联动，不同应用场景自动切换						
		门窗合计							
		二层							
		二层合计							
		男卫/女卫 65.33m2							
		男卫/女卫 65.33m2合计							
		天花							
1	010602002065	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.229				0
2	011302001143	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04~05/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	66.9				0
		天花合计							

		地面							
1	011101006062	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	65.33				0
2	010904002073	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	104.528				0
3	011101001073	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	65.33				0
4	010904002074	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	78.396				0
5	011101001074	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	65.33				0
6	011102003039	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	65.33				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002017	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	138.09				0
2	011204003022	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配	m2	230.15				0

			合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1. 2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
3	011204001027	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	4.48				0
4	011207001115	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	5.41				0
5	011210005024	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	55.02				0
6	011210005025	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	2.808				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001072	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸	樘	4				0

			:M1023az 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-05						
2	011207001116	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-05	m2	0				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011016	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	10.25				0
2	011505001021	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	7.38				0
3	穗 011501021032	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆	m2	4.51				0

			板,成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢 (银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03						
4	011505008013	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	8				0
		其他合计							
		储藏间 12.61m2							
		储藏间 12.61m2合计							
		天花							
1	010602002066	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2,页A31	t	0.043				0
2	011302001144	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	12.61				0
3	010810002081	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘	m	0				0

			盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面-楼2							
1	011101001075	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:LC7.5轻集料混凝土填充层,容重 $\leq 800\text{KG}/\text{m}^3$ 填充厚度根据平面标高定	m2	12.61				0
2	011102003040	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚800*800防滑耐磨地砖,干水泥擦缝	m2	12.61				0
3	011105003022	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-10厚深色面砖(颜色另定),水泥浆擦缝	m2	0.98				0
		地面-楼2合计							
		墙面							
1	011406001055	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	21.91				0
		墙面合计							
		工具间 8.71m2							
		工具间 8.71m2合计							
		天花							
1	010602002067	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2,页A31	t	0.032				0
2	011302001145	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格	m2	9.36				0

			、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口						
3	010810002082	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	0				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003041	块料楼地面 (CT-01)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m ²	8.71				0
2	011105006061	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m	10.06				0

			4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011204003023	块料墙面（CT-02）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	27.91				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001073	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-06	樘	1				0
		门窗合计							
		茶水间 5.37m2							
		茶水间 5.37m2合计							
		天花							
1	010602002068	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.02				0
2	011302001146	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板	m2	5.8				0

			5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口						
3	010810002083	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	0				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003042	块料楼地面 (CT-01)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	5.37				0
		地面合计							
		墙面							
1	011204003024	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	12.72				0
		墙面合计							

		门窗							
1	010801001074	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-06	樘	1				0
		门窗合计							
		更衣室 26.83m2							
		更衣室 26.83m2合计							
		天花							
1	010602002069	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.087				0
2	011302001147	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	24.44				0
3	010810002084	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘	m	3.63				0

			盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面-楼地8							
1	011103003021	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	26.83				0
2	011101003019	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土, 配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨	m2	26.83				0
3	011103001058	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	26.83				0
4	011105006062	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	17.77				0
		地面-楼地8合计							
		墙面							
1	011406001056	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	61.57				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001075	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023	樘	1				0

			2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001079	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.63				0
		门窗合计							
		资料室 26.83m2							
		资料室 26.83m2合计							
		天花							
1	010602002070	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.09				0
2	011302001148	吸音板吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	25.28				0
3	010810002085	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.63				0
		天花合计							
		地面-楼地8							

1	011103003022	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	26.83				0
2	011101003020	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土, 配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨	m2	26.83				0
3	011103001059	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	26.83				0
4	011105006063	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	17.52				0
		地面-楼地8合计							
		墙面							
1	011406001057	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	71.87				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001076	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条	樘	1				0

			4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001080	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	14.62				0
		门窗合计							
		航管设备集中监控室 421.97m2							
		航管设备集中监控室 421.97m2合计							
		天花							
1	010602002071	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热 镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计 图纸 3. 做法详见室内吊顶图 集12J502-2, 页A31	t	7.025				0
2	011302001149	铝板吊顶 (MT-10)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-10800*800冲孔铝 扣板1.2mm厚	m2	76.89				0
3	011302001150	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板、局 部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:1.6/T-01- 03	m2	362.88				0

			9. 综合考虑吊顶检修口						
4	010810002086	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	29.75				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006063	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	421.97				0
2	011101005008	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 2. 界面剂材料种类:自流平界面剂	m2	421.97				0
3	011103001060	架空地板铺设地胶楼地面 (DU-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-02地胶500x500x5mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂	m2	421.97				0
4	011105006064	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	47.74				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001117	白色墙板 (W-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格	m2	122.66				0

			、颜色:W-05白色墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格 :拼缝嵌2mm成品铝合金 条 5. 详见节点:02/DT-03- 01						
2	011207001118	白色墙板 (W-05)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:双排轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:W-05白色墙板 4mm厚 4. 详见节点:37/DT-03- 010	m2	70.67				0
3	011207001119	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两 遍 4. 面层材料品种、规格 、颜色:PT-01白色无机 涂料三遍 5. 详见节点:37/DT-03- 010	m2	22				0
4	011207001120	电视墙凹槽收边 (MT- 01)	1. 基层材料种类、规格 :9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:37/DT-03- 010	m2	3.14				0
		墙面合计							
		门窗							
1	011207001121	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计图纸要 求 2. 基层材料种类、规格 :9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-04	m2	6.93				0

		门窗合计							
		精密空调机房 54.85m2							
		精密空调机房 54.85m2合计							
		天花							
1	010602002072	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.188				0
2	011302001151	吸音板吊顶（SP-01）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	51.25				0
3	010810002087	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	14.4				0
		天花合计							
		地面-楼地11							
1	011105006065	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型	m	43.6				0

			折边						
		地面-楼地11合计							
		墙面-内墙3							
1	011207001122	纤维增强水泥穿孔板 吸声内墙面（内墙3）	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:75X50X0.7轻钢 龙骨用膨胀螺栓与墙面 固定 2. 隔离层材料种类、规格: 40厚岩棉毡(或玻璃棉毡), 建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内, 玻璃布一层绷紧固定于龙骨 表面 3. 基层材料种类、规格: 4厚纤维增强水泥穿孔板用 镙钉固定于龙骨上 4. 面层材料品种、规格、 颜色:白色无机涂料饰面	m2	178.54				0
		墙面-内墙3合计							
		现场测试平台 56.24m2							
		现场测试平台 56.24m2合计							
		天花							
1	010602002073	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌 角钢 2. 安装高度:详见设计图 纸 3. 做法详见室内吊顶图集 12J502-2, 页A31	t	0.178				0
2	011302001152	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨, 间距及扣 件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格: MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	50.19				0
3	010810002088	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格	m	7.34				0

			: 双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类: 刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点: 16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面-楼地12							
1	011105006066	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 基层材料种类、规格: 12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	21.1				0
		地面-楼地12合计							
		墙面							
1	011406001058	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类: 刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01白色无机涂料三遍	m2	90.95				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001077	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸: M1523 2. 材质: W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点: 01/DS-04	樘	1				0
2	010810001081	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称: CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质: 具体参数详见物料表	m2	27.2				0
		门窗合计							
		现场测试平台 141.36m2							

		现场测试平台 141.36m2合计							
		天花							
1	010602002074	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.454				0
2	011302001153	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	127.75				0
3	010810002089	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	18.57				0
		天花合计							
		地面-楼地12							
1	011105006067	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	31.3				0
		地面-楼地12合计							
		墙面							

1	011406001059	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	130.3				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001078	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	1				0
2	010810001082	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	76.93				0
		门窗合计							
		班间休息室 43.72m2							
		班间休息室 43.72m2合计							
		天花							
1	010602002075	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.152				0
2	011302001154	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见	m2	5.35				0

			大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01、22/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
3	011302001155	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-10800*800冲孔铝扣板1.2mm厚	m2	38.17				0
4	010810002090	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.3				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006064	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	43.72				0
2	010904002075	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	52.46				0
3	011101001076	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	43.72				0
4	011103001061	地胶楼地面 (DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶(仿木纹) 914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥	m2	43.72				0

			基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006068	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	21.92				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001123	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	15.42				0
2	011207001124	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	51.73				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001079	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条	樘	1				0

			4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001083	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	11.06				0
		门窗合计							
		其他							
1	穗 011501021033	吊柜	1. 柜门材质:18mm阻燃 夹板基层, 面贴W-02木 纹饰面 2. 基层材质:18mm阻燃 夹板基层 3. 详见节点:32/DT-03- 09	m2	3.8				0
2	穗 011501021034	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm阻燃 夹板基层, 面贴W-02木 纹饰面 2. 基层材质:18mm阻燃 夹板基层 3. 踢脚:MT-01不锈钢 (银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:32/DT-03- 09	m2	2.72				0
3	011505001022	洗手台	1. 材料品种、规格、颜 色:ST-03石晶石鱼肚白 18mm厚 2. 支架、配件品种、规 格:L40*20*4热镀锌角 钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:33/DT-03- 09 5. 石材防泛碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺 (五) 石 材工程	m2	2.56				0
		其他合计							
		会议室 42.75m2							
		会议室 42.75m2合计							
		天花							
1	010602002076	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热 镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计	t	0.149				0

			图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31						
2	011302001156	石膏板吊顶(双灯槽)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格: 9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类: 刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽: 具体做法详见大样图 8. 详见节点: 41/DT-01-05 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	24.3				0
3	011302001157	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格: MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	17.42				0
4	010810002091	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 按设计要求 2. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类: 刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点: 15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.5				0
		天花合计							
		地面							

1	011101006065	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	42.75				0
2	010904002076	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	51.3				0
3	011101001077	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	42.75				0
4	011103001062	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶(仿木纹)914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	42.75				0
5	011105006069	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	25.22				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001060	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	46.17				0
2	011207001125	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:36/DT-03-	m2	5.52				0

			10						
3	011207001126	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:36/DT-03-10	m2	1.16				0
4	011207001127	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:刮腻子两遍、PT-01白色无机涂料三遍 4. 详见节点:36/DT-03-010	m2	13.54				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001080	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001084	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	24.5				0
		门窗合计							
		动力设备培训室 44.08m2							
		动力设备培训室 44.08m2合计							
		天花							
1	011302001158	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸	m2	40.85				0

			3. 面层材料品种、规格: MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
2	010810002092	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.5				0
		天花合计							
		地面-楼地8							
1	011103003023	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	44.08				0
2	011101003021	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨	m2	44.08				0
3	011103001063	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	44.08				0
4	011105006070	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m	35.83				0

			4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面-楼地8合计							
		墙面							
1	011406001061	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	121.13				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001081	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001085	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	23.43				0
		门窗合计							
		维修室 21.12m2							
		维修室 21.12m2合计							
		天花							
1	011302001159	铝扣板吊顶（MT-09）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板600x1200x1.2mm	m2	19.6				0
2	010810002093	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍	m	3.64				0

			4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面-楼地8							
1	011103003024	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	21.12				0
2	011101003022	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨	m2	21.12				0
3	011103001064	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	21.12				0
4	011105006071	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	16.67				0
		地面-楼地8合计							
		墙面							
1	011406001062	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	56.95				0

		墙面合计							
		门窗							
1	010801001082	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001086	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	12.07				0
		门窗合计							
		杂物间 23.67m2							
		杂物间 23.67m2合计							
		天花							
1	011302001160	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	22.19				0
2	010810002094	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.44				0
		天花合计							
		地面-楼地8							
1	011103003025	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫	m2	23.67				0

			(计权标准化撞击声压级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)						
2	011101003023	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土, 配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨	m2	23.67				0
3	011103001065	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	23.67				0
4	011105006072	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	17.85				0
		地面-楼地8合计							
		墙面							
1	011406001063	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	60.9				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001083	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001087	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘	m2	11.01				0

			2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表						
		门窗合计							
		技术支持人员办公区 266.19m2							
		技术支持人员办公区 266.19m2合计							
		天花							
1	010602002077	转换层钢架（反支撑 ）	1. 钢材品种、规格:热 镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计 图纸 3. 做法详见室内吊顶图 集12J502-2, 页A31	t	0.942				0
2	011302002005	格栅吊顶（MT-12）	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-12木纹铝格栅 1mm厚 4. 详见节点:14/T-05	m2	145.39				0
3	011302001161	石膏板吊顶立板	1. 基层材料种类、规格 :18mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:14/T-05	m2	19.53				0
4	011302001162	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一	m2	122.55				0

			遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:14/T-05 9. 综合考虑吊顶检修口						
5	010810002095	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:L30x30mm阻燃 木方 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	27.36				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006066	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 找平层	m2	266.19				0
2	010904002077	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型),刷基层处理剂 一遍	m2	319.43				0
3	011101001078	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆保护 层,最薄处不小于20厚 ,随手抹光	m2	266.19				0
4	011103001066	地胶楼地面(DU-01)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:DU-01地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种 类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	266.19				0
5	011105006073	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板	m	58.02				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001064	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	227.22				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001084	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:MLC2130 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	2				0
2	010805007037	消火栓暗门 (PT-01)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x225mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:刮腻子二遍, PT-01白色无机涂料三遍 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	2				0
3	010810001088	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	109.44				0
		门窗合计							
		走廊/电梯厅/休息区 462.43m2							
		走廊/电梯厅/休息区 462.43m2合计							
		天花							

1	010602002078	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	7.83				0
2	011302002006	格栅吊顶（MT-12）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-12木纹铝格栅 1. 2mm厚 4. 详见节点:14/T-05	m2	14.93				0
3	011302001163	铝扣板吊顶（MT-07）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-07银色铝板2.5mm	m2	108.82				0
4	011302001164	石膏板吊顶立板	1. 基层材料种类、规格:18mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:14/T-05	m2	41.25				0
5	011302001165	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍	m2	459.22				0

			6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:14/T-05 9. 综合考虑吊顶检修口						
6	011302001166	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:12/T-04、15/DT-01-02 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	35.26				0
7	010810002096	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	83.61				0
		天花合计							
		地面							
1	011102001003	石材楼地面 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配	m2	226.42				0

			合比:10mm石材专用粘 结剂 3. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-02云多拉灰 大理石18mm厚（六面防 护） 4. 石材防泛碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺（五）石 材工程 5. 石材晶面处理技术要 求, 详见设计说明第九 点施工工艺（五）石材 工程						
2	011102003043	块料楼地面（CT-03）	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:25厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-03防滑地砖 1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧 彩砂填缝(与填砖同色)	m2	236.01				0
3	011108001015	门槛石（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 贴结合层厚度、材料 种类:10mm石材专用粘 结剂 3. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-02云多拉灰 大理石18mm厚（六面防 护） 4. 石材防泛碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺（五）石 材工程	m2	13.28				0
4	011105006074	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 （银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型	m	187.97				0

			折边						
5	011502001018	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢 (黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:02/DT-02-01、12/DT-02-03	m	47.43				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001065	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	319.43				0
2	011207001128	白色墙板 (W-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-05白色墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	0				0
3	011207001129	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	77.13				0
4	011204001028	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢	m2	147.88				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽(横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防返碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
5	011204001029	石材墙面(ST-01)	1. 安装方式:钢骨架, L30*30*3mm热镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚(石材拉槽),背栓式金属挂件 3. 详见节点:21/DT-03-06 4. 部位:电梯门上方 5. 石材防返碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.95				0
6	011207001130	电梯门按钮收口装饰板(MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:30/DT-03-08	m2	0.31				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004008	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类:18mm水泥纤维板	m2	3.41				0

			3. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 4. 详见节点:20/DT-03-05						
2	011207001131	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-06	m2	4.75				0
3	010805007038	消火栓暗门（W-06）	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2600mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	2				0
4	010805007039	消火栓暗门（ST-01）	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x3000mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16 7. 综合考虑暗门石材开合位置的倒角磨边	樘	2				0
5	010805007040	配线井暗门（ST-01）	1. 门代号:新风管井FM1023 2. 洞口尺寸:1100*2300mm 3. 框、扇材质	樘	1				0

			:40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST-01欧典米黄大理石 25mm厚,背栓式金属挂件 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14 7. 综合考虑暗门石材开合位置的倒角磨边						
6	010805007041	消火栓暗门 (PT-01)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x225mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:刮腻子两遍,PT-01白色无机涂料三遍 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	5				0
7	010805007042	强弱电间暗门 (PT-01)	1. 门代号:强弱电间FM甲1023 2. 洞口尺寸 :960x2300mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:刮腻子两遍,PT-01白色无机涂料三遍 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	3				0
		门窗合计							
		其他							
1	011503008002	玻璃栏板	1. 栏杆高度:1250mm 2. 扶手材料种类、规格 :R=25mm银色不锈钢扶手,壁厚2.5mm 3. 栏杆材料种类、规格 :10*70mm银色实心不锈	m	22.5				0

			钢金属板 4. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:GL-02钢化玻璃8+0.75+8mm 5. 详见节点:27/DT-02-08 6. 综合考虑转角圆弧增加费						
		其他合计							
		三层							
		三层合计							
		男卫/女卫 65.33m2							
		男卫/女卫 65.33m2合计							
		天花							
1	011302001167	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04~05/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	66.9				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006067	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透	m2	65.33				0

			下来的水可以汇集在一起排到地漏						
2	010904002078	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	104.528				0
3	011101001079	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	65.33				0
4	010904002079	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	78.396				0
5	011101001080	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	65.33				0
6	011102003044	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	65.33				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002018	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	138.09				0
2	011204003025	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类	m2	230.15				0

			:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
3	011204001030	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	4.48				0
4	011207001132	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	5.41				0
5	011210005026	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	55.02				0
6	011210005027	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	2.808				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001085	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023az 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-05	樘	4				0

2	011207001133	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-05	m2	0				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011017	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	10.25				0
2	011505001023	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	7.38				0
3	穗 011501021035	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	4.51				0

4	011505008014	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	8				0
		其他合计							
		工具间 8.71m2							
		工具间 8.71m2合计							
		天花							
1	011302001168	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	9.36				0
2	010810002097	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	0				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003045	块料楼地面 (CT-01)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖	m2	8.71				0

			1200x600x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
		地面合计							
		墙面							
1	011204003026	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	27.91				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001086	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-06	樘	1				0
		门窗合计							
		茶水间 5.37m2							
		茶水间 5.37m2合计							
		天花							
1	011302001169	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍	m2	5.8				0

			7. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002098	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	0				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003046	块料楼地面 (CT-01)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	5.37				0
		地面合计							
		墙面							
1	011204003027	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	12.72				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001087	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门	樘	1				0

			、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条 4. 详见节点:01/DS-06						
		门窗合计							
		大会议室 106.75m2							
		大会议室 106.75m2合 计							
		天花							
1	010602002079	转换层钢架（反支撑 ）	1. 钢材品种、规格:热 镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计 图纸 3. 做法详见室内吊顶图 集12J502-2, 页A31	t	0.375				0
2	011302001170	铝扣板吊顶（MT-07）	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-07银色铝板2.5mm	m2	56.91				0
3	011302001171	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:01/DT-01- 01、22/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	48.93				0
4	010810002099	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求	m	14.12				0

			2. 基层材料种类、规格: :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006068	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: :20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	106.75				0
2	010904002080	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: :2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	128.1				0
3	011101001081	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: :1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	106.75				0
4	011104001004	地毯楼地面(CA-01地毯)	1. 面层材料品种、规格、颜色: :CA-01地毯500*500*6.5mm 2. 粘结材料种类: :地胶专用粘贴剂 3. 自流平: :3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	106.75				0
5	011105006075	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度: :50mm 2. 基层材料种类、规格: :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: :MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	42.13				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001134	肌理墙板(W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距: :轻钢龙骨	m2	36.49				0

			2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
2	011207001135	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	27.28				0
3	011207001136	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:双排轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:36/DT-03-010	m2	15.51				0
4	011207001137	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:36/DT-03-10	m2	5.52				0
5	011207001138	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格	m2	1.46				0

			、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:36/DT-03-10						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001088	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	2				0
2	010810001089	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光传感器,可设定在特定的光照度条件下,遮阳帘展开或收起;电动遮阳帘制安,遮阳帘采用白色织物卷帘,能有效遮蔽外照光线;遮阳帘还应配备阳光照度传感器,以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息,同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能,可以接入第三方管理系统,与会议系统联动,不同应用场景自动切换	m2	45.18				0
		门窗合计							
		飞服大厅 109m2							
		飞服大厅 109m2合计							
		天花							
1	011302001172	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距	m2	107.1				0

			及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
2	010810002100	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	14.1				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006069	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	109				0
2	010904002081	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	130.8				0
3	011101001082	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	109				0
4	011104001005	地毯楼地面(CA-01地毯)	1. 面层材料品种、规格、颜色:CA-01地毯500*500*6.5mm 2. 粘结材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	109				0
5	011105006076	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢	m	42.62				0

			(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001066	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	92.68				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001089	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	2				0
2	010810001090	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	47.94				0
		门窗合计							
		小会议室 25.41m2							
		小会议室 25.41m2合计							
		天花							
1	010602002080	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.09				0
2	011302001173	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局	m2	25.47				0

			部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
3	010810002101	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.4				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006070	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	25.41				0
2	010904002082	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	30.49				0
3	011101001083	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	25.41				0
4	011104001006	地毯楼地面(CA-01地毯)	1. 面层材料品种、规格、颜色:CA-01地毯500*500*6.5mm 2. 粘结材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆	m2	25.41				0

			4. 自流平界面剂						
5	011105006077	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	20				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001139	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	50.79				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001090	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	1				0
2	010810001091	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	10.88				0
		门窗合计							
		实验室 58.32m2							
		实验室 58.32m2合计							
		天花							
1	011302001174	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆	m2	55.24				0

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
2	010810002102	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7				0
		天花合计							
		地面							
1	011103003026	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	58.32				0
2	011101003024	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土, 配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨	m2	58.32				0
3	011103001067	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	58.32				0
4	011105006078	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格	m	24.04				0

			:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001067	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	78.28				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001091	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	1				0
2	010810001092	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	17.204				0
		门窗合计							
		资料室 38.46m2							
		资料室 38.46m2合计							
		天花							
1	011302001175	吸音板吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	37.82				0
2	010810002103	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方	m	4.28				0

			2. 基层材料种类、规格: :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面-楼地8							
1	011103003027	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色: :5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	38.46				0
2	011101003025	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: :40厚C20细石混凝土, 配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨	m2	38.46				0
3	011103001068	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色: :DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类: :地胶专用粘贴剂 3. 自流平: :3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	38.46				0
4	011105006079	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度: :50mm 2. 基层材料种类、规格: :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: :MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	19.23				0
		地面-楼地8合计							
		墙面							
1	011406001068	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两	m2	76.39				0

			遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三遍						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001092	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	1				0
2	010810001093	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	7.65				0
		门窗合计							
		一线运行科室办公区 258.42m2							
		一线运行科室办公区 258.42m2合计							
		天花							
1	010602002081	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.883				0
2	011302001176	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	250.88				0
3	010810002104	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板	m	26.84				0

			3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面-楼地8							
1	011103003028	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	258.42				0
2	011101003026	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨	m2	258.42				0
3	011103001069	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	258.42				0
4	011105006080	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	47.8				0
		地面-楼地8合计							
		墙面							
1	011406001069	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数	m2	147.16				0

			:PT-01白色无机涂料三遍						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001093	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	2				0
2	010810001094	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	82.28				0
		门窗合计							
		开发室办公室 148.64m2							
		开发室办公室 148.64m2合计							
		天花							
1	010602002082	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.507				0
2	011302001177	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	143.91				0
3	010810002105	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍	m	15.84				0

			4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面-楼地8							
1	011103003029	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	148.64				0
2	011101003027	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光,强度达标后表面进行打磨	m2	148.64				0
3	011103001070	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	148.64				0
4	011105006081	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	38.2				0
		地面-楼地8合计							
		墙面							
1	011406001070	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	119.84				0

		墙面合计							
		门窗							
1	010801001094	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	2				0
2	010810001095	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	42.84				0
		门窗合计							
		展览室 40.71m2							
		展览室 40.71m2合计							
		天花							
1	010602002083	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.139				0
2	011302001178	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	39.56				0
		天花合计							
		地面-楼地8							
1	011103003030	橡胶隔声垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压	m2	40.71				0

			级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)						
2	011101003028	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土, 配双向Φ4@150钢筋网随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨	m2	40.71				0
3	011103001071	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	40.71				0
4	011105006082	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	23.4				0
		地面-楼地8合计							
		墙面							
1	011406001071	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	71.25				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001095	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	1				0
2	010810001096	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数	m2	11.2				0

			详见物料表						
		门窗合计							
		机关科室办公区 242.38m2							
		机关科室办公区 242.38m2合计							
		天花							
1	010602002084	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	3.827				0
2	011302001179	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	130.13				0
3	011302002007	格栅吊顶（MT-12）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-12木纹铝格栅 1.2mm厚 4. 详见节点:14/T-05	m2	105.15				0
4	011302001180	石膏板吊顶立板	1. 基层材料种类、规格:18mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍	m2	20.64				0

			4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:14/T-05						
5	010810002106	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	33.45				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006071	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	242.38				0
2	010904002083	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	290.86				0
3	011101001084	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	242.38				0
4	011103001072	地胶楼地面(DU-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-01地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	242.38				0
5	011105006083	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	45.15				0

		地面合计							
		墙面							
1	011406001072	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	136.23				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001096	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	1				0
2	010810001097	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	107.04				0
		门窗合计							
		小会议室 26.29m2							
		小会议室 26.29m2合计							
		天花							
1	010602002085	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.093				0
2	011302001181	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	10.45				0
3	011302001182	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆	m2	15.18				0

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口						
4	010810002107	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	5.67				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006072	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	26.29				0
2	010904002084	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	31.55				0
3	011101001085	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	26.29				0
4	011104001007	地毯楼地面(CA-01地毯)	1. 面层材料品种、规格、颜色:CA-01地毯500*500*6.5mm 2. 粘结材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥	m2	26.29				0

			基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006084	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	19.44				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001140	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	42.64				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001097	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001098	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	18.14				0
		门窗合计							
		主任室 16.9m2							
		主任室 16.9m2合计							
		天花							
1	010602002086	转换层钢架 (反支撑	1. 钢材品种、规格:热	t	0.06				0

)	镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计 图纸 3. 做法详见室内吊顶图 集12J502-2, 页A31						
2	011302001183	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:01/DT-01- 01、22/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	16.65				0
3	010810002108	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	3.6				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006073	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 找平层	m2	16.9				0
2	010904002085	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂	m2	20.28				0

			一遍						
3	011101001086	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	16.9				0
4	011104001008	地毯楼地面(CA-01地毯)	1. 面层材料品种、规格、颜色:CA-01地毯500*500*6.5mm 2. 粘结材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	16.9				0
5	011105006085	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	15.3				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001073	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	23.26				0
2	011207001141	布纹墙板(W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	13.91				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001098	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸	樘	1				0

			:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001099	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.52				0
		门窗合计							
		书记室 16.98m2							
		书记室 16.98m2合计							
		天花							
1	010602002087	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.061				0
2	011302001184	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01、22/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	16.8				0
3	010810002109	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍	m	3.4				0

			4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006074	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	16.98				0
2	010904002086	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	20.376				0
3	011101001087	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	16.98				0
4	011104001009	地毯楼地面(CA-01地毯)	1. 面层材料品种、规格、颜色:CA-01地毯500*500*6.5mm 2. 粘结材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	16.98				0
5	011105006086	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	14.9				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001074	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	22.22				0

2	011207001142	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	13.94				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001099	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001100	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	10.88				0
		门窗合计							
		副主任室*3 31.85m2							
		副主任室*3 31.85m2合计							
		天花							
1	010602002088	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.115				0
2	011302001185	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板	m2	31.32				0

			4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01、22/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
3	010810002110	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	8.4				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006075	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	31.85				0
2	010904002087	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m ²	38.22				0
3	011101001088	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m ²	31.85				0
4	011104001010	地毯楼地面(CA-01地毯)	1. 面层材料品种、规格、颜色:CA-01地毯500*500*6.5mm 2. 粘结材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m ²	31.85				0

5	011105006087	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	27.84				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001075	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	50.67				0
2	011207001143	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	33.78				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001100	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	3				0
2	010810001101	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	26.88				0
		门窗合计							
		会客室 10.3m2							
		会客室 10.3m2合计							

		天花							
1	010602002089	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.037				0
2	011302001186	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01、22/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	10.16				0
3	010810002111	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	2.3				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006076	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.3				0
2	010904002088	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	12.36				0

			聚合物水泥防水涂料 (II型), 刷基层处理剂 一遍						
3	011101001089	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合 比:1:2.5水泥砂浆保护 层, 最薄处不小于20厚 , 随手抹光	m2	10.3				0
4	011104001011	地毯楼地面 (CA-01 地毯)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:CA-01地毯 500*500*6.5mm 2. 粘结材料种类:地胶 专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥 基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	10.3				0
5	011105006088	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	9.99				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001076	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三 遍	m2	19.02				0
2	011207001144	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:W-04布纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格 :拼缝嵌2mm成品铝合金 条 5. 详见节点:02/DT-03- 01	m2	11.26				0
		墙面合计							

		门窗							
1	010801001101	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010810001102	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	7.36				0
		门窗合计							
		备件间 29.26m2							
		备件间 29.26m2合计							
		天花							
1	010602002090	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.093				0
2	011302001187	吸音板吊顶（SP-01）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm	m2	26.01				0
3	010810002112	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30x30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	4.34				0

		天花合计							
		地面-楼2							
1	011101001090	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:LC7.5轻集料混凝土填充层,容重 $\leq 800\text{KG}/\text{m}^3$ 填充厚度根据平面标高定	m2	29.26				0
2	011102003047	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚800*800防滑耐磨地砖,干水泥擦缝	m2	29.26				0
3	011105003023	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-10厚深色面砖(颜色另定),水泥浆擦缝	m2	17				0
		地面-楼2合计							
		墙面							
1	011406001077	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	52.05				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001103	单层卷帘(CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	11.2				0
		门窗合计							
		电梯厅、走廊、楼梯间 470.45m2							
		电梯厅、走廊、楼梯间 470.45m2合计							
		天花							
1	010602002091	转换层钢架(反支撑	1. 钢材品种、规格:热	t	1.161				0

)	镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计 图纸 3. 做法详见室内吊顶图 集12J502-2, 页A31						
2	011302001188	石膏板吊顶 (楼梯间)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	73.93				0
3	011302001189	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:01/DT-01- 01、12/DT-01-02、 19/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	458.93				0
4	011302002008	格栅吊顶 (MT-12)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸	m2	15.44				0

			3. 面层材料品种、规格: MT-12木纹铝格栅 1. 2mm厚 4. 详见节点:14/T-05						
5	011302001190	石膏板吊顶立板	1. 基层材料种类、规格: 18mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格: 9. 5mm纸面石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:14/T-05	m2	26. 64				0
6	010810002113	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格: 双层9. 5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、 幕墙处收口封堵	m	84. 55				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006077	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	470. 45				0
2	010904002089	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	564. 54				0
3	011101001091	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 1:2. 5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	470. 45				0
4	011103001073	地胶楼地面 (DU-01)	1. 面层材料品种、规格、 颜色:DU-01地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类: 地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥	m2	470. 45				0

			基自流平砂浆 4. 自流平界面剂						
5	011105006089	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	198				0
6	011108001016	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	13.42				0
7	011502001019	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢(黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:02/DT-02-01、12/DT-02-03	m	47.93				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001078	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	1.3				0
2	011207001145	白色墙板 (W-05)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-05白色墙板	m2	0				0

			4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
3	011207001146	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	583.93				0
4	011204001031	石材墙面 (ST-01)	1. 墙体类型:墙面、柱面 2. 安装方式:钢骨架, L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚, 背栓式金属挂件 4. 缝宽、嵌缝材料种类:10厘凹槽(横槽) 5. 详见节点:01/DT-03-01、08/DT-03-02、10/DT-03-03 6. 综合考虑墙面、柱面转角处石材圆弧 7. 石材防返碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	40.37				0
5	011204001032	石材墙面 (ST-01)	1. 安装方式:钢骨架, L30*30*3mm热镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石25mm厚(石材拉槽), 背栓式金属挂件 3. 详见节点:21/DT-03-	m2	2.06				0

			06 4. 部位:电梯门上方 5. 石材防返碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程						
6	011207001147	电梯门按钮收口装饰板 (MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板厚1.5mm 4. 详见节点:30/DT-03-08	m2	0.31				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004009	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类:18mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 4. 详见节点:20/DT-03-05	m2	5.96				0
2	011207001148	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-06	m2	9.61				0
3	010805007043	消火栓暗门 (W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2600mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通, 背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚	樘	6				0

			5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16						
4	010805007044	配线井暗门 (ST-01)	1. 门代号:新风管井FM甲1023 2. 洞口尺寸:1100*2200mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:ST-01欧典米黄大理石25mm厚,背栓式金属挂件 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14 7. 综合考虑暗门石材开合位置的倒角磨边	樘	2				0
5	010805007045	配线井暗门 (W-06)	1. 门代号:新风管井FM甲1023 2. 洞口尺寸:900*2600mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	4				0
		门窗合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011701010006	满堂脚手架	1. 搭设高度:3.6~5.2m	m2	5796.68				0
2	粤 011701010007	满堂脚手架	1. 搭设高度:7.6~8.8m 2. 部位:门厅、运行大	m2	163.13				0

			厅						
3	粤 011701012002	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	7536.16				0
4	011707007002	已完工程及设备保护	1. 保护部位:楼梯面、 楼梯栏杆、电梯轿厢 2. 保护材料:综合考虑	项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：航管楼-精装修装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：航管楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1126943.39		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：航管楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1126943.39	
合计			1126943.39	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：航管楼-精装修装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：航管楼-精装修装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：航管楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：航管楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：航管楼-精装修装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍、食堂-精装修装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		负一层							
		负一层合计							
		DT1/DT2电梯厅 （42m2）							
		DT1/DT2电梯厅 （42m2）合计							
		天花							
1	011302001284	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-02 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	42				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003059	块料楼地面（CT-04）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配	m2	42				0

			合比:20厚1:3水泥砂浆 结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-04仿石材地 砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧 彩砂填缝(与填砖同色)						
2	011108001024	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 贴结合层厚度、材料 种类:10mm石材专用粘 结剂 3. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-02云多拉灰 大理石18mm厚 (六面防 护) 4. 石材防泛碱处理技术 要求,详见设计说明第 九点施工工艺 (五) 石 材工程	m2	2.23				0
3	011105006162	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	28.63				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001259	暖色铝板 (MT-15)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:L40x40x4mm镀 锌角钢 @1000mm, L30x30x3mm角 钢固定件 2. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-15暖色铝板 2.5mm厚 3. 详见节点:07/DT-03- 03	m2	96.17				0
2	011207001260	电梯门按钮收口装饰 板 (MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格	m2	0.25				0

			:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm						
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004017	电梯门套	1. 龙骨材料种类: :L40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类: :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格: :MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:01/M-08	m2	3.52				0
2	010805007066	管井暗门(W-06)	1. 门代号:管井暗门FM甲0722 2. 洞口尺寸: :800x2100mm 3. 框、扇材质: :40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:01/M-05	樘	2				0
		门窗合计							
		首层							
		首层合计							
		门厅/电梯厅/走道(426.58m2)							
		门厅/电梯厅/走道(426.58m2)合计							
		天花							
1	011302001285	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸	m2	290.89				0

			3. 基层材料种类、规格: 9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 7. 压条材料种类、规格: 10x10mm凹槽 8. 灯槽:具体做法详见大样图 9. 详见节点:03/DT-01-01 10. 综合考虑吊顶检修口						
2	011302001286	不锈钢装饰 (MT-01)	1. 面层材料品种、规格: MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 2. 详见节点:02/DT-01-01	m2	3.92				0
3	011302001287	木纹铝板吊顶 (MT-08)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格: MT-08木纹铝板 2.5mm厚 4. 详见节点:01/DT-01-03	m2	99.9				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003060	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色: CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧	m2	426.58				0

			彩砂填缝(与填砖同色)						
2	011105006163	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	148.7				0
3	011108001025	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	5.34				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001261	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	190.25				0
2	011207001262	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚	m2	44.27				0

			4. 压条材料种类、规格: 拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
3	011207001263	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 详见节点:36/DT-03-010	m2	19.22				0
4	011207001264	仿石材墙板 (W-09)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-09仿石材墙板 4mm厚	m2	173.52				0
5	011210006002	仿石材墙板 (W-09) - 造型隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格: 30*30*3MM镀锌方通、40*40*4mm镀锌角钢 2. 基层材料种类、规格: 双层9mm厚水泥纤维板、9.5mm厚石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-09仿石材墙板 4mm厚、ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 详见节点:03/DT-03-01、01/DT-03-02 5. 以立面投影面积计算	m2	8.86				0
6	011207001265	电梯门顶不锈钢装饰板 (MT-14)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30*30*3mm镀锌方通 2. 基层材料种类、规格: 12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-14金属装饰板 厚1.5mm 4. 详见节点:19/DT-03-	m2	1.8				0

			05						
7	011207001266	电梯门按钮收口装饰板（MT-01）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm	m2	0.25				0
8	010809004129	幕墙边收口（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护）	m2	15.36				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004018	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 4. 详见节点:01/M-08	m2	3.5				0
2	011207001267	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 详见节点:01/M-08	m2	1.8				0
3	011207001268	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格	m2	12.96				0

			、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 详见节点:01/M-01						
4	011207001269	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、 颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 详见节点:01/M-03	m2	0.77				0
5	010805007067	强弱电间暗门 (W-06)	1. 门代号:强弱电间暗门 2. 洞口尺寸: 1250x2180mm 3. 框、扇材质: 40x20x3.0mm镀锌方通, 背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06 肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式 拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:01/M-05	樘	2				0
6	010805007068	管井暗门 (W-06)	1. 门代号:管井暗门 2. 洞口尺寸: 950x2180mm 3. 框、扇材质: 40x20x3.0mm镀锌方通, 背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06 肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式 拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:01/M-05	樘	14				0
7	010805007069	消火栓暗门 (W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸: 800x2180mm 3. 框、扇材质: 40x20x3.0mm镀锌方通, 背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-	樘	7				0

			06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:01/M-04						
		门窗合计							
		其他							
1	011501001001	接待台	1. 台柜规格 :4900x900x1050mm 2. 材料种类、规格:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 柜门材质、种类:W-05白色墙板饰面,18mm多层板基层 4. 骨架形式 :30*30*3mm镀锌方通 5. 柜体基层:双层9mm阻燃夹板 6. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 7. 不锈钢花池:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 8. 详见节点:01/DT-03-04、02~03/DT-03-05 9. 配套落地灯,满足整体装饰需求 10. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程 11. 以最外边的长度按延长米计算	m	4.9				0
		其他合计							
		室内体能训练室 (333.08m2)							
		室内体能训练室 (333.08m2) 合计							
		天花							
1	011302001288	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸	m2	119.82				0

			3. 基层材料种类、规格: 9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	011302005004	软膜吊顶 (SC-01)	1. 基层材料种类、规格: 9.5mm纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板 3. 灯箱内刷白色无机涂料 4. 软膜材料品种、规格: SC-01透光灯膜 0.2mm厚 5. 详见节点:04/DT-01-01	m2	4.88				0
3	011302002009	格栅吊顶 (MT-11)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 格栅吊顶专用龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格: MT-11白色铝格栅 1.2mm厚 4. 详见节点:05/DT-01-01	m2	200.72				0
4	010810002186	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 按设计要求 2. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:02/T-01 6. 综合考虑吊顶、窗帘	m	21.4				0

			盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006136	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	333.08				0
2	010904002150	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	356.57				0
3	011101001152	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	333.08				0
4	011103001141	地胶楼地面(DU-06)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-06地胶(运动地胶) 9000x1820x6mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	333.08				0
5	011105006164	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	38.85				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001270	木纹墙板(W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:06/DT-03-03	m2	29.95				0

2	011207001271	不锈钢装饰线 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m2	27.87				0
3	011501006002	木饰面墙板柜子 (W-01)	1. 台柜规格:厚度600mm 2. 材料种类、规格:W-01木饰面墙板 3. 隔板间距根据设备定 4. 五金种类、规格:含合页、铰链、暗门锁具等 5. 详见节点:02/DT-03-02	m2	15.96				0
4	011207001272	镜子 (GL-04)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-04镜子厚5mm 3. 详见节点:01/DT-03-01	m2	37.41				0
5	011207001273	长虹玻璃 (GL-05)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-05长虹玻璃厚12mm	m2	37.41				0
6	011208001004	长虹玻璃 (GL-05) 包柱	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-05长虹玻璃厚12mm(超白) 3. 详见节点:02/DT-03-01	m2	12.98				0
7	010809004130	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护)	m2	0.38				0
		墙面合计							

		门窗							
1	010810001174	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	56.71				0
2	010805005005	玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸 :2000*2150mm 2. 框材质:MT-01不锈钢 （银灰色）1.2mm厚 3. 玻璃品种、厚度 :12mm钢化玻璃 4. 五金配件:成品拉手 、暗装天地轴等 5. 详见节点:01/M-07	樘	1				0
		门窗合计							
		宿舍男更衣室 （35.12m2）							
		宿舍男更衣室 （35.12m2）合计							
		天花							
1	011302001289	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板、局 部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-02防水无机涂料三 遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:1.3/T-01- 01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	33.86				0
2	010810002187	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板	m	8.2				0

			3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
3	011302001290	不锈钢装饰 (MT-01)	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 2. 详见节点:02/DT-01-01	m2	0.25				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006137	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	35.12				0
2	010904002151	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	36.88				0
3	011101001153	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	35.12				0
4	010904002152	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (II型)在面层涂刷2遍	m2	36.88				0
5	011101001154	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	35.12				0

6	011102003061	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	35.12				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002024	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型), 墙面刷2次	m2	103.51				0
2	011204003034	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	103.51				0
3	011204001048	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	2.15				0
4	011207001274	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	1.7				0
5	011210005034	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板	m2	17.5				0

			2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚						
6	011210005035	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	0.53				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001169	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:1180*2230mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手(带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-03	樘	1				0
2	010810001175	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	21.73				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003011	更衣柜	1. 台柜规格:900x1850x500mm 2. 材料种类、规格:更衣柜材质三胺板面(实木颗粒板基材)顶板和层板25厘其它16厘,四周PCV近色直边,带锁,配调节脚 3. 详见节点:G-03 4. 以立面投影面积计算	m2	9.99				0
2	011505011022	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.11				0
3	011505001029	洗手台	1. 材料品种、规格、颜	m2	1.62				0

			色:ST-03石晶石鱼肚白 18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
4	穗 011501021041	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	1.08				0
5	011505008018	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	2				0
		其他合计							
		宿舍女更衣室 (33.28m2)							
		宿舍女更衣室 (33.28m2) 合计							
		天花							
1	011302001291	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板	m2	31.98				0

			5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料三遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.3/T-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002188	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	9.3				0
3	011302001292	不锈钢装饰 (MT-01)	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 2. 详见节点:02/DT-01-01	m2	1.59				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006138	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	33.28				0
2	010904002153	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	34.94				0
3	011101001155	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	33.28				0
4	010904002154	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	34.94				0

			(II型)在面层涂刷2遍						
5	011101001156	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	33.28				0
6	011102003062	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	33.28				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002025	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	105.04				0
2	011204003035	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	105.04				0
3	011210005036	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	24.59				0
		墙面合计							

		门窗							
1	010801001170	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:1180*2230mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手 (带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-03	樘	1				0
2	010810001176	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	24.65				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003012	更衣柜	1. 台柜规格:900x1850x500mm 2. 材料种类、规格:更衣柜材质三胺板面 (实木颗粒板基材) 顶板和层板25厘其它16厘, 四周PCV近色直边, 带锁, 配调节脚 3. 详见节点:G-03 4. 以立面投影面积计算	m2	9.99				0
2	011505011023	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.18				0
3	011505001030	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-	m2	1.67				0

			03 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程						
4	穗 011501021042	洗手台柜	1. 柜门材质: 18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚: MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点: 05/DT-04-03	m2	1.12				0
5	011505008019	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色: 下拉式纸巾盒	个	2				0
		其他合计							
		单人宿舍 (16.28m2) -19间							
		单人宿舍 (16.28m2) -19间合计							
		天花							
1	011302001293	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格: 9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类: 刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽: 具体做法详见大样图 8. 详见节点: 14/DT-01-02、25/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	223.82				0
2	010810002189	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 按设计要求	m	62.32				0

			2. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:26/DT-01-03 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		天花-卫生间							
1	011302001294	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格: 9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: PT-02防水无机涂料三遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 综合考虑吊顶检修口	m2	69.73				0
		天花-卫生间合计							
		地面							
1	011101006139	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	236.36				0
2	010904002155	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	248.18				0
3	011101001157	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	236.36				0

4	011103001142	地胶楼地面 (DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶 (仿木纹) 914. 4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	236. 36				0
5	011105006165	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1. 2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	198. 93				0
		地面合计							
		地面-卫生间							
1	011101003039	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚C20细石混凝土找平层	m2	69. 73				0
2	010904002156	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料 (II型) 在面层涂刷2遍	m2	73. 22				0
3	011101001158	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	69. 73				0
4	011102001007	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 3. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	69. 73				0
5	011101001159	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石	m2	69. 73				0

			混凝土找平(内添 Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水 泥砂浆搅拌陶粒填充。 如填充长宽大于 1m*1m,用轻质砖进行砌 筑分格,再填充陶粒。						
6	011108001026	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 贴结合层厚度、材料 种类:10mm石材专用粘 结剂 3. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-02云多拉灰 大理石18mm厚 (六面防 护) 4. 石材防泛碱处理技术 要求,详见设计说明第 九点施工工艺 (五) 石 材工程	m2	3.23				0
7	011108001027	淋浴间挡水石	1. 规格、尺寸:60*26mm	m	31.73				0
8	011502001025	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格 、颜色:MT-02不锈钢 (黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门 槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02- 01	m	34.39				0
		地面-卫生间合计							
		墙面							
1	011207001275	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03- 01	m2	166.06				0
2	011207001276	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板	m2	126.73				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
3	011406001137	暖灰色无机涂料(PT-04)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	258.78				0
4	011505011024	全身镜(GL-04)	1. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 2. 边框材料种类:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	30.78				0
5	011502001026	金属装饰线(MT-01)	1. 宽度:50mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m	53.2				0
		墙面合计							
		墙面-卫生间							
1	010903002026	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	234.46				0
2	011204003036	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	234.46				0
3	011210005037	一字型淋浴隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:一字型淋浴隔断 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 具体材质及配件要求详见白皮书	m2	71.06				0

		墙面-卫生间合计							
		门窗							
1	010801001171	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:950*2180mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手 (带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01	樘	19				0
2	010801001172	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:950*2180mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手 (带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-03	樘	19				0
3	011207001277	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:01/M-01、01/M-03	m2	17.51				0
4	010810001177	单层布帘 (CU-04)	1. 名称:CU-04单层布帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	165.15				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003013	定制柜	1. 台柜规格:2000*2850*500mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含五金配件、门锁、嵌入式拉手一体式配件等 4. 详见节点:12/DT-03-18 5. 以立面投影面积计算	m2	108.3				0
2	011501006003	定制嵌墙板件	1. 台柜规格	m2	5.7				0

			:600x500x200mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层,面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含悬挂式承重三角架、五金配件、抽屉滑轨、锁具、拉手配件等 4. 详见节点:16/DT-03-21 5. 以水平投影面积计算						
3	01B008	定制板件	1. 台柜规格 :2100x1200x550/950mm 2. 材料种类、规格:采用GB/T39600-2021环保标准的MFC实木颗粒板;采用定制装饰纸搭配钢模表面热压,形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条 3. 含靠背皮革软包 4. 详见节点:G-02 5. 以水平投影面积计算	m2	47.88				0
		其他合计							
		其他-卫生间							
1	011505011025	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格 :195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类 :12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:03/DT-04-02	m2	11.97				0
2	011505001031	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢,间距≤600mm	m2	14.63				0

			3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:03/DT-04-02 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
3	穗 011501021043	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	9.69				0
4	011501008002	置物柜	1. 台柜规格:980*810*200mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面(防潮防霉) 3. 五金种类、规格:含五金配件、合页、磁吸等 4. 按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求	m2	15.08				0
5	011505008020	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	19				0
		其他-卫生间合计							
		食堂卫生间 (6.11m2)							
		食堂卫生间 (6.11m2) 合计							
		天花							
1	011302001295	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板	m2	6.72				0

			4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料三遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.3/T-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
		天花合计							
		地面							
1	011101006140	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	6.11				0
2	010904002157	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	6.42				0
3	011101001160	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	6.11				0
4	010904002158	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	6.42				0
5	011102003063	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	6.11				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002027	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	18.11				0

2	011204003037	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	18.11				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001173	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:950*2230mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手(带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01	樘	1				0
2	010801001174	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:1025*2230mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手(带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01	樘	1				0
3	011207001278	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:01/M-01	m2	1.13				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011026	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.39				0

2	011505001032	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03 6. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.59				0
3	穗 011501021044	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴白色烤漆板,成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	0.97				0
4	011505008021	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	2				0
		其他合计							
		食堂男卫(3.09m2)							
		食堂男卫 (3.09m2)合计							
		天花							
1	011302001296	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.48				0

			5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料三遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.3/T-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
		天花合计							
		地面							
1	011101006141	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	3.09				0
2	010904002159	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	3.24				0
3	011101001161	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	3.09				0
4	010904002160	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	3.24				0
5	011101001162	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	3.09				0
6	011102003064	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格	m2	3.09				0

			、颜色:CT-01防滑地砖 1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧 彩砂填缝(与填砖同色)						
		地面合计							
		墙面							
1	010903002028	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型), 墙面刷2次	m2	14.7				0
2	011204003038	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:8mm厚瓷砖专用粘 结剂 2. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类 :1.2mm缝, 环氧彩砂填 缝(与填砖同色)	m2	14.7				0
3	011204001049	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-03石晶石鱼 肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角 钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04- 04 6. 石材防泛碱处理技术 要求, 详见设计说明第 九点施工工艺(五)石 材工程	m2	1.44				0
4	011210005038	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格 、颜色:MT-1330mm厚抗 倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按 设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不 锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	4.25				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001175	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :1045*2230mm	樘	1				0

			2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手(带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01						
2	011207001279	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:01/M-01	m2	0.6				0
		门窗合计							
		食堂女卫(4.35m2)							
		食堂女卫 (4.35m2) 合计							
		天花							
1	011302001297	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料三遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.3/T-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	4.02				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006142	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	4.35				0

			合比:用不小于10mm厚 1:2.5水泥砂浆找平,此 处的找平需要有一定的 坡度(>1%),让以后渗透 下来的水可以汇集在一 起排到地漏						
2	010904002161	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料	m2	4.57				0
3	011101001163	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20mm厚1:2.5水泥 砂浆层向地漏方向找坡 1%	m2	4.35				0
4	010904002162	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型)在面层涂刷2遍	m2	4.57				0
5	011101001164	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合 比:20mm厚1:3聚合物水 泥砂浆层向地漏方向找 坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配 合比:50-70厚C20细石 混凝土找平(内添 Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水 泥砂浆搅拌陶粒填充。 如填充长宽大于 1m*1m,用轻质砖进行砌 筑分格,再填充陶粒。	m2	4.35				0
6	011102003065	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-01防滑地砖 1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧 彩砂填缝(与填砖同色)	m2	4.35				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002029	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型),墙面刷2次	m2	20.89				0
2	011204003039	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:8mm厚瓷砖专用粘 结剂	m2	20.89				0

			2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1. 2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
3	011210005039	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1. 2mm厚	m2	4. 37				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001176	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:1015*2230mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手(带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01	樘	1				0
2	011207001280	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:01/M-01	m2	0. 58				0
		门窗合计							
		食堂包间过道走廊 (31. 16m2)							
		食堂包间过道走廊 (31. 16m2) 合计							
		天花							
1	011302001298	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸	m2	31. 16				0

			3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
		天花合计							
		地面							
1	011102003066	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	31.16				0
2	011105006166	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	28.2				0
3	011108001028	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护)	m2	0.74				0

			4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001281	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	78.96				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010805007070	消火栓暗门 (W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2180mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:01/M-04	樘	2				0
		门窗合计							
		食堂包间 (81.77m2)							
		食堂包间 (81.77m2) 合计							
		天花							
1	011302001299	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局	m2	73.03				0

			部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9. 5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
		天花合计							
		天花-卫生间							
1	011302001300	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9. 5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9. 5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料三遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1. 3/T-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	6. 14				0
		天花-卫生间合计							
		天花-备餐区							
1	011302001301	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格	m2	5. 67				0

			:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-02防水无机涂料三遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.3/T-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
		天花-备餐区合计							
		地面							
1	011102003067	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	73.03				0
2	011105006167	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	25.1				0
		地面合计							
		地面-卫生间							
1	011102003068	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格	m2	6.14				0

			、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
		地面-卫生间合计							
		地面-备餐区							
1	011102003069	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	5.67				0
		地面-备餐区合计							
		墙面							
1	011207001282	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:36/DT-03-010	m2	40.35				0
2	011207001283	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚	m2	43.06				0
3	011210005040	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品活动隔断 2. 配件品种、规格:含轨道、吊轨等配件	m2	9.27				0
		墙面合计							
		墙面-卫生间							
1	010903002030	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚	m2	34.83				0

			聚合物水泥防水涂料 (II型), 墙面刷2次						
2	011204003040	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	34.83				0
3	011210005041	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	9.27				0
		墙面-卫生间合计							
		墙面-备餐区							
1	010903002031	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型), 墙面刷2次	m2	22.04				0
2	011204003041	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	22.04				0
		墙面-备餐区合计							
		其他-卫生间							
1	011505011027	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:180mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	1.89				0
2	011505001033	洗手台	1. 材料品种、规格、颜	m2	1.74				0

			色:ST-03石晶石鱼肚白 18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
3	穗 011501021045	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	1.38				0
4	011505008022	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	1				0
		其他-卫生间合计							
		其他-备餐区							
1	011505001034	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白 18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第	m2	1.32				0

			九点施工工艺（五）石材工程						
2	穗 011501021046	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴白色烤漆板,成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.04				0
3	011501007001	备餐区壁柜	1. 柜门材质:12mm阻燃夹板基层(防霉、防潮处理),面贴W-01木饰面 2. 详见节点:03、04/DT-0/3-14	m2	1.92				0
		其他-备餐区合计							
		门窗							
1	010801001177	吊轨移门(WD-03)	1. 门代号及洞口尺寸:600*2550mm 2. 材质:WD-03皮纹墙板、木饰面门套 3. 含成品嵌入式拉手 4. 详见节点:01/M-09	樘	1				0
2	010801001178	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:900*2200mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手(带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01	樘	2				0
3	010801001179	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:920*2200mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手(带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01	樘	1				0
4	011207001284	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板	m2	1.54				0

			4mm厚 4. 详见节点:01/M-01						
		门窗合计							
		食堂门厅/电梯厅/走道 (51.56m2)							
		食堂门厅/电梯厅/走道 (51.56m2) 合计							
		天花							
1	011302001302	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	13.02				0
2	011302001303	木纹铝板吊顶 (MT-08)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-08木纹铝板 2. 5mm厚 4. 详见节点:02/DT-01-02	m2	38.77				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003070	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆	m2	51.56				0

			找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
2	011105006168	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	28.14				0
3	011108001029	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	0.33				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001138	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	10.86				0
2	011207001285	仿石材墙板 (W-09)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-09仿石材墙	m2	58.29				0

			板4mm厚						
		墙面合计							
		门窗							
1	010805007071	消火栓暗门 (W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800x2180mm 3. 框、扇材质 :40x20x3. 0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:01/M-04	樘	1				0
		门窗合计							
		食堂休息室 (18. 37m2)							
		食堂休息室 (18. 37m2) 合计							
		天花							
1	011302001304	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :18mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格 :9. 5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:02/DT-01- 01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	17. 42				0
2	011302001305	不锈钢装饰 (MT-01)	1. 面层材料品种、规格 :MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1. 2mm	m2	1. 14				0

			2. 详见节点:02/DT-01-01						
		天花合计							
		地面							
1	011102003071	防滑耐磨砖地面（楼-2）	1. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚600x600防滑耐磨地砖,干水泥擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比:4厚聚合物水泥砂浆粘接层 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土抹平,配双向Φ4@150钢筋网 5. 隔声材料种类:5厚橡胶隔声垫(计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	18.37				0
2	011105003028	块料踢脚线（踢-1）	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:5-10厚深色面砖(颜色另定),水泥浆擦缝 3. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4. 界面剂一道(甩前喷湿墙面)	m2	1.83				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001139	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	34.78				0
		墙面合计							
		食堂男更衣室（6.09m2）							

		食堂男更衣室 (6.09m2) 合计							
		天花							
1	011302001306	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:18mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:02/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	5.54				0
2	011302001307	不锈钢装饰 (MT-01)	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 2. 详见节点:02/DT-01-01	m2	0.44				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003072	防滑耐磨砖地面 (楼-2)	1. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚600x600防滑耐磨地砖,干水泥擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比:4厚聚合物水泥砂浆粘接层 3. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 4. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土抹平,配双向Φ4@150钢筋网 5. 隔声材料种类:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化	m2	6.09				0

			撞击声压级小于65dB, 选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)						
2	011105003029	块料踢脚线 (踢-1)	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:5-10厚深色面砖(颜色另定), 水泥浆擦缝 3. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4. 界面剂一道(甩前喷湿墙面)	m2	1.02				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001140	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	25.96				0
		墙面合计							
		食堂女更衣室 (6.09m2)							
		食堂女更衣室 (6.09m2) 合计							
		天花							
1	011302001308	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:18mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图	m2	5.54				0

			8. 详见节点:02/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	011302001309	不锈钢装饰 (MT-01)	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 2. 详见节点:02/DT-01-01	m2	0.44				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003073	防滑耐磨砖地面 (楼-2)	1. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚600x600防滑耐磨地砖,干水泥擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比:4厚聚合物水泥砂浆粘接层 3. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 4. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土抹平,配双向Φ4@150钢筋网 5. 隔声材料种类:5厚橡胶隔声垫 (计权标准化撞击声压级小于65dB,选用材料需满足相关性能参数要求并由设计确认后方可使用)	m2	6.09				0
2	011105003030	块料踢脚线 (踢-1)	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:5-10厚深色面砖 (颜色另定),水泥浆擦缝 3. 粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 4. 界面剂一道 (甩前喷湿墙面)	m2	1.02				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001141	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数	m2	25.96				0

			:PT-01白色无机涂料三遍						
		墙面合计							
		二层							
		二层合计							
		二层门厅/电梯厅/走道（306.32m2）							
		二层门厅/电梯厅/走道（306.32m2）合计							
		天花							
1	011302001310	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	132.15				0
2	011302001311	不锈钢装饰（MT-01）	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 2. 详见节点:02/DT-01-01	m2	12.2				0
3	011302001312	木纹铝板吊顶（MT-08）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-08木纹铝板	m2	169.7				0

			2. 5mm厚 4. 详见节点:02/DT-01-02						
		天花合计							
		地面							
1	011102003074	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	306.32				0
2	011105006169	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	163.57				0
3	011108001030	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	7.38				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001286	肌理墙板 (W-06)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板	m2	256.74				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
2	011207001287	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:36/DT-03-010	m2	60.63				0
3	011207001288	仿石材墙板 (W-09)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-09仿石材墙板4mm厚	m2	61.88				0
4	011207001289	电梯门按钮收口装饰板 (MT-01)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm	m2	0.25				0
5	010809004131	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护)	m2	5.02				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004019	电梯门套	1. 龙骨材料种类	m2	3.5				0

			:L40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 :MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 4. 详见节点:01/M-08						
2	011207001290	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 详见节点:01/M-08	m2	1.8				0
3	011207001291	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格 :9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:01/M-01	m2	26.6				0
4	010805007072	强弱电间暗门（W-06）	1. 门代号:强弱电间暗门 2. 洞口尺寸 :1300x2180mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:01/M-05	樘	2				0
5	010805007073	管井暗门（W-06）	1. 门代号:管井暗门 2. 洞口尺寸 :1000x2180mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、	樘	22				0

			12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:01/M-05						
6	010805007074	消火栓暗门 (W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2180mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:01/M-04	樘	8				0
		门窗合计							
		无障碍宿舍 (19.78m2) -2间							
		无障碍宿舍 (19.78m2) -2间合计							
		天花							
1	011302001313	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:14/DT-01-02、25/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	26.64				0

2	010810002190	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:26/DT-01-03 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	6.56				0
		天花合计							
		天花-卫生间							
1	011302001314	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料三遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 综合考虑吊顶检修口	m ²	11.24				0
		天花-卫生间合计							
		地面							
1	011101006143	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	27.96				0
2	010904002163	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m ²	29.36				0
3	011101001165	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护	m ²	27.96				0

			层,最薄处不小于20厚 ,随手抹光						
4	011103001143	地胶楼地面 (DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶 (仿木纹) 914. 4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	27. 96				0
5	011105006170	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1. 2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	25. 62				0
		地面合计							
		地面-卫生间							
1	011101003040	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚C20细石混凝土找平层	m2	11. 24				0
2	010904002164	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料 (II型)在面层涂刷2遍	m2	11. 8				0
3	011101001166	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	11. 24				0
4	011102001008	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 3. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	11. 24				0
5	011101001167	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找	m2	7. 92				0

			坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。						
6	011108001031	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	0.36				0
7	011502001027	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢 (黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	1.92				0
		地面-卫生间合计							
		墙面							
1	011207001292	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01	m2	22				0
2	011207001293	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	13.32				0

			2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
3	011406001142	暖灰色无机涂料 (PT-04)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	33.76				0
4	011505011028	全身镜 (GL-04)	1. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 2. 边框材料种类:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m2	3.36				0
5	011502001028	金属装饰线 (MT-01)	1. 宽度:50mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m	5.6				0
		墙面合计							
		墙面-卫生间							
1	010903002032	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (II型), 墙面刷2次	m2	45.94				0
2	011207001294	墙面封板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚水泥纤维板 3. 部位:暗藏洗手台落水管	m2	45.94				0
3	011204003042	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝 (与填砖同色)	m2	45.94				0

4	011502001029	金属装饰线 (MT-01)	1. 宽度:10mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m	13.6				0
		墙面-卫生间合计							
		门窗							
1	010801001180	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:950*2180mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手 (带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01	樘	2				0
2	010801001181	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:1100*2180mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含成品嵌入式拉手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-02	樘	2				0
3	011207001295	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 详见节点:01/M-01	m2	1.18				0
4	010810001178	单层布帘 (CU-04)	1. 名称:CU-04单层布帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	17.38				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003014	定制柜	1. 台柜规格:2000*2850*500mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层, 面贴 W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含五金配件、门锁、嵌入式拉手一体式配件等 4. 详见节点:15/DT-03-	m2	11.4				0

			20 5. 以立面投影面积计算						
2	011501006004	定制嵌墙板件	1. 台柜规格 :960x500x200mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层, 面贴 W-01木饰面 3. 五金种类、规格: 含 悬挂式承重三角架、五 金配件、抽屉滑轨、锁 具、拉手配件等 4. 详见节点: 16/DT-03- 21 5. 以水平投影面积计算	m2	0.96				0
3	01B009	定制板件	1. 台柜规格 :2100x1200x550/950mm 2. 材料种类、规格: 采 用GB/T39600-2021环保 标准的MFC实木颗粒板 ; 采用定制装饰纸搭配 钢模表面热压, 形成各 种具有立体纹理质感的 饰面材料。优质2.0加 厚PVC封边条 3. 含靠背皮革软包 4. 详见节点: G-02 5. 以水平投影面积计算	m2	5.04				0
		其他合计							
		其他-卫生间							
1	011505011029	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格 :195mm厚 2. 玻璃品种、规格: GL- 04镜子5mm厚 3. 基层材料种类 :12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求: 按 照图纸要求设置成品线 性灯、LED灯带, 参数 需满足设计及整体效果 要求 5. 详见节点: 03/DT-04- 02	m2	1.26				0
2	011505001035	洗手台	1. 材料品种、规格、颜 色: ST-03石晶石鱼肚白	m2	2.08				0

			18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:03/DT-04-02 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
3	穗 011501021047	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	1.22				0
4	011505008023	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	2				0
5	011505005007	坐便器扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢成品扶手	个	2				0
6	011505005008	洗手台扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢成品扶手	个	2				0
		其他-卫生间合计							
		双人宿舍(21.3m2)-16间							
		双人宿舍(21.3m2)-16间合计							
		天花							
1	011302001315	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一	m2	268.8				0

			遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:14/DT-01- 02、25/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002191	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:26/DT-01- 03 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	52.48				0
		天花合计							
		天花-卫生间							
1	011302001316	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板、局 部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-02防水无机涂料三 遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 综合考虑吊顶检修口	m2	58.72				0
		天花-卫生间合计							
		地面							
1	011101006144	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	279.36				0

			合比:20厚1:3水泥砂浆找平层						
2	010904002165	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	293.33				0
3	011101001168	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	279.36				0
4	011103001144	地胶楼地面 (DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶 (仿木纹) 914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	279.36				0
5	011105006171	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	215.04				0
		地面合计							
		地面-卫生间							
1	011101003041	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚C20细石混凝土找平层	m2	58.72				0
2	010904002166	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	61.66				0
3	011101001169	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	58.72				0
4	011102001009	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防	m2	58.72				0

			护) 3. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
5	011101001170	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m, 用轻质砖进行砌筑分格, 再填充陶粒。	m2	58.72				0
6	011108001032	门槛石(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	2.72				0
7	011108001033	淋浴间挡水石	1. 工程部位:淋浴间挡水石 2. 规格、尺寸:60*26mm	m	26.72				0
8	011502001030	金属装饰线(MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢(黑色)1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	28.96				0
		地面-卫生间合计							
		墙面							

1	011207001296	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01	m2	97.28				0
2	011207001297	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	160				0
3	011406001143	暖灰色无机涂料 (PT-04)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	294.08				0
4	011505011030	全身镜 (GL-04)	1. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 2. 边框材料种类:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m2	26.88				0
5	011502001031	金属装饰线 (MT-01)	1. 宽度:50mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m	89.6				0
		墙面合计							
		墙面-卫生间							
1	010903002033	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (II型), 墙面刷2次	m2	285.92				0
2	011204003043	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格	m2	285.92				0

			、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 1. 2mm缝, 环氧彩砂填缝 (与填砖同色)						
3	011210005042	一字型淋浴隔断	1. 隔断材料品种、规格、 颜色:一字型淋浴隔断 2. 配件品种、规格:按 设计图纸要求 3. 具体材质及配件要求 详见白皮书	m2	59.84				0
		墙面-卫生间合计							
		门窗							
1	010801001182	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸: 950*2180mm 2. 材质:W-01木饰面门、 木饰面门套 3. 含门把手 (带锁)、 门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01	樘	16				0
2	010801001183	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸: 950*2180mm 2. 材质:W-01木饰面门、 木饰面门套 3. 含门把手 (带锁)、 门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-03	樘	16				0
3	011207001298	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、 颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 详见节点:01/M-01、 01/M-03	m2	14.74				0
4	010810001179	单层布帘 (CU-04)	1. 名称:CU-04单层布帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	139.07				0
		门窗合计							
		其他							

1	011501003015	定制柜	1. 台柜规格 :2000*2850*500mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含五金配件、门锁、嵌入式拉手一体式配件等 4. 详见节点:13/DT-03-19 5. 以立面投影面积计算	m2	91.2				0
2	011501006005	定制嵌墙板件	1. 台柜规格 :730x500x200mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含悬挂式承重三角架、五金配件、抽屉滑轨、锁具、拉手配件等 4. 详见节点:16/DT-03-21 5. 以水平投影面积计算	m2	5.84				0
3	01B010	定制板件	1. 台柜规格 :2100x1200x550/950mm 2. 材料种类、规格:采用GB/T39600-2021环保标准的MFC实木颗粒板;采用定制装饰纸搭配钢模表面热压, 形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条 3. 含靠背皮革软包 4. 详见节点:G-02 5. 以水平投影面积计算	m2	80.64				0
		其他合计							
		其他-卫生间							
1	011505011031	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格 :195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类 :12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按	m2	10.08				0

			照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带，参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:03/DT-04-02						
2	011505001036	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:03/DT-04-02 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	12.32				0
3	穗 011501021048	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	8.16				0
4	011501008003	置物柜	1. 台柜规格:980*810*200mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面(防潮防霉) 3. 五金种类、规格:含五金配件、合页、磁吸等 4. 按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带，参数需满足设计及整体效果要求	m2	12.7				0
5	011505008024	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	16				0
		其他-卫生间合计							
		单人宿舍 (16.28m2)-21间							

		单人宿舍 (16.28m ²)-21间合计							
		天花							
1	011302001317	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:14/DT-01-02、25/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m ²	247.38				0
2	010810002192	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:26/DT-01-03 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	68.88				0
		天花合计							
		天花-卫生间							
1	011302001318	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸	m ²	77.07				0

			3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料三遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 综合考虑吊项检修口						
		天花-卫生间合计							
		地面							
1	011101006145	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	261.24				0
2	010904002167	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	274.3				0
3	011101001171	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	261.24				0
4	011103001145	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶(仿木纹)914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	261.24				0
5	011105006172	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	219.87				0
		地面合计							

		地面-卫生间							
1	011101003042	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚C20细石混凝土找平层	m2	77.07				0
2	010904002168	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	80.92				0
3	011101001172	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	77.07				0
4	011102001010	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 3. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	77.07				0
5	011101001173	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	77.07				0
6	011108001034	门槛石(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护)	m2	3.57				0

			4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
7	011108001035	淋浴间挡水石	1. 工程部位:淋浴间挡水石 2. 规格、尺寸:60*26mm	m	35.07				0
8	011502001032	金属装饰线(MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢(黑色)1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	38.01				0
		地面-卫生间合计							
		墙面							
1	011207001299	木纹墙板(W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01	m2	183.54				0
2	011207001300	布纹墙板(W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	140.07				0
3	011406001144	暖灰色无机涂料(PT-04)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	286.02				0
4	011505011032	全身镜(GL-04)	1. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚	m2	34.02				0

			2. 边框材料种类:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚						
5	011502001033	金属装饰线（MT-01）	1. 宽度:50mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚	m	58.8				0
		墙面合计							
		墙面-卫生间							
1	010903002034	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型), 墙面刷2次	m2	259.14				0
2	011204003044	块料墙面（CT-02）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	259.14				0
3	011210005043	一字型淋浴隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:一字型淋浴隔断 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 具体材质及配件要求详见白皮书	m2	78.54				0
		墙面-卫生间合计							
		门窗							
1	010801001184	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:950*2180mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手（带锁）、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01	樘	21				0
2	010801001185	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:950*2180mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手（带锁）、门合页、隔音条	樘	21				0

			4. 详见节点:01/M-03						
3	011207001301	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:01/M-01、01/M-03	m2	19.35				0
4	010810001180	单层布帘 (CU-04)	1. 名称:CU-04单层布帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	182.53				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003016	定制柜	1. 台柜规格:2000*2850*500mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含五金配件、门锁、嵌入式拉手一体式配件等 4. 详见节点:12/DT-03-18 5. 以立面投影面积计算	m2	119.7				0
2	011501006006	定制嵌墙板件	1. 台柜规格:600x500x200mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含悬挂式承重三角架、五金配件、抽屉滑轨、锁具、拉手配件等 4. 详见节点:16/DT-03-21 5. 以水平投影面积计算	m2	6.3				0
3	01B011	定制板件	1. 台柜规格:2100x1200x550/950mm 2. 材料种类、规格:采用GB/T39600-2021环保标准的MFC实木颗粒板	m2	52.92				0

			;采用定制装饰纸搭配钢模表面热压,形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条 3. 含靠背皮革软包 4. 详见节点:G-02 5. 以水平投影面积计算						
		其他合计							
		其他-卫生间							
1	011505011033	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:03/DT-04-02	m2	13.23				0
2	011505001037	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:03/DT-04-02 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	16.17				0
3	穗 011501021049	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴白色烤漆板,成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	10.71				0

4	011501008004	置物柜	1. 台柜规格:980*810*200mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面(防潮防霉) 3. 五金种类、规格:含五金配件、合页、磁吸等 4. 按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求	m2	16.67				0
5	011505008025	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	21				0
		其他-卫生间合计							
		食堂餐厅 (674.91m2)							
		食堂餐厅 (674.91m2) 合计							
		天花							
1	011302002010	格栅吊顶 (MT-11)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:格栅吊顶专用龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-11白色铝格栅 1. 2mm厚 4. 详见节点:03/T-01	m2	321.74				0
2	011302001319	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数	m2	243.84				0

			:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口						
3	011302001320	铝板吊顶 (MT-08)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-08木纹铝板 2.5mm厚 4. 基层材料种类、规格:不锈钢装饰处采用9mm水泥纤维板 5. 压条材料种类、规格:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 6. 灯槽:具体做法详见大样图 7. 详见节点:1.9/T-01-04	m2	131.64				0
4	011302001321	铝板吊顶 (MT-05)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-05浅灰色铝板 2.5mm厚 4. 灯槽:具体做法详见大样图 5. 详见节点:03/T-02 6. 综合考虑圆弧、扇形铝板加工所增加的费用	m2	1.95				0
5	010810002193	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 腻子种类:刮腻子一	m	8.12				0

			遍 5. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 6. 详见节点:1.9/T-01- 04 7. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011102003075	块料楼地面 (CT-03)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:25厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-03防滑地砖 1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧 彩砂填缝(与填砖同色)	m2	631.39				0
2	011102003076	块料楼地面 (CT-06)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:25厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-06防滑地砖 1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧 彩砂填缝(与填砖同色)	m2	43.52				0
3	011105006173	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	60.87				0
		地面合计							
		墙面							
1	010809004132	幕墙边收口 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:30厚1:3水泥砂浆 找平层	m2	2.4375				0

			2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护）						
2	011207001302	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01	m2	185.94				0
3	011207001303	肌理墙板（W-06）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	19.12				0
4	011207001304	格栅墙板（W-07）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-07格栅墙板50x50mm4mm厚 4. 详见节点:36/DT-03-010	m2	17.22				0
5	011204003045	块料墙面（CT-02）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填	m2	11.76				0

			缝(与填砖同色)						
		墙面合计							
		门窗							
1	010805007075	强弱电间暗门 (W-06)	1. 门代号:强弱电间暗门 2. 洞口尺寸:1300x2180mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:01/M-05	樘	2				0
2	010805007076	消火栓暗门 (W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2180mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:01/M-04	樘	4				0
3	010810001181	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	21.52				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501009001	备餐柜	1. 名称:备餐柜	m2	13.14				0
2	011501009002	取餐台 (小)	1. 名称:取餐台 (小)	m2	9.57				0
3	011501009003	取餐台	1. 取餐台:取餐台	m2	10.86				0
		其他合计							
		二层食堂保洁间 (3.38m2)							
		二层食堂保洁间 (3.38m2) 合计							

		天花							
1	011302001322	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料三遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.3/T-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	3.38				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006146	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	3.38				0
2	010904002169	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	3.55				0
3	011101001174	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	3.38				0
4	010904002170	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	3.55				0
5	011102003077	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖	m2	3.38				0

			1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
		地面合计							
		墙面							
1	010903002035	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型), 墙面刷2次	m2	18.11				0
2	011204003046	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	18.11				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001186	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:1170*2240mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手(带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01	樘	1				0
2	011207001305	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:01/M-01	m2	0.42				0
		门窗合计							
		二层食堂无障碍卫生间 (4.08m2)							
		二层食堂无障碍卫生间 (4.08m2) 合计							
		天花							

1	011302001323	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料三遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.3/T-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	4.08				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006147	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	4.08				0
2	010904002171	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	4.28				0
3	011101001175	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	4.08				0
4	010904002172	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	4.28				0
5	011102003078	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm	m2	4.08				0

			3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001145	暖灰色无机涂料 (PT-04)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	2.83				0
2	010903002036	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	15.5				0
3	011204003047	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	15.5				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001187	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01	樘	1				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505001038	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:03/DT-04-02 5. 石材防泛碱处理技术	m2	1				0

			要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
2	穗 011501021050	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	0.6				0
3	011505008026	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	1				0
4	011505005009	坐便器扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢成品扶手	个	2				0
5	011505005010	洗手台扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢成品扶手	个	2				0
		其他合计							
		二层食堂男卫 (8.58m2)							
		二层食堂男卫 (8.58m2) 合计							
		天花							
1	011302001324	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料三遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.3/T-01-01	m2	8.58				0

			9. 综合考虑吊顶检修口						
		天花合计							
		地面							
1	011101006148	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	8.58				0
2	010904002173	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	9.01				0
3	011101001176	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	8.58				0
4	010904002174	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	9.01				0
5	011102003079	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	8.58				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002037	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	25.69				0
2	011204003048	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	25.69				0
3	011204001050	石材墙面(ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板	m2	2.1				0

			2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
4	011210005044	成品隔断(MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	9.44				0
5	011207001306	烤漆玻璃(GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	1.88				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001188	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:1170*2240mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手(带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01	樘	1				0
2	011207001307	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:01/M-01	m2	0.42				0
		门窗合计							

		二层食堂女卫 (13.15m2)							
		二层食堂女卫 (13.15m2) 合计							
		天花							
1	011302001325	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料三遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.3/T-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	13.15				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006149	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	13.15				0
2	010904002175	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	13.81				0
3	011101001177	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	13.15				0
4	010904002176	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	13.81				0

			(II型)在面层涂刷2遍						
5	011102003080	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	13.15				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002038	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	28.79				0
2	011204003049	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	28.79				0
3	011210005045	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	31.3				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001189	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:1170*2240mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手(带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01	樘	1				0
2	011207001308	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板	m2	0.42				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:01/M-01						
		门窗合计							
		二层食堂盥洗区 (12.96m2)							
		二层食堂盥洗区 (12.96m2) 合计							
		天花							
1	011302001326	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料三遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:1.3/T-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	12.38				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006150	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平, 此处的找平需要有一定的坡度(>1%), 让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	12.38				0
2	010904002177	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	13				0
3	011101001178	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	12.38				0

			合比:20mm厚1:2.5水泥 砂浆层向地漏方向找坡 1%						
4	010904002178	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥防水涂料 (II型)在面层涂刷2遍	m2	13				0
5	011102003081	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-01防滑地砖 1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧 彩砂填缝(与填砖同色)	m2	12.38				0
6	011105006174	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	5.2				0
		地面合计							
		墙面							
1	011204003050	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:8mm厚瓷砖专用粘 结剂 2. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类 :1.2mm缝, 环氧彩砂填 缝(与填砖同色)	m2	2.05				0
2	011207001309	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03- 01	m2	26.29				0
		墙面合计							
		门窗							

1	010801001190	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:1050*2230mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手 (带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01	樘	1				0
2	011207001310	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:01/M-01	m2	0.39				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011034	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:03/DT-04-02	m2	8				0
2	011505001039	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:03/DT-04-02 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	4.11				0

3	穗 011501021051	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴白色烤漆板,成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.65				0
4	011505008027	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	4				0
		其他合计							
		三层							
		三层合计							
		三层门厅/电梯厅/走道(306.5m2)							
		三层门厅/电梯厅/走道(306.5m2)合计							
		天花							
1	011302001327	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	124.07				0
2	011302001328	不锈钢装饰(MT-01)	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 2. 详见节点:02/DT-01-01	m2	3.92				0

3	011302001329	木纹铝板吊顶 (MT-08)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-08木纹铝板 2. 5mm厚 4. 详见节点:02/DT-01-02	m2	182.43				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003082	块料楼地面 (CT-04)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	306.5				0
2	011105006175	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	153.79				0
3	011108001036	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石	m2	7.02				0

			材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001311	肌理墙板（W-06）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	234.19				0
2	011207001312	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:36/DT-03-010	m2	82.24				0
3	011207001313	仿石材墙板（W-09）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-09仿石材墙板4mm厚	m2	70.4				0
4	011207001314	电梯门按钮收口装饰板（MT-01）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm	m2	0.25				0
5	010809004133	幕墙边收口（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂	m2	36.7				0

			3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护）						
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004020	电梯门套	1. 龙骨材料种类: L40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类: 12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格: MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 4. 详见节点:01/M-08	m2	3.5				0
2	011207001315	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格: 12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 详见节点:01/M-08	m2	1.8				0
3	011207001316	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:01/M-01	m2	26.6				0
4	010805007077	强弱电间暗门（W-06）	1. 门代号:强弱电间暗门 2. 洞口尺寸: 1300x2180mm 3. 框、扇材质: 40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入	樘	3				0

			式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:01/M-05						
5	010805007078	管井暗门 (W-06)	1. 门代号:管井暗门 2. 洞口尺寸 :1000x2180mm 3. 框、扇材质 :40x20x3. 0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:01/M-05	樘	24				0
6	010805007079	消火栓暗门 (W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800x2180mm 3. 框、扇材质 :40x20x3. 0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:01/M-04	樘	8				0
		门窗合计							
		双人宿舍 (21. 3m2) - 18间							
		双人宿舍 (21. 3m2) - 18间合计							
		天花							
1	011302001330	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9. 5mm纸面石膏板、局 部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格 :9. 5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一	m2	302. 4				0

			遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:14/DT-01- 02、25/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002194	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:26/DT-01- 03 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	59.04				0
		天花合计							
		天花-卫生间							
1	011302001331	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板、局 部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-02防水无机涂料三 遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 综合考虑吊顶检修口	m2	66.06				0
		天花-卫生间合计							
		地面							
1	011101006151	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	314.28				0

			合比:20厚1:3水泥砂浆找平层						
2	010904002179	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	329.99				0
3	011101001179	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	314.28				0
4	011103001146	地胶楼地面 (DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶 (仿木纹) 914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	314.28				0
5	011105006176	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	241.92				0
		地面合计							
		地面-卫生间							
1	011101003043	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚C20细石混凝土找平层	m2	66.06				0
2	010904002180	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	69.36				0
3	011101001180	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	66.06				0
4	011102001011	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防	m2	66.06				0

			护) 3. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
5	011101001181	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m, 用轻质砖进行砌筑分格, 再填充陶粒。	m2	66.06				0
6	011108001037	门槛石(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	3.06				0
7	011108001038	淋浴间挡水石	1. 工程部位:淋浴间挡水石 2. 规格、尺寸:60*26mm	m	30.06				0
8	011502001034	金属装饰线(MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢(黑色)1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	32.58				0
		地面-卫生间合计							
		墙面							

1	011207001317	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01	m2	109.44				0
2	011207001318	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	180				0
3	011406001146	暖灰色无机涂料 (PT-04)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	330.84				0
4	011505011035	全身镜 (GL-04)	1. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 2. 边框材料种类:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m2	30.24				0
5	011502001035	金属装饰线 (MT-01)	1. 宽度:50mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m	100.8				0
		墙面合计							
		墙面-卫生间							
1	010903002039	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (II型), 墙面刷2次	m2	321.66				0
2	011204003051	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格	m2	321.66				0

			、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类 :1. 2mm缝, 环氧彩砂填 缝(与填砖同色)						
3	011210005046	一字型淋浴隔断	1. 隔断材料品种、规格 、颜色:一字型淋浴隔 断 2. 配件品种、规格:按 设计图纸要求 3. 具体材质及配件要求 详见白皮书	m2	67.32				0
		墙面-卫生间合计							
		门窗							
1	010801001191	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :950*2180mm 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手(带锁)、 门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01	樘	18				0
2	010801001192	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸 :950*2180mm 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手(带锁)、 门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-03	樘	18				0
3	011207001319	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计图纸要 求 2. 基层材料种类、规格 :9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 详见节点:01/M-01、 01/M-03	m2	16.59				0
4	010810001182	单层布帘(CU-04)	1. 名称:CU-04单层布帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	156.46				0
		门窗合计							
		其他							

1	011501003017	定制柜	1. 台柜规格 :2000*2850*500mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含五金配件、门锁、嵌入式拉手一体式配件等 4. 详见节点:13/DT-03-19 5. 以立面投影面积计算	m2	102.6				0
2	011501006007	定制嵌墙板件	1. 台柜规格 :700x500x200mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含悬挂式承重三角架、五金配件、抽屉滑轨、锁具、拉手配件等 4. 详见节点:16/DT-03-21 5. 以水平投影面积计算	m2	6.3				0
3	01B012	定制板件	1. 台柜规格 :2100x1200x550/950mm 2. 材料种类、规格:采用GB/T39600-2021环保标准的MFC实木颗粒板;采用定制装饰纸搭配钢模表面热压, 形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条 3. 含靠背皮革软包 4. 详见节点:G-02 5. 以水平投影面积计算	m2	90.72				0
		其他合计							
		其他-卫生间							
1	011505011036	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格 :195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类 :12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按	m2	11.34				0

			照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带，参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:03/DT-04-02						
2	011505001040	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:03/DT-04-02 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	13.86				0
3	穗 011501021052	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	9.18				0
4	011501008005	置物柜	1. 台柜规格:980*810*200mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面(防潮防霉) 3. 五金种类、规格:含五金配件、合页、磁吸等 4. 按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带，参数需满足设计及整体效果要求	m2	14.29				0
5	011505008028	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	18				0
		其他-卫生间合计							
		单人宿舍 (16.28m2)-21间							

		单人宿舍 (16.28m ²)-21间合计							
		天花							
1	011302001332	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:14/DT-01-02、25/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m ²	247.38				0
2	010810002195	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:26/DT-01-03 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	68.88				0
		天花合计							
		天花-卫生间							
1	011302001333	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸	m ²	77.07				0

			3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料三遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 综合考虑吊项检修口						
		天花-卫生间合计							
		地面							
1	011101006152	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	261.24				0
2	010904002181	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	274.3				0
3	011101001182	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	261.24				0
4	011103001147	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶(仿木纹)914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	261.24				0
5	011105006177	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	219.87				0
		地面合计							

		地面-卫生间							
1	011101003044	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚C20细石混凝土找平层	m2	77.07				0
2	010904002182	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	80.92				0
3	011101001183	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	77.07				0
4	011102001012	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 3. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	77.07				0
5	011101001184	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	77.07				0
6	011108001039	门槛石(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护)	m2	3.57				0

			4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程						
7	011108001040	淋浴间挡水石	1. 工程部位:淋浴间挡水石 2. 规格、尺寸:60*26mm	m	35.07				0
8	011502001036	金属装饰线(MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢(黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	38.01				0
		地面-卫生间合计							
		墙面							
1	011207001320	木纹墙板(W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01	m2	183.54				0
2	011207001321	布纹墙板(W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	140.07				0
3	011406001147	暖灰色无机涂料(PT-04)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	286.02				0
4	011505011037	全身镜(GL-04)	1. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚	m2	34.02				0

			2. 边框材料种类:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚						
5	011502001037	金属装饰线（MT-01）	1. 宽度:50mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚	m	58.8				0
		墙面合计							
		墙面-卫生间							
1	010903002040	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型), 墙面刷2次	m2	259.14				0
2	011204003052	块料墙面（CT-02）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	259.14				0
3	011210005047	一字型淋浴隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:一字型淋浴隔断 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 具体材质及配件要求详见白皮书	m2	78.54				0
		墙面-卫生间合计							
		门窗							
1	010801001193	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:950*2180mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手（带锁）、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01	樘	21				0
2	010801001194	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:950*2180mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手（带锁）、门合页、隔音条	樘	21				0

			4. 详见节点:01/M-03						
3	011207001322	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:01/M-01、01/M-03	m2	19.35				0
4	010810001183	单层布帘 (CU-04)	1. 名称:CU-04单层布帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	182.53				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003018	定制柜	1. 台柜规格:2000*2850*500mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含五金配件、门锁、嵌入式拉手一体式配件等 4. 详见节点:12/DT-03-18 5. 以立面投影面积计算	m2	119.7				0
2	011501006008	定制嵌墙板件	1. 台柜规格:600x500x200mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含悬挂式承重三角架、五金配件、抽屉滑轨、锁具、拉手配件等 4. 详见节点:16/DT-03-21 5. 以水平投影面积计算	m2	6.3				0
3	01B013	定制板件	1. 台柜规格:2100x1200x550/950mm 2. 材料种类、规格:采用GB/T39600-2021环保标准的MFC实木颗粒板	m2	52.92				0

			;采用定制装饰纸搭配钢模表面热压,形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条 3. 含靠背皮革软包 4. 详见节点:G-02 5. 以水平投影面积计算						
		其他合计							
		其他-卫生间							
1	011505011038	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:03/DT-04-02	m2	13.23				0
2	011505001041	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:03/DT-04-02 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	16.17				0
3	穗 011501021053	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴白色烤漆板,成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	10.71				0

4	011501008006	置物柜	1. 台柜规格 :980*810*200mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层, 面贴 W-01木饰面(防潮防霉) 3. 五金种类、规格:含 五金配件、合页、磁吸 等 4. 按照图纸要求设置成 品线性灯、LED灯带 , 参数需满足设计及整 体效果要求	m2	16.67				0
5	011505008029	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜 色:下拉式纸巾盒	个	21				0
		其他-卫生间合计							
		四层							
		四层合计							
		四层门厅/电梯厅/走 道(306.5m2)							
		四层门厅/电梯厅/走 道(306.5m2)合计							
		天花							
1	011302001334	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板、局 部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:01/DT-01- 01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	124.07				0
2	011302001335	不锈钢装饰(MT-01)	1. 面层材料品种、规格	m2	3.92				0

			:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 2. 详见节点:02/DT-01-01						
3	011302001336	木纹铝板吊顶（MT-08）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-08木纹铝板 2.5mm厚 4. 详见节点:02/DT-01-02	m2	182.43				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003083	块料楼地面（CT-04）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04仿石材地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	306.5				0
2	011105006178	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	153.79				0
3	011108001041	门槛石（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰	m2	7.02				0

			大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001323	肌理墙板（W-06）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	234.19				0
2	011207001324	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:36/DT-03-010	m2	82.24				0
3	011207001325	仿石材墙板（W-09）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-09仿石材墙板4mm厚	m2	70.4				0
4	011207001326	电梯门按钮收口装饰板（MT-01）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm	m2	0.25				0
5	010809004134	幕墙边收口（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	36.7				0

			合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护）						
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004021	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 4. 详见节点:01/M-08	m2	3.5				0
2	011207001327	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 详见节点:01/M-08	m2	1.8				0
3	011207001328	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:01/M-01	m2	26.6				0
4	010805007080	强弱电间暗门（W-06）	1. 门代号:强弱电间暗门 2. 洞口尺寸:1300x2180mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通	樘	3				0

			,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:01/M-05						
5	010805007081	管井暗门 (W-06)	1. 门代号:管井暗门 2. 洞口尺寸 :1000x2180mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:01/M-05	樘	24				0
6	010805007082	消火栓暗门 (W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800x2180mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:01/M-04	樘	8				0
		门窗合计							
		双人宿舍 (21.3m ²) - 18间							
		双人宿舍 (21.3m ²) - 18间合计							
		天花							
1	011302001337	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格	m ²	302.4				0

			:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:14/DT-01-02、25/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	010810002196	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:26/DT-01-03 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	59.04				0
		天花合计							
		天花-卫生间							
1	011302001338	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料三遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图	m2	66.06				0

			8. 综合考虑吊顶检修口						
		天花-卫生间合计							
		地面							
1	011101006153	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	314.28				0
2	010904002183	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	329.99				0
3	011101001185	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	314.28				0
4	011103001148	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶(仿木纹)914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	314.28				0
5	011105006179	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	241.92				0
		地面合计							
		地面-卫生间							
1	011101003045	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚C20细石混凝土找平层	m2	66.06				0
2	010904002184	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	69.36				0
3	011101001186	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	66.06				0

4	011102001013	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 3. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	66.06				0
5	011101001187	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m, 用轻质砖进行砌筑分格, 再填充陶粒。	m2	66.06				0
6	011108001042	门槛石（ST-02）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程	m2	3.06				0
7	011108001043	淋浴间挡水石	1. 工程部位:淋浴间挡水石 2. 规格、尺寸:60*26mm	m	30.06				0
8	011502001038	金属装饰线（MT-02）	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢（黑色）1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门	m	32.58				0

			槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01						
		地面-卫生间合计							
		墙面							
1	011207001329	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01	m2	109.44				0
2	011207001330	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	180				0
3	011406001148	暖灰色无机涂料 (PT-04)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍	m2	330.84				0
4	011505011039	全身镜 (GL-04)	1. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 2. 边框材料种类:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m2	30.24				0
5	011502001039	金属装饰线 (MT-01)	1. 宽度:50mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m	100.8				0
		墙面合计							
		墙面-卫生间							
1	010903002041	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚	m2	321.66				0

			聚合物水泥防水涂料 (II型), 墙面刷2次						
2	011204003053	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	321.66				0
3	011210005048	一字型淋浴隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:一字型淋浴隔断 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 具体材质及配件要求详见白皮书	m2	67.32				0
		墙面-卫生间合计							
		门窗							
1	010801001195	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:950*2180mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手(带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01	樘	18				0
2	010801001196	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:950*2180mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手(带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-03	樘	18				0
3	011207001331	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 详见节点:01/M-01、01/M-03	m2	16.59				0

4	010810001184	单层布帘 (CU-04)	1. 名称:CU-04单层布帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	156.46				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003019	定制柜	1. 台柜规格 :2000*2850*500mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层,面贴 W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含 五金配件、门锁、嵌入 式拉手一体式配件等 4. 详见节点:13/DT-03- 19 5. 以立面投影面积计算	m2	102.6				0
2	011501006009	定制嵌墙板件	1. 台柜规格 :700x500x200mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层,面贴 W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含 悬挂式承重三角架、五 金配件、抽屉滑轨、锁 具、拉手配件等 4. 详见节点:16/DT-03- 21 5. 以水平投影面积计算	m2	6.3				0
3	01B014	定制板件	1. 台柜规格 :2100x1200x550/950mm 2. 材料种类、规格:采 用GB/T39600-2021环保 标准的MFC实木颗粒板 ;采用定制装饰纸搭配 钢模表面热压,形成各 种具有立体纹理质感的 饰面材料。优质2.0加 厚PVC封边条 3. 含靠背皮革软包 4. 详见节点:G-02 5. 以水平投影面积计算	m2	90.72				0
		其他合计							
		其他-卫生间							
1	011505011040	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格	m2	11.34				0

			:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类 :12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:03/DT-04-02						
2	011505001042	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:03/DT-04-02 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	13.86				0
3	穗 011501021054	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	9.18				0
4	011501008007	置物柜	1. 台柜规格 :980*810*200mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面(防潮防霉) 3. 五金种类、规格:含五金配件、合页、磁吸等 4. 按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求	m2	14.29				0

5	011505008030	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	18				0
		其他-卫生间合计							
		单人宿舍 (16.28m2)-21间							
		单人宿舍 (16.28m2)-21间合计							
		天花							
1	011302001339	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:14/DT-01-02、25/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	247.38				0
2	010810002197	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:26/DT-01-03 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	68.88				0
		天花合计							
		天花-卫生间							

1	011302001340	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料三遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 综合考虑吊顶检修口	m2	77.07				0
		天花-卫生间合计							
		地面							
1	011101006154	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	261.24				0
2	010904002185	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	274.3				0
3	011101001188	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	261.24				0
4	011103001149	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶(仿木纹)914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	261.24				0
5	011105006180	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格	m	219.87				0

			、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边						
		地面合计							
		地面-卫生间							
1	011101003046	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚C20细石混凝土找平层	m2	77.07				0
2	010904002186	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料 (II型)在面层涂刷2遍	m2	80.92				0
3	011101001189	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆保护层	m2	77.07				0
4	011102001014	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚(六面防护) 3. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	77.07				0
5	011101001190	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	77.07				0
6	011108001044	门槛石(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘	m2	3.57				0

			结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
7	011108001045	淋浴间挡水石	1. 工程部位:淋浴间挡水石 2. 规格、尺寸:60*26mm	m	35.07				0
8	011502001040	金属装饰线（MT-02）	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢（黑色）1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	38.01				0
		地面-卫生间合计							
		墙面							
1	011207001332	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01	m2	183.54				0
2	011207001333	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	140.07				0
3	011406001149	暖灰色无机涂料（PT-04）	1. 腻子种类:刮腻子两遍	m2	286.02				0

			2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04暖灰色无机涂料三遍						
4	011505011041	全身镜 (GL-04)	1. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 2. 边框材料种类:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m2	34.02				0
5	011502001041	金属装饰线 (MT-01)	1. 宽度:50mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m	58.8				0
		墙面合计							
		墙面-卫生间							
1	010903002042	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (II型), 墙面刷2次	m2	259.14				0
2	011204003054	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝 (与填砖同色)	m2	259.14				0
3	011210005049	一字型淋浴隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:一字型淋浴隔断 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 具体材质及配件要求详见白皮书	m2	78.54				0
		墙面-卫生间合计							
		门窗							
1	010801001197	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:950*2180mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手 (带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-01	樘	21				0

2	010801001198	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸: 950*2180mm 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手 (带锁)、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/M-03	樘	21				0
3	011207001334	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板 4mm厚 4. 详见节点:01/M-01、01/M-03	m2	19.35				0
4	010810001185	单层布帘 (CU-04)	1. 名称:CU-04单层布帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	182.53				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003020	定制柜	1. 台柜规格: 2000*2850*500mm 2. 材料种类、规格: 18mm多层板基层,面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含五金配件、门锁、嵌入式拉手一体式配件等 4. 详见节点:12/DT-03-18 5. 以立面投影面积计算	m2	119.7				0
2	011501006010	定制嵌墙板件	1. 台柜规格: 600x500x200mm 2. 材料种类、规格: 18mm多层板基层,面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含悬挂式承重三角架、五金配件、抽屉滑轨、锁具、拉手配件等 4. 详见节点:16/DT-03-21	m2	6.3				0

			5. 以水平投影面积计算						
3	01B015	定制板件	1. 台柜规格 :2100x1200x550/950mm 2. 材料种类、规格:采用GB/T39600-2021环保标准的MFC实木颗粒板;采用定制装饰纸搭配钢模表面热压,形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条 3. 含靠背皮革软包 4. 详见节点:G-02 5. 以水平投影面积计算	m2	52.92				0
		其他合计							
		其他-卫生间							
1	011505011042	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格 :195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类 :12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:03/DT-04-02	m2	13.23				0
2	011505001043	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:03/DT-04-02 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	16.17				0
3	穗 011501021055	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层,面贴白色烤漆	m2	10.71				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍、食堂-精装修装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍、食堂-精装修装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1479008.47		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：宿舍、食堂-精装修装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1479008.47	
合计			1479008.47	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍、食堂-精装修装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍、食堂-精装修装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：宿舍、食堂-精装修装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍、食堂-精装修装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：宿舍、食堂-精装修装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：后勤保障楼-精装修装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		首层							
		首层合计							
		门厅/电梯厅/走道 303.62m2							
		门厅/电梯厅/走道 303.62m2合计							
		天花							
1	010602002139	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	5.345				0
2	011302001431	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 压条材料种类、规格:20x10mm凹槽 8. 灯槽:具体做法详见大样图 9. 详见节点:01/DT-01-01	m2	279.31				0

			10. 综合考虑吊顶检修口						
3	010810002258	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	19.9				0
4	011302001432	不锈钢装饰 (MT-01)	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 2. 详见节点:22/DT-01-03	m2	30.97				0
		天花合计							
		地面							
1	011102003116	块料楼地面 (CT-03)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-03防滑地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝 (与填砖同色)	m2	303.62				0
2	011108001062	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第	m2	5.74				0

			九点施工工艺（五）石材工程						
3	011105006232	金属踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	114.37				0
4	011502001061	金属装饰线（MT-02）	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢（黑色）1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	22.96				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001421	电梯门顶不锈钢装饰板（MT-01）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30*30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 4. 详见节点:41/DT-03-10	m2	1.71				0
2	011207001422	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01	m2	35.43				0
3	011207001423	肌理墙板（W-06）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板	m2	211.79				0

			4mm厚 4. 压条材料种类、规格 :拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
4	011207001424	格栅墙板 (W-07)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-07格栅墙板50x50mm4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	25.77				0
5	011207001425	雕刻纤维水泥板 (W-8)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-8雕刻纤维水泥板12mm厚 4. 压条材料种类、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 5. 灯槽:具体做法详见大样图 6. 雕刻LOGO:04/Q-01-01 7. 详见节点:05/Q-01-02	m2	28.81				0
6	011207001426	仿石材墙板 (W-09)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-09仿石材墙板4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	73.93				0
7	011210006005	造型隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板	m2	6.32				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:W-09仿石材墙板4mm厚 4. 详见节点:01~03/Q-01-01 5. 以立面投影面积计算						
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004026	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L50*50*5mm热镀锌方通、L30*30*3mm镀锌方通 2. 基层材料种类:12mm厚水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 详见节点:40/DT-03-10	m2	1.76				0
2	011207001427	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面 4. 详见节点:01/DS-04	m2	1.68				0
3	010805007112	消火栓暗门(W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2600mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	3				0
4	010805007113	消火栓暗门(W-07)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸:800x2600mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通	樘	1				0

			,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-07格栅墙板 50x50mm4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16						
5	010805007114	值班室暗门 (W-07)	1. 门代号:值班室暗门 2. 洞口尺寸 :1000x2600mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-07格栅墙板 50x50mm4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	1				0
6	010805007115	强弱电间暗门 (W-06)	1. 门代号:强弱电间暗门FM甲1223 2. 洞口尺寸 :1200x2250mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14	樘	2				0
7	010805007116	管井暗门 (W-09)	1. 门代号:管井暗门FM甲0823 2. 洞口尺寸 :800x2600mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-09仿石材墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸	樘	2				0

			6. 详见节点:DS-12						
		门窗合计							
		园区智能监控中心 (20人) 198.89m2							
		园区智能监控中心 (20人) 198.89m2合 计							
		天花							
1	010602002140	转换层钢架(反支撑)	1. 钢材品种、规格:热 镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计 图纸 3. 做法详见室内吊顶图 集12J502-2, 页A31	t	3.53				0
2	011302001433	铝板吊顶(MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-03白色铝板 2. 5mm厚 4. 灯槽:具体做法详见 大样图 5. 详见节点:01/T-01	m2	131.66				0
3	011302002013	格栅吊顶(MT-11)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:格栅吊顶专用 龙骨, 间距及扣件要求 详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-11白色铝格栅 1. 2mm厚 4. 详见节点:03/T-01	m2	64.35				0
4	011207001428	吊顶垂直外露面板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-03白色铝板 2. 5mm厚 3. 详见节点:03/T-01	m2	82.62				0
5	010810002259	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格	m	22.35				0

			、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:02/T-01 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006206	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	198.89				0
2	011101005013	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 2. 界面剂材料种类:自流平界面剂	m2	198.89				0
3	011104004002	防静电活动地板	1. 涂刷地板漆(详参国标05J909国集TL12页“内涂8”防静电涂料做法) 2. 面层材料品种、规格、颜色:200~750高架空防静电活动地板(陶瓷面层)	m2	198.89				0
4	011103001190	架空地板铺设地胶楼地面(DU-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-02地胶500x500x5mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂	m2	198.89				0
5	011105006233	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	34.6				0
		地面合计							
		墙面							

1	011207001429	浅灰色铝板（MT-05）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x3mm镀锌角钢 @1000mm, L30x30x3mm角钢固定件 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-05浅灰色铝板2.5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03-02	m2	23.22				0
2	011207001430	浅灰色穿孔铝板（MT-06）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x3mm镀锌角钢 @1000mm, L30x30x3mm角钢固定件 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-06浅灰色穿孔铝板2.5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03-02	m2	17.17				0
3	011207001431	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	49.6				0
4	011207001432	电视墙浅灰色铝板（MT-05）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50*50*4mm热镀锌角钢@1000 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-05浅灰色铝板2.5mm厚 3. 详见节点:06~07/Q-02-02 4. 以立面投影面积计算	m2	29.82				0
5	011207001433	电视墙凹槽收边（MT-01）	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）1.2mm厚 3. 详见节点:07/Q-02-02	m2	4.17				0

6	011501006018	木饰面墙板柜子（W-01）	1. 台柜规格:厚度550mm 2. 材料种类、规格:W-01木饰面 3. 隔板间距根据设备定 4. 五金种类、规格:含合页、铰链、暗门锁具等 5. 详见节点:08/Q-02-02	m2	18.54				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001239	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控，且可以分区控制；配备阳光传感器，可设定在特定的光照度条件下，遮阳帘展开或收起；电动遮阳帘制安，遮阳帘采用白色织物卷帘，能有效遮蔽外照光线；遮阳帘还应配备阳光照度传感器，以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息，同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能，可以接入第三方管理系统，与会议系统联动，不同应用场景自动切换	m2	46.1				0
		门窗合计							
		业务用房（12人）101.94m2							
		业务用房（12人）101.94m2合计							
		天花							
1	010602002141	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图	t	0.312				0

			集12J502-2, 页A31						
2	011302001434	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格: MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	90.98				0
3	010810002260	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 按设计要求 2. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类: 刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点: 16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.84				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006207	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	101.94				0
2	010904002247	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	113.33				0
3	011101001250	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	101.94				0
4	011103001191	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色: DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类: 地胶专用粘贴剂 3. 自流平: 3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	101.94				0

5	011105006234	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	37.96				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001193	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	120.85				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001249	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1523 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	1				0
2	010810001240	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	14.24				0
		门窗合计							
		业务用房 (8人) 50.03m2							
		业务用房 (8人) 50.03m2合计							
		天花							
1	010602002142	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.148				0
2	011302001435	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆	m2	43.29				0

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm						
3	010810002261	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	5.4				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006208	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	50.03				0
2	010904002248	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	57.19				0
3	011101001251	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	50.03				0
4	011103001192	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	50.03				0
5	011105006235	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格	m	23.86				0

			、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011406001194	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01白色无机涂料三遍	m2	76.43				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001250	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸: M1523 2. 材质:W-01木饰面门、 木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条 4. 详见节点:01/DS-04	樘	1				0
2	010810001241	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	10.17				0
		门窗合计							
		备件存放间 10.39m2							
		备件存放间 10.39m2合计							
		天花							
1	010602002143	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热 镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计 图纸 3. 做法详见室内吊顶图 集12J502-2, 页A31	t	0.032				0
2	011302001436	吸音板吊顶 (SP-01)	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格	m2	9.31				0

			:SP-01岩棉吸音板 600x1200x20mm						
		天花合计							
		地面							
1	010904002249	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型) 2. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型)	m2	13.6				0
2	011102003117	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:最薄处20厚1:3水 泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格 、颜色:8~10厚 600x600防滑耐磨砖铺 实拍平,干水泥擦缝	m2	10.39				0
3	011105006236	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格 :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型 折边	m	10.71				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001195	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01白色无机涂料三 遍	m2	37.45				0
		墙面合计							
		男卫/女卫/残卫 41.75m2							
		男卫/女卫/残卫 41.75m2合计							
		天花							

1	010602002144	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.143				0
2	011302001437	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04~05/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	41.77				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006209	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平, 此处的找平需要有一定的坡度(>1%), 让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	41.75				0
2	010904002250	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	57.32				0
3	011101001252	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	41.75				0
4	010904002251	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	57.32				0

			(II型)在面层涂刷2遍						
5	011101001253	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	41.75				0
6	011102003118	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	41.75				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002057	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	155.62				0
2	011204003072	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	132.02				0
3	011204001071	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-	m2	4.57				0

			04 6. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五) 石材工程						
4	011207001434	烤漆玻璃 (GL-06)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	4.64				0
5	011210005069	成品隔断 (MT-13)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	50.96				0
6	011210005070	小便斗隔断 (GL-03)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	1.4				0
7	011406001196	抹灰面油漆 (PT-05)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-05暖灰色防水无机涂料三遍 3. 部位:残卫	m2	14.38				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001251	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023aw 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
2	010801001252	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023az 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、	樘	2				0

			隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-01						
		门窗合计							
		其他							
1	011505011058	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:05/DT-04-03	m2	4.63				0
2	011505011059	残卫镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:150mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:13/DT-04-06	m2	1.09				0
3	011505001063	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	3.33				0
4	011505001064	残卫洗手台	1. 材料品种、规格、颜	m2	1.34				0

			色:ST-03石晶石鱼肚白 18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:13/DT-04-06 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程						
5	穗 011501021070	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.04				0
6	穗 011501021071	残卫洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:13/DT-04-06	m2	0.5				0
7	011502001062	金属装饰线(MT-01)	1. 基层类型:9mm阻燃夹板 2. 规格、尺寸:20x10mm 3. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 4. 部位:残卫	m	7.6				0
8	011505008043	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	3				0
9	011505005015	坐便器扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢成品扶手	个	1				0
10	011505005016	洗手台扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢成品扶手	个	1				0
		其他合计							
		值班用房(8人) 51.59m2							

		值班用房（8人） 51.59m2合计							
		天花							
1	010602002145	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.17				0
2	011302001438	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:01/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	49.63				0
3	010810002262	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	7.39				0
4	011302001439	不锈钢装饰（MT-01）	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 2. 详见节点:23/DT-01-	m2	5.49				0

			03						
		天花合计							
		地面							
1	011101006210	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	51.59				0
2	010904002252	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	58.67				0
3	011101001254	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	51.59				0
4	011103001193	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	51.59				0
5	011105006237	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	23.6				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001197	抹灰面油漆(PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	75.19				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001253	木饰面门(W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023	樘	1				0

			2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01						
2	010810001242	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	13.86				0
		门窗合计							
		库房 236.14m2							
		库房 236.14m2合计							
		天花							
1	010602002146	转换层钢架 (反支撑)	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.716				0
2	011302001440	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	209.05				0
3	010810002263	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	33.49				0
		天花合计							
		地面							
1	010904002253	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	255.59				0

			聚合物水泥防水涂料 (II型) 2. 涂膜厚度、遍数:2厚 聚合物水泥防水涂料 (II型)						
2	011102003119	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚 600x600防滑耐磨砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	236.14				0
3	011105006238	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	64.84				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001198	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	205.52				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010810001243	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	58.91				0
		门窗合计							
		二层							
		二层合计							
		电梯厅/休息平台/走道 196.92m2							
		电梯厅/休息平台/走							

		道 196.92m2合计							
		天花							
1	011302001441	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 压条材料种类、规格:20x10mm凹槽 8. 灯槽:具体做法详见大样图 9. 详见节点:01/DT-01-01 10. 综合考虑吊顶检修口	m2	189.23				0
2	010810002264	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:12/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	11.55				0
3	011302001442	不锈钢装饰(MT-01)	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 2. 详见节点:22/DT-01-03	m2	24.12				0
		天花合计							
		地面							

1	011101006211	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	196.92				0
2	010904002254	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	235.48				0
3	011101001255	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	196.92				0
4	011102003120	块料楼地面(CT-03)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-03防滑地砖1500x750x10mm 4. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	196.92				0
5	011103001194	地胶楼地面(DU-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-01地胶9000x1820x2mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	6.3				0
6	011105006239	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	128.53				0
7	011108001063	门槛石(ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂	m2	6.41				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚（六面防护） 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺（五）石材工程						
8	011502001063	金属装饰线（MT-02）	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢（黑色）1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	25.64				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001435	电梯门顶不锈钢装饰板（MT-01）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L30*30mm阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢（银灰色）厚1.2mm 4. 详见节点:41/DT-03-10	m2	1.71				0
2	011207001436	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01	m2	22.92				0
3	011207001437	肌理墙板（W-06）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-06肌理墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格	m2	282.24				0

			:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01						
4	011207001438	仿石材墙板 (W-09)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-09仿石材墙板4mm厚 4. 详见节点:02/DT-03-01	m2	30.27				0
5	011210006006	造型隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:40*40*4mm热镀锌方通 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-09仿石材墙板4mm厚 4. 详见节点:01~03/Q-01-01 5. 以立面投影面积计算	m2	5.62				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010808004027	电梯门套	1. 龙骨材料种类:L50*50*5mm热镀锌方通、L30*30*3mm镀锌方通 2. 基层材料种类:12mm厚水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1.2mm 4. 详见节点:40/DT-03-10	m2	1.76				0
2	011207001439	门头装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸要求 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-01木饰面	m2	10.44				0

			4. 详见节点:01/DS-05						
3	010805007117	消火栓暗门 (W-06)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800x2600mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	3				0
4	010805007118	消火栓暗门 (W-09)	1. 门代号:消火栓暗门 2. 洞口尺寸 :800x2600mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 09仿石材墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-16	樘	1				0
5	010805007119	管井暗门 (W-06)	1. 门代号:管井暗门 FM甲0623 2. 洞口尺寸 :600x2600mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、 12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W- 06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入 式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12	樘	1				0
6	010805007120	管井暗门 (W-06)	1. 门代号:管井暗门 FM甲0823 2. 洞口尺寸 :800x2600mm 3. 框、扇材质 :40x20x3.0mm镀锌方通 ,背面封一层铝板、	樘	2				0

			12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12						
7	010805007121	管井暗门 (W-09)	1. 门代号:管井暗门FM甲0823 2. 洞口尺寸:800x2600mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-09仿石材墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-12	樘	1				0
8	010805007122	强弱电间暗门 (W-06)	1. 门代号:强弱电间暗门FM甲1223 2. 洞口尺寸:1200x2250mm 3. 框、扇材质:40x20x3.0mm镀锌方通,背面封一层铝板、12mm水泥纤维板基层板 4. 面层材质、厚度:W-06肌理墙板4mm厚 5. 五金配件:成品嵌入式拉手、鸡咀绞、磁吸 6. 详见节点:DS-14	樘	2				0
9	010809004146	石材窗台 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护)	m2	1.44				0
10	010810001244	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	34.65				0

		门窗合计							
		大会议室（42人） 81.96m2							
		大会议室（42人） 81.96m2合计							
		天花							
1	010602002147	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	0.253				0
2	011302001443	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:45/DT-01-05 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	37.34				0
3	011302001444	铝板吊顶（MT-06）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-06浅灰色穿孔铝板2.5mm厚	m2	32.97				0
4	011302001445	铝板吊顶（MT-03）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格	m2	3.36				0

			、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2. 5mm厚						
5	010810002265	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	10.65				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006212	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	81.96				0
2	010904002255	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	92.76				0
3	011101001256	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	81.96				0
4	011103001195	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	81.96				0
5	011105006240	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢	m	36.01				0

			(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边						
		地面合计							
		墙面							
1	011207001440	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01	m2	50.22				0
2	011207001441	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:03/DT-03-01	m2	23.13				0
3	011207001442	格栅墙板 (W-07)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-07格栅墙板50x50mm4mm厚 4. 详见节点:36/DT-03-010	m2	17.89				0
4	011207001443	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍	m2	2.75				0

			5. 详见节点:36/DT-03-10						
5	011207001444	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:36/DT-03-10	m2	1.58				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001254	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-05	樘	2				0
2	010809004147	石材窗台板 (ST-01)	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-01欧典米黄大理石18mm厚	m2	1.87				0
3	010810001245	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光传感器,可设定在特定的光照度条件下,遮阳帘展开或收起;电动遮阳帘制安,遮阳帘采用白色织物卷帘,能有效遮蔽外照光线;遮阳帘还应配备阳光照度传感器,以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息,同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能,可以接入第三方管理系统,与会议系统联动,不	m2	33.55				0

			同应用场景自动切换						
		门窗合计							
		班前准备室（4人） 26.51m2							
		班前准备室（4人） 26.51m2合计							
		天花							
1	011302001446	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:44/DT-01-05 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	17.68				0
2	011302001447	铝板吊顶（MT-03）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板 2.5mm厚	m2	7.26				0
3	010810002266	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍	m	3.64				0

			5. 详见节点:13/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006213	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	26.51				0
2	010904002256	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	32.77				0
3	011101001257	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	26.51				0
4	011103001196	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	26.51				0
5	011105006241	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	20.86				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001445	木纹墙板(W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-	m2	8.44				0

			01						
2	011207001446	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	46.57				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001255	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-05	樘	1				0
2	010809004148	石材窗台板 (ST-02)	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚	m2	0.68				0
3	010810001246	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	7.18				0
		门窗合计							
		讲评室 (13人) 26.15m2							
		讲评室 (13人) 26.15m2合计							
		天花							
1	011302001448	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸	m2	17.35				0

			3. 基层材料种类、规格: 9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:44/DT-01-05 9. 综合考虑吊顶检修口						
2	011302001449	铝板吊顶 (MT-03)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格: MT-03白色铝板 2. 5mm厚	m2	7.26				0
3	010810002267	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 按设计要求 2. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:13/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.64				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006214	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	26.15				0
2	010904002257	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	32.41				0

3	011101001258	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	26.15				0
4	011103001197	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	26.15				0
5	011105006242	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	20.86				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001447	木纹墙板 (W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01	m2	9.62				0
2	011207001448	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	45.28				0
		墙面合计							

		门窗							
1	010801001256	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-05	樘	1				0
2	010809004149	石材窗台板（ST-02）	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚	m2	0.684				0
3	010810001247	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	7.28				0
		门窗合计							
		监控大厅（26人） 151.86m2							
		监控大厅（26人） 151.86m2合计							
		天花							
1	010602002148	转换层钢架（反支撑）	1. 钢材品种、规格:热镀锌角钢 2. 安装高度:详见设计图纸 3. 做法详见室内吊顶图集12J502-2, 页A31	t	2.718				0
2	011302001450	铝板吊顶（MT-06）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-06浅灰色穿孔铝板 2. 5mm厚	m2	75				0
3	011302001451	铝板吊顶（MT-03）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格:MT-03白色铝板	m2	58.06				0

			2. 5mm厚 3. 灯槽:具体做法详见大样图 4. 详见节点:04/T-02						
4	011302001452	不锈钢装饰 (MT-01)	1. 面层材料品种、规格:MT-01不锈钢 (银灰色) 厚1. 2mm 2. 详见节点:05/T-02	m2	9				0
5	010810002268	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9. 5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	15. 83				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006215	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	151. 86				0
2	011101005014	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 2. 界面剂材料种类:自流平界面剂	m2	151. 86				0
3	011103001198	架空地板铺设地胶楼地面 (DU-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-02地胶500x500x5mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂	m2	151. 86				0
4	011105006243	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1. 2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	50. 94				0

		地面合计							
		墙面							
1	011207001449	浅灰色铝板（MT-05）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x3mm镀锌角钢 @1000mm, L30x30x3mm角钢固定件 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-05浅灰色铝板2.5mm厚 3. 详见节点:05/DT-03-02	m2	80.26				0
2	011207001450	木纹墙板（W-02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01	m2	17.6				0
3	011207001451	布纹墙板（W-04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L40x40x3mm镀锌方通 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:37/DT-03-10	m2	7.08				0
4	011207001452	电视墙凹槽	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色无机涂料三遍 5. 详见节点:37/DT-03-10	m2	12.96				0

5	011207001453	电视墙凹槽收边 (MT-01)	1. 基层材料种类、规格:9mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 3. 详见节点:37/DT-03-10	m2	3.15				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010809004150	石材窗台 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:10mm石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护)	m2	2.8				0
2	010810001248	电动遮阳帘	1. 名称:电动遮阳帘 2. 含配套电机、导轨、传动系统、自动控制箱、按钮等 3. 可手动和遥控,且可以分区控制;配备阳光传感器,可设定在特定的光照度条件下,遮阳帘展开或收起;电动遮阳帘制安,遮阳帘采用白色织物卷帘,能有效遮蔽外照光线;遮阳帘还应配备阳光照度传感器,以完成对照度信息的采集并通过相应控制器处理照度信息,同时完成对窗帘的自动控制 4. 电动窗帘的控制系统须具有物联功能,可以接入第三方管理系统,与会议系统联动,不同应用场景自动切换	m2	37.83				0
		门窗合计							
		男卫/女卫 33.51m2							
		男卫/女卫 33.51m2合							

		计							
		天花							
1	011302001453	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02防水无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:04~05/DT-01-01 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	33.68				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006216	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	33.51				0
2	010904002258	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	46.06				0
3	011101001259	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	46.06				0
4	010904002259	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	46.06				0
5	011101001260	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水	m2	33.51				0

			泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。						
6	011102003121	防滑地砖 (CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	33.51				0
		地面合计							
		墙面							
1	010903002058	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型),墙面刷2次	m2	118.98				0
2	011204003073	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝,环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	112.31				0
3	011204001072	石材墙面 (ST-03)	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 3. 骨架材质、规格:角钢骨架 4. 部位:小便斗墙面 5. 详见节点:07/DT-04-04 6. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第	m2	3.31				0

			九点施工工艺（五）石材工程						
4	011207001454	烤漆玻璃（GL-06）	1. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-06烤漆玻璃厚8mm 3. 部位:小便斗墙面	m2	3.36				0
5	011210005071	成品隔断（MT-13）	1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-1330mm厚抗倍特蜂窝铝板 2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 踢脚:50mm高MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚	m2	40.56				0
6	011210005072	小便斗隔断（GL-03）	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-03超白磨砂玻璃厚12mm 2. 配件品种、规格:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm卡槽	m2	0.94				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001257	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023az 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条、闭门器 4. 详见节点:01/DS-05	樘	2				0
		门窗合计							
		其他							
1	011505011060	镜箱（GL-04）	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带，参数需满足设计及整体效果要求	m2	5				0

			5. 详见节点:05/DT-04-03						
2	011505001065	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L40*20*4热镀锌角钢, 间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:05/DT-04-03 5. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	3.6				0
3	穗 011501021072	洗手台柜	1. 柜门材质:18mm多层板基层, 面贴白色烤漆板, 成品铝合金拉手 2. 踢脚:MT-01不锈钢(银灰色)厚1.2mm 3. 含不锈钢纸巾投放口 4. 详见节点:05/DT-04-03	m2	2.2				0
4	011505008044	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	2				0
		其他合计							
		茶水间 4.78m2							
		茶水间 4.78m2合计							
		天花							
1	011302001454	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口	m2	4.78				0

		天花合计							
		地面							
1	011101006217	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	4.78				0
2	010904002260	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	7.45				0
3	011101001261	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	7.45				0
4	010904002261	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	7.45				0
5	011101001262	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	4.78				0
6	011102003122	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	4.78				0
		地面合计							
		墙面							
1	011204003074	块料墙面(CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂	m2	23.09				0

			2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝(与填砖同色)						
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001258	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023az 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-05	樘	1				0
		门窗合计							
		值班用房01 (4人) 23.77m2							
		值班用房01 (4人) 23.77m2合计							
		天花							
1	011302001455	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:14/DT-01-02、25/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	18.48				0
2	010810002269	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求	m	3.37				0

			2. 基层材料种类、规格: :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:26/DT-01-03 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006218	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: :20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	19.55				0
2	010904002262	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: :2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	25.48				0
3	011101001263	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: :1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	19.55				0
4	011103001199	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色: :DU-05地胶(仿木纹)914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类: :地胶专用粘贴剂 3. 自流平: :3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	19.55				0
5	011105006244	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度: :50mm 2. 基层材料种类、规格: :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: :MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	19.75				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001455	木纹墙板(W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距: :轻钢龙骨	m2	6.46				0

			2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01						
2	011207001456	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	11.85				0
3	011406001199	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	25.6				0
4	011505011061	全身镜 (GL-04)	1. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 2. 边框材料种类:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m2	1.59				0
5	011502001064	金属装饰线 (MT-01)	1. 宽度:50mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m	5.3				0
		墙面合计							
		天花 (卫生间)							
1	011302001456	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格	m2	4.2				0

			:9.5mm防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: PT-02防水无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口						
		天花（卫生间）合计							
		地面（卫生间）							
1	011101006219	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	4.22				0
2	010904002263	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	6.5				0
3	011101001264	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	6.5				0
4	010904002264	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	6.5				0
5	011101001265	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	4.22				0
6	011102003123	防滑地砖（CT-01）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧	m2	4.22				0

			彩砂填缝(与填砖同色)						
7	011108001064	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	0.21				0
8	011502001065	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢 (黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	0.85				0
		地面 (卫生间) 合计							
		墙面 (卫生间)							
1	010903002059	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (II型), 墙面刷2次	m2	23.73				0
2	011207001457	墙面封板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚水泥纤维板 3. 部位:暗藏洗手台落水管	m2	0.78				0
3	011204003075	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝 (与填砖同色)	m2	23.73				0
4	011210005073	一字型淋浴隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:一字型淋浴隔	m2	4.42				0

			断 2. 配件品种、规格:按 设计图纸要求 3. 具体材质及配件要求 详见白皮书						
		墙面（卫生间）合计							
		门窗							
1	010801001259	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸 :M1023a 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条 4. 详见节点:01/DS-06	樘	1				0
2	010801001260	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸 :M0923 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
3	010810001249	单层布帘（CU-04）	1. 名称:CU-04单层布帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	8.93				0
4	010810001250	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	13.32				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003025	定制柜	1. 台柜规格 :1860x2650x500mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层,面贴 W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含 五金配件、门锁、嵌入 式拉手一体式配件等 4. 详见节点:12/DT-03- 18 5. 以立面投影面积计算	m2	4.93				0
2	011501006019	定制嵌墙板件	1. 台柜规格 :3340x500x200mm 2. 材料种类、规格	m2	1.67				0

			:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面 3.五金种类、规格:含悬挂式承重三角架、五金配件、抽屉滑轨、锁具、拉手配件等 4.详见节点:16/DT-03-21 5.以水平投影面积计算						
3	01B019	定制板件	1.台柜规格:2100x1200x550/950mm 2.材料种类、规格:采用GB/T39600-2021环保标准的MFC实木颗粒板;采用定制装饰纸搭配钢模表面热压,形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条 3.含靠背皮革软包 4.详见节点:G-02 5.以水平投影面积计算	m2	5.04				0
4	011505011062	镜箱 (GL-04)	1.箱体材质、规格:195mm厚 2.玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3.基层材料种类:12mm水泥纤维板 4.灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 5.详见节点:03/DT-04-02	m2	1.37				0
5	011505001066	洗手台	1.材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2.支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢,间距≤600mm 3.综合考虑台面磨边 4.详见节点:03/DT-04-02 5.石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第	m2	1.11				0

			九点施工工艺（五）石材工程						
6	011501008012	置物柜	1. 台柜规格 :980*810*200mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面(防潮防霉) 3. 五金种类、规格:含五金配件、合页、磁吸等 4. 按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带, 参数需满足设计及整体效果要求	m2	0.79				0
7	011505008045	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	1				0
		其他合计							
		值班用房02（4人）23.99m2							
		值班用房02（4人）23.99m2合计							
		天花							
1	011302001457	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:14/DT-01-02、25/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	18.61				0
2	010810002270	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求	m	3.47				0

			2. 基层材料种类、规格: :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:26/DT-01-03 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006220	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: :20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	19.71				0
2	010904002265	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: :2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	25.64				0
3	011101001266	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: :1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	19.71				0
4	011103001200	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色: :DU-05地胶(仿木纹)914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类: :地胶专用粘贴剂 3. 自流平: :3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	19.71				0
5	011105006245	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度: :50mm 2. 基层材料种类、规格: :12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色: :MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	19.71				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001458	木纹墙板(W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距: :轻钢龙骨	m2	6.72				0

			2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01						
2	011207001459	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	11.85				0
3	011406001200	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	25.46				0
4	011505011063	全身镜 (GL-04)	1. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 2. 边框材料种类:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m2	1.59				0
5	011502001066	金属装饰线 (MT-01)	1. 宽度:50mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m	5.3				0
		墙面合计							
		天花 (卫生间)							
1	011302001458	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格	m2	4.3				0

			:9.5mm防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数: PT-02防水无机涂料两遍 7. 综合考虑吊顶检修口						
		天花（卫生间）合计							
		地面（卫生间）							
1	011101006221	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	4.28				0
2	010904002266	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	6.56				0
3	011101001267	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	6.56				0
4	010904002267	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	6.56				0
5	011101001268	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	4.28				0
6	011102003124	防滑地砖（CT-01）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧	m2	4.28				0

			彩砂填缝(与填砖同色)						
7	011108001065	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	0.21				0
8	011502001067	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢 (黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	0.85				0
		地面 (卫生间) 合计							
		墙面 (卫生间)							
1	010903002060	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (II型), 墙面刷2次	m2	24.93				0
2	011207001460	墙面封板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚水泥纤维板 3. 部位:暗藏洗手台落水管	m2	0.9				0
3	011204003076	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝 (与填砖同色)	m2	24.93				0
4	011210005074	一字型淋浴隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:一字型淋浴隔	m2	3.9				0

			断 2. 配件品种、规格:按 设计图纸要求 3. 具体材质及配件要求 详见白皮书						
		墙面（卫生间）合计							
		门窗							
1	010801001261	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸 :M1023a 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条 4. 详见节点:01/DS-06	樘	1				0
2	010801001262	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸 :M0923 2. 材质:W-01木饰面门 、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、 隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
3	010810001251	单层布帘（CU-04）	1. 名称:CU-04单层布帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	9.2				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003026	定制柜	1. 台柜规格 :1860x2650x500mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层,面贴 W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含 五金配件、门锁、嵌入 式拉手一体式配件等 4. 详见节点:12/DT-03- 18 5. 以立面投影面积计算	m2	4.93				0
2	011501006020	定制嵌墙板件	1. 台柜规格 :3340x500x200mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层,面贴 W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含	m2	1.67				0

			悬挂式承重三角架、五金配件、抽屉滑轨、锁具、拉手配件等 4. 详见节点:16/DT-03-21 5. 以水平投影面积计算						
3	01B020	定制板件	1. 台柜规格:2100x1200x550/950mm 2. 材料种类、规格:采用GB/T39600-2021环保标准的MFC实木颗粒板;采用定制装饰纸搭配钢模表面热压,形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条 3. 含靠背皮革软包 4. 详见节点:G-02 5. 以水平投影面积计算	m2	5.04				0
4	011505011064	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格:195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类:12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:03/DT-04-02	m2	1.58				0
5	011505001067	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:03/DT-04-02 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.28				0

6	011501008013	置物柜	1. 台柜规格:980*810*200mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层,面贴W-01木饰面(防潮防霉) 3. 五金种类、规格:含五金配件、合页、磁吸等 4. 按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求	m2	0.79				0
7	011505008046	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:下拉式纸巾盒	个	1				0
		其他合计							
		值班用房03(4人) 24.34m2							
		值班用房03(4人) 24.34m2合计							
		天花							
1	011302001459	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:14/DT-01-02、25/DT-01-03 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	18.95				0
2	010810002271	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板	m	3.47				0

			3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:26/DT-01-03 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵						
		天花合计							
		地面							
1	011101006222	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	20.06				0
2	010904002268	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	25.99				0
3	011101001269	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	20.06				0
4	011103001201	地胶楼地面(DU-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-05地胶(仿木纹)914.4x150x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	20.06				0
5	011105006246	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	19.8				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001461	木纹墙板(W-02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板	m2	6.72				0

			3. 面层材料品种、规格、颜色:W-02木纹墙板4mm厚 4. 详见节点:03/DT-03-01						
2	011207001462	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	11.85				0
3	011406001201	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	25.46				0
4	011505011065	全身镜 (GL-04)	1. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 2. 边框材料种类:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m2	1.59				0
5	011502001068	金属装饰线 (MT-01)	1. 宽度:50mm 2. 线条材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚	m	5.3				0
		墙面合计							
		天花 (卫生间)							
1	011302001460	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一	m2	4.3				0

			遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-02防水无机涂料两遍 遍 7. 综合考虑吊顶检修口						
		天花（卫生间）合计							
		地面（卫生间）							
1	011101006223	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:用不小于10mm厚1:2.5水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度(>1%),让以后渗透下来的水可以汇集在一起排到地漏	m2	4.28				0
2	010904002269	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	m2	6.56				0
3	011101001270	防水保护层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层向地漏方向找坡1%	m2	6.56				0
4	010904002270	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)在面层涂刷2遍	m2	6.56				0
5	011101001271	卫生间沉箱	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3聚合物水泥砂浆层向地漏方向找坡1% 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50-70厚C20细石混凝土找平(内添Φ6@200铁丝网) 3. 沉箱回填:使用1:3水泥砂浆搅拌陶粒填充。如填充长宽大于1m*1m,用轻质砖进行砌筑分格,再填充陶粒。	m2	4.28				0
6	011102003125	防滑地砖(CT-01)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:地砖专用粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01防滑地砖1200x600x10mm 3. 嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝(与填砖同色)	m2	4.28				0

7	011108001066	门槛石 (ST-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴结合层厚度、材料种类:10mm石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-02云多拉灰大理石18mm厚 (六面防护) 4. 石材防泛碱处理技术要求, 详见设计说明第九点施工工艺 (五) 石材工程	m2	0.21				0
8	011502001069	金属装饰线 (MT-02)	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-02不锈钢 (黑色) 1.2mm厚 2. 部位:地胶面层与门槛石处收口 3. 详见节点:03/DT-02-01	m	0.85				0
		地面 (卫生间) 合计							
		墙面 (卫生间)							
1	010903002061	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (II型), 墙面刷2次	m2	24.93				0
2	011207001463	墙面封板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm厚水泥纤维板 3. 部位:暗藏洗手台落水管	m2	0.9				0
3	011204003077	块料墙面 (CT-02)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm厚瓷砖专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02墙砖 1200x600x10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:1.2mm缝, 环氧彩砂填缝 (与填砖同色)	m2	24.93				0
4	011210005075	一字型淋浴隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:一字型淋浴隔断	m2	3.9				0

			2. 配件品种、规格:按设计图纸要求 3. 具体材质及配件要求详见白皮书						
		墙面（卫生间）合计							
		门窗							
1	010801001263	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-06	樘	1				0
2	010801001264	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M0923 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-01	樘	1				0
3	010810001252	单层布帘（CU-04）	1. 名称:CU-04单层布帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	9.2				0
		门窗合计							
		其他							
1	011501003027	定制柜	1. 台柜规格:1860x2650x500mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含五金配件、门锁、嵌入式拉手一体式配件等 4. 详见节点:12/DT-03-18 5. 以立面投影面积计算	m2	4.93				0
2	011501006021	定制嵌墙板件	1. 台柜规格:3340x500x200mm 2. 材料种类、规格:18mm多层板基层, 面贴W-01木饰面 3. 五金种类、规格:含悬挂式承重三角架、五	m2	1.67				0

			金配件、抽屉滑轨、锁具、拉手配件等 4. 详见节点:16/DT-03-21 5. 以水平投影面积计算						
3	01B021	定制板件	1. 台柜规格 :2100x1200x550/950mm 2. 材料种类、规格:采用GB/T39600-2021环保标准的MFC实木颗粒板;采用定制装饰纸搭配钢模表面热压,形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条 3. 含靠背皮革软包 4. 详见节点:G-02 5. 以水平投影面积计算	m2	5.04				0
4	011505011066	镜箱 (GL-04)	1. 箱体材质、规格 :195mm厚 2. 玻璃品种、规格:GL-04镜子5mm厚 3. 基层材料种类 :12mm水泥纤维板 4. 灯具、灯带要求:按照图纸要求设置成品线性灯、LED灯带,参数需满足设计及整体效果要求 5. 详见节点:03/DT-04-02	m2	1.58				0
5	011505001068	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:ST-03石晶石鱼肚白18mm厚 2. 支架、配件品种、规格:L50*50*5热镀锌角钢,间距≤600mm 3. 综合考虑台面磨边 4. 详见节点:03/DT-04-02 5. 石材防泛碱处理技术要求,详见设计说明第九点施工工艺(五)石材工程	m2	1.28				0
6	011501008014	置物柜	1. 台柜规格	m2	0.79				0

			:980*810*200mm 2. 材料种类、规格 :18mm多层板基层, 面贴 W-01木饰面(防潮防霉) 3. 五金种类、规格:含 五金配件、合页、磁吸 等 4. 按照图纸要求设置成 品线性灯、LED灯带 , 参数需满足设计及整 体效果要求						
7	011505008047	下拉式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜 色:下拉式纸巾盒	个	1				0
		其他合计							
		办公室 (16人) 99.14m2							
		办公室 (16人) 99.14m2合计							
		天花							
1	011302001461	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 面层材料品种、规格 :MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	87.86				0
2	010810002272	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	13.08				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006224	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	99.14				0

			合比:20厚1:3水泥砂浆找平层						
2	010904002271	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	111.59				0
3	011101001272	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚, 随手抹光	m2	99.14				0
4	011103001202	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	99.14				0
5	011105006247	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	41.5				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001202	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	91.22				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001265	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-05	樘	2				0

2	010810001253	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	41.2				0
		门窗合计							
		综合办公室 (6人) 37.15m2							
		综合办公室 (6人) 37.15m2合计							
		天花							
1	011302001462	铝扣板吊顶 (MT-09)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距及扣件要求详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:MT-09铝扣板 600x1200x1.2mm	m2	32.59				0
2	010810002273	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:16/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	4.63				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006225	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	37.15				0
2	010904002272	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 刷基层处理剂一遍	m2	44.77				0
3	011101001273	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层, 最薄处不小于20厚	m2	37.15				0

			, 随手抹光						
4	011103001203	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	37.15				0
5	011105006248	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	25.4				0
		地面合计							
		墙面							
1	011406001203	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	66.28				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001266	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-05	樘	1				0
2	010810001254	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	14.58				0
		门窗合计							
		办公室 (2人) 11.74m2							
		办公室 (2人) 11.74m2合计							

		天花							
1	011302001463	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:30/DT-01-04 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	12.64				0
2	010810002274	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.49				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006226	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	11.74				0
2	010904002273	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	15.6				0
3	011101001274	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护	m2	11.74				0

			层,最薄处不小于20厚 ,随手抹光						
4	011103001204	地胶楼地面 (DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶 457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	11.74				0
5	011105006249	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 (银灰色) 1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	12.86				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001464	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板 4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	10.84				0
2	011406001204	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	19.53				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001267	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套	樘	1				0

			3. 含门把手、门合页、 隔音条 4. 详见节点:01/DS-05						
2	010810001255	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数 详见物料表	m2	10.99				0
		门窗合计							
		办公室01 (3人) 17.42m2							
		办公室01 (3人) 17.42m2合计							
		天花							
1	011302001464	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨,间距 及扣件要求详见设计图 纸 3. 基层材料种类、规格 :9.5mm纸面石膏板、局 部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格 :9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一 遍 6. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见 大样图 8. 详见节点:30/DT-01- 04 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	15.72				0
2	010810002275	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格 :双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01- 02 6. 综合考虑吊顶、窗帘 盒、幕墙处收口封堵	m	3.49				0

		天花合计							
		地面							
1	011101006227	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	17.42				0
2	010904002274	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	22.21				0
3	011101001275	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	17.42				0
4	011103001205	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	17.42				0
5	011105006250	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	15.96				0
		地面合计							
		墙面							
1	011207001465	布纹墙板(W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	15.72				0

2	011406001205	抹灰面油漆（PT-01）	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	24.41				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001268	木饰面门（W-01）	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-05	樘	1				0
2	010810001256	单层卷帘（CU-02）	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	10.99				0
		门窗合计							
		办公室02（3人） 17.42m2							
		办公室02（3人） 17.42m2合计							
		天花							
1	011302001465	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,间距及扣件要求详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板、局部9mm水泥纤维板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 腻子种类:刮腻子一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 7. 灯槽:具体做法详见大样图 8. 详见节点:30/DT-01-04 9. 综合考虑吊顶检修口	m2	15.72				0

2	010810002276	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 2. 基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类:刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01无机涂料两遍 5. 详见节点:15/DT-01-02 6. 综合考虑吊顶、窗帘盒、幕墙处收口封堵	m	3.49				0
		天花合计							
		地面							
1	011101006228	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	17.42				0
2	010904002275	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型),刷基层处理剂一遍	m2	22.21				0
3	011101001276	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆保护层,最薄处不小于20厚,随手抹光	m2	17.42				0
4	011103001206	地胶楼地面(DU-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:DU-03地胶457x457x3mm 2. 粘结层厚度、材料种类:地胶专用粘贴剂 3. 自流平:3-5mm厚水泥基自流平砂浆 4. 自流平界面剂	m2	17.42				0
5	011105006251	金属踢脚线(MT-01)	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢(银灰色)1.2mm厚 4. 综合考虑踢脚线造型折边	m	15.96				0
		地面合计							
		墙面							

1	011207001466	布纹墙板 (W-04)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色:W-04布纹墙板4mm厚 4. 压条材料种类、规格:拼缝嵌2mm成品铝合金条 5. 详见节点:02/DT-03-01	m2	15.72				0
2	011406001206	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料三遍	m2	24.41				0
		墙面合计							
		门窗							
1	010801001269	木饰面门 (W-01)	1. 门代号及洞口尺寸:M1023a 2. 材质:W-01木饰面门、木饰面门套 3. 含门把手、门合页、隔音条 4. 详见节点:01/DS-05	樘	1				0
2	010810001257	单层卷帘 (CU-02)	1. 名称:CU-02单层卷帘 2. 窗帘材质:具体参数详见物料表	m2	10.99				0
		门窗合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011701010015	满堂脚手架	1. 搭设高度:3.6~5.2m	m2	1788.91				0
2	粤 011701012008	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	2477.68				0

3	011707007007	已完工程及设备保护	1. 保护部位:楼梯面、 楼梯栏杆、电梯轿厢 2. 保护材料:综合考虑	项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：后勤保障楼-精装修装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00007	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002007	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000007	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：后勤保障楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	363938.13		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 后勤保障楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	363938.13	
合计			363938.13	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：后勤保障楼-精装修装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：后勤保障楼-精装修装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称： 后勤保障楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称： 后勤保障楼-精装修装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：后勤保障楼-精装修装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新区管楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED硬灯条(灯膜专用)D01 2. 规格:12W/m, 120° , 4000K, LED	套	236				0
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED嵌装双头格栅灯G02 2. 型号:2*7W, 36° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	24				0
3	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED嵌装双头格栅灯G04 2. 型号:2*12W, 36° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	18				0
4	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED灯带L01 2. 规格:10W/m, 120° , 4000K, LED	m	2126.48				0
5	030412004005	装饰灯	1. 名称:LED偏光洗墙灯 2. 规格:21W, 60*100° , 4000K 3. 安装形式:嵌入式	m	254				0
6	030412004006	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P01b 2. 规格:25W/m, 110° , 4000K, LED、W100mm*1200mm 3. 安装形式:嵌入式	套	8				0
7	030412004007	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P01b 2. 规格:25W/m, 110° , 4000K, L	套	1				0

			ED、W100mm*183200mm 3. 安装形式: 嵌入式						
8	030412004008	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P01b 2. 规格 : 25W/m, 110° , 4000K, L ED、W100mm*21600mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	1				0
9	030412004009	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P01b 2. 规格 : 24W/m, 110° , 4000K, L ED、W100mm*2400mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	17				0
10	030412004010	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P01b 2. 规格 : 25W/m, 110° , 4000K, L ED、W100mm*27100mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	1				0
11	030412004011	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P01b 2. 规格 : 25W/m, 110° , 4000K, L ED、W100mm*3600mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	7				0
12	030412004012	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P01b 2. 规格 : 25W/m, 110° , 4000K, L ED、W100mm*36950mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	2				0
13	030412004013	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P01b 2. 规格 : 25W/m, 110° , 4000K, L ED、W100mm*4110mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	6				0
14	030412004014	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P01b 2. 规格 : 25W/m, 110° , 4000K, L ED、W100mm*5600mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	2				0

15	030412004015	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P01b 2. 规格 :25W/M, 110° , 4000K, L ED、W100mm*1000mm 3. 安装形式:嵌入式	套	8				0
16	030412004016	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P01b 2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L ED、W100mm*6000mm 3. 安装形式:嵌入式	套	2				0
17	030412004017	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P01b 2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L ED、W100mm*8110mm 3. 安装形式:嵌入式	套	2				0
18	030412004018	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*1000mm 3. 安装形式:嵌入式	套	2				0
19	030412004019	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*1100mm 3. 安装形式:嵌入式	套	6				0
20	030412004020	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*11900mm 3. 安装形式:嵌入式	套	1				0
21	030412004021	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*1200mm 3. 安装形式:嵌入式	套	3				0
22	030412004022	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02	套	14				0

			2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*12600mm 3. 安装形式: 嵌入式						
23	030412004023	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*1800mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	60				0
24	030412004024	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*2400mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	20				0
25	030412004025	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*3000mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	8				0
26	030412004026	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*3600 3. 安装形式: 嵌入式	套	28				0
27	030412004027	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*4150mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	5				0
28	030412004028	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*4200mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	8				0
29	030412004029	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L	套	5				0

			EDW50mm*4800mm 3. 安装形式: 嵌入式						
30	030412004030	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格: 16W/m, 110°, 4000K, L EDW50mm*5400mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	4				0
31	030412004031	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格: 16W/m, 110°, 4000K, L EDW50mm*6000mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	12				0
32	030412004032	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格: 16W/m, 110°, 4000K, L EDW50mm*7200mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	8				0
33	030412004033	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P05 2. 规格: 25W/m, 110°, 4000K, L EDW200mm*18000mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	42				0
34	030412004034	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P05 2. 规格: 25W/m, 110°, 4000K, L EDW200mm*22800mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	2				0
35	030412004035	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P05 2. 规格: 25W/m, 110°, 4000K, L EDW200mm*30950mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	4				0
36	030412004036	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P06 2. 规格: 30W, 110°, 4000K, LED W150mm*1273mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	9				0

37	030412004037	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P09 2. 规格:24W, 110° , 4000K, LED、70mm*1200mm 3. 安装形式:明装	套	45				0
38	030412004038	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式可调角射灯R01 2. 规格:7W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	91				0
39	030412004039	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯R01b 2. 规格:7W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	218				0
40	030412004040	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式可调角射灯R02 2. 规格:12W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	182				0
41	030412004041	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯R02a 2. 规格:12W, 36° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	75				0
42	030412004042	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯R02b 2. 规格:12W, 50° , 4000K 3. 安装形式:嵌入式	套	394				0
43	030412004043	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式可调角射灯R03 2. 规格:15W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	15				0
44	030412004044	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯R03a 2. 规格:15W, 36° , 4000K, LED 3. 装形式:嵌入式	套	66				0
45	030412004045	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯R04b 2. 规格	套	70				0

			:18W, 50° , 4000K, LED 嵌入式射灯 3. 安装形式: 嵌入式						
46	030412004046	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式射灯 R05 2. 型号 :24W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	48				0
47	030412004047	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式射灯 R05C 2. 型号 :24W, 12° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	48				0
48	030412004048	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式射灯 R06b 2. 型号 :9W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	114				0
49	030412004049	装饰灯	1. 名称: LED明装筒灯 2. 型号 :24W, 36° , 4000K 3. 安装形式: 明装	套	18				0
50	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 10A250V 3. 安装方式: 暗装	个	32				0
51	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 10A250V 3. 安装方式: 暗装	个	54				0
52	030404034003	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 10A250V 3. 安装方式: 暗装	个	4				0
53	030404034004	照明开关	1. 名称: 单联双控开关 2. 规格: 10A250V 3. 安装方式: 暗装	个	1				0
54	030404034005	智能面板	1. 名称: 智能照明控制 面板 2. 规格: 10A250V	个	8				0
55	030404034006	电动窗帘控制面板	1. 名称: 电动窗帘控制 面板 2. 规格: 10A250V	个	27				0
56	030404035001	插座	1. 名称: 预留电源端点 2. 安装方式: 暗装	个	116				0

57	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	531				0
58	030404035003	插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	92				0
59	030404035004	插座	1. 名称:小厨宝插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	17				0
60	030404035005	插座	1. 名称:洗手液插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	18				0
61	030404035006	插座	1. 名称:净水器插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	5				0
62	030404035007	插座	1. 名称:冰箱插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	6				0
63	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	2838				0
64	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:管内敷设	m	59298.6 8				0
65	030411001001	配管	1. 名称:紧定式镀锌钢管 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	15097.5 8				0
66	030411001002	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	2258				0
67	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	5137.95				0
68	030412004050	LED线性埋地灯MD1	1. 名称:LED线性埋地灯MD1 2. 规格 :LED3000KDC24V24W100 0mm15° IP67	套	15				0
69	030412004051	LED洗墙灯X1	1. 名称:LED洗墙灯X1	套	134				0

			2. 规格 :LED3000KDC24V24W100 0mm10*60° IP66						
70	030412004052	LED洗墙灯X1a	1. 名称:LED洗墙灯X1a 2. 规格 :LED3000KDC24V24W100 0mm10*60° IP66	套	2				0
71	030412004053	LED洗墙灯X1b	1. 名称:LED洗墙灯X1b 2. 规格 :LED3000KDC24V24W100 0mm10*60° IP66	套	6				0
72	030412004054	LED洗墙灯X6	1. 名称:LED洗墙灯X6 2. 规格 :LED3000KDC24V56W100 0mm10*60° IP66	套	197				0
73	030412004055	LED洗墙灯X6b	1. 名称:LED洗墙灯X6b 2. 规格 :LED3000KDC24V56W100 0mm10*60° IP66	套	1				0
74	030412004056	LED洗墙灯X8	1. 名称:LED洗墙灯X8 2. 规格 :LED3000KDC24V80W100 0mm10*60° IP66	套	44				0
75	030412004057	LED洗墙灯X8a	1. 名称:LED洗墙灯X8a 2. 规格 :LED3000KDC24V80W100 0mm10*60° IP66	套	7				0
76	030412004058	LED洗墙灯X8b	1. 名称:LED洗墙灯X8b 2. 规格 :LED3000KDC24V80W100 0mm10*60° IP66	套	3				0
77	030412004059	LED筒灯TD5	1. 名称:LED筒灯TD5 2. 规格 :LED3000KAC220V18W36 ° IP20	套	131				0
78	030412004060	LED投光灯T2	1. 名称:LED投光灯T2 2. 规格 :LED3000KDC24V24W10 ° IP66	套	10				0
79	030412004061	LED投光灯T1	1. 名称:LED投光灯T1 2. 规格 :LED3000KDC24V18W10 ° IP66	套	125				0

80	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL6 2. 规格:详见配电系统图, 含电源模块、网关及配电箱内	台	1				0
81	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL7 2. 规格:详见配电系统图	台	2				0
82	031101001001	开关电源	1. 种类:开关电源 2. 型号:350W, AC220V/DC24V	台	83				0
83	030411005001	开关电源防雨箱	1. 名称:开关电源防雨箱 2. 材质:详见安装大样 3. 规格:定制	个	83				0
84	080609003001	网关设备	1. 名称:网关设备 2. 规格:1. 智能网关, 2. 模块协议转为TCP/IP协议	台	3				0
85	030404022001	智能控制模块	1. 名称:智能控制模块 2. 规格:8路32A	台	3				0
86	030404022002	智能控制模块	1. 名称:智能控制模块 2. 规格:4路32A	台	1				0
87	030501009001	路由器	1. 名称:工业级路由器	台	3				0
88	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*10mm ²	m	10				0
89	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*4mm ²	m	20				0
90	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-3*6mm ²	m	1759				0
91	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV-3*2.5mm ²	m	121				0
92	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV-2*4mm ²	m	952				0
93	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV-2*6mm ²	m	791				0

94	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32*1.6	m	1748				0
95	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.6	m	1113				0
96	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PE25*2.5	m	37				0
97	030411002001	线槽	1. 名称:镀锌线槽 2. 规格: :MR100*80*1.2mm	m	10				0
98	030411002002	线槽	1. 名称:镀锌线槽 2. 规格:MR80*60*1.2mm	m	20				0
99	030411002003	线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 规格:MR80*60*1.0mm	m	48				0
100	030411002004	线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 规格: :MR100*60*1.0mm	m	78				0
101	030411001006	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	540				0
102	030411006002	接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 规格:86*86*50mm	个	310				0
103	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系 统调试(综合)1kV以下 交流供电	系统	2				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新区管楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新区管楼-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	261250.3		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新区管楼-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	261250.3	
合计			261250.3	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新区管楼-电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新区管楼-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：新区管楼-电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：新区管楼-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：新区管楼-电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新区管楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水							
1	031003001001	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格型号：DN20 3. 连接方式：螺纹连接	个	19				0
2	031003001002	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格型号：DN32 3. 连接方式：螺纹连接	个	3				0
3	031003001003	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格型号：DN50 3. 连接方式：螺纹连接	个	16				0
4	031006012001	RO反渗透末端直饮水机	1. 名称:RO反渗透末端直饮水机 2. 型号、容积:两开两温, 功率5KW/台, 220V, 有效容积40L	台	1				0
5	031006012002	RO反渗透末端直饮水机	1. 名称:RO反渗透末端直饮水机 2. 型号、容积:一开一温, 功率2KW/台, 220V, 有效容积20L	台	5				0
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN15 4. 连接形式:热熔	m	428.36				0
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN20 4. 连接形式:热熔	m	144.98				0
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN25 4. 连接形式:热熔	m	244.09				0
9	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内	m	64.99				0

			2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN32 4. 连接形式:热熔						
10	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN50 4. 连接形式:热熔	m	58.55				0
11	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	343.25				0
		给水合计							
		排水							
1	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:台下式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装、水龙头安装、软管及角阀安装、排水栓及存水弯安装等	组	32				0
2	031004003002	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:柱挂墙式台盆 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	1				0
3	031004004001	拖把池	1. 名称:拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:本体及附件安装、水龙头安装、软管及角阀安装、排水栓及存水弯安装等	组	6				0
4	031004006001	蹲便器	1. 名称:瓷蹲式大便器(含自闭式冲洗阀) 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:入地式安装 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	31				0

5	031004006002	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:连体式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	19				0
6	031004007001	自动感应小便器	1. 名称:自动感应小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:壁挂式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	37				0
7	040602038001	水槽	1. 名称:水槽 2. 材质:不锈钢	个	6				0
8	031006012003	小厨宝热水器	1. 名称:小厨宝热水器 2. 规格型号:10L.3KW	台	19				0
9	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:SUS304不锈钢 3. 型号、规格:DN75	个	41				0
10	031004014002	地漏	1. 名称:密闭地漏DN75 2. 材质:SUS304不锈钢 3. 型号、规格:DN75	个	5				0
11	031004014003	地面扫出口	1. 名称:地面扫出口 2. 型号、规格:DN100	个	17				0
12	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN50 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	182.88				0
13	031001006007	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN75 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	220.71				0
14	031001006008	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN100 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	242.65				0
		排水合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017002	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新区管楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000011	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新区管楼-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	66439.75		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 新区管楼-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	66439.75	
合计			66439.75	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新区管楼-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新区管楼-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：新区管楼-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：新区管楼-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：新区管楼-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新区管楼-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030703011001	单层百叶风口 200*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
2	030703011002	单层百叶风口 250*250	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:250*250 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	34				0
3	030703011003	单层百叶风口 300*150	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*150 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
4	030703011004	单层百叶侧风口 300*150	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:300*150 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	62				0
5	030703011005	单层百叶风口 300*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	29				0
6	030703011006	单层百叶侧风口 300*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:300*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
7	030703011007	单层百叶风口 300*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*300 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	9				0
8	030703011008	单层百叶风口 350*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:350*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	45				0

9	030703011009	单层百叶风口 400*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	72				0
10	030703011010	单层百叶侧风口 400*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:400*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	12				0
11	030703011011	单层百叶风口 400*400	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*400 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	22				0
12	030703011012	单层百叶风口 500*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	22				0
13	030703011013	单层百叶侧风口 500*500	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:500*500 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
14	030703011014	单层百叶风口 600*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	61				0
15	030703011015	单层百叶侧风口 600*400	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:600*400 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	4				0
16	030703011016	单层百叶风口 700*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:700*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	16				0
17	030703011017	单层百叶侧风口 800*150	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:800*150 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
18	030703011018	单层百叶风口 800*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚	个	112				0

			度 $\geq 1.0\text{mm}$						
19	030703011019	单层百叶侧风口 800*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:800*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	9				0
20	030703011020	单层百叶风口 800*600	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*600 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
21	030703011021	单层百叶侧风口 800*800	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:800*800 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	9				0
22	030703011022	单层百叶侧风口 900*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:900*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	3				0
23	030703011023	单层百叶风口 1000*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	94				0
24	030703011024	单层百叶侧风口 1000*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1000*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	24				0
25	030703011025	单层百叶风口 1000*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*300 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	45				0
26	030703011026	单层百叶侧风口 1200*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1200*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
27	030703011027	单层百叶风口 1300*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1300*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
28	030703011028	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口	个	46				0

		1400*200	2. 规格:1400*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$						
29	030703011029	单层百叶侧风口 1400*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1400*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	14				0
30	030703011030	单层百叶风口 1400*800	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1400*800 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
31	030703011031	单层百叶侧风口 1400*800	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1400*800 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
32	030703011032	单层百叶侧风口 1500*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1500*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	3				0
33	030703011033	单层百叶侧风口 1500*400	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1500*400 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
34	030703011034	单层百叶侧风口 1800*400	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1800*400 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017003	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							

		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新区管楼-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000012	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新区管楼-暖通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20317.21		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新区管楼-暖通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	20317.21	
合计			20317.21	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新区管楼-暖通工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新区管楼-暖通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：新区管楼-暖通工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：新区管楼-暖通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：新区管楼-暖通工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：航管楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004062	装饰灯	1. 名称:LED硬灯条(灯膜专用)D01 2. 规格:12W/m, 120° , 4000K, LED	套	2				0
2	030412004063	装饰灯	1. 名称:LED明装双头格栅灯G01 2. 型号:2*9W, 36° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	13				0
3	030412004064	装饰灯	1. 名称:LED灯带L01 2. 规格:10W/m, 120° , 4000K, LED	m	1352.77				0
4	030412004065	装饰灯	1. 名称:LED灯带L02 2. 规格:6W/m, 120° , 4000K, LED	m	21.07				0
5	030412004066	装饰灯	1. 名称:嵌入式防雾筒灯M01 2. 规格:9W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	46				0
6	030412004067	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P01b 2. 规格:25W/m, 110° , 4000K, LED、W100mm*11200mm 3. 安装形式:嵌入式	套	1				0
7	030412004068	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P01b 2. 规格:25W/m, 110° , 4000K, LED、W100mm*30427mm	套	4				0

			3. 安装形式: 嵌入式						
8	030412004069	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P01b 2. 规格: 25W/m, 110°, 4000K, LED、W100mm*37400mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	1				0
9	030412004070	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P01b 2. 规格: 25W/m, 110°, 4000K, LED、W100mm*46000mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	1				0
10	030412004071	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格: 16W/m, 110°, 4000K, LEDW50mm*1800mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	4				0
11	030412004072	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格: 16W/m, 110°, 4000K, LEDW50mm*2400mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	6				0
12	030412004073	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格: 16W/m, 110°, 4000K, LEDW50mm*3000mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	20				0
13	030412004074	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格: 16W/m, 110°, 4000K, LEDW50mm*3600 3. 安装形式: 嵌入式	套	10				0
14	030412004075	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格: 16W/m, 110°, 4000K, LEDW50mm*4200mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	12				0
15	030412004076	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯	套	15				0

			P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*4300mm 3. 安装形式: 嵌入式						
16	030412004077	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*4800mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	6				0
17	030412004078	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*5400mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	16				0
18	030412004079	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*6000mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	44				0
19	030412004080	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P03 2. 规格 :12W/m, 110° , 4000K, L EDW20mm*1000mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	6				0
20	030412004081	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P03 2. 规格 :12W/m, 110° , 4000K, L EDW20mm*1200mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	3				0
21	030412004082	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P03 2. 规格 :12W/m, 110° , 4000K, L EDW20mm*6870mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	6				0
22	030412004083	装饰灯	1. 名称: LED明装线性灯 P04	套	28				0

			2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L ED、W55mm*8500mm 3. 安装形式:吸顶/吊装						
23	030412004084	装饰灯	1. 名称:LED明装线性灯 P04 2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L ED、W55mm*2530mm 3. 安装形式:吸顶/吊装	套	3				0
24	030412004085	装饰灯	1. 名称:LED明装线性灯 P04 2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L ED、W55mm*2600mm 3. 安装形式:吸顶/吊装	套	3				0
25	030412004086	装饰灯	1. 名称:LED明装线性灯 P04 2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L ED、W55mm*3300mm 3. 安装形式:吸顶/吊装	套	8				0
26	030412004087	装饰灯	1. 名称:LED明装线性灯 P04 2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L ED、W55mm*3950mm 3. 安装形式:吸顶/吊装	套	2				0
27	030412004088	装饰灯	1. 名称:LED明装线性灯 P04 2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L ED、W55mm*4350mm 3. 安装形式:吸顶/吊装	套	9				0
28	030412004089	装饰灯	1. 名称:LED明装线性灯 P04 2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L ED、W55mm*4840mm 3. 安装形式:吸顶/吊装	套	17				0
29	030412004090	装饰灯	1. 名称:LED明装线性灯 P04 2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L	套	6				0

			ED、W55mm*825mm 3. 安装形式:吸顶/吊装						
30	030412004091	装饰灯	1. 名称:LED明装线性灯 P05 2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L ED、W200mm*1075mm 3. 安装形式:吸顶/吊装	套	8				0
31	030412004092	装饰灯	1. 名称:LED明装线性灯 P05 2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L ED、W200mm*2160mm 3. 安装形式:吸顶/吊装	套	2				0
32	030412004093	装饰灯	1. 名称:LED吊装线性灯 P06 2. 规格 :30W/m, 110° , 4000K, L ED、W150mm*1273mm 3. 安装形式:吸顶/吊装	套	6				0
33	030412004094	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式可调 角射灯R01 2. 规格 :7W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	45				0
34	030412004095	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式可调 角射灯R02 2. 规格 :12W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	105				0
35	030412004096	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯 R02a 2. 规格 :12W, 36° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	328				0
36	030412004097	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯 R02b 2. 规格 :12W, 50° , 4000K 3. 安装形式:嵌入式	套	133				0
37	030412004098	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式可调 角射灯R03 2. 规格 :15W, 24° , 4000K, LED	套	114				0

			3. 安装形式:嵌入式						
38	030412004099	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯 R03a 2. 规格 :15W, 36° , 4000K, LED 3. 装形式:嵌入式	套	110				0
39	030412004100	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯 R03b 2. 型号 :15W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	7				0
40	030404034007	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	58				0
41	030404034008	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	36				0
42	030404034009	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	70				0
43	030404034010	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	4				0
44	030404034011	电动窗帘控制面板	1. 名称:电动窗帘控制 面板 2. 规格:10A250V	个	55				0
45	030404034012	智能面板	智能面板	个	4				0
46	030404035008	插座	1. 名称:预留电源端点 2. 安装方式:暗装	个	274				0
47	030404035009	插座	1. 名称:预留小便器电 源端点 2. 安装方式:暗装	个	24				0
48	030404035010	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	562				0
49	030404035011	插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	78				0
50	030404035012	插座	1. 名称:小厨宝插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	13				0

51	030404035013	插座	1. 名称:洗手液插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	28				0
52	030404035014	插座	1. 名称:烘干机插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	14				0
53	030404035015	插座	1. 名称:烘手器插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	8				0
54	030404035016	插座	1. 名称:香氛插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	28				0
55	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	1256				0
56	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:管内敷设	m	46214.38				0
57	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:管内敷设	m	967.92				0
58	030411001007	配管	1. 名称:紧定式镀锌钢管 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	10382.55				0
59	030411001008	配管	1. 名称:紧定式镀锌钢管JDG25 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配	m	1088.91				0
60	030411001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	608.81				0
61	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:CT200*100 3. 材质:镀锌 4. 类型:槽式	m	36.63				0
62	030411001010	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	1221				0

63	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	2412.7				0
64	030412004101	LED线性埋地灯MD1	1. 名称:LED线性埋地灯MD1 2. 规格:LED3000KDC24V24W1000mm15° IP67	套	14				0
65	030412004102	LED线性埋地灯MD1b	1. 名称:LED线性埋地灯MD1b 2. 规格:LED3000KDC24V8W300mm15° IP67	套	19				0
66	030412004103	LED洗墙灯X1	1. 名称:LED洗墙灯X1 2. 规格:LED3000KDC24V24W1000mm10*60° IP66	套	116				0
67	030412004104	LED洗墙灯X1a	1. 名称:LED洗墙灯X1a 2. 规格:LED3000KDC24V24W1000mm10*60° IP66	套	1				0
68	030412004105	LED洗墙灯X6	1. 名称:LED洗墙灯X6 2. 规格:LED3000KDC24V56W1000mm10*60° IP66	套	9				0
69	030412004106	LED洗墙灯X8	1. 名称:LED洗墙灯X8 2. 规格:LED3000KDC24V80W1000mm10*60° IP66	套	56				0
70	030412004107	LED洗墙灯X8a	1. 名称:LED洗墙灯X8a 2. 规格:LED3000KDC24V80W1000mm10*60° IP66	套	2				0
71	030412004108	LED洗墙灯X8b	1. 名称:LED洗墙灯X8b 2. 规格:LED3000KDC24V80W1000mm10*60° IP66	套	7				0
72	030412004109	LED筒灯TD5	1. 名称:LED筒灯TD5 2. 规格:LED3000KAC220V18W36° IP20	套	52				0

73	030412004110	LED投光灯T1	1. 名称:LED投光灯T1 2. 规格 :LED3000KDC24V18W10 ° IP66	套	46				0
74	030412004111	LED投光灯T2	1. 名称:LED投光灯T2 2. 规格 :LED3000KDC24V24W10 ° IP66	套	77				0
75	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:详见配电系统图	台	1				0
76	031101001002	开关电源	1. 种类:开关电源 2. 型号 :350W, AC220V/DC24V	台	46				0
77	030411005002	开关电源防雨箱	1. 名称:开关电源防雨箱 2. 材质:详见安装大样 3. 规格:定制	个	46				0
78	080609003002	网关设备	1. 名称:网关设备 2. 规格:1. 智能网关 , 2. 模块协议转为TCP/IP协议	台	1				0
79	030404022003	智能控制模块	1. 名称:智能控制模块 2. 规格:8路32A	台	1				0
80	030404022004	智能控制模块	1. 名称:智能控制模块 2. 规格:4路32A	台	1				0
81	030501009002	路由器	1. 名称:工业级路由器	台	1				0
82	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*10mm ²	m	10				0
83	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-3*6mm ²	m	1398				0
84	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV-3*2.5mm ²	m	71				0
85	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV-2*4mm ²	m	954				0
86	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV-	m	286				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：航管楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000013	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：航管楼-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	180681.92		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：航管楼-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	180681.92	
合计			180681.92	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：航管楼-电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：航管楼-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：航管楼-电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：航管楼-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：航管楼-电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：航管楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水							
1	031006012004	电热水器	1. 名称:电热水器 2. 型号、容积:40L, 3KW/台、一级能效 3. 安装方式:壁挂式	台	15				0
2	031003001004	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 规格型号: DN15 3. 连接方式: 螺纹连接	个	15				0
3	031003001005	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格型号: DN15 3. 连接方式: 螺纹连接	个	15				0
4	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN15 4. 连接形式:热熔	m	358.49				0
5	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN20 4. 连接形式:热熔	m	50.26				0
6	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN25 4. 连接形式:热熔	m	165.53				0
7	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN32 4. 连接形式:热熔	m	33.12				0
8	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN40 4. 连接形式:热熔	m	36.75				0
9	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内	m	29.6				0

			2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN50 4. 连接形式:热熔						
10	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	345.1				0
		给水合计							
		排水							
1	031004003003	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:台下式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装、水龙头安装、软管及角阀安装、排水栓及存水弯安装等	组	41				0
2	031004003004	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:柱挂墙式台盆 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	1				0
3	031004004002	拖把池	1. 名称:拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:本体及附件安装、水龙头安装、软管及角阀安装、排水栓及存水弯安装等	组	6				0
4	031004006003	蹲便器	1. 名称:瓷蹲式大便器(含自闭式冲洗阀) 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:入地式安装 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	28				0
5	031004006004	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:连体式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	27				0

6	031004007002	自动感应小便器	1. 名称:自动感应小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:壁挂式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	24				0
7	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 连接方式:硬管连接 3. 附件名称、数量:本体及附件安装	套	15				0
8	031006012005	小厨宝热水器	1. 名称:小厨宝热水器 2. 规格型号:10L. 3KW	台	6				0
9	031004014004	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:SUS304不锈钢 3. 型号、规格:DN75	个	55				0
10	031004014005	地面扫出口	1. 名称:地面扫出口 2. 型号、规格:DN100	个	10				0
11	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN50 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	82.55				0
12	031001006016	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN75 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	98.21				0
13	031001006017	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN100 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	229.62				0
14	031001006018	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN150 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	24.28				0
		排水合计							
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017005	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：航管楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000014	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：航管楼-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	59756.43		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：航管楼-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	59756.43	
合计			59756.43	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：航管楼-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：航管楼-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：航管楼-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：航管楼-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：航管楼-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：航管楼-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030703011035	单层百叶侧风口 250*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:250*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	10				0
2	030703011036	单层百叶侧风口 300*160	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:300*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	5				0
3	030703011037	单层百叶风口 300*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*300 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	1				0
4	030703011038	单层百叶侧风口 400*120	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:400*120 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	34				0
5	030703011039	单层百叶风口 400*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	6				0
6	030703011040	单层百叶风口 600*120	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*120 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	16				0
7	030703011041	单层百叶侧风口 600*120	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:600*120 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	4				0
8	030703011042	单层百叶风口 600*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*160	个	13				0

			3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$						
9	030703011043	单层百叶风口 600*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*300 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
10	030703011044	单层百叶风口 600*500	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*500 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	3				0
11	030703011045	单层百叶侧风口 600*600	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:600*600 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
12	030703011046	单层百叶风口 700*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:700*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	91				0
13	030703011047	单层百叶侧风口 800*120	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:800*120 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	16				0
14	030703011048	单层百叶风口 800*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	25				0
15	030703011049	单层百叶侧风口 800*160	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:800*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	26				0
16	030703011050	单层百叶风口 800*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	20				0
17	030703011051	单层百叶风口 1000*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	15				0
18	030703011052	单层百叶风口 1000*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*200	个	6				0

			3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$						
19	030703011053	单层百叶风口 1000*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*300 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	3				0
20	030703011054	单层百叶侧风口 1000*300	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1000*300 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
21	030703011055	单层百叶风口 1000*600	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*600 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
22	030703011056	单层百叶侧风口 1000*600	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1000*600 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	3				0
23	030703011057	单层百叶侧风口 1200*120	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1200*120 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
24	030703011058	单层百叶风口 1200*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	40				0
25	030703011059	单层百叶侧风口 1200*160	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1200*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	18				0
26	030703011060	单层百叶风口 1200*400	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200*400 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
27	030703011061	单层百叶风口 1400*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1400*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	26				0
28	030703011062	单层百叶侧风口	1. 名称:单层百叶侧风	个	3				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：航管楼-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000015	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：航管楼-暖通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	12021.7		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：航管楼-暖通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	12021.7	
合计			12021.7	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：航管楼-暖通工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：航管楼-暖通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：航管楼-暖通工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：航管楼-暖通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：航管楼-暖通工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管制训练楼-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004112	装饰灯	1. 名称:LED硬灯条(灯膜专用)D01 2. 规格:12W/m, 120° , 4000K, LED	套	10				0
2	030412004113	装饰灯	1. 名称:LED硬灯条(灯膜专用)DD01 2. 规格:12W/m, 120° , 4000K, LED可调光	套	12				0
3	030412004114	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式可调角射灯R01 2. 规格:7W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	59				0
4	030412004115	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯R01b 2. 规格:7W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	330				0
5	030412004116	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式可调角射灯R02 2. 规格:12W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	124				0
6	030412004117	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯R02a 2. 规格:12W, 36° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	109				0
7	030412004118	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯R02b 2. 规格:12W, 50° , 4000K	套	163				0

			3. 安装形式: 嵌入式						
8	030412004119	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式可调角射灯R03 2. 规格: 15W, 24°, 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	52				0
9	030412004120	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式射灯R03b 2. 型号: 15W, 50°, 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	32				0
10	030412004121	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式射灯R04b 2. 规格: 18W, 50°, 4000K, LED 嵌入式射灯 3. 安装形式: 嵌入式	套	24				0
11	030412004122	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式射灯R06b 2. 型号: CEJ61075+CYF01-075 3. 安装形式: 嵌入式	套	56				0
12	030412004123	装饰灯	1. 名称: LED导轨射灯DG1 2. 规格: 15W, 24°, 4000K, LED 3. 安装形式: 导轨式安装	套	41				0
13	030412004124	装饰灯	1. 名称: LED导轨射灯DG2 2. 规格: 15W, 24°, 4000K, LED 3. 安装形式: 导轨式安装	套	19				0
14	030412004125	装饰灯	1. 名称: LED嵌装双头格栅灯G02 2. 型号: 2*7W, 36°, 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	36				0
15	030412004126	装饰灯	1. 名称: LED嵌装MINI格栅灯G03 2. 型号: 5*2W, 24°, 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	8				0

16	030412004127	装饰灯	1. 名称:LED嵌装MINI格栅灯G05 2. 型号:10*2W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	16				0
17	030412004128	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P01a 2. 规格:25W/m, 110° , 4000K, LED、W100mm*25800mm 3. 安装形式:嵌入式	套	1				0
18	030412004129	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P01b 2. 规格:25W/m, 110° , 4000K, LED、W100mm*22510mm 3. 安装形式:嵌入式	套	1				0
19	030412004130	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P01b 2. 规格:24W/m, 110° , 4000K, LED、W100mm*2400mm 3. 安装形式:嵌入式	套	5				0
20	030412004131	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P01b 2. 规格:25W/m, 110° , 4000K, LED、W100mm*6000mm 3. 安装形式:嵌入式	套	11				0
21	030412004132	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P01b 2. 规格:24W/m, 110° , 4000K, LED、W100mm*6600mm 3. 安装形式:嵌入式	套	2				0
22	030412004133	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P02 2. 规格:16W/m, 110° , 4000K, LEDW50mm*1200mm 3. 安装形式:嵌入式	套	14				0
23	030412004134	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P02	套	4				0

			2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*1800mm 3. 安装形式: 嵌入式						
24	030412004135	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*2400mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	6				0
25	030412004136	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*3000mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	42				0
26	030412004137	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*3580 3. 安装形式: 嵌入式	套	8				0
27	030412004138	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*3600 3. 安装形式: 嵌入式	套	16				0
28	030412004139	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*4000mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	12				0
29	030412004140	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*4200mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	14				0
30	030412004141	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格	套	4				0

			:16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*4800mm 3. 安装形式: 嵌入式						
31	030412004142	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*5400mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	6				0
32	030412004143	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*5900 3. 安装形式: 嵌入式	套	5				0
33	030412004144	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*6000mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	14				0
34	030412004145	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*6600mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	30				0
35	030412004146	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*7200mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	38				0
36	030412004147	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*7800mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	8				0
37	030412004148	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*8400mm	套	8				0

			3. 安装形式: 嵌入式						
38	030412004149	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P05 2. 规格: 25W/m, 110°, 4000K, LEDW200mm*14150mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	12				0
39	030412004150	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P05 2. 规格: 25W/m, 110°, 4000K, LEDW200mm*2190mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	6				0
40	030412004151	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P05 2. 规格: 25W/m, 110°, 4000K, LEDW200mm*2215mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	6				0
41	030412004152	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P05 2. 规格: 25W/m, 110°, 4000K, LEDW200mm*5700mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	2				0
42	030412004153	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P06 2. 规格: 30W, 110°, 4000K, LEDW150mm*1200mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	21				0
43	030412004154	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P07 2. 规格: 25W/m, 110°, 4000K, LED、150mm*1500mm 3. 安装形式: 明装	套	3				0
44	030412004155	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P07 2. 规格: 25W/m, 110°, 4000K, LED、150mm*1600mm 3. 安装形式: 明装	套	18				0
45	030412004156	装饰灯	1. 名称: LED硬灯条 (灯	套	10				0

			膜专用)D01 2. 规格 :12W/m, 120° , 4000K, L ED						
46	030412004157	装饰灯	1. 名称:LED灯带L01 2. 规格 :10W/m, 120° , 4000K, L ED	m	1903.27				0
47	030412004158	装饰灯	1. 名称:LED灯带L02 2. 规格 :6W/m, 120° , 4000K, LE D	m	8.94				0
48	030404034013	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	60				0
49	030404034014	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	39				0
50	030404034015	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	42				0
51	030404035017	插座	1. 名称:预留电源端点 2. 安装方式:暗装	个	210				0
52	030404035018	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	640				0
53	030404035019	插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	70				0
54	030404034016	智能面板	1. 名称:智能照明控制 面板 2. 规格:10A250V	个	3				0
55	030404034017	电动窗帘控制面板	1. 名称:电动窗帘控制 面板 2. 规格:10A250V	个	68				0
56	030404035020	插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	16				0
57	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	2409				0
58	030411004010	配线	1. 名称:配线	m	45162.0				0

			2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:管内敷设		2				
59	030411001015	配管	1. 名称:紧定式镀锌钢管 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	12151.65				0
60	030411001016	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌 3. 规格:MT20 4. 配置形式:暗配	m	176.28				0
61	030411001017	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	1465				0
62	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	7232.25				0
63	030412004159	LED线性埋地灯MD1	1. 名称:LED线性埋地灯MD1 2. 规格:LED3000KDC24V24W1000mm15° IP67	套	12				0
64	030412004160	LED线性埋地灯MD1a	1. 名称:LED线性埋地灯MD1a 2. 规格:LED3000KDC24V24W1000mm15° IP67	套	1				0
65	030412004161	LED线性埋地灯MD1b	1. 名称:LED线性埋地灯MD1b 2. 规格:LED3000KDC24V24W1000mm15° IP67	套	4				0
66	030412004162	LED洗墙灯X1	1. 名称:LED洗墙灯X1 2. 规格:LED3000KDC24V24W1000mm10*60° IP66	套	255				0
67	030412004163	LED洗墙灯X1a	1. 名称:LED洗墙灯X1a 2. 规格:LED3000KDC24V24W1000mm10*60° IP66	套	1				0
68	030412004164	LED洗墙灯X6	1. 名称:LED洗墙灯X6	套	3				0

			2. 规格 :LED3000KDC24V56W100 0mm10*60° IP66						
69	030412004165	LED洗墙灯X6a	1. 名称:LED洗墙灯X6 2. 规格 :LED3000KDC24V56W100 0mm10*60° IP66	套	1				0
70	030412004166	LED筒灯TD5	1. 名称:LED筒灯TD5 2. 规格 :LED3000KAC220V18W36 ° IP20	套	70				0
71	030412004167	LED投光灯T1	1. 名称:LED投光灯T1 2. 规格 :LED3000KDC24V18W10 ° IP66	套	123				0
72	030412004168	LED投光灯T2	1. 名称:LED投光灯T2 2. 规格 :LED3000KDC24V24W10 ° IP66	套	98				0
73	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱AL3 2. 规格:详见配电系统 图	台	1				0
74	031101001003	开关电源	1. 种类:开关电源 2. 型号 :350W, AC220V/DC24V	台	45				0
75	030411005003	开关电源防雨箱	1. 名称:开关电源防雨 箱 2. 材质:详见安装大样 3. 规格:定制	个	45				0
76	080609003003	网关设备	1. 名称:网关设备 2. 规格:1. 智能网关 , 2. 模块协议转为 TCP/IP协议	台	1				0
77	030404022005	智能控制模块	1. 名称:智能控制模块 2. 规格:8路32A	台	1				0
78	030404022006	智能控制模块	1. 名称:智能控制模块 2. 规格:4路32A	台	1				0
79	030501009003	路由器	1. 名称:工业级路由器	台	1				0
80	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1- 5*10mm ²	m	10				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管制训练楼-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000016	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管制训练楼-地上电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	214832.51		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：管制训练楼-地上电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	214832.51	
合计			214832.51	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管制训练楼-地上电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管制训练楼-地上电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：管制训练楼-地上电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：管制训练楼-地上电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：管制训练楼-地上电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管制训练楼-地下电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004169	装饰灯	1. 名称:LED灯带L01 2. 规格:10W/m, 120° , 4000K, LED	m	33.09				0
2	030412004170	装饰灯	1. 名称:LED灯带L02 2. 规格:6W/m, 120° , 4000K, LED	m	2.94				0
3	030412004171	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯R01b 2. 规格:7W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	12				0
4	030412004172	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯R02b 2. 规格:12W, 50° , 4000K 3. 安装形式:嵌入式	套	6				0
5	030404035021	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	4				0
6	030404034018	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	33				0
7	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:管内敷设	m	339.93				0
8	030411001022	配管	1. 名称:紧定式镀锌钢管 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	112.21				0

9	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	24				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017008	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管制训练楼-地下电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010008	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	QRG	30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009008							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000017	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管制训练楼-地下电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1240.26		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：管制训练楼-地下电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1240.26	
合计			1240.26	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管制训练楼-地下电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管制训练楼-地下电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：管制训练楼-地下电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：管制训练楼-地下电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：管制训练楼-地下电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管制训练楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水							
1	031003001006	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格型号：DN40	个	6				0
2	031003001007	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格型号：DN15	个	11				0
3	031001006019	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDN15 4. 连接形式：热熔	m	290.38				0
4	031001006020	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDN20 4. 连接形式：热熔	m	10.3				0
5	031001006021	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDN25 4. 连接形式：热熔	m	139.93				0
6	031001006022	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDN32 4. 连接形式：热熔	m	21.95				0
7	031001006023	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDN40 4. 连接形式：热熔	m	33.72				0
8	031001006024	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDN50 4. 连接形式：热熔	m	10.3				0
9	031001006025	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDN65 4. 连接形式：热熔	m	20.76				0

10	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	177.45				0
		给水合计							
		排水							
1	031004003005	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:台下式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装、水龙头安装、软管及角阀安装、排水栓及存水弯安装等	组	20				0
2	031004003006	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:柱挂墙式台盆 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	1				0
3	031004004003	拖把池	1. 名称:拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:本体及附件安装、水龙头安装、软管及角阀安装、排水栓及存水弯安装等	组	6				0
4	031004006005	蹲便器	1. 名称:瓷蹲式大便器(含自闭式冲洗阀) 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:入地式安装 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	30				0
5	031004006006	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:连体式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	13				0
6	031004007003	自动感应小便器	1. 名称:自动感应小便器 2. 材质:陶瓷	组	21				0

			3. 组装形式:壁挂式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装						
7	031006012006	热水器、开水炉	1. 名称:小厨宝热水器 2. 规格型号:10L. 3KW	台	8				0
8	031004014006	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:SUS304不锈钢 3. 型号、规格:DN75	个	28				0
9	031004014007	给、排水附(配)件	1. 名称:地面扫出口 2. 型号、规格:DN100	个	14				0
10	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN50 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	79.7				0
11	031001006027	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN75 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	69.92				0
12	031001006028	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN100 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	85.68				0
13	031001006029	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN150 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	52.74				0
		排水合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017009	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管制训练楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010009	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011009	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002009	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009009							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000018	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管制训练楼-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	35758.58		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：管制训练楼-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	35758.58	
合计			35758.58	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管制训练楼-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管制训练楼-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：管制训练楼-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：管制训练楼-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：管制训练楼-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管制训练楼-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030703011068	单层百叶风口 250*250	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:250*250 3. 类型:铝合金喷塑,厚度 \geq 1.0mm	个	12				0
2	030703011069	单层百叶风口 300*150	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*150 3. 类型:铝合金喷塑,厚度 \geq 1.0mm	个	19				0
3	030703011070	单层百叶风口 300*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*200 3. 类型:铝合金喷塑,厚度 \geq 1.0mm	个	19				0
4	030703011071	单层百叶风口 300*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*300 3. 类型:铝合金喷塑,厚度 \geq 1.0mm	个	1				0
5	030703011072	单层百叶风口 400*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*200 3. 类型:铝合金喷塑,厚度 \geq 1.0mm	个	3				0
6	030703011073	单层百叶风口 500*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*200 3. 类型:铝合金喷塑,厚度 \geq 1.0mm	个	9				0
7	030703011074	单层百叶风口 500*500	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*500 3. 类型:铝合金喷塑,厚度 \geq 1.0mm	个	1				0
8	030703011075	单层百叶风口 600*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*200 3. 类型:铝合金喷塑,厚度 \geq 1.0mm	个	16				0
9	030703011076	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口	个	5				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管制训练楼-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010010	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011010	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF010	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002010	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF010	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009010							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000019	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管制训练楼-暖通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4392.59		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：管制训练楼-暖通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	4392.59	
合计			4392.59	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管制训练楼-暖通工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管制训练楼-暖通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：管制训练楼-暖通工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：管制训练楼-暖通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：管制训练楼-暖通工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍、食堂-地下电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004202	装饰灯	1. 名称:LED灯带L01 2. 规格:10W/m, 120° , 4000K, LED	m	36.12				0
2	030412004203	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯R02a 2. 规格:12W, 36° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	11				0
3	030404035025	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	2				0
4	030404034023	照明开关	1. 名称:双联单相开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	2				0
5	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	15				0
6	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:管内敷设	m	233.13				0
7	030411001030	配管	1. 名称:紧定式镀锌钢管 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	53.91				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017012	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍、食堂-地下电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00021	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010012	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011012	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF012	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	QRG	30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008012	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002012	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF012	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009012							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF012	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000021	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍、食堂-地下电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	700.77		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：宿舍、食堂-地下电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	700.77	
合计			700.77	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍、食堂-地下电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍、食堂-地下电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：宿舍、食堂-地下电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍、食堂-地下电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：宿舍、食堂-地下电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍、食堂-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004173	装饰灯	1. 名称:LED嵌装双头格栅灯G01 2. 型号:2*9W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式:吸顶	套	10				0
2	030412004174	装饰灯	1. 名称:LED灯带L01 2. 规格:10W/m, 120° , 4000K, LED	m	1123.06				0
3	030412004175	装饰灯	1. 名称:LED灯带L02 2. 规格:6W/m, 120° , 4000K, LED	m	45.65				0
4	030412004176	装饰灯	1. 名称:嵌入式防雾筒灯M01 2. 规格:9W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	47				0
5	030412004177	装饰灯	1. 名称:LED明装线性灯P01 2. 规格:30W/m, 110° , 4000K, LED、W100mm*1200mmmm 3. 安装形式:吸顶/吊装	套	61				0
6	030412004178	装饰灯	1. 名称:LED明装线性灯P01a 2. 规格:25W/m, 110° , 4000K, LED、W100mm*8500mm 3. 安装形式:吸顶/吊装	套	3				0
7	030412004179	装饰灯	1. 名称:LED明装线性灯P01b 2. 规格:25W/m, 110° , 4000K, L	套	1				0

			ED、W100mm*80700mm 3. 安装形式:吸顶/吊装						
8	030412004180	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P02 2. 规格:16W/m, 110° , 4000K, LEDW50mm*2060mm 3. 安装形式:嵌入式	套	2				0
9	030412004181	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式可调角射灯R01 2. 规格:7W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	30				0
10	030412004182	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯R01b 2. 规格:7W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	353				0
11	030412004183	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式可调角射灯R02 2. 规格:12W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	208				0
12	030412004184	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯R02a 2. 规格:12W, 36° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	99				0
13	030412004185	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式可调角射灯R03 2. 规格:15W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	40				0
14	030412004186	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯R03a 2. 规格:15W, 36° , 4000K, LED 3. 装形式:嵌入式	套	10				0
15	030412004187	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯R03b 2. 规格:15W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	2				0

16	030412005001	装饰灯	1名称：装饰壁灯（休息室） 2. 规格 ： 5W, 24° , 3500K 3. 安装方式：壁装	套	188				0
17	030412004188	装饰灯	1名称：吊灯（员工餐厅） 2. 规格： 50W, 3500K、 光通量 LuminousFlux: ≥800lm/M 3. 安装方式：吊装	套	3				0
18	030412004189	装饰灯	1名称：吊灯（员工餐厅） 2. 规格： 21W, 3500K、 光通量 LuminousFlux: ≥800lm/M 3. 安装方式：吊装	套	6				0
19	030412004190	装饰灯	1名称：吊灯（餐厅包房） 2. 规格： 15W, 3500K、 光通量 LuminousFlux: ≥800lm/M、 3个1组 3. 安装方式：吊装	组	2				0
20	030412004191	装饰灯	1名称：落地灯 2. 规格： 6W, 3500K、光 通量 LuminousFlux: ≥800lm/M 3. 安装方式：落地	套	2				0
21	030404034019	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	1				0
22	030404034020	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	19				0
23	030404034021	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	13				0
24	030404034022	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:安装	个	12				0

25	030404035022	插座	1. 名称:预留电源端点 2. 安装方式:暗装	个	90				0
26	030404035023	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	91				0
27	030404035024	插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	18				0
28	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	1048				0
29	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:管内敷设	m	19154.9 2				0
30	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4.0 4. 配线部位:管内敷设	m	574.77				0
31	030411001023	配管	1. 名称:紧定式镀锌钢管 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	5011.52				0
32	030411001024	配管	1. 名称:紧定式镀锌钢管JDG25 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配	m	187.19				0
33	030411001025	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	866				0
34	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	1176.6				0
35	030412004192	LED线性埋地灯MD1	1. 名称:LED线性埋地灯MD1 2. 规格:LED3000KDC24V24W1000mm15° IP67	套	21				0
36	030412004193	LED线性埋地灯MD1a	1. 名称:LED线性埋地灯MD1a	套	1				0

			2. 规格:LED3000KDC24V 24W1000mm15° IP67						
37	030412004194	LED线性埋地灯MD1b	1. 名称:LED线性埋地灯 MD1b 2. 规格 :LED3000KDC24V24W100 0mm15° IP67	套	1				0
38	030412004195	LED洗墙灯X1a	1. 名称:LED洗墙灯X1a 2. 规格 :LED3000KDC24V24W100 0mm10*60° IP66	套	20				0
39	030412004196	LED洗墙灯X1b	1. 名称:LED洗墙灯X1b 2. 规格 :LED3000KDC24V8W300m m10*60° IP66	套	20				0
40	030412004197	LED洗墙灯X6	1. 名称:LED洗墙灯X6 2. 规格 :LED3000KDC24V56W100 0mm10*60° IP66	套	6				0
41	030412004198	LED洗墙灯X8	1. 名称:LED洗墙灯X8 2. 规格 :LED3000KDC24V80W100 0mm10*60° IP66	套	19				0
42	030412004199	LED洗墙灯X8a	1. 名称:LED洗墙灯X8a 2. 规格 :LED3000KDC24V40W500 mm10*60° IP66	套	6				0
43	030412004200	LED筒灯TD5	1. 名称:LED筒灯TD5 2. 规格 :LED3000KAC220V18W36 ° IP20	套	92				0
44	030412004201	LED投光灯T1	1. 名称:LED投光灯T1 2. 规格 :LED3000KDC24V18W10 ° IP66	套	78				0
45	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱AL4 2. 规格:详见配电系统 图	台	1				0
46	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱AL5 2. 规格:详见配电系统 图	台	1				0
47	031101001004	开关电源	1. 种类:开关电源	台	19				0

			2. 型号 :350W, AC220V/DC24V						
48	030411005004	开关电源防雨箱	1. 名称:开关电源防雨箱 2. 材质:详见安装大样 3. 规格:定制	个	19				0
49	080609003004	网关设备	1. 名称:网关设备 2. 规格:1. 智能网关, 2. 模块协议转为TCP/IP协议	台	2				0
50	030404022007	智能控制模块	1. 名称:智能控制模块 2. 规格:4路32A	台	2				0
51	030501009004	路由器	1. 名称:工业级路由器	台	2				0
52	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*4mm ²	m	20				0
53	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-3*6mm ²	m	501				0
54	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV-3*2.5mm ²	m	30				0
55	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV-2*4mm ²	m	238				0
56	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV-2*6mm ²	m	257				0
57	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32*1.6	m	498				0
58	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.6	m	495				0
59	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PE25*2.5	m	68				0
60	030411002008	线槽	1. 名称:镀锌线槽 2. 规格 :MR100*80*1.2mm	m	20				0
61	030411001029	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	346				0
62	030411006009	接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 规格:86*86*50mm	个	192				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍、食堂-地上电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00020	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010011	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011011	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF011	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002011	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF011	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009011							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF011	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000020	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍、食堂-地上电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	87991.51		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：宿舍、食堂-地上电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	87991.51	
合计			87991.51	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍、食堂-地上电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍、食堂-地上电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：宿舍、食堂-地上电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍、食堂-地上电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：宿舍、食堂-地上电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍、食堂-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水							
1	031006012007	小厨宝热水器	1. 名称：小厨宝热水器 2. 规格型号：10L. 3KW	台	6				0
2	031003001008	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格型号：DN40	个	2				0
3	031003001009	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格型号：DN15	个	6				0
4	031003001010	止回阀	1. 名称：止回阀 2. 规格型号：DN15	个	6				0
5	031001006030	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDN15 4. 连接形式：热熔	m	405.61				0
6	031001006031	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDN20 4. 连接形式：热熔	m	429.86				0
7	031001006032	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDN25 4. 连接形式：热熔	m	66.42				0
8	031001006033	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDN32 4. 连接形式：热熔	m	21.54				0
9	031001006034	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDN40 4. 连接形式：热熔	m	31.6				0
10	031001006035	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDN50 4. 连接形式：热熔	m	11.51				0

11	030413002008	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	172.45				0
		给水合计							
		排水							
1	031004003007	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:台下式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装、水龙头安装、软管及角阀安装、排水栓及存水弯安装等	组	148				0
2	031004003008	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:柱挂墙式台盆 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	3				0
3	031004004004	拖把池	1. 名称:拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:本体及附件安装、水龙头安装、软管及角阀安装、排水栓及存水弯安装等	组	2				0
4	031004006007	蹲便器	1. 名称:瓷蹲式大便器(含自闭式冲洗阀) 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:入地式安装 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	15				0
5	031004006008	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:连体式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	136				0
6	031004007004	自动感应小便器	1. 名称:自动感应小便器 2. 材质:陶瓷	组	5				0

			3. 组装形式:壁挂式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装						
7	031004010002	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 连接方式:硬管连接 3. 附件名称、数量:本体及附件安装	套	142				0
8	031004014008	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:SUS304不锈钢 3. 型号、规格:DN75	个	318				0
9	031004014009	地面扫出口	1. 名称:地面扫出口 2. 型号、规格:DN100	个	24				0
10	031004014010	水龙头	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	17				0
11	031001006036	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN50 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	132.25				0
12	031001006037	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN75 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	442.39				0
13	031001006038	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN100 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	582.81				0
		排水合计							
		热水							
1	031003001011	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格型号: DN15	个	6				0
2	031003001012	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格型号: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接	个	1				0
3	031003001013	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格型号: DN40 3. 连接方式: 螺纹连接	个	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍、食堂-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00022	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010013	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011013	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF013	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008013	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002013	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF013	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009013							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF013	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000022	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍、食堂-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	145953.7		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：宿舍、食堂-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	145953.7	
合计			145953.7	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍、食堂-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍、食堂-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：宿舍、食堂-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍、食堂-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：宿舍、食堂-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍、食堂-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030703011080	方形散流器 600*160	1. 名称:方形散流器 2. 规格:600*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	5				0
2	030703011081	方形散流器 800*160	1. 名称:方形散流器 2. 规格:800*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	1				0
3	030703011082	方形散流器 1000*160	1. 名称:方形散流器 2. 规格:1000*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	5				0
4	030703011083	单层百叶侧风口 200*120	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:200*120 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	136				0
5	030703011084	单层百叶风口 300*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	3				0
6	030703011085	单层百叶风口 300*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*300 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	16				0
7	030703011086	单层百叶风口 400*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	12				0
8	030703011087	单层百叶风口 400*400	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*400 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	12				0

9	030703011088	单层百叶风口 500*500	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*500 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	26				0
10	030703011089	单层百叶风口 600*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	12				0
11	030703011090	单层百叶风口 800*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	18				0
12	030703011091	单层百叶侧风口 800*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:800*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	46				0
13	030703011092	单层百叶风口 1000*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	23				0
14	030703011093	单层百叶侧风口 1000*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1000*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	3				0
15	030703011094	单层百叶风口 1000*400	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*400 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
16	030703011095	单层百叶风口 1000*500	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*500 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
17	030703011096	单层百叶风口 1200*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
18	030703011097	单层百叶风口 1200*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200*300 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
19	030703011098	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口	个	16				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍、食堂-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00023	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010014	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011014	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF014	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008014	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002014	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF014	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009014							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF014	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000023	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍、食堂-暖通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7856.1		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：宿舍、食堂-暖通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	7856.1	
合计			7856.1	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍、食堂-暖通工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍、食堂-暖通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：宿舍、食堂-暖通工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍、食堂-暖通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：宿舍、食堂-暖通工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通信枢纽楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004204	装饰灯	1. 名称:LED灯带L01 2. 规格 :10W/m, 120° , 4000K, L ED	m	1001.23				0
2	030412004205	装饰灯	1. 名称:嵌入式防雾筒 灯M01 2. 规格 :9W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	30				0
3	030412004206	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P01b 2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L ED、W100mm*14772mm 3. 安装形式:嵌入式	套	1				0
4	030412004207	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P01b 2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L ED、W100mm*1894mm 3. 安装形式:嵌入式	套	1				0
5	030412004208	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P01b 2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L ED、W100mm*2271mm 3. 安装形式:嵌入式	套	1				0
6	030412004209	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P01b 2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L ED、W100mm*3940mm 3. 安装形式:嵌入式	套	2				0
7	030412004210	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯	套	14				0

			P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*1000mm 3. 安装形式: 嵌入式						
8	030412004211	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*12000mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	14				0
9	030412004212	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*3280mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	10				0
10	030412004213	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*3600mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	18				0
11	030412004214	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*6000mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	12				0
12	030412004215	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*7200mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	14				0
13	030412004216	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*7800mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	6				0
14	030412004217	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格	套	42				0

			:16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*8400mm 3. 安装形式: 嵌入式						
15	030412004218	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P03 2. 规格 :12W/m, 110° , 4000K, L EDW20mm*1000mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	8				0
16	030412004219	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P03 2. 规格 :12W/m, 110° , 4000K, L EDW20mm*7600mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	6				0
17	030412004220	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P05 2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L EDW200mm*13600mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	2				0
18	030412004221	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式可调 角射灯R01 2. 规格 :7W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	29				0
19	030412004222	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式可调 角射灯 2. 型号 :12W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	53				0
20	030412004223	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式射灯 R02a 2. 规格 :12W, 36° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	279				0
21	030412004224	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式射灯 2. 型号 :12W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	69				0
22	030412004225	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式可调 角射灯R03 2. 规格 :15W, 24° , 4000K, LED	套	103				0

			3. 安装形式: 嵌入式						
23	030412004226	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式射灯 R03a 2. 规格: 15W, 36°, 4000K, LED 3. 装形式: 嵌入式	套	52				0
24	030412004227	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式射灯 R03b 2. 型号: 15W, 50°, 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	4				0
25	030412004228	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式可调角射灯 R05 2. 型号: 24W, 24°, 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	15				0
26	030404034024	照明开关	1. 名称: 单联双控开关 2. 规格: 10A250V 3. 安装方式: 暗装	个	4				0
27	030404034025	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 10A250V 3. 安装方式: 暗装	个	36				0
28	030404034026	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 10A250V 3. 安装方式: 暗装	个	18				0
29	030404034027	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 10A250V 3. 安装方式: 暗装	个	23				0
30	030404034028	照明开关	1. 名称: 三联双控开关 2. 规格: 10A250V 3. 安装方式: 暗装	个	26				0
31	030404034029	照明开关	1. 名称: 双联双控开关 2. 规格: 10A250V 3. 安装方式: 暗装	个	4				0
32	030404034030	智能面板	1. 名称: 智能照明控制面板 2. 规格: 10A250V	个	3				0
33	030404034031	电动窗帘控制面板	1. 名称: 电动窗帘控制面板 2. 规格: 10A250V	个	29				0
34	030404035026	插座	1. 名称: 预留电源端点 2. 安装方式: 暗装	个	192				0

35	030404035027	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	557				0
36	030404035028	插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	54				0
37	030404035029	插座	1. 名称:小厨宝插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	10				0
38	030404035030	插座	1. 名称:洗手液插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	21				0
39	030404035031	插座	1. 名称:烘手器插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	10				0
40	030404035032	插座	1. 名称:烘干机插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	10				0
41	030404035033	插座	1. 名称:香氛插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	21				0
42	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	1799				0
43	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:管内敷设	m	29743.71				0
44	030411004022	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:管内敷设	m	967.54				0
45	030411001031	配管	1. 名称:紧定式镀锌钢管 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	7112.04				0
46	030411001032	配管	1. 名称:紧定式镀锌钢管JDG25 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配	m	1013.24				0
47	030411001033	配管	1. 名称:电线管	m	558.92				0

			2. 材质:镀锌 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配						
48	030411001034	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	933.6				0
49	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	1653.6				0
50	030412004229	LED线性埋地灯MD1	1. 名称:LED线性埋地灯MD1 2. 规格:LED3000KDC24V24W1000mm15° IP67	套	19				0
51	030412004230	LED线性埋地灯MD1b	1. 名称:LED线性埋地灯MD1b 2. 规格:LED3000KDC24V8W300mm15° IP67	套	1				0
52	030412004231	LED洗墙灯X1	1. 名称:LED洗墙灯X1 2. 规格:LED3000KDC24V24W1000mm10*60° IP66	套	132				0
53	030412004232	LED洗墙灯X1b	1. 名称:LED洗墙灯X1b 2. 规格:LED3000KDC24V24W1000mm10*60° IP66	套	1				0
54	030412004233	LED洗墙灯X6	1. 名称:LED洗墙灯X6 2. 规格:LED3000KDC24V56W1000mm10*60° IP66	套	9				0
55	030412004234	LED洗墙灯X6a	1. 名称:LED洗墙灯X6 2. 规格:LED3000KDC24V56W1000mm10*60° IP66	套	5				0
56	030412004235	LED洗墙灯X6b	1. 名称:LED洗墙灯X6b 2. 规格:LED3000KDC24V56W1000mm10*60° IP66	套	5				0
57	030412004236	LED洗墙灯X8	1. 名称:LED洗墙灯X8 2. 规格:LED3000KDC24V80W100	套	6				0

			0mm10*60° IP66						
58	030412004237	LED洗墙灯X8a	1. 名称:LED洗墙灯X8a 2. 规格 :LED3000KDC24V80W100 0mm10*60° IP66	套	1				0
59	030412004238	LED洗墙灯X8b	1. 名称:LED洗墙灯X8b 2. 规格 :LED3000KDC24V80W100 0mm10*60° IP66	套	1				0
60	030412004239	LED筒灯TD5	1. 名称:LED筒灯TD5 2. 规格 :LED3000KAC220V18W36 ° IP20	套	67				0
61	030412004240	LED投光灯T1	1. 名称:LED投光灯T1 2. 规格 :LED3000KDC24V18W10 ° IP66	套	125				0
62	030412004241	LED投光灯T2	1. 名称:LED投光灯T2 2. 规格 :LED3000KDC24V24W10 ° IP66	套	61				0
63	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱AL8 2. 规格:详见配电系统 图	台	1				0
64	031101001005	开关电源	1. 种类:开关电源 2. 型号 :350W, AC220V/DC24V	台	38				0
65	030411005005	开关电源防雨箱	1. 名称:开关电源防雨 箱 2. 材质:详见安装大样 3. 规格:定制	个	38				0
66	080609003005	网关设备	1. 名称:网关设备 2. 规格:1. 智能网关 , 2. 模块协议转为 TCP/IP协议	台	1				0
67	030404022008	智能控制模块	1. 名称:智能控制模块 2. 规格:8路32A	台	1				0
68	030404022009	智能控制模块	1. 名称:智能控制模块 2. 规格:4路32A	台	1				0
69	030501009005	路由器	1. 名称:工业级路由器	台	1				0
70	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	20				0

			2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*10mm ²						
71	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-3*6mm ²	m	1081				0
72	030411004023	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV-3*2.5mm ²	m	57				0
73	030411004024	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV-2*4mm ²	m	642				0
74	030411004025	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV-2*6mm ²	m	39				0
75	030411001035	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32*1.6	m	1054				0
76	030411001036	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.6	m	644				0
77	030411001037	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PE25*2.5	m	37				0
78	030411002009	线槽	1. 名称:镀锌线槽 2. 规格:MR100*80*1.2mm	m	20				0
79	030411001038	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	511				0
80	030411006012	接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 规格:86*86*50mm	个	284				0
81	030414002005	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合)1kV以下交流供电	系统	1				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017015	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							

		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通信枢纽楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00024	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010015	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011015	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF015	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008015	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002015	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF015	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009015							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF015	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000024	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通信枢纽楼-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	131147.83		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：通信枢纽楼-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	131147.83	
合计			131147.83	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通信枢纽楼-电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通信枢纽楼-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：通信枢纽楼-电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：通信枢纽楼-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：通信枢纽楼-电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通信枢纽楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水							
1	031006012008	电热水器	1. 名称:电热水器 2. 型号、容积:40L, 3KW/台、一级能效 3. 安装方式:壁挂式	台	10				0
2	031006012009	小厨宝热水器	1. 名称: 小厨宝热水器 2. 规格型号: 10L. 3KW	台	11				0
3	031003001014	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 规格型号: DN15 3. 连接方式: 螺纹连接	个	10				0
4	031003001015	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 规格型号: DN32 3. 连接方式: 螺纹连接	个	6				0
5	031001006039	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN15 4. 连接形式:热熔	m	329.78				0
6	031001006040	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN20 4. 连接形式:热熔	m	87.44				0
7	031001006041	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN25 4. 连接形式:热熔	m	94.36				0
8	031001006042	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN32 4. 连接形式:热熔	m	41.2				0
9	031001006043	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN40	m	36.75				0

			4. 连接形式:热熔						
10	031001006044	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN50 4. 连接形式:热熔	m	18.34				0
11	030413002010	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	253.7				0
		给水合计							
		排水							
1	031004003009	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:台下式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装、水龙头安装、软管及角阀安装、排水栓及存水弯安装等	组	33				0
2	031004004005	拖把池	1. 名称:拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:本体及附件安装、水龙头安装、软管及角阀安装、排水栓及存水弯安装等	组	4				0
3	031004006009	蹲便器	1. 名称:瓷蹲式大便器(含自闭式冲洗阀) 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:入地式安装 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	18				0
4	031004006010	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:连体式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	15				0
5	031004007005	自动感应小便器	1. 名称:自动感应小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:壁挂式	组	12				0

			4. 附件名称、数量:本体及附件安装						
6	031004010003	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 连接方式:硬管连接 3. 附件名称、数量:本体及附件安装	套	10				0
7	031004014011	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:SUS304不锈钢 3. 型号、规格:DN75	个	44				0
8	031004014012	地漏	1. 名称:沉箱排水地漏 2. 型号、规格:DN50	个	2				0
9	031004014013	地漏	1. 名称:密闭地漏DN75 2. 材质:SUS304不锈钢 3. 型号、规格:DN75	个	5				0
10	031004014014	地面扫出口	1. 名称:地面扫出口 2. 型号、规格:DN100	个	8				0
11	031001006045	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN50 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	156.81				0
12	031001006046	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN75 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	94.89				0
13	031001006047	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN100 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	154.76				0
		排水合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017016	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通信枢纽楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00025	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010016	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011016	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF016	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008016	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002016	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF016	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009016							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF016	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000025	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通信枢纽楼-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	38816.25		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：通信枢纽楼-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	38816.25	
合计			38816.25	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通信枢纽楼-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通信枢纽楼-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：通信枢纽楼-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：通信枢纽楼-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：通信枢纽楼-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通信枢纽楼-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030703011100	单层百叶侧风口 250*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:250*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	35				0
2	030703011101	单层百叶风口 300*150	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*150 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	10				0
3	030703011102	单层百叶侧风口 400*120	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:400*120 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	18				0
4	030703011103	单层百叶风口 400*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	1				0
5	030703011104	单层百叶侧风口 400*160	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:400*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	2				0
6	030703011105	单层百叶侧风口 400*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:400*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	1				0
7	030703011106	单层百叶风口 500*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	3				0
8	030703011107	单层百叶风口 600*150	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*150	个	1				0

			3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$						
9	030703011108	单层百叶风口 600*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	18				0
10	030703011109	单层百叶风口 600*500	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*500 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
11	030703011110	单层百叶风口 600*600	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*600 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	4				0
12	030703011111	单层百叶侧风口 600*600	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:600*600 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
13	030703011112	单层百叶风口 700*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:700*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	70				0
14	030703011113	单层百叶风口 800*150	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*150 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
15	030703011114	单层百叶侧风口 800*150	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:800*150 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	10				0
16	030703011115	单层百叶风口 800*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	44				0
17	030703011116	单层百叶侧风口 800*160	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:800*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
18	030703011117	单层百叶风口 800*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*200	个	10				0

			3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$						
19	030703011118	单层百叶风口 800*600	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*600 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
20	030703011119	单层百叶侧风口 800*600	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:800*600 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
21	030703011120	单层百叶侧风口 850*160	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:850*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
22	030703011121	单层百叶风口 1000*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	7				0
23	030703011122	单层百叶侧风口 1000*300	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1000*300 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
24	030703011123	单层百叶侧风口 1000*600	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1000*600 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
25	030703011124	单层百叶风口 1200*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	74				0
26	030703011125	单层百叶风口 1200*600	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200*600 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	3				0
27	030703011126	单层百叶侧风口 1200*1000	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1200*1000 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	5				0

28	030703011127	单层百叶风口 1400*150	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1400*150 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
29	030703011128	单层百叶风口 1400*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1400*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	5				0
30	030703011129	单层百叶侧风口 1400*160	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1400*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
31	030703011130	单层百叶侧风口 1400*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1400*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	4				0
32	030703011131	单层百叶侧风口 1500*500	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1500*500 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	4				0
33	030703011132	单层百叶风口 1800*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1800*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	16				0
34	030703011133	单层百叶侧风口 1800*160	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1800*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	3				0
35	030703011134	单层百叶侧风口 1800*500	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1800*500 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	4				0
36	030703011135	单层百叶侧风口 1800*800	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1800*800 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017017	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通信枢纽楼-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00026	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010017	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011017	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF017	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008017	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002017	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF017	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009017							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF017	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000026	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通信枢纽楼-暖通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11437.72		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：通信枢纽楼-暖通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	11437.72	
合计			11437.72	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通信枢纽楼-暖通工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通信枢纽楼-暖通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：通信枢纽楼-暖通工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：通信枢纽楼-暖通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：通信枢纽楼-暖通工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气象业务楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004242	装饰灯	1. 名称:LED硬灯条(灯膜专用)D01 2. 规格:12W/m, 120° , 4000K, LED	套	24				0
2	030412004243	装饰灯	1. 名称:LED嵌装MINI格栅灯G03 2. 型号:5*2W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	26				0
3	030412004244	装饰灯	1. 名称:LED灯带L01 2. 规格:10W/m, 120° , 4000K, LED	m	908.23				0
4	030412004245	装饰灯	1. 名称:嵌入式防雾筒灯M01 2. 规格:9W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	48				0
5	030412004246	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P01a 2. 规格:25W/m, 110° , 4000K, LED、W100mm*3750mm 3. 安装形式:嵌入式	套	17				0
6	030412004247	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P01b 2. 规格:25W/m, 110° , 4000K, LED、W100mm*29600mm 3. 安装形式:嵌入式	套	1				0
7	030412004248	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P01b 2. 规格	套	29				0

			:25W/m, 110° , 4000K, LED、W100mm*3400mm 3. 安装形式: 嵌入式						
8	030412004249	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, LEDW50mm*1000mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	6				0
9	030412004250	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, LEDW50mm*12600mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	10				0
10	030412004251	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, LEDW50mm*2550mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	16				0
11	030412004252	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, LEDW50mm*4200mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	12				0
12	030412004253	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, LEDW50mm*2800mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	5				0
13	030412004254	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, LEDW50mm*5400mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	6				0
14	030412004255	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, LEDW50mm*6000mm	套	14				0

			3. 安装形式: 嵌入式						
15	030412004256	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格: 16W/m, 110°, 4000K, LEDW50mm*4800mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	26				0
16	030412004257	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格: 16W/m, 110°, 4000K, LEDW50mm*3600mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	4				0
17	030412004258	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格: 16W/m, 110°, 4000K, LEDW50mm*3000mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	10				0
18	030412004259	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格: 16W/m, 110°, 4000K, LEDW50mm*57200mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	1				0
19	030412004260	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格: 16W/m, 110°, 4000K, LEDW50mm*6600mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	6				0
20	030412004261	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P05 2. 规格: 25W/m, 110°, 4000K, LEDW200mm*3250mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	6				0
21	030412004262	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P05 2. 规格: 25W/m, 110°, 4000K, LEDW200mm*9600mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	4				0
22	030412004263	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯	套	2				0

			P06 2. 规格 :30W, 110° , 4000K, LED W150mm*1273mm 3. 安装形式: 嵌入式						
23	030412004264	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式可调角射灯R01 2. 规格 :7W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	61				0
24	030412004265	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式射灯R01b 2. 规格 :7W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	104				0
25	030412004266	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式可调角射灯 2. 型号 :12W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	18				0
26	030412004267	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式射灯R02a 2. 规格 :12W, 36° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	109				0
27	030412004268	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式射灯 2. 型号 :12W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	104				0
28	030412004269	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式可调角射灯R03 2. 规格 :15W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	88				0
29	030412004270	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式射灯R03a 2. 规格 :15W, 36° , 4000K, LED 3. 装形式: 嵌入式	套	193				0
30	030412004271	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式射灯R04b 2. 型号 :18W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	15				0

31	030404034032	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	4				0
32	030404034033	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	6				0
33	030404034034	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	41				0
34	030404034035	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	31				0
35	030404034036	照明开关	1. 名称:三联双控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	36				0
36	030404034037	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	6				0
37	030404034038	智能面板	1. 名称:智能照明控制 面板 2. 规格:10A250V	个	6				0
38	030404034039	电动窗帘控制面板	1. 名称:电动窗帘控制 面板 2. 规格:10A250V	个	62				0
39	030404035034	插座	1. 名称:预留电源端点 2. 安装方式:暗装	个	201				0
40	030404035035	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	418				0
41	030404035036	插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	65				0
42	030404035037	插座	1. 名称:小厨宝插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	10				0
43	030404035038	插座	1. 名称:洗手液插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	26				0
44	030404035039	插座	1. 名称:烘手器插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	7				0

45	030404035040	插座	1. 名称:烘干机插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	6				0
46	030404035041	插座	1. 名称:香氛插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	26				0
47	030411006013	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	1716				0
48	030411004026	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:管内敷设	m	31571.8 8				0
49	030411004027	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:管内敷设	m	1554.98				0
50	030411001039	配管	1. 名称:紧定式镀锌钢管 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	6000.02				0
51	030411001040	配管	1. 名称:紧定式镀锌钢管JDG25 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配	m	753.06				0
52	030411001041	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	936.06				0
53	030411001042	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	1934				0
54	030413002011	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	1694.5				0
55	030412004272	LED洗墙灯X1	1. 名称:LED洗墙灯X1 2. 规格 :LED3000KDC24V24W100 0mm10*60° IP66	套	157				0
56	030412004273	LED洗墙灯X1b	1. 名称:LED洗墙灯X1b	套	24				0

			2. 规格:LED3000KDC24V 24W1000mm10*60° IP66						
57	030412004274	LED洗墙灯X8	1. 名称:LED洗墙灯X8 2. 规格 :LED3000KDC24V80W100 0mm10*60° IP66	套	8				0
58	030412004275	LED洗墙灯X8a	1. 名称:LED洗墙灯X8a 2. 规格 :LED3000KDC24V80W100 0mm10*60° IP66	套	2				0
59	030412004276	LED洗墙灯X8b	1. 名称:LED洗墙灯X8b 2. 规格 :LED3000KDC24V80W100 0mm10*60° IP66	套	1				0
60	030412004277	LED筒灯TD5	1. 名称:LED筒灯TD5 2. 规格 :LED3000KAC220V18W36 ° IP20	套	14				0
61	030412004278	LED投光灯T1	1. 名称:LED投光灯T1 2. 规格 :LED3000KDC24V18W10 ° IP66	套	172				0
62	030412004279	LED投光灯T2	1. 名称:LED投光灯T2 2. 规格 :LED3000KDC24V24W10 ° IP66	套	53				0
63	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱AL9 2. 规格:详见配电系统 图	台	1				0
64	031101001006	开关电源	1. 种类:开关电源 2. 型号 :350W, AC220V/DC24V	台	39				0
65	030411005006	开关电源防雨箱	1. 名称:开关电源防雨 箱 2. 材质:详见安装大样 3. 规格:定制	个	39				0
66	080609003006	网关设备	1. 名称:网关设备 2. 规格:1. 智能网关 , 2. 模块协议转为 TCP/IP协议	台	1				0
67	030404022010	智能控制模块	1. 名称:智能控制模块 2. 规格:8路32A	台	1				0

68	030501009006	路由器	1. 名称:工业级路由器	台	1				0
69	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*10mm ²	m	20				0
70	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-3*6mm ²	m	943				0
71	030411004028	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV-3*2.5mm ²	m	58				0
72	030411004029	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV-2*4mm ²	m	452				0
73	030411004030	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV-2*6mm ²	m	466				0
74	030411001043	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32*1.6	m	928				0
75	030411001044	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.6	m	918				0
76	030411002010	线槽	1. 名称:镀锌线槽 2. 规格:MR100*80*1.2mm	m	20				0
77	030411001045	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	501				0
78	030411006014	接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 规格:86*86*50mm	个	278				0
79	030414002006	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合)1kV以下交流供电	系统	1				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017018	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：气象业务楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00027	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010018	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011018	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF018	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008018	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002018	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF018	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009018							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF018	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000027	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：气象业务楼-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	140635.9		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：气象业务楼-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	140635.9	
合计			140635.9	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：气象业务楼-电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：气象业务楼-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：气象业务楼-电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：气象业务楼-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：气象业务楼-电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气象业务楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水							
1	031006012010	电热水器	1. 名称:电热水器 2. 型号、容积:40L, 3KW、一级能效 3. 安装方式:壁挂式	台	16				0
2	031006012011	小厨宝热水器	1. 名称: 小厨宝热水器 2. 规格型号: 10L. 3KW	台	19				0
3	031003001016	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 规格型号: DN15 3. 连接方式: 螺纹连接	个	33				0
4	031003001017	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 规格型号: DN20 3. 连接方式: 螺纹连接	个	19				0
5	031003001018	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 规格型号: DN25 3. 连接方式: 螺纹连接	个	1				0
6	031003001019	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 规格型号: DN32 3. 连接方式: 螺纹连接	个	8				0
7	031003001020	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 规格型号: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接	个	3				0
8	031001006048	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN15 4. 连接形式:热熔	m	406.38				0
9	031001006049	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN20 4. 连接形式:热熔	m	196.85				0
10	031001006050	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN25	m	191.41				0

			4. 连接形式:热熔						
11	031001006051	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN32 4. 连接形式:热熔	m	19.96				0
12	031001006052	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN50 4. 连接形式:热熔	m	18.34				0
13	030413002012	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	176				0
		给水合计							
		排水							
1	031004003010	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:台下式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装、水龙头安装、软管及角阀安装、排水栓及存水弯安装等	组	34				0
2	031004003011	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:柱挂墙式台盆 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	1				0
3	031004004006	拖把池	1. 名称:拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:本体及附件安装、水龙头安装、软管及角阀安装、排水栓及存水弯安装等	组	8				0
4	031004006011	蹲便器	1. 名称:瓷蹲式大便器(含自闭式冲洗阀) 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:入地式安装	组	21				0

			4. 附件名称、数量:本体及附件安装						
5	031004006012	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:连体式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	23				0
6	031004007006	自动感应小便器	1. 名称:自动感应小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:壁挂式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	15				0
7	031004010004	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 连接方式:硬管连接 3. 附件名称、数量:本体及附件安装	套	16				0
8	031004014015	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:SUS304不锈钢 3. 型号、规格:DN75	个	38				0
9	031004014016	地漏	1. 名称:网框式地漏 2. 材质:SUS304不锈钢 3. 型号、规格:DN75	个	8				0
10	031004014017	地面扫出口	1. 名称:地面扫出口 2. 型号、规格:DN100	个	28				0
11	031001006053	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN50 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	104.37				0
12	031001006054	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN75 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	188.78				0
13	031001006055	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN100 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	205.08				0

		排水合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017019	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：气象业务楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00028	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010019	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011019	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF019	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008019	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002019	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF019	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009019							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF019	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000028	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：气象业务楼-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	51962.62		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：气象业务楼-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	51962.62	
合计			51962.62	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：气象业务楼-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：气象业务楼-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：气象业务楼-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：气象业务楼-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：气象业务楼-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气象业务楼-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030703011136	单层百叶侧风口 250*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:250*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	5				0
2	030703011137	单层百叶侧风口 300*300	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:300*300 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
3	030703011138	单层百叶侧风口 400*120	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:400*120 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	34				0
4	030703011139	单层百叶侧风口 400*160	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:400*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
5	030703011140	单层百叶侧风口 400*600	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:400*600 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
6	030703011141	单层百叶风口 500*110	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*110 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	19				0
7	030703011142	单层百叶风口 500*120	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*120 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	22				0
8	030703011143	单层百叶侧风口	1. 名称:单层百叶侧风	个	2				0

		500*600	口 2. 规格:500*600 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$						
9	030703011144	单层百叶风口 600*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	4				0
10	030703011145	单层百叶风口 600*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*300 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	3				0
11	030703011146	单层百叶侧风口 600*600	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:600*600 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
12	030703011147	单层百叶风口 700*110	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:700*110 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	7				0
13	030703011148	单层百叶风口 700*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:700*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	48				0
14	030703011149	单层百叶风口 800*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	12				0
15	030703011150	单层百叶侧风口 800*160	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:800*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	6				0
16	030703011151	单层百叶风口 800*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*300 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	12				0
17	030703011152	单层百叶风口 900*110	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:900*110 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	13				0
18	030703011153	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口	个	20				0

		1000*160	2. 规格:1000*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$						
19	030703011154	单层百叶侧风口 1000*160	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1000*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
20	030703011155	单层百叶风口 1000*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*300 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
21	030703011156	单层百叶风口 1100*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1100*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	3				0
22	030703011157	单层百叶风口 1200*100	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200*100 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	6				0
23	030703011158	单层百叶风口 1200*110	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200*110 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
24	030703011159	单层百叶风口 1200*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	61				0
25	030703011160	单层百叶侧风口 1200*160	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1200*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	46				0
26	030703011161	单层百叶侧风口 1200*600	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1200*600 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
27	030703011162	单层百叶风口 1300*110	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1300*110 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	9				0
28	030703011163	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口	个	2				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：气象业务楼-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00029	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010020	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011020	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF020	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008020	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002020	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF020	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009020							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF020	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000029	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：气象业务楼-暖通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11386.26		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：气象业务楼-暖通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	11386.26	
合计			11386.26	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：气象业务楼-暖通工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：气象业务楼-暖通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：气象业务楼-暖通工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：气象业务楼-暖通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：气象业务楼-暖通工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：后勤保障楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004280	装饰灯	1. 名称:LED灯带L01 2. 规格:10W/m, 120° , 4000K, LED	m	541.86				0
2	030412004281	装饰灯	1. 名称:嵌入式防雾筒灯M01 2. 规格:9W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	9				0
3	030412004282	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P02 2. 规格:16W/m, 110° , 4000K, LEDW50mm*1800mm 3. 安装形式:嵌入式	套	4				0
4	030412004283	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P02 2. 规格:16W/m, 110° , 4000K, LEDW50mm*3240mm 3. 安装形式:嵌入式	套	3				0
5	030412004284	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P02 2. 规格:16W/m, 110° , 4000K, LEDW50mm*3230mm 3. 安装形式:嵌入式	套	3				0
6	030412004285	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P02 2. 规格:16W/m, 110° , 4000K, LEDW50mm*4200mm 3. 安装形式:嵌入式	套	6				0
7	030412004286	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯	套	26				0

			P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*4800mm 3. 安装形式: 嵌入式						
8	030412004287	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*5400mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	6				0
9	030412004288	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*6000mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	30				0
10	030412004289	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P05 2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L EDW200mm*1400mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	8				0
11	030412004290	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P05 2. 规格 :25W/m, 110° , 4000K, L EDW200mm*1440mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	4				0
12	030412004291	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P06 2. 规格 :30W, 110° , 4000K, LED W150mm*1273mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	3				0
13	030412004292	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P08 2. 规格 :24W/m, 110° , 4000K, L EDW70mm*1200mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	6				0
14	030412004293	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式可调 角射灯R01 2. 规格	套	23				0

			:7W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式						
15	030412004294	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯 R01b 2. 规格 :7W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	38				0
16	030412004295	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯 R02 2. 规格 :12W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	14				0
17	030412004296	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯 R02a 2. 规格 :12W, 36° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	77				0
18	030412004297	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯 R02b 2. 规格 :12W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	25				0
19	030412004298	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式可调 角射灯R03 2. 规格 :15W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	27				0
20	030412004299	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯 R03a 2. 规格 :15W, 36° , 4000K, LED 3. 装形式: 嵌入式	套	30				0
21	030412004300	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯 R05b 2. 型号 :24W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	20				0
22	030412004301	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯 R06a 2. 型号 :9W, 36° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	6				0
23	030412004302	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯	套	30				0

			R06b 2. 型号 :9W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式						
24	030404034040	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	12				0
25	030404034041	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	9				0
26	030404034042	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	24				0
27	030404034043	智能面板	1. 名称:智能照明控制 面板 2. 规格:10A250V	个	1				0
28	030404034044	电动窗帘控制面板	1. 名称:电动窗帘控制 面板 2. 规格:10A250V	个	22				0
29	030404035042	插座	1. 名称:预留电源端点 2. 安装方式:暗装	个	7				0
30	030404035043	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	208				0
31	030404035044	插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	22				0
32	030404035045	插座	1. 名称:小厨宝插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	5				0
33	030404035046	插座	1. 名称:洗手液插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	8				0
34	030404035047	插座	1. 名称:烘手器插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	5				0
35	030404035048	插座	1. 名称:烘干机插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	5				0
36	030404035049	插座	1. 名称:香氛插座 2. 规格:16A250V	个	8				0

			3. 安装方式:暗装						
37	030411006015	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	398				0
38	030411004031	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:管内敷设	m	10930.25				0
39	030411004032	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4.0 4. 配线部位:管内敷设	m	1184.91				0
40	030411001046	配管	1. 名称:紧定式镀锌钢管 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	2282.29				0
41	030411001047	配管	1. 名称:紧定式镀锌钢管JDG25 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配	m	361.41				0
42	030411001048	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	442.04				0
43	030411001049	金属软管	金属软管	m	718				0
44	030411001050	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	718				0
45	030413002013	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	730.5				0
46	030412004303	LED洗墙灯X1	1. 名称:LED洗墙灯X1 2. 规格:LED3000KDC24V24W1000mm10*60° IP66	套	134				0
47	030412004304	LED洗墙灯X1a	1. 名称:LED洗墙灯X1a 2. 规格:LED3000KDC24V24W1000mm10*60° IP66	套	5				0
48	030412004305	LED洗墙灯X1b	1. 名称:LED洗墙灯X1b	套	11				0

			2. 规格 :LED3000KDC24V24W100 0mm10*60° IP66						
49	030412004306	LED洗墙灯X8	1. 名称:LED洗墙灯X8 2. 规格 :LED3000KDC24V80W100 0mm10*60° IP66	套	5				0
50	030412004307	LED洗墙灯X8b	1. 名称:LED洗墙灯X8b 2. 规格 :LED3000KDC24V80W100 0mm10*60° IP66	套	2				0
51	030412004308	LED筒灯TD5	1. 名称:LED筒灯TD5 2. 规格 :LED3000KAC220V18W36 ° IP20	套	37				0
52	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱AL2 2. 规格:详见配电系统 图	台	1				0
53	031101001007	开关电源	1. 种类:开关电源 2. 型号 :350W, AC220V/DC24V	台	17				0
54	030411005007	开关电源防雨箱	1. 名称:开关电源防雨 箱 2. 材质:详见安装大样 3. 规格:定制	个	17				0
55	080609003007	网关设备	1. 名称:网关设备 2. 规格:1. 智能网关 , 2. 模块协议转为 TCP/IP协议	台	1				0
56	030404022011	智能控制模块	1. 名称:智能控制模块 2. 规格:8路32A	台	1				0
57	030501009007	路由器	1. 名称:工业级路由器	台	1				0
58	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1- 5*10mm ²	m	10				0
59	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1- 3*6mm ²	m	552				0
60	030411004033	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV- 3*2. 5mm ²	m	31				0

61	030411004034	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV- 2*4mm²	m	218				0
62	030411004035	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV- 2*6mm²	m	66				0
63	030411001051	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32*1.6	m	418				0
64	030411001052	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.6	m	449				0
65	030411002011	线槽	1. 名称:镀锌线槽 2. 规格: MR100*80*1.2mm	m	10				0
66	030411001053	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	40				0
67	030411006016	接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 规格:86*86*50mm	个	20				0
68	030414002007	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系 统调试(综合)1kV以下 交流供电	系统	1				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017021	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：后勤保障楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00030	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010021	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011021	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF021	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008021	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002021	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF021	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009021							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF021	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000030	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 后勤保障楼-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	63709.94		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：后勤保障楼-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	63709.94	
合计			63709.94	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：后勤保障楼-电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：后勤保障楼-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称： 后勤保障楼-电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：后勤保障楼-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：后勤保障楼-电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：后勤保障楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水							
1	031003001021	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格型号：DN15 3. 连接方式：螺纹连接	个	9				0
2	031003001022	止回阀	1. 名称：止回阀 2. 规格型号：DN15 3. 连接方式：螺纹连接	个	5				0
3	031003001023	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格型号：DN32 3. 连接方式：螺纹连接	个	3				0
4	031006012012	电热水器	1. 名称：电热水器 2. 型号、容积：40L, 3KW、一级能效 3. 安装方式：立式	台	2				0
5	031006012013	小厨宝热水器	1. 名称：小厨宝热水器 2. 规格型号：10L, 3KW	台	5				0
6	031001006056	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDN15 4. 连接形式：热熔	m	123.95				0
7	031001006057	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDN20 4. 连接形式：热熔	m	22.16				0
8	031001006058	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDN25 4. 连接形式：热熔	m	46.77				0
9	031001006059	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPRDN32 4. 连接形式：热熔	m	8.09				0
10	031001006060	塑料管	1. 安装部位：室内	m	4.3				0

			2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN40 4. 连接形式:热熔						
11	031001006061	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN50 4. 连接形式:热熔	m	18.29				0
12	030413002014	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	200.29				0
		给水合计							
		排水							
1	031004003012	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:台下式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装、水龙头安装、软管及角阀安装、排水栓及存水弯安装等	组	11				0
2	031004003013	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:柱挂墙式台盆 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	1				0
3	031004004007	拖把池	1. 名称:拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:本体及附件安装、水龙头安装、软管及角阀安装、排水栓及存水弯安装等	组	2				0
4	031004006013	蹲便器	1. 名称:瓷蹲式大便器(含自闭式冲洗阀) 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:入地式安装 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	11				0

5	031004006014	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:连体式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	8				0
6	031004007007	自动感应小便器	1. 名称:自动感应小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:壁挂式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	7				0
7	031004010005	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 连接方式:硬管连接 3. 附件名称、数量:本体及附件安装	套	4				0
8	031004014018	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:SUS304不锈钢 3. 型号、规格:DN75	个	20				0
9	031004014019	地面扫出口	1. 名称:地面扫出口 2. 型号、规格:DN100	个	2				0
10	031001006062	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN50 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	65.35				0
11	031001006063	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN75 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	30.99				0
12	031001006064	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN100 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	55.54				0
13	031001006065	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN150 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	15.32				0

		排水合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017022	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：后勤保障楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00031	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010022	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011022	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF022	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008022	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002022	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF022	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009022							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF022	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000031	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：后勤保障楼-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	17956.76		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：后勤保障楼-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	17956.76	
合计			17956.76	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：后勤保障楼-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：后勤保障楼-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：后勤保障楼-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：后勤保障楼-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：后勤保障楼-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：后勤保障楼-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030703011168	单层百叶侧风口 250*250	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:250*250 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	12				0
2	030703011169	单层百叶侧风口 300*150	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:300*150 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	19				0
3	030703011170	单层百叶风口 300*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	16				0
4	030703011171	单层百叶侧风口 300*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:300*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	3				0
5	030703011172	单层百叶风口 300*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*300 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	1				0
6	030703011173	单层百叶风口 400*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	3				0
7	030703011174	单层百叶风口 500*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 \geq 1.0mm	个	6				0
8	030703011175	单层百叶侧风口 500*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:500*200	个	3				0

			3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$						
9	030703011176	单层百叶风口 500*500	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*500 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
10	030703011177	单层百叶风口 600*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	16				0
11	030703011178	单层百叶风口 700*250	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:700*250 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	5				0
12	030703011179	单层百叶风口 800*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	43				0
13	030703011180	单层百叶侧风口 800*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:800*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	3				0
14	030703011181	单层百叶侧风口 900*900	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:900*900 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
15	030703011182	单层百叶风口 1000*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	30				0
16	030703011183	单层百叶侧风口 1000*200	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:1000*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	10				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措							

		施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017023	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：后勤保障楼-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00032	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010023	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011023	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF023	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008023	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002023	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF023	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009023							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF023	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000032	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：后勤保障楼-暖通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4303.28		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：后勤保障楼-暖通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	4303.28	
合计			4303.28	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：后勤保障楼-暖通工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：后勤保障楼-暖通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称： 后勤保障楼-暖通工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：后勤保障楼-暖通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：后勤保障楼-暖通工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔台及裙楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004309	装饰灯	1. 名称:LED硬灯条(灯膜专用)D01 2. 规格:12W/m, 120° , 4000K, LED	套	1				0
2	030412004310	装饰灯	1. 名称:LED灯带L06 2. 规格:8W/M, 120° , 4000K	m	797.58				0
3	030412004311	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯可调光DR01b 2. 型号:7W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	21				0
4	030412004312	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯可调光DR02 2. 型号:12W, 24° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	22				0
5	030412004313	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯,可调光DR06a 2. 型号:9W, 36° , 4000K 3. 安装形式:嵌入式	套	52				0
6	030412004314	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式可调角射灯,可调光DR06c 2. 型号:9W, 12° , 4000K 3. 安装形式:嵌入式	套	19				0
7	030412004315	装饰灯	1. 名称:嵌入式防雾筒灯M01 2. 规格:9W, 50° , 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	54				0
8	030412004316	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯P02 2. 规格	套	17				0

			:16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*1000mm 3. 安装形式: 嵌入式						
9	030412004317	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*1125mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	2				0
10	030412004318	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*1440mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	8				0
11	030412004319	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*2400mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	14				0
12	030412004320	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*29840mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	2				0
13	030412004321	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*3000mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	10				0
14	030412004322	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*3180mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	18				0
15	030412004323	装饰灯	1. 名称:LED嵌装线性灯 P02 2. 规格 :16W/m, 110° , 4000K, L EDW50mm*4200mm	套	6				0

			3. 安装形式: 嵌入式						
16	030412004324	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格: 16W/m, 110°, 4000K, LEDW50mm*4800mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	10				0
17	030412004325	装饰灯	1. 名称: LED嵌装线性灯 P02 2. 规格: 16W/m, 110°, 4000K, LEDW50mm*5400 3. 安装形式: 嵌入式	套	22				0
18	030412004326	装饰灯	1. 名称: LED明装线性灯 P04 2. 规格: 25W/M, 110°, 4000KW55mm*4500mm 3. 安装形式: 嵌入式	套	13				0
19	030412004327	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式可调角射灯R01 2. 规格: 7W, 24°, 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	63				0
20	030412004328	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式射灯 R01b 2. 规格: 7W, 50°, 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	53				0
21	030412004329	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式射灯 R02a 2. 规格: 12W, 36°, 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	49				0
22	030412004330	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式射灯 2. 型号: 12W, 50°, 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	60				0
23	030412004331	装饰灯	1. 名称: LED嵌入式可调角射灯R03 2. 规格: 15W, 24°, 4000K, LED 3. 安装形式: 嵌入式	套	19				0

24	030412004332	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯R03a 2. 规格:15W, 36°, 4000K, LED 3. 装形式:嵌入式	套	50				0
25	030412004333	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯R03b 2. 型号:15W, 50°, 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	12				0
26	030412004334	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式可调角射灯R05 2. 型号:24W, 24°, 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	12				0
27	030412004335	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式射灯R06b 2. 型号:9W, 50°, 4000K, LED 3. 安装形式:嵌入式	套	111				0
28	030404034045	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	2				0
29	030404034046	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	33				0
30	030404034047	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	115				0
31	030404034048	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装	个	15				0
32	030404034049	智能面板	1. 名称:智能照明控制面板 2. 规格:10A250V	个	20				0
33	030404034050	电动窗帘控制面板	1. 名称:电动窗帘控制面板 2. 规格:10A250V	个	67				0
34	030404035050	插座	1. 名称:预留电源端点 2. 安装方式:暗装	个	275				0
35	030404035051	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A	个	447				0

			3. 安装方式:暗装						
36	030404035052	插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	64				0
37	030404035053	插座	1. 名称:小厨宝插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	9				0
38	030404035054	插座	1. 名称:洗手液插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	25				0
39	030404035055	插座	1. 名称:烘手器插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	9				0
40	030404035056	插座	1. 名称:烘干机插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	2				0
41	030404035057	插座	1. 名称:香氛插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	45				0
42	030404035058	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:16A250V 3. 安装方式:暗装	个	45				0
43	030411006017	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	1788				0
44	030411004036	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:管内敷设	m	20071.5 5				0
45	030411004037	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4.0 4. 配线部位:管内敷设	m	3093.28				0
46	030411001054	配管	1. 名称:紧定式镀锌钢管 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	3943.06				0
47	030411001055	配管	1. 名称:紧定式镀锌钢管JDG25 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配	m	630.36				0

48	030411001056	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌 3. 规格:MT20 4. 配置形式:暗配	m	1614.86				0
49	030411001057	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	705				0
50	030413002015	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	1838.85				0
51	030412004336	LED线性埋地灯MD1	1. 名称:LED线性埋地灯MD1 2. 规格:LED3000KDC24V24W1000mm15° IP67	套	24				0
52	030412004337	LED线性埋地灯MD1a	1. 名称:LED线性埋地灯MD1a 2. 规格:LED3000KDC24V12W500mm15° IP67	套	1				0
53	030412004338	LED洗墙灯X0	1. 名称:LED洗墙灯X0 2. 规格:LED3000KDC24V18W1000mm10*60° IP66	套	1104				0
54	030412004339	LED洗墙灯X0a	1. 名称:LED洗墙灯X0a 2. 规格:LED3000KDC24V18W1000mm10*60° IP66	套	20				0
55	030412004340	LED洗墙灯X0b	1. 名称:LED洗墙灯X0b 2. 规格:LED3000KDC24V18W1000mm10*60° IP66	套	16				0
56	030412004341	LED洗墙灯X1	1. 名称:LED洗墙灯X1 2. 规格:LED3000KDC24V24W1000mm10*60° IP66	套	282				0
57	030412004342	LED洗墙灯X1a	1. 名称:LED洗墙灯X1a 2. 规格:LED3000KDC24V24W1000mm10*60° IP66	套	1				0
58	030412004343	LED洗墙灯X1b	1. 名称:LED洗墙灯X1b 2. 规格	套	520				0

			:LED3000KDC24V24W100 0mm10*60° IP66						
59	030412004344	LED投光灯T1	1. 名称:LED投光灯T1 2. 规格 :LED3000KDC24V18W10 ° IP66	套	48				0
60	030412004345	B型中光强障碍灯 H01	1. 名称:B型中光强障碍 灯H01 2. 规格:LED红色 AC220V30W360° IP66	套	4				0
61	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱AL10 2. 规格:详见配电系统 图	台	1				0
62	031101001008	开关电源	1. 种类:开关电源 2. 型号 :350W, AC220V/DC24V	台	132				0
63	030411005008	开关电源防雨箱	1. 名称:开关电源防雨 箱 2. 材质:详见安装大样 3. 规格:定制	个	132				0
64	080609003008	网关设备	1. 名称:网关设备 2. 规格:1. 智能网关 , 2. 模块协议转为 TCP/IP协议	台	1				0
65	030404022012	智能控制模块	1. 名称:智能控制模块 2. 规格:8路32A	台	3				0
66	030404022013	智能控制模块	1. 名称:智能控制模块 2. 规格:4路32A	台	1				0
67	030501009008	路由器	1. 名称:工业级路由器	台	1				0
68	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1- 4*35+1*16mm²	m	20				0
69	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1- 3*6mm²	m	1523				0
70	030411004038	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV- 3*2.5mm²	m	389				0
71	030411004039	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV- 2*4mm²	m	2356				0

72	030411004040	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV-2*6mm ²	m	791				0
73	030411004041	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-RVV-2*10mm ²	m	118				0
74	030411001058	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32*1.6	m	1491				0
75	030411001059	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25*1.6	m	2835				0
76	030411001060	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PE25*2.5	m	32.7				0
77	030411002012	线槽	1. 名称:镀锌线槽 2. 规格:MR150*120*1.2mm	m	20				0
78	030411002013	线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 规格:MR80*60*1.0mm	m	203				0
79	030411001061	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	331				0
80	030411006018	接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 规格:86*86*50mm	个	184				0
81	030404022014	中光强障碍灯控制器	1. 名称:中光强障碍灯控制器 2. 规格:TZZ-3ZBL/KQ(包含光控探头等配件)	套	1				0
82	030411004042	不锈钢防坠链	1. 名称:不锈钢防坠链 2. 规格:不锈钢防坠链0.3米	条	367				0
83	030414002008	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合)1kV以下交流供电	系统	1				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017024	脚手架搭拆费		项	1				0

		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：塔台及裙楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00033	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010024	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011024	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF024	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008024	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002024	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF024	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009024							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF024	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000033	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：塔台及裙楼-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	201042.65		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：塔台及裙楼-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	201042.65	
合计			201042.65	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：塔台及裙楼-电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：塔台及裙楼-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：塔台及裙楼-电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：塔台及裙楼-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：塔台及裙楼-电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔台及裙楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水							
1	031006012014	电热水器	1. 名称:电热水器 2. 型号、容积:40L, 3KW/台、一级能效 3. 安装方式:壁挂式	台	18				0
2	031006012015	小厨宝热水器	1. 名称: 小厨宝热水器 2. 规格型号: 10L. 3KW	台	7				0
3	031003001024	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 规格型号: DN20 3. 连接方式: 螺纹连接	个	45				0
4	031003001025	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 规格型号: DN25 3. 连接方式: 螺纹连接	个	2				0
5	031003001026	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 规格型号: DN32 3. 连接方式: 螺纹连接	个	4				0
6	031003001027	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 规格型号: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接	个	5				0
7	031001006066	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN15 4. 连接形式:热熔	m	292.65				0
8	031001006067	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN20 4. 连接形式:热熔	m	227.74				0
9	031001006068	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN25 4. 连接形式:热熔	m	81.36				0
10	031001006069	塑料管	1. 安装部位:室内	m	15.96				0

			2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN32 4. 连接形式:热熔						
11	031001006070	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN50 4. 连接形式:热熔	m	17.66				0
12	030413002016	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	187.8				0
		给水合计							
		排水							
1	031004003014	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:台下式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装、水龙头安装、软管及角阀安装、排水栓及存水弯安装等	组	34				0
2	031004004008	拖把池	1. 名称:拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:本体及附件安装、水龙头安装、软管及角阀安装、排水栓及存水弯安装等	组	2				0
3	031004006015	蹲便器	1. 名称:瓷蹲式大便器(含自闭式冲洗阀) 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:入地式安装 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	15				0
4	031004006016	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:连体式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装	组	23				0
5	031004007008	自动感应小便器	1. 名称:自动感应小便器	组	15				0

			2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:壁挂式 4. 附件名称、数量:本体及附件安装						
6	031004010006	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 连接方式:硬管连接 3. 附件名称、数量:本体及附件安装	套	18				0
7	031004014020	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:SUS304不锈钢 3. 型号、规格:DN50	个	1				0
8	031004014021	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:SUS304不锈钢 3. 型号、规格:DN75	个	58				0
9	031004014022	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:SUS304不锈钢 3. 型号、规格:DN100	个	1				0
10	031004014023	地面扫出口	1. 名称:地面扫出口 2. 型号、规格:DN100	个	18				0
11	031001006071	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN50 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	84.71				0
12	031001006072	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN75 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	139.38				0
13	031001006073	PVC-u塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-u塑料排水管DN100 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	203.19				0
		排水合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							

		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301017025	脚手架搭拆费	项	1				0
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：塔台及裙楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00034	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010025	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011025	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF025	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008025	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002025	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF025	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009025							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF025	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000034	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：塔台及裙楼-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	48988.05		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：塔台及裙楼-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	48988.05	
合计			48988.05	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：塔台及裙楼-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：塔台及裙楼-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：塔台及裙楼-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：塔台及裙楼-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：塔台及裙楼-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塔台及裙楼-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030703011184	单层百叶加压侧风口 650*600	1. 名称:单层百叶加压侧风口 2. 规格:650*600 3. 类型:铝合金喷塑,厚度 \geq 1.0mm	个	9				0
2	030703011185	单层百叶侧风口 150*150	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:150*150 3. 类型:铝合金喷塑,厚度 \geq 1.0mm	个	9				0
3	030703011186	单层百叶侧风口 200*120	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:200*120 3. 类型:铝合金喷塑,厚度 \geq 1.0mm	个	18				0
4	030703011187	单层百叶风口 300*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*300 3. 类型:铝合金喷塑,厚度 \geq 1.0mm	个	10				0
5	030703011188	单层百叶侧风口 400*120	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:400*120 3. 类型:铝合金喷塑,厚度 \geq 1.0mm	个	13				0
6	030703011189	单层百叶风口 400*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*160 3. 类型:铝合金喷塑,厚度 \geq 1.0mm	个	6				0
7	030703011190	单层百叶风口 400*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*200 3. 类型:铝合金喷塑,厚度 \geq 1.0mm	个	16				0
8	030703011191	单层百叶侧风口 400*200	1. 名称:单层百叶侧风口	个	18				0

			2. 规格:400*200 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$						
9	030703011192	单层百叶侧风口 400*600	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:400*600 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	7				0
10	030703011193	单层百叶风口 500*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*300 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	1				0
11	030703011194	单层百叶风口 600*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	11				0
12	030703011195	单层百叶风口 600*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*300 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	7				0
13	030703011196	单层百叶侧风口 600*300	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:600*300 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	2				0
14	030703011197	单层百叶侧风口 600*600	1. 名称:单层百叶侧风口 2. 规格:600*600 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	4				0
15	030703011198	单层百叶风口 700*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:700*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	73				0
16	030703011199	单层百叶风口 800*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	7				0
17	030703011200	单层百叶风口 1000*160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*160 3. 类型:铝合金喷塑, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	个	12				0
18	030703011201	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口	个	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：塔台及裙楼-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00035	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010026	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011026	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF026	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008026	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002026	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF026	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009026							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF026	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000035	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：塔台及裙楼-暖通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6316.83		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：塔台及裙楼-暖通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	6316.83	
合计			6316.83	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：塔台及裙楼-暖通工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：塔台及裙楼-暖通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：塔台及裙楼-暖通工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：塔台及裙楼-暖通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：塔台及裙楼-暖通工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标牌及配套工程暂估价

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标牌及配套工程暂估价

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00036	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00010	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002010	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000036	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识标牌及配套工程暂估价

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	3486238.53		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	3486238.53		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：标识标牌及配套工程暂估价

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标识标牌及配套工程暂估价

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标识标牌及配套工程暂估价

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	标识标牌及配套工程		3486238.53			
合计			3486238.53			

总承包服务费计价表

工程名称：标识标牌及配套工程暂估价

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：标识标牌及配套工程暂估价

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：标识标牌及配套工程暂估价

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----