

二~三层平面图 1:100

本层建筑面积: 618.86m²
总建筑面积: 2755.88m²

版本码	版本日期	版本码	版本日期
/	2023.11.02	V14.0	2025.04

VA2.0	2025.01.07		
VA3.0	2025.01		
图 幅	A0	折算A1图幅数量	2

 广州城建开发设计院有限公司

地址: 广州市天河区天河北路9号首层
Address: 1/F No. 9 Tianhe Bei Street,
Tianhe Bei Road, Guangzhou, China

资质：建筑工程甲级 证书号：A144019013
 资质：风景园林工程专项乙级 证书号：A244019010

審定 Authorized by	林佩仰	
	蔡文	

甲 校	日 入	
Processed by		

项目负责人 Dian Gao, Manager	文艳娥	
	万汶鑫	

	生熟药	

专业负责人 Chief Engineer		

校 对	王朝恩	
Checked by		

设计 Designed by	吴小钧	
制图	吴小钧	

Project No.	2308301A
-------------	----------

单位 Client 广州市从化青龙科技基地有限公司


工程名称	华美牧场员工宿舍和食堂工程
Project	程

图 纸 名 称 Title	二、三层防雷接地平面图
---------------------	-------------

专业 Subject	电气	设计阶段 Phase	施工图
图号	FD-1-000	日期	2007.04

Drawing No.	00-1-190	Date	2000.07
电子文件名			

版权所有，未经授权，不得复制。
ALL RIGHTS RESERVED

符号	型号规格
	接地母线：结构主筋采用140×4镀锌扁钢，间距0.35m。
	电缆测试线（0.5米）
	镀锌杆：杆长1000mm， Δ 300mm，无镀锌及镀锌处理。
	防雷引下线：在引下线距建筑物外墙转角处按防雷规范作法设置，除明设外，暗设时预埋暗管暗引至室外防雷网连接处。
	防雷引下线：在引下线距建筑物外墙转角处按防雷规范作法设置，除明设外，暗设时预埋暗管暗引至室外防雷网连接处。
	防雷引下线：在引下线距建筑物外墙转角处按防雷规范作法设置，除明设外，暗设时预埋暗管暗引至室外防雷网连接处。
	防雷引下线：在引下线距建筑物外墙转角处按防雷规范作法设置，除明设外，暗设时预埋暗管暗引至室外防雷网连接处。
	防雷引下线：在引下线距建筑物外墙转角处按防雷规范作法设置，除明设外，暗设时预埋暗管暗引至室外防雷网连接处。
	防雷引下线：在引下线距建筑物外墙转角处按防雷规范作法设置，除明设外，暗设时预埋暗管暗引至室外防雷网连接处。
	防雷引下线：在引下线距建筑物外墙转角处按防雷规范作法设置，除明设外，暗设时预埋暗管暗引至室外防雷网连接处。
	防雷引下线：在引下线距建筑物外墙转角处按防雷规范作法设置，除明设外，暗设时预埋暗管暗引至室外防雷网连接处。
	防雷引下线：在引下线距建筑物外墙转角处按防雷规范作法设置，除明设外，暗设时预埋暗管暗引至室外防雷网连接处。
	防雷引下线：在引下线距建筑物外墙转角处按防雷规范作法设置，除明设外，暗设时预埋暗管暗引至室外防雷网连接处。