

建筑面层用料表

	位 置 名 称	楼（地）面			内 墙、柱 面、水池			顶 棚			踢脚线墙裙			外墙做法			备注	
		做法编号	材料名称	备注	做法编号	材料名称	备注	做法编号	材料名称	备注	做法编号	材料名称	备注	做法编号	材料名称	备注		
宿舍	架空层	L12/L14/L15	防滑地砖	精装修	W07	涂料外墙面	浅色，墙裙高14.00	D02-B	A级无机防水涂料	浅色	T12	釉面砖墙裙	精装修	W07	涂料(颜色详立面)			
	网络机房	L11/L14	架空防静电地板	浅色	N02-B	A级无机防水涂料	浅色	D02-B	A级无机防水涂料	浅色	T02	釉面砖踢脚	灰色					
	无障碍宿舍	L03/L14	防滑地砖	精装修	N02-B	A级无机防水涂料	浅色	D02-B	A级无机防水涂料	精装修	T02	釉面砖踢脚	精装修					
	无障碍宿舍：卫生间、淋浴间	L08/L14	防滑地砖	精装修	N09	釉面砖	浅色	D07	A级铝扣板	精装修								
	无障碍宿舍：宿舍阳台	L09/L14	防滑地砖	精装修	W07	涂料外墙面	浅色	D02-B	A级无机防水涂料	浅色	T02	釉面砖踢脚	精装修					
	外走廊	L09/L14	防滑地砖	精装修	W07	涂料外墙面	浅色，墙裙高14.00	D02-B	A级无机防水涂料	精装修	T02	釉面砖墙裙	精装修					
	活动室	L07/L14	防滑地砖	精装修	N02-B	A级无机防水涂料	浅色	D02-B	A级无机防水涂料	精装修	T02	釉面砖踢脚	精装修					
	宿舍(下方有电房)	L06/L14	防滑地砖	精装修	N02-B	A级无机防水涂料	浅色	D02-B	A级无机防水涂料	精装修	T02	釉面砖踢脚	精装修					
	宿舍(下方无电房)	L07/L14	防滑地砖	精装修	N02-B	A级无机防水涂料	浅色	D02-B	A级无机防水涂料	精装修	T02	釉面砖踢脚	精装修					
	宿舍阳台	L09	防滑地砖	精装修	W07	涂料外墙面	浅色	D02-B	A级无机防水涂料	精装修	T02	釉面砖踢脚	精装修					
其它	楼梯间	L14/L03	防滑地砖	浅色	N02-B	A级无机防水涂料	浅色	D02-B	A级无机防水涂料	浅色								
	强电井、弱电井、水管井 杂物房	L14/L01	水泥砂浆面	浅色	N02-B	A级无机防水涂料	浅色	D02-B	A级无机防水涂料	浅色								
	开水间	L14/L09	防滑地砖	浅色	N04	釉面砖	浅色，墙裙高14.00	D02-B	A级无机防水涂料	浅色								
	工具间、垃圾收集间	L14/L09	防滑地砖	浅色	N04	釉面砖	浅色，墙裙高14.00	D02-B	A级无机防水涂料	浅色								
	湿式报警阀间	L14/L13	防滑地砖	浅色	N02-B	A级无机防水涂料	浅色	D02-B	A级无机防水涂料	浅色								
	热水机房、稳压泵房	L05	水泥砂浆面	浅色	N02-B	A级无机防水涂料	浅色	D02-B	A级无机防水涂料	浅色								

版本	日期	修 改 内 容	修 订 人	修 订 者
----	----	---------	-------	-------

图 纸 条 码



\* 4 3 3 R B U 9 H \*

总工程师		
审 定		
审 核	钟献荣	
设 计	黄莺	
总负责人		
	黄莺	
专业负责人		
	黄莺	
校 核		
设 计	刘晶文	

建设单位	茂名广港码头有限公司	
工程名称	茂名广港码头2#宿舍楼工程	
业务号	23-939	专业 建筑
设计阶段	施工图	
图纸名称	建筑面层用料表	
图号	J-2-SM6	版本号
出图日期	2025. 03	序号
版权所有，不得复制、套用或公开。 ALL RIGHTS RESERVED.		

建筑屋面、外墙用料表

区 位	位 置 名 称	屋 面			位 置 名 称	外 墙 面			备注
		做法编号	材料名称	颜色及规格		做法编号	材料名称	颜色及规格	
塔 楼	上人屋面	R01							
	不上人屋面、电梯机房屋面	R02/R03							
裙 楼									

- 附注：1.本表应配合《建筑构造用料做法表》施工。  
2.建筑用料如有更改,均应先征得业主和设计单位同意后,方可施工。  
3.建筑用料及色彩应由施工单位先做出样板经业主和设计单位同意后,方可订货和施工。  
4.特殊部位的建筑用料可根据装修设计作出调整。  
5.有吊顶空间抹灰高度至吊顶上150mm。  
6.本建筑面层用料表如与大样及详图有矛盾时,应以详图及大样为准。  
7.本建筑面层用料表如与室内专业图纸有矛盾时,应以具体装修设计为准。  
8.工艺要求：  
(1) 所有面砖踢脚线铺贴要与上部墙身平齐,不外凸,墙身立面有铺贴陶瓷砖时,阳角部位碰接处的瓷砖要磨圆角收口。  
(2) 室内所有电线电缆需 给水管材均为暗装。  
(3) 技术参数及构造做法详见各专业施工图,并结合二次装修装修。  
9.地漏采用PVC地漏