

炭步镇邻里中心文化站装修工程工程

招标工程量清单

招标人： /  
单位盖章

造价咨询人：  
单位盖章

年月日

# 炭步镇邻里中心文化站装修工程工程

## 招标工程量清单

招标人： /  
单位盖章

造价咨询人：  
单位盖章

法定代表人或  
其授权人：  
单位盖章

法定代表人或  
其授权人：  
单位盖章

编 制 人：  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：  
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |           |     |
|----|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----------|-----|
|    |              |         |                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 | 最高价 |
|    |              | 分部分项    |                                                                             |      |         |       |    |           |     |
|    |              | 拆除工程    |                                                                             |      |         |       |    |           |     |
| 1  | 011601001001 | 砖砌体拆除   | 1. 拆除原有砌体墙<br>2. 拆除厚度综合考虑                                                   | m3   | 120.41  |       |    |           | 0   |
| 2  | 011601001002 | 砖砌体拆除   | 1. 名称：开门洞<br>2. 基层：原砌体墙<br>3. 厚度：200mm<br>4. M10抹灰砂浆修补                      | m2   | 26.11   |       |    |           | 0   |
| 3  | 011607001001 | 刚性层拆除   | 1. 屋面刚性层拆除<br>2. 拆除厚度：70mm                                                  | m2   | 1619.36 |       |    |           | 0   |
| 4  | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1. 拆除原有临时护栏<br>2. 高度：900mm                                                  | m    | 0       |       |    |           | 0   |
| 5  | 011610002001 | 金属门窗拆除  | 1. 人工拆除金属窗                                                                  | m2   | 0       |       |    |           | 0   |
| 6  | 011610002002 | 金属门窗拆除  | 1. 人工拆除金属门                                                                  | m2   | 0       |       |    |           | 0   |
| 7  | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除原有外墙抹灰装饰面                                                              | m2   | 955.62  |       |    |           | 0   |
| 8  | 010103002001 | 余方弃置    | 1. 废弃料品种：拆除废料外运<br>2. 运距：20km                                               | m3   | 266.4   |       |    |           | 0   |
|    |              | 拆除工程合计  |                                                                             |      |         |       |    |           |     |
|    |              | 砌筑工程    |                                                                             |      |         |       |    |           |     |
| 1  | 010402001001 | 砌块墙     | 1. 墙体类型：内墙<br>2. 墙体厚度：100mm<br>3. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖<br>4. 砂浆强度等级：砌筑砂浆 M7.5 | m3   | 20.97   |       |    |           | 0   |
| 2  | 010402001002 | 砌块墙     | 1. 墙体类型：内墙<br>2. 墙体厚度：120mm<br>3. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖<br>4. 砂浆强度等级：砌筑        | m3   | 29.05   |       |    |           | 0   |

|   |              |           |                                                                             |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |           | 砂浆 M7.5                                                                     |    |       |  |  |  |   |
| 3 | 010402001003 | 砌块墙       | 1. 墙体类型:内墙<br>2. 墙体厚度:150mm<br>3. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖<br>4. 砂浆强度等级:砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 39.71 |  |  |  | 0 |
| 4 | 010402001004 | 砌块墙       | 1. 墙体类型:内墙<br>2. 墙体厚度:200mm<br>3. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖<br>4. 砂浆强度等级:砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 13.85 |  |  |  | 0 |
|   |              | 砌筑工程合计    |                                                                             |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 钢筋混凝土工程   |                                                                             |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 010502002001 | 构造柱       | 1. 工程部位:构造柱<br>2. 混凝土强度等级:C20                                               | m3 | 6.36  |  |  |  | 0 |
| 2 | 010503004001 | 圈梁        | 1. 工程部位:反坎<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                | m3 | 2.69  |  |  |  | 0 |
| 3 | 010503005001 | 过梁        | 1. 工程部位:过梁<br>2. 混凝土强度等级:C20                                                | m3 | 1.77  |  |  |  | 0 |
| 4 | 010505001001 | 有梁板       | 1. 工程部位:楼板平台<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 考虑泵送增加费                                | m3 | 0.91  |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋    | 1. 现浇构件圆钢<br>Φ10内                                                           | t  | 0.64  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋    | 1. 现浇构件带肋钢筋<br>Φ25以内                                                        | t  | 1.35  |  |  |  | 0 |
| 7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋    | 1. 现浇构件箍筋 圆钢<br>Φ10以内                                                       | t  | 0.27  |  |  |  | 0 |
|   |              | 钢筋混凝土工程合计 |                                                                             |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 门窗工程      |                                                                             |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 010801002001 | 木质门带套     | 1. 门代号及洞口尺寸:实木门1000*2300<br>2. 门类型:带门套成品装饰平开实木门<br>3. 五金材料、品种、规             | 樘  | 16    |  |  |  | 0 |

|   |              |       |                                                                                   |    |      |  |  |  |   |
|---|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|---|
|   |              |       | 格:门锁及配套五金等                                                                        |    |      |  |  |  |   |
| 2 | 010801002002 | 木质门带套 | 1. 门代号及洞口尺寸<br>:实木门1350*2300<br>2. 门类型:带门套成品<br>装饰平开实木门<br>3. 五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等 | 樘  | 6    |  |  |  | 0 |
| 3 | 010801002003 | 木质门带套 | 1. 门代号及洞口尺寸<br>:实木门1100*2300<br>2. 门类型:带门套成品<br>装饰平开实木门<br>3. 五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等 | 樘  | 1    |  |  |  | 0 |
| 4 | 010801002004 | 木质门带套 | 1. 门代号及洞口尺寸<br>:实木门1500*2300<br>2. 门类型:带门套成品<br>装饰平开实木门<br>3. 五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等 | 樘  | 4    |  |  |  | 0 |
| 5 | 010801002005 | 木质门带套 | 1. 门代号及洞口尺寸<br>:实木门850*2300<br>2. 门类型:带门套成品<br>装饰平开实木门<br>3. 五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等  | 樘  | 1    |  |  |  | 0 |
| 6 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1. 门代号及洞口尺寸<br>:乙级防火门1300*2100<br>2. 门类型:不锈钢乙级<br>防火门<br>3. 五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等   | m2 | 5.46 |  |  |  | 0 |
| 7 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1. 门代号及洞口尺寸<br>:乙级防火门1200*2100<br>2. 门类型:钢制乙级防<br>防火门<br>3. 五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等   | m2 | 2.52 |  |  |  | 0 |
| 8 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1. 门代号及洞口尺寸<br>:丙级防火门900*2100<br>2. 门类型:钢制丙级防<br>防火门<br>3. 五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等    | m2 | 1.89 |  |  |  | 0 |
| 9 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1. 门代号及洞口尺寸                                                                       | m2 | 6.21 |  |  |  | 0 |

|    |              |       |                                                                                    |    |      |  |  |  |   |
|----|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|---|
|    |              |       | :乙级防火门1350*2300<br>2. 门类型:钢制乙级防火门<br>3. 五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等                        |    |      |  |  |  |   |
| 10 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门800*1800<br>2. 门类型:钢制乙级防火门<br>3. 五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等              | m2 | 1.44 |  |  |  | 0 |
| 11 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1. 门代号及洞口尺寸:地弹簧玻璃门2050*2600<br>2. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃                                 | m2 | 5.33 |  |  |  | 0 |
| 12 | 010805005002 | 全玻自由门 | 1. 门代号及洞口尺寸:电动玻璃门8600*3600<br>2. 玻璃品种、厚度:固定18mm钢化清玻璃,电动大门10mm钢化清玻璃<br>3. 含配套电子感应装置 | 樘  | 2    |  |  |  | 0 |
| 13 | 010805005003 | 全玻自由门 | 1. 门代号及洞口尺寸:地弹簧玻璃门1600*2300<br>2. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃                                 | m2 | 3.68 |  |  |  | 0 |
| 14 | 010805005004 | 全玻自由门 | 1. 门代号及洞口尺寸:地弹簧玻璃门900*2300<br>2. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃                                  | m2 | 2.07 |  |  |  | 0 |
| 15 | 010805005005 | 全玻自由门 | 1. 门代号及洞口尺寸:地弹簧玻璃门1500*2300<br>2. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃                                 | m2 | 3.45 |  |  |  | 0 |
| 16 | 010805005006 | 全玻自由门 | 1. 门代号及洞口尺寸:地弹簧玻璃门1800*2600<br>2. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃                                 | m2 | 4.68 |  |  |  | 0 |
| 17 | 010805005007 | 全玻自由门 | 1. 门代号及洞口尺寸:地弹簧玻璃门                                                                 | m2 | 4.6  |  |  |  | 0 |

|    |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |  |  |  |   |
|----|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|--|---|
|    |              |            | 2000*2300<br>2. 玻璃品种、厚度<br>:12mm钢化玻璃                                                                                                                                                                                                                       |    |          |  |  |  |   |
| 18 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸<br>:铝合金推拉窗<br>1800*1800<br>2. 玻璃品种、厚度<br>:12mm钢化玻璃                                                                                                                                                                                             | m2 | 3. 24    |  |  |  | 0 |
| 19 | 010810001001 | 窗帘         | 1. 原有窗及新建窗加装<br>阻燃装饰窗帘                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 294. 44  |  |  |  | 0 |
| 20 | 010802004001 | 防盗网        | 1. 名称: 不锈钢防盗网                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 196. 29  |  |  |  | 0 |
| 21 | 010809004001 | 石材窗台板      | 1. 20mm厚人造石窗台板                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 61. 59   |  |  |  | 0 |
|    |              | 门窗工程合计     |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |  |  |  |   |
|    |              | 屋面工程       |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |  |  |  |   |
| 1  | 010902001001 | 屋面卷材防水     | 部位: 露台<br>1. 40mm厚C20普通型细<br>石混凝土, 找坡2%内配<br>Φ6@200双向钢筋网(钢<br>筋网保护层15厚)表面<br>压光(细石砼每3m*3m设<br>10宽分隔缝, 钢筋同时<br>必须断开, 缝内填聚氨<br>酯填缝胶><br>2. 200克/平米土工布<br>3. 挤塑聚苯乙烯板<br>50mm厚<br>4. 20厚WS M20水泥砂浆<br>找平<br>5. 3mm双面自粘防水卷<br>材聚酯胎(I型)<br>6. 2mm非固化橡胶沥青<br>防水涂料 | m2 | 1622. 83 |  |  |  | 0 |
|    |              | 屋面工程合计     |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |  |  |  |   |
|    |              | 地面工程       |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |  |  |  |   |
| 1  | 011102001001 | 石材楼地面      | 部位: 首层无障碍坡道<br>1. ST04-<br>400mm800mm*20mm白麻<br>石(荔枝面)<br>2. 40厚1:3干硬性水泥<br>砂浆结合层<br>3. 10厚1:2. 5水泥砂浆<br>找平层<br>4. 轻质灰砂砖                                                                                                                                   | m2 | 9. 9     |  |  |  | 0 |

|   |              |         |                                                                                                                                                               |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |         | 5. 结构层                                                                                                                                                        |    |         |  |  |  |   |
| 2 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 部位：室内地面<br>1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平抹平                                                                                                                              | m2 | 16.56   |  |  |  | 0 |
| 3 | 011102001002 | 石材楼地面   | 部位：庭院地面<br>1. ST02-400mm*800mm*30mm灰麻石(荔枝面)<br>2. 40厚M15干硬性水泥砂浆1:3(粘结层)<br>3. 10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>4. 350mmLC7.5陶粒回填找坡层<br>5. 3厚聚氨酯防水涂料<br>6. 界面剂一道<br>7. 结构层 | m2 | 89.12   |  |  |  | 0 |
| 4 | 011102001003 | 石材楼地面   | 部位：室内地面<br>1. ST04-400*800*20白麻石（荔枝面）<br>2. 瓷砖专用粘结剂<br>3. 30厚1:3防水水泥砂浆结合层<br>4. 10mm厚1:2.5防水水泥砂浆找平层<br>5. 原建筑楼板(清理干净)                                         | m2 | 11.78   |  |  |  | 0 |
| 5 | 011102001004 | 石材楼地面   | 部位：室内地面波打线<br>1. ST01-20mm厚浅啡网大理石<br>2. 瓷砖专用粘结剂<br>3. 30厚1:3防水水泥砂浆结合层<br>4. 10mm厚1:2.5防水水泥砂浆找平层<br>5. 原建筑楼板(清理干净)                                             | m2 | 36.66   |  |  |  | 0 |
| 6 | 011102003001 | 块料楼地面   | 部位：室内地面<br>1. CT03-900mm*1800mm*10mm米黄色抛光砖<br>2. 瓷砖专用粘结剂<br>3. 30厚1:3防水水泥砂浆结合层<br>4. 10mm厚1:2.5防水水                                                            | m2 | 1228.07 |  |  |  | 0 |

|    |              |       |                                                                                                                            |    |        |  |  |  |   |
|----|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|---|
|    |              |       | 泥砂浆找平层<br>5. 原建筑楼板(清理干净)                                                                                                   |    |        |  |  |  |   |
| 7  | 011102001005 | 石材楼地面 | 部位: 门槛石<br>1. ST01-20mm厚浅啡网大理石<br>2. 瓷砖专用粘结剂<br>3. 30厚1:3防水水泥砂浆结合层<br>4. 10mm厚1:2.5防水水泥砂浆找平层<br>5. 原建筑楼板(清理干净)             | m2 | 15.77  |  |  |  | 0 |
| 8  | 011102001006 | 石材楼地面 | 部位: 室内楼梯面<br>1. ST04-400*800*20白麻石(荔枝面)<br>2. 瓷砖专用粘结剂<br>3. 30厚1:3防水水泥砂浆结合层<br>4. 10mm厚1:2.5防水水泥砂浆找平层<br>5. 原建筑楼板(清理干净)    | m2 | 58.34  |  |  |  | 0 |
| 9  | 011102001007 | 石材楼地面 | 部位: 室内楼梯面<br>1. ST03-400*800*20灰麻石(荔枝面)<br>2. 瓷砖专用粘结剂<br>3. 30厚1:3防水水泥砂浆结合层<br>4. 10mm厚1:2.5防水水泥砂浆找平层<br>5. 原建筑楼板(清理干净)    | m2 | 101.96 |  |  |  | 0 |
| 10 | 011102003002 | 块料楼地面 | 部位: 室内地面<br>1. CT01-600mm*600mm*10mm米黄色防滑砖<br>2. 瓷砖专用粘结剂<br>3. 30厚1:3防水水泥砂浆结合层<br>4. 10mm厚1:2.5防水水泥砂浆找平层<br>5. 原建筑楼板(清理干净) | m2 | 881.9  |  |  |  | 0 |
| 11 | 011102003003 | 块料楼地面 | 部位: 卫生间地面                                                                                                                  | m2 | 86.6   |  |  |  | 0 |

|    |              |       |                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |  |  |  |   |
|----|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|---|
|    |              |       | 1. CT01-<br>600mm*600mm*10mm米黄色防滑砖<br>2. 20厚1:3防水水泥砂浆结合层<br>3. 3厚聚氨酯防水涂料<br>(遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面1200)<br>4. 30厚1:2.5防水水泥砂浆找平层<br>5. 100厚LC7.5陶粒回填找坡层<br>6. 3厚聚氨酯防水涂料<br>(遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面1200)<br>7. 界面剂一道<br>8. 原建筑楼板(清理干净)             |    |       |  |  |  |   |
| 12 | 011102003004 | 块料楼地面 | 部位：卫生间蹲位<br>1. CT01-<br>600mm*600mm*10mm米黄色防滑砖<br>2. 20厚1:3防水水泥砂浆结合层<br>3. 3厚聚氨酯防水涂料<br>(遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面1200)<br>4. 30厚1:2.5防水水泥砂浆找平层<br>5. 510厚LC7.5陶粒回填找坡层<br>6. 3厚聚氨酯防水涂料<br>(遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面1200)<br>7. 界面剂一道<br>8. 原建筑楼板(清理干净) | m2 | 40.62 |  |  |  | 0 |
| 13 | 011102003005 | 块料楼地面 | 部位：室内地面（防水要求）<br>1. CT01-<br>600mm*600mm*10mm米黄色防滑砖                                                                                                                                                                                     | m2 | 13.74 |  |  |  | 0 |

|    |              |           |                                                                                                                           |    |       |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|---|
|    |              |           | 2. 20厚1:3防水水泥砂浆结合层<br>3. 3厚聚氨酯防水涂料<br>4. 30厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>5. 界面剂一道<br>6. 原建筑楼板(清理干净)                                    |    |       |  |  |  |   |
| 14 | 011102003006 | 块料楼地面     | 部位：室内地面<br>1. CT02-600mm*600mm*10mm米黄色抛光砖<br>2. 瓷砖专用粘结剂<br>3. 30厚1:3防水水泥砂浆结合层<br>4. 10mm厚1:2.5防水水泥砂浆找平层<br>5. 原建筑楼板(清理干净) | m2 | 8.06  |  |  |  | 0 |
| 15 | 011104001001 | 地毯楼地面     | 部位：室内地面<br>1. CA01-500mm*500mm*10mm无纺布方块地毯<br>2. 8MM难燃夹板<br>3. 木龙骨@500<br>4. 5mm厚水泥砂浆结合层<br>5. 10mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>6. 结构层  | m2 | 82.48 |  |  |  | 0 |
| 16 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 部位：室内地面<br>1. WD02-18mm实木地板<br>2. 12MM难燃夹板<br>3. 木龙骨@500<br>4. 防潮膜<br>5. 5mm厚水泥砂浆结合层<br>6. 10mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>7. 结构层      | m2 | 453.6 |  |  |  | 0 |
| 17 | 011105003001 | 块料踢脚线     | 部位：室内<br>1. 80mm高瓷砖地脚线                                                                                                    | m2 | 19.52 |  |  |  | 0 |
| 18 | 011105006001 | 金属踢脚线     | 1. 60mm高哑面黑钢地脚线                                                                                                           | m2 | 50.01 |  |  |  | 0 |

|    |                   |           |                                                                                                                                                                   |    |        |  |  |  |   |
|----|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|---|
| 19 | 011102001008      | 石材楼地面     | 部位：庭院台阶<br>1. ST02-<br>400mm*800mm*30mm灰麻石(荔枝面)<br>2. 40厚M15干硬性水泥砂浆1:3(粘结层)<br>3. 10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>4. 350mmLC7.5陶粒回填找坡层<br>5. 3厚聚氨酯防水涂料<br>6. 界面剂一道<br>7. 结构层 | m2 | 5.63   |  |  |  | 0 |
| 20 | 011102001009      | 石材楼地面     | 部位：室外踏步<br>1. ST04-<br>400mm800mm*20mm白麻石(荔枝面)<br>2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>3. 10厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>4. 轻质灰砂砖<br>5. 结构层                                                 | m2 | 36.14  |  |  |  | 0 |
|    |                   | 地面工程合计    |                                                                                                                                                                   |    |        |  |  |  |   |
|    |                   | 墙面工程      |                                                                                                                                                                   |    |        |  |  |  |   |
| 1  | 011201001001      | 墙面一般抹灰    | 1. PT-1墙面扇灰油白色无机涂料                                                                                                                                                | m2 | 665.49 |  |  |  | 0 |
| 2  | 011201001002      | 灰砂砖墙面一般抹灰 | 1. PT-1墙面扇灰油白色无机涂料                                                                                                                                                | m2 | 665.49 |  |  |  | 0 |
| 3  | 011210003001      | 玻璃隔断      | 1. 耐火玻璃隔断<br>2. 耐火时限2h<br>3. 厚度：15mm                                                                                                                              | m2 | 12.16  |  |  |  | 0 |
| 4  | 011210005001      | 成品隔断      | 1. 浴厕成品隔断                                                                                                                                                         | m2 | 125.53 |  |  |  | 0 |
| 5  | 穗<br>011210007001 | 非承重隔墙     | 1. 50系列轻钢龙骨石膏板隔墙<br>2. 天地各加一条横龙骨, 2400mm高加一条横龙骨<br>3. 双层12mm石膏板<br>4. 刮腻子三道<br>5. 白色无机涂料三遍                                                                        | m2 | 49.83  |  |  |  | 0 |
| 6  | 011207001001      | 墙面装饰板     | 1. 2.5厚白色铝单板外墙饰面                                                                                                                                                  | m2 | 10.6   |  |  |  | 0 |

|    |              |        |                                                                                |    |         |  |  |  |   |
|----|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|---|
|    |              |        | 2. 配套铝合金龙骨                                                                     |    |         |  |  |  |   |
| 7  | 011207001002 | 墙面装饰板  | 1. 2.5厚白色冲孔铝单板外墙饰面<br>2. 配套铝合金龙骨                                               | m2 | 118.06  |  |  |  | 0 |
| 8  | 011207001003 | 墙面装饰板  | 1. 2.5厚木纹铝单板外墙饰面<br>2. 配套铝合金龙骨                                                 | m2 | 124.47  |  |  |  | 0 |
| 9  | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1. 刷外墙艺术涂料, 油2遍封闭漆<br>2. 聚合物涂料分3遍满涂, 总厚度 $\geq 1.5\text{mm}$<br>3. 20mm厚防水砂浆批荡 | m2 | 630.29  |  |  |  | 0 |
| 10 | 011204001001 | 石材墙面   | 1. ST05-20厚云多拉灰石                                                               | m2 | 93.06   |  |  |  | 0 |
| 11 | 011204003001 | 块料墙面   | 1. 300*600米黄色抛光砖<br>2. 20厚1:3水泥砂浆结合层<br>3. 30厚1:3水泥砂浆找平层                       | m2 | 510.4   |  |  |  | 0 |
| 12 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1. 3厚聚氨酯防水涂料                                                                   | m2 | 309.98  |  |  |  | 0 |
| 13 | 011207001004 | 墙面装饰板  | 1. 12mm护墙板<br>2. 12mm玻镁板<br>3. 配套轻钢龙骨                                          | m2 | 1994.99 |  |  |  | 0 |
| 14 | 011204003002 | 块料墙面   | 1. 600*600*10米黄色防滑砖<br>2. 20厚1:3水泥砂浆结合层<br>3. 30厚1:3水泥砂浆找平层                    | m2 | 133.42  |  |  |  | 0 |
| 15 | 011207001005 | 墙面装饰板  | 1. 2.0厚啡色烤漆铝板<br>2. 12mm玻镁板<br>3. 配套轻钢龙骨                                       | m2 | 1.63    |  |  |  | 0 |
| 16 | 011502001001 | 金属装饰线  | 1. 黑色不锈钢收边条                                                                    | m  | 20.15   |  |  |  | 0 |
| 17 | 011502001002 | 金属装饰线  | 1. 3mm黑色铝条                                                                     | m  | 1994.99 |  |  |  | 0 |
|    |              | 墙面工程合计 |                                                                                |    |         |  |  |  |   |
|    |              | 天棚工程   |                                                                                |    |         |  |  |  |   |
| 1  | 011301001001 | 天棚抹灰   | 1. 白色无机涂料3道<br>2. 成品腻子3道<br>3. 10+5水泥砂浆抹灰                                      | m2 | 46.07   |  |  |  | 0 |
| 2  | 011302001001 | 吊顶天棚   | 1. 金属漆3道                                                                       | m2 | 34.47   |  |  |  | 0 |

|    |              |            |                                                                          |    |         |  |  |  |   |
|----|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|---|
|    |              |            | 2. 成品腻子3道<br>3. 双层9mm石膏板<br>4. 配套轻钢龙骨                                    |    |         |  |  |  |   |
| 3  | 011302001002 | 吊顶天棚       | 1. 白色无机涂料3道<br>2. 成品腻子3道<br>3. 双层9mm石膏板<br>4. 配套轻钢龙骨                     | m2 | 1657.08 |  |  |  | 0 |
| 4  | 011302001003 | 吊顶天棚       | 1. 12mm玻镁板<br>2. 9mm免漆板<br>3. 配套轻钢龙骨                                     | m2 | 1.29    |  |  |  | 0 |
| 5  | 011302001004 | 吊顶天棚       | 1. 白色无机防水涂料<br>3道<br>2. 成品腻子3道<br>3. 双层9mm石膏板<br>4. 配套轻钢龙骨               | m2 | 254     |  |  |  | 0 |
| 6  | 011302001005 | 吊顶天棚       | 1. 白色无机涂料3道<br>2. 成品腻子3道<br>3. 12mm玻镁板<br>4. 双层9mm石膏板<br>5. 配套轻钢龙骨       | m2 | 26.34   |  |  |  | 0 |
| 7  | 011302001006 | 吊顶天棚       | 1. 2.0厚铝单板室外雨棚面层<br>2. 配套轻钢龙骨                                            | m2 | 32.06   |  |  |  | 0 |
| 8  | 011302001007 | 吊顶天棚       | 1. A级软膜天花<br>2. 配套轻钢龙骨                                                   | m2 | 6.09    |  |  |  | 0 |
| 9  | 011302001008 | 吊顶天棚       | 1. 白色无机防水涂料<br>3道<br>2. 成品腻子3道<br>3. 12mm玻镁板<br>4. 双层9mm石膏板<br>5. 配套轻钢龙骨 | m2 | 0.59    |  |  |  | 0 |
| 10 | 011302001009 | 吊顶天棚       | 1. 浅啡色压纹不锈钢<br>(1.0厚)<br>2. 配套轻钢龙骨                                       | m2 | 52.31   |  |  |  | 0 |
| 11 | 011502001003 | 金属装饰线      | 1. MT01玫瑰金防指纹不<br>锈钢金属收边条<br>(1.0厚)                                      | m  | 91.62   |  |  |  | 0 |
|    |              | 天棚工程合计     |                                                                          |    |         |  |  |  |   |
|    |              | 其他装饰工程     |                                                                          |    |         |  |  |  |   |
| 1  | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 露台栏杆<br>2. $\Phi$ 40不锈钢栏杆<br>(2.0厚)                                   | m  | 52.75   |  |  |  | 0 |

|   |              |            |                                                                                                                                 |                |       |  |  |  |   |
|---|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|--|--|---|
|   |              |            | 3. 高度600mm                                                                                                                      |                |       |  |  |  |   |
| 2 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 楼梯栏杆<br>2. 100*100*2本色不锈钢扶手<br>3. 50*50*2本色不锈钢立柱<br>4. $\phi$ 35*2本色不锈钢栏杆<br>5. 高度900mm                                      | m              | 52.03 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 护窗栏杆<br>2. 50*50*2本色不锈钢扶手<br>3. $\phi$ 35*2本色不锈钢栏杆<br>4. 高度900mm                                                             | m              | 12    |  |  |  | 0 |
| 4 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 首层无障碍坡道栏杆<br>2. $\phi$ 40*2不锈钢扶手<br>3. $\phi$ 30*2本色不锈钢栏杆<br>4. 高度900mm                                                      | m              | 17.94 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011505001001 | 洗漱台        | 1. 洗漱台(洗手台) 石材板                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 5.84  |  |  |  | 0 |
| 6 | 040402016001 | 沟道盖板       | 排水沟—不锈钢沟盖板<br>宽200<br>1. 不锈钢沟盖板<br>2. L50*L50*5镀锌角钢<br>3. 1:2.5水泥砂浆找坡1%，最薄处15厚<br>4. 100厚C10混凝土垫层<br>5. 20厚聚合物水泥砂浆，基层处理，满刷素水泥一道 | m              | 29.85 |  |  |  | 0 |
| 7 | 040402016002 | 沟道盖板       | 排水沟—不锈钢沟盖板<br>宽300<br>1. 不锈钢沟盖板<br>2. L50*L50*5镀锌角钢<br>3. 1:2.5水泥砂浆找坡1%，最薄处15厚<br>4. 100厚C10混凝土垫层<br>5. 20厚聚合物水泥砂浆，基层处理，满刷素水泥一道 | m              | 62.15 |  |  |  | 0 |
| 8 | 040402016003 | 沟道盖板       | 排水沟—不锈钢沟盖板<br>宽400                                                                                                              | m              | 45.1  |  |  |  | 0 |

|    |              |          |                                                                                                                                                                   |    |    |  |  |  |   |
|----|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|--|---|
|    |              |          | 1. 不锈钢沟盖板<br>2. L50*L50*5镀锌角钢<br>3. 1:2.5水泥砂浆找坡1%，最薄处15厚<br>4. 100厚C10混凝土垫层<br>5. 20厚聚合物水泥砂浆，基层处理，满刷素水泥一道                                                         |    |    |  |  |  |   |
| 9  | 011505005001 | 卫生间扶手    | 1. 无障碍卫生间扶手                                                                                                                                                       | 个  | 2  |  |  |  | 0 |
| 10 | 011505010001 | 镜面玻璃     | 1. 6mm厚玻璃镜                                                                                                                                                        | m2 | 5  |  |  |  | 0 |
| 11 | 011505008001 | 卫生纸盒     | 1. 不锈钢卫生纸盒                                                                                                                                                        | 个  | 8  |  |  |  | 0 |
| 12 | 011505007001 | 毛巾环      | 1. 卫生间挂钩                                                                                                                                                          | 副  | 33 |  |  |  | 0 |
|    |              | 其他装饰工程合计 |                                                                                                                                                                   |    |    |  |  |  |   |
|    |              | 定制类      |                                                                                                                                                                   |    |    |  |  |  |   |
| 1  | 011501020001 | 服务台      | 1. 名称：首层服务厅服务台1<br>2. 尺寸：长4750*宽800*高800<br>3. 20mm厚人造石台面<br>4. 20mm厚人造石、9mm免漆板立面<br>5. 60mm高1.0厚灰色不锈钢踢脚<br>6. L40*L40*4镀锌角铁龙骨<br>7. 12mm难燃夹板基层<br>8. 具体做法详见设计图纸  | m  | 0  |  |  |  | 0 |
| 2  | 011501020002 | 服务台      | 1. 名称：首层服务厅服务台2<br>2. 尺寸：长12276*宽900*高800<br>3. 20mm厚人造石台面<br>4. 20mm厚人造石、9mm免漆板立面<br>5. 60mm高1.0厚灰色不锈钢踢脚<br>6. L40*L40*4镀锌角铁龙骨<br>7. 12mm难燃夹板基层<br>8. 具体做法详见设计图纸 | m  | 0  |  |  |  | 0 |
| 3  | 011501020003 | 服务台      | 1. 名称：首层藏书区服                                                                                                                                                      | m  | 0  |  |  |  | 0 |

|   |              |       |                                                                                                                                                                    |    |   |  |  |  |   |
|---|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|---|
|   |              |       | 务台<br>2. 尺寸：长1600*宽700*高1050<br>3. 20mm厚人造石台面<br>4. 20mm厚人造石、9mm免漆板立面<br>5. 60mm高1.0厚灰色不锈钢踢脚<br>6. L40*L40*4镀锌角铁龙骨<br>7. 12mm难燃夹板基层<br>8. 具体做法详见设计图纸               |    |   |  |  |  |   |
| 4 | 011501020004 | 服务台   | 1. 名称：四层图书馆大厅服务台<br>2. 尺寸：长6250*宽700*高1050<br>3. 20mm厚人造石台面<br>4. 20mm厚人造石、9mm免漆板立面<br>5. 60mm高1.0厚灰色不锈钢踢脚<br>6. L40*L40*4镀锌角铁龙骨<br>7. 12mm难燃夹板基层<br>8. 具体做法详见设计图纸 | m  | 0 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011501015001 | 展台    | 1. 名称：四层少儿阅读区图书展台1<br>2. 尺寸：R1100*2580<br>3. 详细做法由专业公司二次深化                                                                                                         | 个  | 0 |  |  |  | 0 |
| 6 | 011501015002 | 展台    | 1. 名称：四层少儿阅读区图书展台2<br>2. 尺寸：R1200*2580<br>3. 详细做法由专业公司二次深化                                                                                                         | 个  | 0 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011501010001 | 茶水吊柜  | 1. 名称：茶水吊柜<br>2. 做法：9mm免漆板、木纹烤漆                                                                                                                                    | m2 | 0 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011501009001 | 茶水底柜  | 1. 名称：茶水底柜<br>2. 做法：9mm免漆板、木纹烤漆                                                                                                                                    | m2 | 0 |  |  |  | 0 |
| 9 | 011507001001 | 主题文化墙 | 1. 名称：主题文化墙                                                                                                                                                        | m2 | 0 |  |  |  | 0 |

|    |              |         |                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |  |   |
|----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|    |              |         | 2. 做法：整体<br>15mmPVC广告板材基层<br>， 激光切割造型，表层<br>UV底图；8mm+3mm美术<br>水晶标题；3mm亚克力<br>美术字正文；8mm亮面<br>PVC图片，高清UV工艺<br>3. 内容设计排版                                                                             |   |   |  |  |  |   |
| 10 | 01B001       | 无障碍升降平台 | 1. 名称:无障碍升降平<br>台<br>2. 尺寸:1200*1500mm<br>3. 定制成品                                                                                                                                                 | 项 | 0 |  |  |  | 0 |
| 11 | 011508004001 | 金属字     | 1. 名称： 不锈钢logo字<br>体<br>2. 内容： “○炭步镇邻<br>里中心 “<br>3. 尺寸<br>： 1340mm*1370mm<br>4. 做法： 30*50mm热镀<br>锌管主体骨架，厚度<br>2.0mm，整体防锈处理<br>； 1.2mm304#不锈钢烤<br>漆工艺字，厚度80mm。<br>满焊焊接成型，焊口防<br>锈处理；表面氟碳漆烤<br>漆图案 | 个 | 0 |  |  |  | 0 |
| 12 | 011508004002 | 金属字     | 1. 名称： 不锈钢logo字<br>体<br>2. 内容： “○诗书烟火<br>炭步 “<br>3. 尺寸： 660mm*660mm<br>4. 做法： 30*50mm热镀<br>锌管主体骨架，厚度<br>2.0mm，整体防锈处理<br>； 1.2mm304#不锈钢烤<br>漆工艺字，厚度80mm。<br>满焊焊接成型，焊口防<br>锈处理；表面氟碳漆烤<br>漆图案        | 个 | 0 |  |  |  | 0 |
| 13 | 011507003001 | 灯箱      | 1. 亚克力发光灯箱                                                                                                                                                                                        | 个 | 0 |  |  |  | 0 |
| 14 | 011508002001 | 有机玻璃字   | 1. 名称： 蓝色亚克力字<br>2. 规格： 0.1m2内<br>， 10mm厚                                                                                                                                                         | 个 | 0 |  |  |  | 0 |
| 15 | 011508004003 | 金属字     | 1. 名称： 灰色不锈钢字                                                                                                                                                                                     | 个 | 0 |  |  |  | 0 |

|    |              |            |                                                                  |    |        |  |  |  |   |
|----|--------------|------------|------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|---|
|    |              |            | 体<br>2. 规格: 0.2m2内<br>, 1.2mm厚                                   |    |        |  |  |  |   |
| 16 | 01B002       | 图书馆UV印刷图案  | 1. 名称:图书馆UV印刷图案<br>2. 做法:0.8厚304#不锈钢底UV印刷图案                      | 处  | 0      |  |  |  | 0 |
| 17 | 01B003       | 四层图书馆大厅广告字 | 1. 名称:四层图书馆大厅广告字<br>2. 内容:书籍是人类进步的阶梯<br>3. 不锈钢字30mm厚<br>4. 含基座   | 处  | 0      |  |  |  | 0 |
|    |              | 定制类合计      |                                                                  |    |        |  |  |  |   |
|    |              | 雨棚         |                                                                  |    |        |  |  |  |   |
| 1  | 011506003001 | 玻璃雨篷       | 1. 部位: 二层雨蓬<br>2. 面层: 12+12夹胶钢化玻璃+2.0厚白色铝单板室外雨棚<br>3. 骨架: 配套方钢龙骨 | m2 | 32.06  |  |  |  | 0 |
| 2  | 011506003002 | 玻璃雨篷       | 1. 部位: 四层雨蓬<br>2. 面层<br>: 8+0.76PVB+8夹胶钢化玻璃<br>3. 骨架: 配套方钢龙骨     | m2 | 84.56  |  |  |  | 0 |
| 3  | 011506003003 | 玻璃雨篷       | 1. 部位: 中庭雨棚<br>2. 面层<br>: 8+0.76PVB+8夹胶钢化玻璃<br>3. 骨架: 配套方钢龙骨     | m2 | 63.2   |  |  |  | 0 |
| 4  | 011405001001 | 金属面油漆      | 1. 金属面 薄型B防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 2. 0h(5.5mm)                        | m2 | 113.14 |  |  |  | 0 |
| 5  | 011405001002 | 金属面油漆      | 1. 丙烯酸聚氨酯面层涂料两遍<br>2. 漆环氧云铁中间漆两遍<br>3. 环氧富锌底漆两遍<br>4. 除锈         | m2 | 113.14 |  |  |  | 0 |
|    |              | 雨棚合计       |                                                                  |    |        |  |  |  |   |
|    |              | 结构加固       |                                                                  |    |        |  |  |  |   |
| 1  | 070104024001 | 梁 碳纤维布     | 1. 结构梁粘贴碳纤维布                                                     | m2 | 46.25  |  |  |  | 0 |

|   |                   |               |                                               |    |         |  |  |  |   |
|---|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|----|---------|--|--|--|---|
|   |                   |               | 2. 粘贴层数为三层                                    |    |         |  |  |  |   |
|   |                   | 结构加固合计        |                                               |    |         |  |  |  |   |
|   |                   | 分部分项合计        |                                               |    |         |  |  |  |   |
|   |                   | 单价措施          |                                               |    |         |  |  |  |   |
|   | AQWMSGF           | 绿色施工安全防护措施费   |                                               |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 粤<br>011701008001 | 综合钢脚手架        | 1. 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 20.5<br>2. 装修用综合脚手架使用天数60天 | m2 | 1462.37 |  |  |  | 0 |
| 2 | 粤<br>011701011001 | 里脚手架          | 1. 名称: 里脚手架<br>2. 搭设高度4.5m                    | m2 | 685.8   |  |  |  | 0 |
| 3 | 粤<br>011701011002 | 里脚手架          | 1. 名称: 里脚手架<br>2. 搭设高度3.6m内                   | m2 | 1508.66 |  |  |  | 0 |
| 4 | 粤<br>011701010001 | 满堂脚手架         | 1. 名称: 满堂脚手架<br>2. 搭设高度4.5m                   | m2 | 342.9   |  |  |  | 0 |
| 5 | 粤<br>011701012001 | 活动脚手架         | 1. 墙柱面活动脚手架                                   | m2 | 0       |  |  |  | 0 |
| 6 | 粤<br>011701012002 | 活动脚手架         | 1. 天棚活动脚手架                                    | m2 | 0       |  |  |  | 0 |
| 7 | 粤<br>011701013001 | 靠脚手架安全板       | 1. 靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 11.5                  | m2 | 104.36  |  |  |  | 0 |
| 8 | 粤<br>011701014001 | 独立安全挡板        | 1. 独立安全防护挡板(钢管) 水平                            | m2 | 50      |  |  |  | 0 |
| 9 | 粤<br>011701014002 | 独立安全挡板        | 1. 独立安全防护挡板(钢管) 垂直                            | m2 | 100     |  |  |  | 0 |
|   |                   | 绿色施工安全防护措施费合计 |                                               |    |         |  |  |  |   |
|   | QTCSF             | 措施其他项目        |                                               |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011702002001      | 矩形柱           | 1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内                  | m2 | 0       |  |  |  | 0 |
| 2 | 011702003001      | 构造柱           | 1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内                  | m2 | 45.79   |  |  |  | 0 |
| 3 | 011702014001      | 有梁板           | 1. 有梁板模板 支模高度3.6m                             | m2 | 6.09    |  |  |  | 0 |
| 4 | 011702008001      | 圈梁            | 1. 圈梁模板                                       | m2 | 41.97   |  |  |  | 0 |
| 5 | 011702009001      | 过梁            | 1. 过梁模板                                       | m2 | 29.68   |  |  |  | 0 |

|    |                   |              |                       |   |   |  |  |  |   |
|----|-------------------|--------------|-----------------------|---|---|--|--|--|---|
| 6  | 粤<br>011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1. 多层建筑物 垂直运输高度 20m以内 | 项 | 1 |  |  |  | 0 |
|    |                   | 措施其他项目合计     |                       |   |   |  |  |  |   |
|    |                   | 单价措施合计       |                       |   |   |  |  |  |   |
| 合计 |                   |              |                       |   |   |  |  |  |   |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修

| 序号 | 项目编码         | 项目名称              | 计算基础    | 费率<br>(%) | 金额(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额(元) | 备注                                                                                               |
|----|--------------|-------------------|---------|-----------|-------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费       |         |           |       |             |              |                                                                                                  |
| 1  | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费       | QRG+QJX | 13        |       |             |              | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础，费率<br>13%                                                 |
|    |              | 绿色施工安全防护措施费<br>合计 |         |           |       |             |              |                                                                                                  |
|    | QTCSF        | 措施其他项目            |         |           |       |             |              |                                                                                                  |
| 1  | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费           | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础，市级<br>文明工地为<br>0.6%；省级<br>文明工地为<br>1.2%                   |
| 2  | 011707002001 | 夜间施工增加费           |         | 20        |       |             |              | 以夜间施工<br>项目人工费<br>的20%计算                                                                         |
| 3  | GGCSF0000001 | 赶工措施费             | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 赶工措施费<br>=（1-<br>δ）*分部分<br>项的（人工<br>费+施工机具<br>费）*0.3<br>（0.8≤δ<<br>1 式中<br>：δ=合同工<br>期/定额工期<br>） |
| 4  | QTFY00000001 | 其他费用              |         | 100       |       |             |              | 按经批准的<br>专项施工组<br>织方案计算                                                                          |
|    |              | 措施其他项目合计          |         |           |       |             |              |                                                                                                  |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰装修

| 序号 | 项目名称    | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注                                                              |
|----|---------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 暂列金额    | 0     |         |                                                                 |
| 2  | 暂估价     | 0     |         |                                                                 |
| 3  | 材料暂估价   | 0     |         |                                                                 |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0     |         |                                                                 |
| 5  | 计日工     | 0     |         |                                                                 |
| 6  | 总承包服务费  | 0     |         |                                                                 |
| 7  | 预算包干费   | 0     |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0     |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0     |         | 按分部分项工程费为计算基础<br>建筑工程：3.00%；                                    |
| 10 | 现场签证费用  | 0     |         |                                                                 |
| 11 | 索赔费用    | 0     |         |                                                                 |
| 12 | 其他费用    | 0     |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
| 合计 |         | 0     |         |                                                                 |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：装饰装修

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| 1  |      |      | 0       |    |
| 合计 |      |      | 0       |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰装修

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰装修

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|

计 日 工 表

工程名称：装饰装修

| 编号     | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |    |
|--------|------|----|------|------|---------|----|----|
|        |      |    |      |      |         | 暂定 | 实际 |
| 1      | 人工   |    |      |      |         |    |    |
| 1.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 人工小计   |      |    |      |      |         |    |    |
| 2      | 材料   |    |      |      |         |    |    |
| 2.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 材料小计   |      |    |      |      |         |    |    |
| 3      | 施工机具 |    |      |      |         |    |    |
| 3.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 施工机具小计 |      |    |      |      |         |    |    |
| 总计     |      |    |      |      |         |    |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：装饰装修

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0       |      |      | 100   |       |
| 合计 |      |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：装饰装修

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：装饰装修

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|------|-------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|-----|
|    |              |      |                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |      |                                                 |      |     |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项 |                                                 |      |     |       |    |     |     |
|    |              | 强电   |                                                 |      |     |       |    |     |     |
| 1  | 030404017001 | 配电箱  | 1. 名称:配电箱ZMAL<br>2. 安装方式:落地式安装                  | 台    | 1   |       |    |     | 0   |
| 2  | 030404017002 | 配电箱  | 1. 名称:配电箱ZAL2<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装  | 台    | 1   |       |    |     | 0   |
| 3  | 030404017003 | 配电箱  | 1. 名称:配电箱3AL<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装   | 台    | 1   |       |    |     | 0   |
| 4  | 030404017004 | 配电箱  | 1. 名称:配电箱4AL<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装   | 台    | 1   |       |    |     | 0   |
| 5  | 030404017005 | 配电箱  | 1. 名称:配电箱RDAL<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装  | 台    | 1   |       |    |     | 0   |
| 6  | 030404017006 | 配电箱  | 1. 名称:配电箱ZAL1<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装  | 台    | 1   |       |    |     | 0   |
| 7  | 030404017007 | 配电箱  | 1. 名称:配电箱ALE<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装   | 台    | 1   |       |    |     | 0   |
| 8  | 030404017008 | 配电箱  | 1. 名称:配电箱ALE-1<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装 | 台    | 1   |       |    |     | 0   |
| 9  | 030404017009 | 配电箱  | 1. 名称:配电箱ALE-2                                  | 台    | 1   |       |    |     | 0   |

|    |              |     |                                                  |   |   |  |  |  |   |
|----|--------------|-----|--------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|    |              |     | 2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装                    |   |   |  |  |  |   |
| 10 | 030404017010 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱ALE-3<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装  | 台 | 1 |  |  |  | 0 |
| 11 | 030404017011 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱1AL1<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装   | 台 | 1 |  |  |  | 0 |
| 12 | 030404017012 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱1AL2<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装   | 台 | 1 |  |  |  | 0 |
| 13 | 030404017013 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱1AL3<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装   | 台 | 1 |  |  |  | 0 |
| 14 | 030404017014 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱4DTAP<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装  | 台 | 1 |  |  |  | 0 |
| 15 | 030404017015 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱3AL1<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装   | 台 | 1 |  |  |  | 0 |
| 16 | 030404017016 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱3AL2<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装   | 台 | 1 |  |  |  | 0 |
| 17 | 030404017017 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱3AL3<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装   | 台 | 1 |  |  |  | 0 |
| 18 | 030404017018 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱3AL4<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装   | 台 | 1 |  |  |  | 0 |
| 19 | 030404017019 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱3AL5.6<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装 | 台 | 2 |  |  |  | 0 |

|    |              |     |                                                  |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|-----|--------------------------------------------------|---|----|--|--|--|---|
| 20 | 030404017020 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱3AL7<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装   | 台 | 1  |  |  |  | 0 |
| 21 | 030404017021 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱3AL9<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装   | 台 | 1  |  |  |  | 0 |
| 22 | 030404017022 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱3AL10<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装  | 台 | 1  |  |  |  | 0 |
| 23 | 030404017023 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱3AL11<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装  | 台 | 1  |  |  |  | 0 |
| 24 | 030404017024 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱4AL1<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装   | 台 | 1  |  |  |  | 0 |
| 25 | 030404017025 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱4AL2<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装   | 台 | 1  |  |  |  | 0 |
| 26 | 030404017026 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱4AL3<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装   | 台 | 1  |  |  |  | 0 |
| 27 | 030404017027 | 配电箱 | 1. 名称:配电箱4AL4.5<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装 | 台 | 2  |  |  |  | 0 |
| 28 | 030404016001 | 控制箱 | 1. 名称:LED屏控制箱<br>2. 规格:半周长1.0m以内<br>3. 安装方式:明装   | 台 | 5  |  |  |  | 0 |
| 29 | 030404016002 | 控制箱 | 1. 名称:电梯控制箱<br>2. 规格:半周长1.5m以内<br>3. 安装方式:明装     | 台 | 1  |  |  |  | 0 |
| 30 | 030412005001 | 荧光灯 | 1. 名称:100*1200长条灯<br>2. 参数:36W 6500K             | 套 | 79 |  |  |  | 0 |

|    |              |      |                                                                 |   |       |  |  |  |   |
|----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|---|
| 31 | 030412005002 | 荧光灯  | 1. 名称: 100*900定制长条灯<br>2. 参数: 36W 6500K                         | 套 | 20    |  |  |  | 0 |
| 32 | 030412005003 | 荧光灯  | 1. 名称: 300*1200长条灯<br>2. 参数: 36W 6500K                          | 套 | 13    |  |  |  | 0 |
| 33 | 030412004001 | 装饰灯  | 1. 名称: 安全出口灯<br>2. 参数: 平时长明, 应急点亮时1W, 中型 (A型灯具)DC 36V, IP33     | 套 | 6     |  |  |  | 0 |
| 34 | 011304001001 | 灯带   | 1. 名称: LED灯带<br>2. 参数: 5W/米<br>4500K/5500K (双色温)                | m | 416.6 |  |  |  | 0 |
| 35 | 030412004002 | 装饰灯  | 1. 名称: 定制艺术吊灯                                                   | 套 | 1     |  |  |  | 0 |
| 36 | 030412004003 | 装饰灯  | 1. 名称: 多信息复合标志灯<br>2. 参数: 平时长明, 应急点亮时1W, , 中型 (A型灯具)DC36V, IP33 | 套 | 7     |  |  |  | 0 |
| 37 | 030412004004 | 装饰灯  | 1. 名称: 楼层指示灯<br>2. 参数: 平时长明, 应急点亮时1W, 中型 (A型灯具)DC36V, IP67      | 套 | 7     |  |  |  | 0 |
| 38 | 030412004005 | 装饰灯  | 1. 名称: 应急照明灯<br>2. 参数: 平时不点亮, 应急点亮时5W, (A型灯具)DC36V, IP33        | 套 | 70    |  |  |  | 0 |
| 39 | 030412004006 | 装饰灯  | 1. 名称: 青年阅读区艺术灯                                                 | 套 | 1     |  |  |  | 0 |
| 40 | 030412004007 | 装饰灯  | 1. 名称: 射灯<br>2. 参数: 3W (双色温)<br>开孔: $\phi$ 80MM                 | 套 | 26    |  |  |  | 0 |
| 41 | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 名称: 室外筒灯                                                     | 套 | 13    |  |  |  | 0 |
| 42 | 030412004008 | 装饰灯  | 1. 名称: 室外装饰灯                                                    | 套 | 10    |  |  |  | 0 |
| 43 | 030412001002 | 普通灯具 | 1. 名称: 筒灯<br>2. 参数: 15W (双色温)<br>开孔: $\phi$ 150MM               | 套 | 560   |  |  |  | 0 |
| 44 | 030412001003 | 普通灯具 | 1. 名称: 吸顶灯<br>2. 参数: 30W 6500K                                  | 套 | 9     |  |  |  | 0 |
| 45 | 030412001004 | 普通灯具 | 1. 名称: 吸顶灯 (声控)                                                 | 套 | 18    |  |  |  | 0 |

|    |              |      |                                                              |   |      |  |  |  |   |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|---|
|    |              |      | 2. 参数: 30W 6500K                                             |   |      |  |  |  |   |
| 46 | 011304001002 | 灯带   | 1. 名称: LED线性灯<br>2. 参数: 5W/米<br>4500K/5500K (双色温)            | m | 52.6 |  |  |  | 0 |
| 47 | 030412004009 | 装饰灯  | 1. 名称: 消防疏散出口灯<br>2. 参数: 平时长明, 应急点亮时1W, 中型 (A型灯具)DC36V, IP33 | 套 | 8    |  |  |  | 0 |
| 48 | 030412004010 | 装饰灯  | 1. 名称: 消防疏散指示灯<br>2. 参数: 平时长明, 应急点亮时1W, 中型 (A型灯具)DC36V, IP33 | 套 | 19   |  |  |  | 0 |
| 49 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称: 单联单控开关<br>2. 规格: 250V 10A<br>3. 安装方式: 暗装              | 个 | 7    |  |  |  | 0 |
| 50 | 030404034002 | 照明开关 | 1. 名称: 单联双控开关<br>2. 规格: 250V 10A<br>3. 安装方式: 暗装              | 个 | 16   |  |  |  | 0 |
| 51 | 030404035001 | 插座   | 1. 名称: 单相二、三孔地面插座10A                                         | 个 | 106  |  |  |  | 0 |
| 52 | 030404035002 | 插座   | 1. 名称: 单相二、三孔插座10A                                           | 个 | 254  |  |  |  | 0 |
| 53 | 030404035003 | 插座   | 1. 名称: 单相二、三孔防水插座16A                                         | 个 | 21   |  |  |  | 0 |
| 54 | 030404035004 | 插座   | 1. 名称: 单相二、三孔空调插座16A                                         | 个 | 18   |  |  |  | 0 |
| 55 | 030404034003 | 照明开关 | 1. 名称: 三联单控开关<br>2. 规格: 250V 10A<br>3. 安装方式: 暗装              | 个 | 31   |  |  |  | 0 |
| 56 | 030404034004 | 照明开关 | 1. 名称: 双联单控开关<br>2. 规格: 250V 10A<br>3. 安装方式: 暗装              | 个 | 35   |  |  |  | 0 |
| 57 | 030404034005 | 照明开关 | 1. 名称: 双联双控开关<br>2. 规格: 250V 10A<br>3. 安装方式: 暗装              | 个 | 20   |  |  |  | 0 |
| 58 | 030404034006 | 照明开关 | 1. 名称: 四联单控开关<br>2. 规格: 250V 10A<br>3. 安装方式: 暗装              | 个 | 12   |  |  |  | 0 |
| 59 | 030404019001 | 控制开关 | 1. 名称: 空调三速开关                                                | 个 | 27   |  |  |  | 0 |

|    |              |    |                                                          |   |         |  |  |  |   |
|----|--------------|----|----------------------------------------------------------|---|---------|--|--|--|---|
| 60 | 030411002001 | 线槽 | 1. 名称: 金属线槽<br>150*100                                   | m | 213.52  |  |  |  | 0 |
| 61 | 030411002002 | 线槽 | 1. 名称: 金属线槽<br>100*50                                    | m | 64.24   |  |  |  | 0 |
| 62 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称: 电线管<br>2. 材质: 镀锌钢管<br>3. 规格: JDG20<br>4. 配置形式: 暗配 | m | 2383.13 |  |  |  | 0 |
| 63 | 030411001002 | 配管 | 1. 名称: 电线管<br>2. 材质: 镀锌钢管<br>3. 规格: JDG25<br>4. 配置形式: 暗配 | m | 1763.37 |  |  |  | 0 |
| 64 | 030411001003 | 配管 | 1. 名称: 电线管<br>2. 材质: 镀锌钢管<br>3. 规格: JDG32<br>4. 配置形式: 暗配 | m | 184.38  |  |  |  | 0 |
| 65 | 030411001004 | 配管 | 1. 名称: 电线管<br>2. 材质: 镀锌钢管<br>3. 规格: JDG40<br>4. 配置形式: 暗配 | m | 26.69   |  |  |  | 0 |
| 66 | 030411001005 | 配管 | 1. 名称: 电线管<br>2. 材质: 镀锌钢管<br>3. 规格: JDG50<br>4. 配置形式: 暗配 | m | 9.83    |  |  |  | 0 |
| 67 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称: 配线<br>2. 规格型号: WDZ-BYJ-<br>2.5<br>3. 材质: 铜芯       | m | 6286.48 |  |  |  | 0 |
| 68 | 030411004002 | 配线 | 1. 名称: 配线<br>2. 规格型号: WDZ-BYJ-<br>4<br>3. 材质: 铜芯         | m | 5854.92 |  |  |  | 0 |
| 69 | 030411004003 | 配线 | 1. 名称: 配线<br>2. 规格型号: WDZ-BYJ-<br>6<br>3. 材质: 铜芯         | m | 523.17  |  |  |  | 0 |
| 70 | 030411004004 | 配线 | 1. 名称: 配线<br>2. 规格型号: WDZN-<br>BYJ-2.5<br>3. 材质: 铜芯      | m | 1141.81 |  |  |  | 0 |
| 71 | 030411004005 | 配线 | 1. 名称: 配线<br>2. 规格型号: WDZN-                              | m | 27.92   |  |  |  | 0 |

|    |              |      |                                                       |   |        |  |  |  |   |
|----|--------------|------|-------------------------------------------------------|---|--------|--|--|--|---|
|    |              |      | BYJ-4<br>3. 材质：铜芯                                     |   |        |  |  |  |   |
| 72 | 030411004006 | 配线   | 1. 名称：配线<br>2. 规格型号：WDZN-RYJS-2*1.5<br>3. 材质：铜芯       | m | 570.9  |  |  |  | 0 |
| 73 | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 规格型号：WDZ-YJY-3*10<br>3. 材质：铜芯        | m | 101.75 |  |  |  | 0 |
| 74 | 030408001002 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 规格型号：WDZ-YJY-3*6<br>3. 材质：铜芯         | m | 282.5  |  |  |  | 0 |
| 75 | 030408001003 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 规格型号：WDZ-YJY-4*25+1*16<br>3. 材质：铜芯   | m | 133.27 |  |  |  | 0 |
| 76 | 030408001004 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 规格型号：WDZ-YJY-4*35+1*16<br>3. 材质：铜芯   | m | 17.32  |  |  |  | 0 |
| 77 | 030408001005 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 规格型号：WDZ-YJY-4*70+1*35<br>3. 材质：铜芯   | m | 27.85  |  |  |  | 0 |
| 78 | 030408001006 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 规格型号：WDZ-YJY-5*10<br>3. 材质：铜芯        | m | 9.43   |  |  |  | 0 |
| 79 | 030408001007 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 规格型号：WDZ-YJY-5*16<br>3. 材质：铜芯        | m | 42.18  |  |  |  | 0 |
| 80 | 030408001008 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 规格型号：WDZ-YJY-5*6<br>3. 材质：铜芯         | m | 179.12 |  |  |  | 0 |
| 81 | 030408001009 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆<br>2. 规格型号：WDZ-YJY-4*240+1*120<br>3. 材质：铜芯 | m | 50     |  |  |  | 0 |

|    |              |            |                                                          |    |      |  |  |  |   |
|----|--------------|------------|----------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|---|
| 82 | 030408001010 | 电力电缆       | 1. 名称: 电力电缆<br>2. 规格型号: WDZ-YJY-4*150+1*70<br>3. 材质: 铜芯  | m  | 100  |  |  |  | 0 |
| 83 | 030408001011 | 电力电缆       | 1. 名称: 电力电缆<br>2. 规格型号: WDZ-YJY-4*120+1*70<br>3. 材质: 铜芯  | m  | 50   |  |  |  | 0 |
| 84 | 030408006001 | 电力电缆头      | 1. 名称: 电力电缆头<br>2. 规格: 16mm <sup>2</sup><br>3. 安装部位: 室内  | 个  | 44   |  |  |  | 0 |
| 85 | 030408006002 | 电力电缆头      | 1. 名称: 电力电缆头<br>2. 规格: 35mm <sup>2</sup><br>3. 安装部位: 室内  | 个  | 3    |  |  |  | 0 |
| 86 | 030408006003 | 电力电缆头      | 1. 名称: 电力电缆头<br>2. 规格: 70mm <sup>2</sup><br>3. 安装部位: 室内  | 个  | 4    |  |  |  | 0 |
| 87 | 030408006004 | 电力电缆头      | 1. 名称: 电力电缆头<br>2. 规格: 120mm <sup>2</sup><br>3. 安装部位: 室内 | 个  | 2    |  |  |  | 0 |
| 88 | 030408006005 | 电力电缆头      | 1. 名称: 电力电缆头<br>2. 规格: 185mm <sup>2</sup><br>3. 安装部位: 室内 | 个  | 2    |  |  |  | 0 |
| 89 | 030408006006 | 电力电缆头      | 1. 名称: 电力电缆头<br>2. 规格: 240mm <sup>2</sup><br>3. 安装部位: 室内 | 个  | 2    |  |  |  | 0 |
| 90 | 030411006001 | 接线盒        | 1. 名称: 接线盒<br>2. 安装形式: 综合考虑                              | 个  | 1527 |  |  |  | 0 |
| 91 | 030414002001 | 送配电装置系统    | 1. 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电                               | 系统 | 1    |  |  |  | 0 |
| 92 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称: 等电位端子箱                                            | 台  | 10   |  |  |  | 0 |
| 93 | 030904005001 | 声光报警器      | 1. 名称: 声光报警器<br>(采用干电池供电)                                | 个  | 2    |  |  |  | 0 |
| 94 | 030411001006 | 配管         | 1. 名称: 电线管<br>2. 材质: 镀锌钢管<br>3. 规格: JDG20<br>4. 配置形式: 暗配 | m  | 20   |  |  |  | 0 |
| 95 | 030411004007 | 配线         | 1. 名称: 配线<br>2. 规格型号: WDN-                               | m  | 20   |  |  |  | 0 |

|    |              |         |                                                  |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|---------|--------------------------------------------------|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |         | RVJS-2*1.5<br>3. 材质：铜芯                           |   |     |  |  |  |   |
| 96 | 030904003001 | 按钮      | 1. 名称：报警按钮                                       | 个 | 4   |  |  |  | 0 |
|    |              | 强电合计    |                                                  |   |     |  |  |  |   |
|    |              | 弱电      |                                                  |   |     |  |  |  |   |
| 1  | 030507008001 | 监控摄像设备  | 1. 名称：枪型高清云监控摄像机<br>2. 带音频2.8~8mm<br>3. 像素：200万  | 台 | 22  |  |  |  | 0 |
| 2  | 030507008002 | 监控摄像设备  | 1. 名称：半球型高清云监控摄像机<br>2. 带音频2.8~8mm<br>3. 像素：200万 | 台 | 44  |  |  |  | 0 |
| 3  | 030507008003 | 监控摄像设备  | 1. 名称：半球型高清云监控摄像机<br>2. 像素：200万                  | 台 | 2   |  |  |  | 0 |
| 4  | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1. 名称：多门控制器<br>2. 规格：双门<br>3. 综合考虑按钮，电控锁等        | 台 | 5   |  |  |  | 0 |
| 5  | 030507006002 | 出入口控制设备 | 1. 名称：单门控制器<br>2. 规格：单门<br>3. 综合考虑按钮，电控锁等        | 台 | 5   |  |  |  | 0 |
| 6  | 030502012001 | 信息插座    | 1. 名称：信息插座                                       | 个 | 103 |  |  |  | 0 |
| 7  | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1. 名称：电话插座                                       | 个 | 22  |  |  |  | 0 |
| 8  | 030501009001 | 路由器     | 1. 名称：无线AP                                       | 台 | 40  |  |  |  | 0 |
| 9  | 030502001001 | 机柜、机架   | 1. 名称：弱电机柜                                       | 台 | 3   |  |  |  | 0 |
| 10 | 030501012001 | 交换机     | 1. 名称：24口网络交换机                                   | 台 | 3   |  |  |  | 0 |
| 11 | 030501012002 | 交换机     | 1. 名称：24口POE交换机                                  | 台 | 4   |  |  |  | 0 |
| 12 | 030502010001 | 配线架     | 1. 名称：24口配线架                                     | 个 | 10  |  |  |  | 0 |
| 13 | 030507013001 | 录像设备    | 1. 名称：8盘位16路NVR录像机<br>2. 含6块6TB监控硬盘              | 台 | 2   |  |  |  | 0 |
| 14 | 030507014001 | 显示设备    | 1. 名称：32寸液晶监视器                                   | 台 | 1   |  |  |  | 0 |
| 15 | 030501013001 | 网络服务器   | 1. 名称：监控管理服务                                     | 套 | 1   |  |  |  | 0 |

|    |              |           |                                                                                 |    |         |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|---|
|    |              |           | 器                                                                               |    |         |  |  |  |   |
| 16 | 030501013002 | 网络服务器     | 1. 名称: 客流统计管理软件                                                                 | 套  | 1       |  |  |  | 0 |
| 17 | 030411002003 | 线槽        | 1. 名称: 金属线槽<br>100*50                                                           | m  | 555.3   |  |  |  | 0 |
| 18 | 030411001007 | 配管        | 1. 名称: 电线管<br>2. 材质: 镀锌钢管<br>3. 规格: SC25<br>4. 配置形式: 暗配<br>5. 接地要求: 符合设计及施工规范要求 | m  | 100     |  |  |  | 0 |
| 19 | 030411001008 | 配管        | 1. 名称: 电线管<br>2. 材质: 镀锌钢管<br>3. 规格: SC16<br>4. 配置形式: 暗配<br>5. 接地要求: 符合设计及施工规范要求 | m  | 1708.13 |  |  |  | 0 |
| 20 | 030502007001 | 光缆        | 1. 名称: 室内4芯光纤                                                                   | m  | 100     |  |  |  | 0 |
| 21 | 030502009001 | 跳线        | 1. 名称: 双绞线跳线                                                                    | 条  | 240     |  |  |  | 0 |
| 22 | 030502009002 | 跳线        | 1. 名称: 光纤跳线                                                                     | 条  | 50      |  |  |  | 0 |
| 23 | 030502005001 | 双绞线缆      | 1. 名称: 超五类网线<br>2. 规格: CAT5<br>3. 线缆对数: 4对<br>4. 敷设方式: 综合考虑                     | m  | 1       |  |  |  | 0 |
| 24 | 030502005002 | 双绞线缆      | 1. 名称: 超六类网线<br>2. 规格: CAT6<br>3. 线缆对数: 4对<br>4. 敷设方式: 综合考虑                     | m  | 7743.27 |  |  |  | 0 |
| 25 | 030411006002 | 接线盒       | 1. 名称: 接线盒<br>2. 安装形式: 暗装                                                       | 个  | 306     |  |  |  | 0 |
| 26 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1. 安全防范分系统调试<br>电视监控系统 摄像机<br>(台)                                               | 台  | 68      |  |  |  | 0 |
| 27 | 030502019001 | 双绞线缆测试    | 1. 4对双绞线缆测试 五类以上                                                                | 链路 | 233     |  |  |  | 0 |
| 28 | 030502020001 | 光纤测试      | 1. 光纤测试                                                                         | 链路 | 3       |  |  |  | 0 |
| 29 | 030502010002 | 配线架       | 1. 名称: 配线架<br>2. 规格型号: 24口RJ45                                                  | 个  | 3       |  |  |  | 0 |
| 30 | 030502010003 | 配线架       | 1. 名称: 12芯单模光纤<br>配线架                                                           | 个  | 3       |  |  |  | 0 |

|    |              |                |                                                                                |    |       |  |  |  |   |
|----|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|---|
| 31 | 030502010004 | 配线架            | 1. 名称: 48芯单模光纤配线架                                                              | 个  | 1     |  |  |  | 0 |
| 32 | 030502010005 | 配线架            | 1. 名称: 110型配线架<br>2. 规格: 100对                                                  | 个  | 2     |  |  |  | 0 |
| 33 | 030502010006 | 配线架            | 1. 名称: 110型配线架<br>2. 规格: 50对                                                   | 个  | 3     |  |  |  | 0 |
| 34 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | 1. 名称: 电梯五方通话对讲主机                                                              | 台  | 1     |  |  |  | 0 |
| 35 | 030507006003 | 出入口控制设备        | 1. 名称: 门禁系统                                                                    | 台  | 6     |  |  |  | 0 |
|    |              | 弱电合计           |                                                                                |    |       |  |  |  |   |
|    |              | 消防水            |                                                                                |    |       |  |  |  |   |
|    |              | 消防水合计          |                                                                                |    |       |  |  |  |   |
|    |              | 消火栓            |                                                                                |    |       |  |  |  |   |
| 1  | 030901013001 | 灭火器            | 1. 名称: 灭火器<br>2. 型号: MF/ABC4                                                   | 具  | 46    |  |  |  | 0 |
| 2  | 030901010001 | 室内消火栓          | 1. 名称: 室内消火栓<br>2. 规格: DN65                                                    | 套  | 18    |  |  |  | 0 |
| 3  | 030901002001 | 消火栓钢管          | 1. 安装部位: 室内<br>2. 材质、规格: 镀锌钢管DN65*3.75<br>3. 连接形式: 沟槽连接<br>4. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗 | m  | 85.79 |  |  |  | 0 |
| 4  | 030901002002 | 消火栓钢管          | 1. 安装部位: 室内<br>2. 材质、规格: 镀锌钢管DN100*4<br>3. 连接形式: 沟槽连接<br>4. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗   | m  | 34.65 |  |  |  | 0 |
| 5  | 030901002003 | 消火栓钢管          | 1. 安装部位: 室内<br>2. 材质、规格: 镀锌钢管DN150*5<br>3. 连接形式: 沟槽连接<br>4. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗   | m  | 94.47 |  |  |  | 0 |
| 6  | 031201001001 | 管道刷油           | 1. 名称: 管道刷漆<br>2. 油漆品种: 规格: 刷樟丹漆两道, 调和漆两道                                      | m2 | 81.73 |  |  |  | 0 |
| 7  | 031201003001 | 金属结构刷油         | 1. 除锈: 手工除轻锈<br>2. 油漆品种: 规格: 刷樟丹漆两道, 调和漆两道                                     | kg | 85    |  |  |  | 0 |

|   |              |       |                                                            |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------|------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|---|
| 8 | 031002001001 | 管道支架  | 1. 形式:管道支吊架<br>2. 材质:碳钢(型钢综合)                              | kg | 85     |  |  |  | 0 |
|   |              | 消火栓合计 |                                                            |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 喷淋    |                                                            |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:水喷淋管<br>2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150<br>3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 | m  | 16.66  |  |  |  | 0 |
| 2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:水喷淋管<br>2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100<br>3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 | m  | 34.67  |  |  |  | 0 |
| 3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:水喷淋管<br>2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80<br>3. 连接形式:沟槽式卡箍连接  | m  | 67.02  |  |  |  | 0 |
| 4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:水喷淋管<br>2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65<br>3. 连接形式:沟槽式卡箍连接  | m  | 27.21  |  |  |  | 0 |
| 5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:水喷淋管<br>2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50<br>3. 连接形式:螺纹连接     | m  | 52.48  |  |  |  | 0 |
| 6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:水喷淋管<br>2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40<br>3. 连接形式:螺纹连接     | m  | 37.34  |  |  |  | 0 |
| 7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:水喷淋管<br>2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32<br>3. 连接形式:螺纹连接     | m  | 197.98 |  |  |  | 0 |
| 8 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:水喷淋管<br>2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25<br>3. 连接形式:螺纹连接     | m  | 389.61 |  |  |  | 0 |
| 9 | 031201001002 | 管道刷油  | 1. 除锈级别:手工除轻                                               | m2 | 128.36 |  |  |  | 0 |

|    |              |           |                                          |    |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|------------------------------------------|----|-----|--|--|--|---|
|    |              |           | 锈<br>2. 油漆品种:红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍              |    |     |  |  |  |   |
| 10 | 031201003002 | 金属结构刷油    | 1. 除锈: 手工除轻锈<br>2. 油漆品种:规格:刷樟丹漆两道, 调和漆两道 | kg | 455 |  |  |  | 0 |
| 11 | 031002001002 | 管道支架      | 1. 形式:管道支吊架<br>2. 材质:碳钢(型钢综合)            | kg | 455 |  |  |  | 0 |
| 12 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头  | 1. 名称:喷淋头<br>2. 规格:DN25                  | 个  | 218 |  |  |  | 0 |
| 13 | 030901008001 | 末端试水装置    | 1. 名称: 末端试水装置<br>2. 规格: DN25             | 组  | 3   |  |  |  | 0 |
|    |              | 喷淋合计      |                                          |    |     |  |  |  |   |
|    |              | 气体灭火      |                                          |    |     |  |  |  |   |
| 1  | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | 1. 名称:悬挂式贮压超细干粉灭火装置<br>2. 型号、规格:10kg     | 套  | 17  |  |  |  | 0 |
|    |              | 气体灭火合计    |                                          |    |     |  |  |  |   |
|    |              | 消防电       |                                          |    |     |  |  |  |   |
| 1  | 030904003002 | 按钮        | 1. 名称: 报警按钮(带电话插孔)                       | 个  | 1   |  |  |  | 0 |
| 2  | 030904003003 | 按钮        | 1. 名称: 报警按钮(带电话插孔)移位                     | 个  | 3   |  |  |  | 0 |
| 3  | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1. 名称: 火灾广播扬声器3W                         | 个  | 2   |  |  |  | 0 |
| 4  | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | 1. 名称: 火灾广播扬声器3W移位                       | 个  | 18  |  |  |  | 0 |
| 5  | 030411006003 | 接线盒       | 1. 名称:接线盒<br>2. 安装形式:综合考虑                | 个  | 79  |  |  |  | 0 |
| 6  | 030411006004 | 接线盒       | 1. 名称:接线盒移位                              | 个  | 1   |  |  |  | 0 |
| 7  | 030904005002 | 声光报警器     | 1. 名称: 声光报警器                             | 个  | 1   |  |  |  | 0 |
| 8  | 030904005003 | 声光报警器     | 1. 名称: 声光报警器移位                           | 个  | 4   |  |  |  | 0 |
| 9  | 030904008001 | 模块(模块箱)   | 1. 名称: 输入输出模块                            | 个  | 2   |  |  |  | 0 |
| 10 | 030904003004 | 按钮        | 1. 名称: 消火栓按钮拆除                           | 个  | 1   |  |  |  | 0 |
| 11 | 030904003005 | 按钮        | 1. 名称: 消火栓按钮移                            | 个  | 1   |  |  |  | 0 |

|    |              |           |                                                         |    |        |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|---------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|---|
|    |              |           | 位                                                       |    |        |  |  |  |   |
| 12 | 030904001001 | 点型探测器     | 1. 名称: 智能型感烟探测器                                         | 个  | 5      |  |  |  | 0 |
| 13 | 030904001002 | 点型探测器     | 1. 名称: 智能型感烟探测器移位                                       | 个  | 55     |  |  |  | 0 |
| 14 | 030904011001 | 远程控制箱(柜)  | 1. 名称: 区域显示器                                            | 台  | 1      |  |  |  | 0 |
| 15 | 030411001009 | 配管        | 1. 名称: 电线管<br>2. 材质: 镀锌钢管<br>3. 规格: SC20<br>4. 配置形式: 暗配 | m  | 454.39 |  |  |  | 0 |
| 16 | 030411004008 | 配线        | 1. 名称: 配线<br>2. 规格型号: WDN-BYJ-1.5<br>3. 材质: 铜芯          | m  | 105.99 |  |  |  | 0 |
| 17 | 030411004009 | 配线        | 1. 名称: 配线<br>2. 规格型号: WDN-RVJS-2*1.5<br>3. 材质: 铜芯       | m  | 407.54 |  |  |  | 0 |
| 18 | 030411004010 | 配线        | 1. 名称: 配线<br>2. 规格型号: WDN-RVJSP-4*1.5<br>3. 材质: 铜芯      | m  | 28.05  |  |  |  | 0 |
| 19 | 030411006005 | 接线盒       | 1. 名称: 接线盒<br>2. 安装形式: 综合考虑                             | 个  | 175    |  |  |  | 0 |
| 20 | 030905001001 | 自动报警系统调试  | 1. 自动报警系统装置调试 256点以下                                    | 系统 | 1      |  |  |  | 0 |
|    |              | 消防电合计     |                                                         |    |        |  |  |  |   |
|    |              | 给排水       |                                                         |    |        |  |  |  |   |
| 1  | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称: 不锈钢地漏<br>2. 型号、规格: DN50                          | 个  | 15     |  |  |  | 0 |
| 2  | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称: 地面扫除口<br>2. 型号、规格: DN100                         | 个  | 7      |  |  |  | 0 |
| 3  | 031004006001 | 大便器       | 1. 名称: 蹲式大便器<br>2. 感应开关 埋入式                             | 组  | 31     |  |  |  | 0 |
| 4  | 031004007001 | 小便器       | 1. 名称: 立式小便器<br>2. 感应开关 埋入式                             | 组  | 11     |  |  |  | 0 |
| 5  | 031004003001 | 洗脸盆       | 1. 名称: 洗手盆<br>2. 台上式 冷热水                                | 组  | 13     |  |  |  | 0 |
| 6  | 031004004001 | 洗涤盆       | 1. 名称: 拖布池                                              | 组  | 1      |  |  |  | 0 |

|    |              |      |                                                                                                |   |       |  |  |  |   |
|----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|---|
| 7  | 031004006002 | 大便器  | 1. 名称: 坐式大便器                                                                                   | 组 | 2     |  |  |  | 0 |
| 8  | 030404036001 | 其他电器 | 1. 名称: 干手器                                                                                     | 个 | 5     |  |  |  | 0 |
| 9  | 031001006001 | 塑料管  | 1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 废水、污水、<br>通气<br>3. 材质、规格: PVC-U内<br>螺旋消音管DN100<br>4. 连接形式: 粘接            | m | 19.78 |  |  |  | 0 |
| 10 | 031001006002 | 塑料管  | 1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 废水、污水、<br>通气<br>3. 材质、规格: PVC-U管<br>DN100<br>4. 连接形式: 粘接                 | m | 119   |  |  |  | 0 |
| 11 | 031001006003 | 塑料管  | 1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 废水、污水、<br>通气<br>3. 材质、规格: PVC-U管<br>DN75<br>4. 连接形式: 粘接                  | m | 31.41 |  |  |  | 0 |
| 12 | 031001006004 | 塑料管  | 1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 废水、污水、<br>通气<br>3. 材质、规格: PVC-U管<br>DN50<br>4. 连接形式: 粘接                  | m | 90.49 |  |  |  | 0 |
| 13 | 031001006005 | 塑料管  | 1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 给水<br>3. 材质、规格: PPR管<br>DN15<br>4. 连接形式: 热熔<br>5. 压力试验及吹、洗设<br>计要求: 消毒冲洗 | m | 36.3  |  |  |  | 0 |
| 14 | 031001006006 | 塑料管  | 1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 给水<br>3. 材质、规格: PPR管<br>DN20<br>4. 连接形式: 热熔<br>5. 压力试验及吹、洗设<br>计要求: 消毒冲洗 | m | 13.68 |  |  |  | 0 |
| 15 | 031001006007 | 塑料管  | 1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 给水<br>3. 材质、规格: PPR管<br>DN25                                             | m | 79.85 |  |  |  | 0 |

|    |              |                             |                                                                                                            |   |       |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|---|
|    |              |                             | 4. 连接形式:热熔<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗                                                                         |   |       |  |  |  |   |
| 16 | 031001006008 | 塑料管                         | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PPR管<br>DN32<br>4. 连接形式:热熔<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗                      | m | 3.58  |  |  |  | 0 |
| 17 | 031001006009 | 塑料管                         | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PPR管<br>DN40<br>4. 连接形式:热熔<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗                      | m | 0.29  |  |  |  | 0 |
| 18 | 031001006010 | 塑料管                         | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PPR管<br>DN50<br>4. 连接形式:热熔<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗                      | m | 36.73 |  |  |  | 0 |
| 19 | 031003013001 | 水表                          | 1. 名称: 水表<br>2. 规格: DN25<br>3. 连接方式: 螺纹连接<br>4. 带一个闸阀                                                      | 组 | 1     |  |  |  | 0 |
| 20 | 031003013002 | 水表                          | 1. 名称: 水表<br>2. 规格: DN50<br>3. 连接方式: 螺纹连接<br>4. 带一个闸阀                                                      | 组 | 6     |  |  |  | 0 |
|    |              | 给排水合计                       |                                                                                                            |   |       |  |  |  |   |
|    |              | 暖通                          |                                                                                                            |   |       |  |  |  |   |
|    |              | 暖通合计                        |                                                                                                            |   |       |  |  |  |   |
|    |              | 设备                          |                                                                                                            |   |       |  |  |  |   |
| 1  | 030701003001 | 直流系列风管式内机<br>TMV-V90Q8/N1DY | 1. 名称:直流系列风管式内机TMV-V90Q8/N1DY<br>2. Q冷=9.0kW Q热=10.0kW N冷=60W N热=60W(220V)<br>L=1500m3/h, <40dB(A)<br>带提升泵 | 台 | 4     |  |  |  | 0 |

|   |              |                                |                                                                                                                                             |   |   |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|   |              |                                | 3. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油                                                                                                                     |   |   |  |  |  |   |
| 2 | 030701003002 | 直流系列风管式内机<br>TMV-V100Q8/N1DY   | 1. 名称:直流系列风管式内机TMV-V100Q8/N1DY<br>2. Q冷=10.0kW Q热=11.2kW N冷=60W N热=60W(220V)<br>L=1600m3/h, <41dB(A)<br>带提升泵<br>3. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油     | 台 | 6 |  |  |  | 0 |
| 3 | 030701003003 | 直流系列风管式内机<br>TMV-V125Q8/N1DY   | 1. 名称:直流系列风管式内机TMV-V125Q8/N1DY<br>2. Q冷=12.5kW Q热=14.0kW N冷=70W N热=70W(220V)<br>L=1800m3/h, <44dB(A)<br>带提升泵<br>3. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油     | 台 | 1 |  |  |  | 0 |
| 4 | 030701003004 | 直流系列风管式内机<br>TMV-V160Q8/N1DY   | 1. 名称:直流系列风管式内机TMV-V160Q8/N1DY<br>2. Q冷=16.0kW Q热=18.0kW N冷=132W N热=132W(220V)<br>L=2100m3/h, <48dB(A)<br>带提升泵<br>3. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油   | 台 | 5 |  |  |  | 0 |
| 5 | 030701003005 | 直流系列风管式内机<br>TMV-V140F5/N1DY   | 1. 名称:直流系列风管式内机TMV-V140F5/N1DY<br>2. Q冷=14.0kW Q热=16.0kW N冷=230W N热=230W(220V)<br>L=2000m3/h, <44dB(A)<br>静压80Pa<br>3. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 | 台 | 2 |  |  |  | 0 |
| 6 | 030701003006 | 直流变频多联机主机<br>TMV-VED+280W/AS-D | 1. 名称:直流变频多联机主机TMV-VED+280W/AS-D                                                                                                            | 台 | 1 |  |  |  | 0 |

|    |              |                                |                                                                                                                                                     |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|---|
|    |              |                                | 2. Q冷=28KW Q热=31.5kW N冷=6.8KW(380V) N热=6.7KW 最大运转电流=20A 最大输入功率12.4kW APF≥5.2<br>3. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油                                             |   |    |  |  |  |   |
| 7  | 030701003007 | 直流变频多联机主机<br>TMV-VED+680W/AS-D | 1. 名称:直流变频多联机主机TMV-<br>VED+680W/AS-D<br>2. Q冷=68.5KW Q热=75kW N冷=18.5KW(380V) N热=17.6KW 最大运转电流=52.6A 最大输入功率29.7kW APF≥4.7<br>3. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 | 台 | 1  |  |  |  | 0 |
| 8  | 030701003008 | 直流变频多联机主机<br>TMV-VD1260W/AS-D  | 1. 名称:直流变频多联机主机TMV-<br>VD1260W/AS-D<br>2. Q冷=126KW Q热=140kW N冷=38.6KW(380V) N热=38.7KW 最大运转电流=87.5A 最大输入功率49.4kW APF≥4<br>3. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油    | 台 | 1  |  |  |  | 0 |
| 9  | 030404022001 | 线控器KW-86N1                     | 1. 名称:线控器<br>2. 型号:KW-86N1                                                                                                                          | 台 | 18 |  |  |  | 0 |
| 10 | 030308003001 | 全热交换器XFQR-30Q-D/S              | 1. 名称:全热交换器<br>2. 型号:XFQR-30Q-D/S<br>3. 参数: L=3000m3/h 机外静压=200Pa, N=550W/220V, 热交换效率70% 焓交换效率61%, ≤57dB                                            | 台 | 1  |  |  |  | 0 |
| 11 | 030308003002 | 全热交换器XFQR-15Q-D/S              | 1. 名称:全热交换器<br>2. 型号:XFQR-15Q-D/S<br>3. 参数: L=1500m3/h 机外静压=120Pa, N=250W/220V, 热交换效率70% 焓交                                                         | 台 | 1  |  |  |  | 0 |

|    |              |                   |                                                                                                                      |   |   |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|    |              |                   | 换效率62%，≤55dB                                                                                                         |   |   |  |  |  |   |
| 12 | 030308003003 | 全热交换器XFQR-10Q-D/S | 1. 名称:全热交换器<br>2. 型号:XFQR-10Q-D/S<br>3. 参数: L=1000m3/h<br>机外静压<br>=80Pa, N=250W/220V,<br>热交换效率70% 焓交换<br>效率60%，≤52dB | 台 | 1 |  |  |  | 0 |
| 13 | 030701004001 | 风机盘管              | 1. 名称: SG-1F-01风机<br>2. 参数: 风量<br>: 1700CMH、静压<br>: 420Pa、功率<br>: 0.5KW, 220V<br>3. 减震垫(器)、支架制<br>作、安装、除锈、刷油         | 台 | 1 |  |  |  | 0 |
| 14 | 030701004002 | 风机盘管              | 1. 名称: SG-4F-01风机<br>2. 参数: 风量<br>: 3200CMH、静压<br>: 400Pa、功率<br>: 1.5KW, 380V<br>3. 减震垫(器)、支架制<br>作、安装、除锈、刷油         | 台 | 1 |  |  |  | 0 |
| 15 | 030701004003 | 风机盘管              | 1. 名称: SG-4F-02风机<br>2. 参数: 风量<br>: 2400CMH、静压<br>: 250Pa、功率<br>: 1.1KW, 380V<br>3. 减震垫(器)、支架制<br>作、安装、除锈、刷油         | 台 | 1 |  |  |  | 0 |
| 16 | 030701003009 | 空调器               | 1. 名称: 精密空调(恒<br>温恒湿)空调<br>2. 参数<br>: L=7000m3/h, Q冷<br>=35KW, 加湿量=3KG/h,<br>3. 减震垫(器)、支架制<br>作、安装、除锈、刷油             | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
| 17 | 030701003010 | 空调器               | 1. 名称: 空调处理机组<br>2. 参数<br>: L=14500m3/h, Q冷<br>=79KW, 机外静压<br>=350Pa,<br>3. 减震垫(器)、支架制<br>作、安装、除锈、刷油                 | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
| 18 | 030701003011 | 空调器               | 1. 名称: 空调处理机组                                                                                                        | 台 | 0 |  |  |  | 0 |

|   |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                   | 2. 参数<br>： L=10000m3/h, Q冷<br>=56KW, 机外静压<br>=350Pa,<br>3. 减震垫(器)、支架制<br>作、安装、除锈、刷油                                                                                                                                                              |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 设备合计              |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 挡烟垂壁              |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门          | 1. 名称: 电动挡烟垂壁                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 2.33   |  |  |  | 0 |
|   |              | 挡烟垂壁合计            |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 风管                |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 030702001001 | 镀锌钢板空调管道<br>0.5mm | 1. 名称:空调管道<br>2. 材质:镀锌钢板<br>3. 材料厚度: 0.5mm<br>4. 综合考虑: 接口形式<br>、形状<br>5. 支吊架、三通调节阀<br>、过跨风管落地支架制<br>作安装<br>6. 本体及配件、支架除<br>锈、刷油<br>7. 保温要求: 材质为带<br>铝箔面防潮防腐面玻璃<br>棉板, 厚度按图纸设计<br>要求综合考虑;<br>8. 预留洞口、防火堵洞<br>9. 其他:按设计图纸、<br>技术需求书及施工规范<br>要求综合考虑 | m2 | 266.78 |  |  |  | 0 |
| 2 | 030702001002 | 镀锌钢板空调管道<br>0.6mm | 1. 名称:空调管道<br>2. 材质:镀锌钢板<br>3. 材料厚度: 0.6mm<br>4. 综合考虑: 接口形式<br>、形状<br>5. 支吊架、三通调节阀<br>、过跨风管落地支架制<br>作安装<br>6. 本体及配件、支架除<br>锈、刷油<br>7. 保温要求: 材质为带<br>铝箔面防潮防腐面玻璃<br>棉板, 厚度按图纸设计<br>要求综合考虑;<br>8. 预留洞口、防火堵洞                                         | m2 | 41.13  |  |  |  | 0 |

|    |              |             |                                 |    |        |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------|---------------------------------|----|--------|--|--|--|---|
|    |              |             | 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑    |    |        |  |  |  |   |
| 3  | 030703019001 | 柔性接口        | 1. 名称: 软管接口制作安装                 | m2 | 4.2    |  |  |  | 0 |
| 4  | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1. 名称: 风管漏光试验、漏风试验              | m2 | 307.91 |  |  |  | 0 |
|    |              | 风管合计        |                                 |    |        |  |  |  |   |
|    |              | 风口          |                                 |    |        |  |  |  |   |
| 1  | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称: 单层百叶风口<br>2. 规格: 400*200 | 个  | 21     |  |  |  | 0 |
| 2  | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称: 防雨百叶<br>2. 规格: 600*200   | 个  | 2      |  |  |  | 0 |
| 3  | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称: 防雨百叶<br>2. 规格: 800*250   | 个  | 2      |  |  |  | 0 |
| 4  | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称: 方形散流器<br>2. 规格: 400*400  | 个  | 12     |  |  |  | 0 |
| 5  | 030703001001 | 碳钢阀门        | 1. 名称: 止回阀<br>2. 规格: 400*400    | 个  | 12     |  |  |  | 0 |
| 6  | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称: 单层百叶风口<br>2. 规格: 300*500 | 个  | 3      |  |  |  | 0 |
| 7  | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称: 单层百叶风口<br>2. 规格: 300*700 | 个  | 1      |  |  |  | 0 |
| 8  | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称: 单层百叶风口<br>2. 规格: 400*300 | 个  | 3      |  |  |  | 0 |
| 9  | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称: 单层百叶风口<br>2. 规格: 400*400 | 个  | 1      |  |  |  | 0 |
| 10 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称: 外墙百叶风口<br>2. 规格: 500*300 | 个  | 3      |  |  |  | 0 |
| 11 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 名称: 外墙百叶风口<br>2. 规格: 700*300 | 个  | 3      |  |  |  | 0 |
| 12 | 030703001002 | 碳钢阀门        | 1. 名称: 电动调节阀<br>2. 规格: 400*200  | 个  | 1      |  |  |  | 0 |
| 13 | 030703001003 | 碳钢阀门        | 1. 名称: 电动调节阀<br>2. 规格: 500*200  | 个  | 1      |  |  |  | 0 |
| 14 | 030703001004 | 碳钢阀门        | 1. 名称: 电动调节阀<br>2. 规格: 500*250  | 个  | 1      |  |  |  | 0 |
| 15 | 030703001005 | 碳钢阀门        | 1. 名称: 电动调节阀<br>2. 规格: 700*400  | 个  | 2      |  |  |  | 0 |

|    |              |                 |                                                                                                                                                                                 |   |       |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|---|
| 16 | 030703001006 | 碳钢阀门            | 1. 名称: 止回阀<br>2. 规格: 300*150                                                                                                                                                    | 个 | 2     |  |  |  | 0 |
| 17 | 030703001007 | 碳钢阀门            | 1. 名称: 止回阀<br>2. 规格: 400*150                                                                                                                                                    | 个 | 1     |  |  |  | 0 |
| 18 | 030703001008 | 碳钢阀门            | 1. 名称: 止回阀<br>2. 规格: 400*200                                                                                                                                                    | 个 | 1     |  |  |  | 0 |
|    |              | 风口合计            |                                                                                                                                                                                 |   |       |  |  |  |   |
|    |              | 空调水             |                                                                                                                                                                                 |   |       |  |  |  |   |
| 1  | 031001004001 | 冷媒管 $\Phi 38.1$ | 1. 名称及规格: 冷媒管<br>$\Phi 38.1$<br>2. 连接方式: 焊接连接<br>3. 材质: 磷脱氧铜管<br>4. 绝热材质: 闭孔发泡<br>橡塑隔热保温套管, 厚度按设计图纸要求综合考虑<br>5. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求<br>6. 冷媒加注<br>7. 其他: 按设计图纸、<br>技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m | 15.19 |  |  |  | 0 |
| 2  | 031001004002 | 冷媒管 $\Phi 28.6$ | 1. 名称及规格: 冷媒管<br>$\Phi 28.6$<br>2. 连接方式: 焊接连接<br>3. 材质: 磷脱氧铜管<br>4. 绝热材质: 闭孔发泡<br>橡塑隔热保温套管, 厚度按设计图纸要求综合考虑<br>5. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求<br>6. 冷媒加注<br>7. 其他: 按设计图纸、<br>技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m | 33.91 |  |  |  | 0 |
| 3  | 031001004003 | 冷媒管 $\Phi 22.2$ | 1. 名称及规格: 冷媒管<br>$\Phi 22.2$<br>2. 连接方式: 焊接连接<br>3. 材质: 磷脱氧铜管<br>4. 绝热材质: 闭孔发泡<br>橡塑隔热保温套管, 厚度按设计图纸要求综合考虑                                                                       | m | 16.6  |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |                                                                                                                                                                     |   |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|---|
|   |              |                 | 5. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求<br>6. 冷媒加注<br>7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑                                                                                                       |   |       |  |  |  |   |
| 4 | 031001004004 | 冷媒管 $\Phi 19.1$ | 1. 名称及规格: 冷媒管 $\Phi 19.1$<br>2. 连接方式: 焊接连接<br>3. 材质: 磷脱氧铜管<br>4. 绝热材质: 闭孔发泡橡塑隔热保温套管, 厚度按设计图纸要求综合考虑<br>5. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求<br>6. 冷媒加注<br>7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m | 53.84 |  |  |  | 0 |
| 5 | 031001004005 | 冷媒管 $\Phi 15.9$ | 1. 名称及规格: 冷媒管 $\Phi 15.9$<br>2. 连接方式: 焊接连接<br>3. 材质: 磷脱氧铜管<br>4. 绝热材质: 闭孔发泡橡塑隔热保温套管, 厚度按设计图纸要求综合考虑<br>5. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求<br>6. 冷媒加注<br>7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m | 94.29 |  |  |  | 0 |
| 6 | 031001004006 | 冷媒管 $\Phi 12.7$ | 1. 名称及规格: 冷媒管 $\Phi 12.7$<br>2. 连接方式: 焊接连接<br>3. 材质: 磷脱氧铜管<br>4. 绝热材质: 闭孔发泡橡塑隔热保温套管, 厚度按设计图纸要求综合考虑<br>5. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求<br>6. 冷媒加注<br>7. 其他:按设计图纸、                 | m | 16.6  |  |  |  | 0 |

|   |              |                |                                                                                                                                                                               |   |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|---|
|   |              |                | 技术需求书及施工规范要求综合考虑                                                                                                                                                              |   |       |  |  |  |   |
| 7 | 031001004007 | 冷媒管 $\phi 9.5$ | 1. 名称及规格：冷媒管 $\phi 9.5$<br>2. 连接方式：焊接连接<br>3. 材质：磷脱氧铜管<br>4. 绝热材质：闭孔发泡橡塑隔热保温套管，厚度按设计图纸要求综合考虑<br>5. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求<br>6. 冷媒加注<br>7. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑                 | m | 99.03 |  |  |  | 0 |
| 8 | 031001006011 | 冷凝水管 DN25      | 1. 名称及规格：冷凝水管DN25<br>2. 连接方式：粘接<br>3. 材质：塑料管（UPVC）<br>4. 管道、管件制作、安装<br>5. 绝热材质：闭孔发泡橡塑或不燃铝箔面橡塑复合隔热管材，厚度按图纸设计要求考虑；综合考虑冷冻机房内和室外部分需增加铝板或不锈钢扣骨管壳保护<br>6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | m | 73.21 |  |  |  | 0 |
| 9 | 031001006012 | 冷凝水管 DN32      | 1. 名称及规格：冷凝水管DN32<br>2. 连接方式：粘接<br>3. 材质：塑料管（UPVC）<br>4. 管道、管件制作、安装<br>5. 绝热材质：闭孔发泡橡塑或不燃铝箔面橡塑复合隔热管材，厚度按图纸设计要求考虑；综合考虑冷冻机房内和室外部分需增加铝板或不                                         | m | 52.86 |  |  |  | 0 |

|    |              |                |                                                                                                                                                                                                                                               |   |       |  |  |  |   |
|----|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|---|
|    |              |                | 锈钢扣骨管壳保护<br>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑                                                                                                                                                                                                      |   |       |  |  |  |   |
| 10 | 031001006013 | 冷凝水管 DN40      | 1. 名称及规格: 冷凝水管DN40<br>2. 连接方式: 粘接<br>3. 材质: 塑料管 (UPVC)<br>4. 管道、管件制作、安装<br>5. 绝热材质: 闭孔发泡橡塑或不燃铝箔面橡塑复合隔热管材, 厚度按图纸设计要求考虑; 综合考虑冷冻机房内和室外部分需增加铝板或不锈钢扣骨管壳保护<br>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑                                                          | m | 25.16 |  |  |  | 0 |
|    |              | 空调水合计          |                                                                                                                                                                                                                                               |   |       |  |  |  |   |
|    |              | 多媒体设备          |                                                                                                                                                                                                                                               |   |       |  |  |  |   |
|    |              | 多媒体设备合计        |                                                                                                                                                                                                                                               |   |       |  |  |  |   |
|    |              | 户外文旅灯光系统       |                                                                                                                                                                                                                                               |   |       |  |  |  |   |
| 1  | 03B001       | 24颗10W四合一防水洗墙灯 | 1. 名称:24颗10W四合一防水洗墙灯<br>2. 技术参数:输入电压: AC100-240V 50-60HZ; 额定功率: 240W; 光源功率: 24颗*10W RGBW四合一全彩; 透镜角度: 25°; 光源寿命: 平均5-8万小时; 控制方式: DMX512信号、主副机; 控制协议: 标准DMX512协议; 通道数量: 7/16个DMX通道; 角度调整: 180度范围; 防护等级: IP65; 外壳材质: 铝合金; 产品尺寸: L1000*W75*H68MM; | 台 | 0     |  |  |  | 0 |

|   |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |  |  |  |   |
|---|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|   |        |                     | 产品重量：3.8KG ；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |  |  |  |   |
| 2 | 03B002 | 12路4KW直通箱<br>(带电压表) | 1. 名称:12路4KW直通箱<br>(带电压表)<br>2. 技术参数:输入电压<br>： AC380V±10%三相五<br>线，50HZ±5%；输出<br>功率：12路*4KW 可用<br>于任何负载；产品功能<br>： 过载与短路双重保护<br>高分断空气开关；显示<br>指示： 三相独立电压表<br>检测，三相ABC指示灯<br>指示；输出接口：胶木<br>插40A或2*10A；产品尺<br>寸<br>： 515MM*483MM*133MM(<br>L*W*H)；产品净重<br>： 12KG                                                                                                                                                                         | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
| 3 | 03B003 | 灯光录播器               | 1. 名称:灯光录播器<br>2. 技术参数:符合<br>DMX512/1990 国际标准<br>协议，输入输出标准<br>DMX512 信号；采用了<br>F4 高速处理器；采用<br>了磁核技术，安全可控<br>； 适应于 DC9V-24V 电<br>压；所有支持 DMX512<br>的设备均可控制；采用<br>OLED 高清显示屏，中<br>文 /英文显示；自带有<br>8 个随机操作按键和 4<br>个状态指示灯，方便快<br>速点播 0123 四个文件<br>；可录制 100 个灯光<br>程序文件到 SD 卡中<br>；自带 DB9 多功能串<br>口头接口，方便工控<br>，方便自己开发控制软<br>件，搭配小程序可任意<br>操控文件；可录制<br>100个灯光程序文件到<br>SD 卡中；可以剪辑灯<br>光程序文件， 也可以<br>合并两个灯光程序文件<br>(通过配送的软件实现<br>); 可对每个灯光程序 | 台 | 0 |  |  |  | 0 |

|   |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |  |  |   |
|---|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|   |              |            | 文件进行录制、删除、播放等操作；可对每个灯光程序文件可以实施播放 /暂停 /继续播放， 或录制/暂停 /继续录制；可设置播放模式：单曲单次、 单曲循环、多曲循环三种播放模式；可选曲，利用0123 按键快速选择或上下曲提示选择 /利用遥控器数字键点播/或者；串口命令点播；可切换或控制：无缝切换外部输入信号和本机SD播放信号，；或控制为亮场和暗场；可自由设置播放结束后的状态：全亮、全暗、 保持不变；DXM通道:512个；输入口:1个；输出口:1个；功率:5W；主机尺寸:115x88x38mm；包装尺寸:205x150x50mm；重量:250g/420g； |   |   |  |  |  |   |
| 4 | 030502005003 | 音箱线        | 1. 名称：音箱线<br>2. 规格型号：带护套 2*2. 5P                                                                                                                                                                                                                                                       | m | 0 |  |  |  | 0 |
| 5 | 030502001002 | 机柜、机架      | 1. 名称：16U机柜                                                                                                                                                                                                                                                                            | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
|   |              | 户外文旅灯光系统合计 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |  |  |   |
|   |              | 一层背景音乐方案   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |  |  |   |
| 1 | 03B004       | 吸顶喇叭（窄边）   | 1. 名称:吸顶喇叭（窄边）<br>2. 技术参数:额定功率：6W ； 功率选择：6/3W；输入电压：100V；灵敏度：93±3dB；频响：75-20KHz；单元尺寸：6”；安装规格：Φ170mm；规格：Φ193*78mm；重量：0.72kg                                                                                                                                                              | 只 | 0 |  |  |  | 0 |

|   |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |  |   |
|---|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|---|
| 2 | 03B005 | 功放1 | <p>1. 名称:功放</p> <p>2. 技术参数:额定输出功率: 130W; 输出方式: 4-16 ohms(<math>\Omega</math>)定阻输出 70V(38 ohms(<math>\Omega</math>)) 100V(77 ohms(<math>\Omega</math>))定压输出; 话筒输入: MIC1/MIC2/MIC3:600 ohms(<math>\Omega</math>) 10-15mV ,非平衡; 线路输入: AUX1/AUX2:10k ohms(<math>\Omega</math>) 200-470mV ,非平衡; 辅助输出: 0.775V (0dB); 频率响应: 100Hz~15kHz(<math>\pm 3</math>dB); 非线性失真 THD: &lt;0.5% at 1kHz, 1/3的额定输出功率; 信号噪声比 S/N: Line:85dB , MIC:&gt;72dB; 音调调整范围: BASS:100Hz(<math>\pm 10</math>dB) , TREBLE:10kHz(<math>\pm 10</math>dB); 默音抑制能力: MIC1输入时 ,MIC2、MIC3、AUX1、AUX2信号衰减 0~30dB; 输出调整率: &lt;3dB, 从无信号静态工作状态到满负荷工作状态; 功能控制: 音量调节五个, 高、低音调节各一个, 默音调节一个, 电源开关一个; 冷却方式: 自动调速风扇; 指示灯: 电源: ‘POWER’ , 电平显示: ‘2、4、6、8、10’ ; 保护 : AC FUSE<math>\times</math>4A , 负载短路, 温度过高; 电源线: (3<math>\times</math>0.75 mm<sup>2</sup>)<math>\times</math>1.5M (标准); 电源: AC220V<math>\pm</math>10%</p> | 台 | 0 |  |  | 0 |
|---|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|---|

|   |              |            |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |  |   |
|---|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|   |              |            | 50-60Hz；电源消耗：175；机器尺寸：89(H)×483(W)×366(D)mm；净重：kg；                                                                                                                                                                               |   |   |  |  |  |   |
| 3 | 03B006       | 一拖二无线话筒    | 1. 名称:功放<br>2. 技术参数:频率范围：640-690MHz；可调信道数：100×2；频率稳定度：±10ppm；音频频响：80-13000Hz；谐波失真：≤0.5%；信噪比：≥110dB；音频输出：平衡输出和混合输出；发射功率：3-30mW；调制方式：调频（FM）；电池规格：5号电池2节；电源规格：100-240V 50-60Hz 12VDC（开关电源适配器）或者220VAC/50-60HZ 12VDC（线性电源）；电源消耗：≤10W | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
| 4 | 030502005004 | 音箱线        | 1. 名称：音箱线<br>2. 规格型号：带护套 2*2. 5P                                                                                                                                                                                                 | m | 0 |  |  |  | 0 |
| 5 | 030502001003 | 机柜、机架      | 1. 名称：16U机柜                                                                                                                                                                                                                      | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
|   |              | 一层背景音乐方案合计 |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |  |   |
|   |              | 三层多功能厅音响系统 |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |  |   |
| 1 | 03B007       | 主音箱1       | 1. 名称:主音箱<br>2. 技术参数: 类型:二分频频率响应:60Hz-20KHz；指向性:80° × 50°；阻抗:6Ω；额定功率(AES):300W；灵敏度:96dB；最大声压级:122dB；低频单元:10” ×1；高频单元:1.35” ×1；尺寸(W*D*H):320x352x500；重量:14. 6Kg                                                                   | 台 | 0 |  |  |  | 0 |

|   |        |       |                                                                                                                                                                                                                             |   |   |  |  |  |   |
|---|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
| 2 | 03B008 | 辅助音箱  | 1. 名称:辅助音箱<br>2. 技术参数: 类型 二分频; 频率响应60Hz-20KHz ; 阻抗8Ω; 额定功率<br>(AES):200W; 灵敏度95dB; 最高声压级119dB; 低频单元8"x1; 高音单元1.35"x1; 尺寸(WxDxH)260x260x440(mm); 净重14Kg                                                                      | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
| 3 | 03B009 | 功放2   | 1. 名称:辅助音箱<br>2. 技术参数: 立体声输出功率<br>2×300w/8Ω、<br>2×450w/4Ω ; 桥接800W/8Ω; 频率响应20Hz-20KHz(±0.5dB); 输入阻抗 20KΩ(平衡); 10KΩ(不平衡); 灵敏度0.775V, 1.0V两档可调; 谐波失真 <0.05%; 信噪比 93dB ; 阻尼系数 >250 ; 电压增益35dB ; 尺寸483×389×100mm(带机脚) ; 重量 14Kg | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
| 4 | 03B010 | 调音台   | 1. 名称:调音台<br>2. 技术参数: 额定电压: 220V±10%<br>50Hz; 频率响应: 100Hz~16KHz; 失真: <1% @ 1KHz; 信噪比: >90dB; 6.3不平衡输入阻抗: 1KΩ; 莲花不平衡输入阻抗: 1KΩ; 卡隆平衡输入阻抗: 3.9KΩ                                                                               | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
| 5 | 03B011 | 反馈抑制器 | 1. 名称:反馈抑制器<br>2. 技术参数: 1.3进6出数字音频处理器, 32位DSPSHARC芯片处理, 96kHz采样率, 24bitAD/DA转换。                                                                                                                                             | 台 | 0 |  |  |  | 0 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>2. 输入处理部分包含高切、低切、8个参量均衡、噪声门、增益、静音、相位、延时、LINK等处理单元。3. 输出处理部分包含分频、9个参量均衡、增益、静音、压缩/限幅器、相位、延时、LINK等处理单元。4. 所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择：参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1阶、移相2阶。5. 所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。6. 所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。7. 所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。8. 输出通道的压缩/限幅器的阈值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。9. 所有输入输出通道的延时模块都具有<math>\geq 680\text{ms}</math>的延时间。10. 任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。11. 可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。12. 内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声、白噪声及20Hz-20kHz正弦波</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|   |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |  |  |  |   |
|---|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|   |        |         | <p>可调，信号幅度可调前面板带有输入输出电平指示灯、USB控制端口，后面板232&amp;485控制端口，一键式联机使得用户的操作更简易、快捷。13. 30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。14. ID设置功能可以级联控制≥250台机器，还具有密码保护功能，使备更安全。15. 频率响应：20Hz-20kHz，-0.3dB。16. 动态范围：≥115dBu。17. 失真度：&lt;0.008%at1kHz (0dBu)。18. 串音：&gt;70dBu，20Hz-20kHz。20. 共模拟制比：&gt;75dBu1KHz。21. 输入部分：类型：平衡式XLR连接，增益：35dBu，最大输入电平：+18dBu，阻抗：1MΩ /stereo;500KΩ</p> <p>22. 输出部分：类型：平衡式XLR连接，最大输出电平：+18dBu，阻抗：&lt;500Ω /Mono23. 数字处理部分：24bitsigma-deltaA/D、D/A转换(24bitsigma-deltaA/D、D/A)32bitSHARC DSP, 96kHz采样率24. 显示屏：点阵屏LCD显示当前参数以及所有设置，电源：AC95V-250V50/60Hz，25. 净尺寸（长*宽*高）：482*205*44MM，26. 重量：2.8KG</p> |   |   |  |  |  |   |
| 6 | 03B012 | 数字音频处理器 | 1. 名称:数字音频处理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 0 |  |  |  | 0 |

|   |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |  |  |  |   |
|---|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|   |        |           | <p>器</p> <p>2. 系统参数：产品型号:PW-8400F；工作电压：180-264V, 交流50Hz(+1%)；最大功率：200W；工作温度，湿度：-9℃ -- 40℃ 30%-90%RH；储存温度，湿度:-20℃ -- 60℃ 10%-95%RH；音频莲花输出：2通道，1k欧姆，最大输出有效值≤1V；音频莲花输入：2通道，1k欧姆，最大允许有效值≤6V；平衡输出:1通道，1k欧姆，最大输出有效值≤1V；可编程莲花音频输入：1通道，2.2k欧姆，最大允许有效值≤1.3V；报警莲花音频输入：1通道，2.2k欧姆，最大允许有效值≤1.3V；隔离报警输入信号：1通道，3v-5VDC；HDMI切换：3进1出4K摄像头 切换器；中控接口：RS232-C（母）；视频切换接口：RS232-C（公）；USB接口：USB-B（母）；云台接口：RS422-C(5.08凤凰接口)，RS232-C(S-VIDEO, 8芯)；网络接口：RJ45；4路线路接口：RJ45；USB录放音接口：USB-A（公）；主控机尺寸（W×H×D）：48CM*32CM*9CM；主控机重量（KG）：4.85KG；主控机颜色：典雅黑</p> |   |   |  |  |  |   |
| 7 | 03B013 | 一拖四无线会议话筒 | <p>1. 名称:一拖四无线会议话筒</p> <p>2. 主机性能参数:频率</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 0 |  |  |  | 0 |

|   |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |  |  |   |
|---|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|   |        |                | <p>范围： UHF 624.2MHz—673.95MHz</p> <p>CH1,CH3: 624.2—648.95MHz, CH2,CH4: 649.2—673.95MHz;</p> <p>频率稳定性: <math>\pm 0.005\%</math>; 调制方式: FM; 信噪比: <math>&gt;105\text{dB}</math>; 灵敏度 Sensitivity: <math>5\text{dB}\mu\text{V}</math>; 失真度: <math>&lt;0.4\% @ 1\text{KHz}</math>; 接收灵敏度: <math>-108\text{dB}</math>; 频率响应: <math>65\text{Hz}\sim 18\text{KHz}</math> <math>\pm 3\text{dB}</math>; 电源供应:DC 12V/1A;</p> <p>3. 发射器性能参数: 电源供应: DC 4.5V(1.5V AA*3); 话筒耗电量: <math>160\text{mA}</math>; 谐波辐射: <math>&lt;-63\text{dBm}</math>; 最大偏移度: <math>\pm 45\text{KHz}</math>; 发射功率: <math>8\text{mW}(\text{LO})/13\text{mW}(\text{HI})</math>; 类型: 心形电容式;</p> |   |   |  |  |  |   |
| 8 | 03B014 | UHF一拖二无线话筒（娱乐） | <p>1. 名称:UHF一拖二无线话筒（娱乐）</p> <p>2. 系统参数: ★1U机箱, 带电压显示。按顺序开启或关闭8路受控设备的电源。每通道可以单独受控。电压适应范围 交流245V—90V, 50Hz。单机工作。可外接线控。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
| 9 | 03B015 | 电源时序器          | <p>1. 名称:电源时序器</p> <p>2. 系统参数: 1. 1U机箱, 带电压显示。2. 按顺序开启或关闭8路受控设备的电源。3. 每通道可以单独受控。4. 电压适应范围 交流 245V—90V, 50Hz。</p> <p>5. 有5V工程灯, USB插口。6. 单机工作, 可级联工作, 级联255台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 台 | 0 |  |  |  | 0 |

|    |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|    |              |                         | 7. 可外接线控。8. 有中控接口RS232，可通过RS232接口联电脑控制。                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |  |  |  |   |
| 10 | 030502005005 | 音箱线                     | 1. 名称：音箱线<br>2. 规格型号：带护套 2*2.5P                                                                                                                                                                                                                                               | m | 0 |  |  |  | 0 |
| 11 | 030502001004 | 机柜、机架                   | 1. 名称：16U机柜                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
|    |              | 三层多功能厅音响系统合计            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |  |  |  |   |
|    |              | 三层多功能厅灯光系统              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |  |  |  |   |
| 1  | 03B016       | 180W LED平板会议灯（432颗0.5W） | 1. 名称:180W LED平板会议灯（432颗0.5W）<br>2. 系统参数：输入电压：AC100-240V 50-60HZ；额定功率：180W；光源功率：432颗0.5W高亮LED贴片灯珠；显色指数：Ra≥92；光束角度：120°；色温系统：3200K/5600K/双色温可选；通道数量：双通道数量工作模式，2/3个DMX512通道数量可切换；外壳材质：铝型材+钣金；冷却系统：铝基板自然散热，无风机设计；工作环境：IP20/室内使用；环境温度：-20° C~40° C；产品尺寸：L580*W360*H100MM；产品重量：6KG | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2  | 03B017       | 200W COB不防水面光灯          | 1. 名称:180W LED平板会议灯（432颗0.5W）<br>2. 系统参数：输入电压：AC100-240V 50-60HZ；额定功率：200W；光源功率：1颗*200W COB；光源色温：3200K/5600K/双色温可选；光源寿命                                                                                                                                                       | 台 | 0 |  |  |  | 0 |

|   |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |  |  |  |   |
|---|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|   |        |                 | <p>：平均5-8万小时，低能耗，节能环保</p> <p>；通道数量：4个DMX通道；运行模式：主从，自走，声控</p> <p>，DMX512；透镜角度：60度；运行模式：自走，DMX，主从等内置程序自走运行，自带屏保，信号自查功能；外壳材质：高压铸铝成型外壳，采用静音风机</p> <p>，设计挡光叶（选配）从而满足客户不同场合的需求；防护等级：IP20；工作环境：0-45℃；产品尺寸：L302*W309*H168MM；产品重量：3.8KG</p>                         |   |   |  |  |  |   |
| 3 | 03B018 | 8路信号放大器         | <p>1. 名称:8路信号放大器</p> <p>2. 技术参数</p> <p>：DMX512/1990 信号输出；8 路 DMX 信号分配器，一进八出；采用抗高压保护措施，极不容易损坏；输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离；宽电压输入，适应不同国家的电压输入；可匹配 3 针的卡侬插座（可选 5 芯）；各路均有独立的放大器及信号指示灯；输入电压：AC100-240V 50-60HZ；外形尺寸：19"</p> <p>1U，482MM*168MM*44MM</p> <p>；重量：1.68KG</p> | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
| 4 | 03B019 | 12路4KW直通箱(带电压表) | <p>1. 名称:12路4KW直通箱(带电压表)</p> <p>2. 技术参数：输入电压：AC380V±10%三相五线，50HZ±5%；输出功率：12路*4KW 可用于任何负载；产品功能：过载与短路双重保</p>                                                                                                                                                 | 台 | 0 |  |  |  | 0 |

|   |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|   |              |              | 护高分断空气开关；显示指示：三相独立电压表检测，三相ABC指示灯指示；输出接口：胶木插40A或2*10A；产品尺寸<br>： 515MM*483MM*133MM(L*W*H)；产品净重<br>： 12KG；                                                                                                                                                                               |   |   |  |  |  |   |
| 5 | 03B020       | 灯控台          | 1. 名称:灯控台<br>2. 技术参数<br>： DMX512/1990标准，512个DMX控制通道<br>； 2个光电隔离独立驱动信号输出端口；可以控制32台16通道数量的电脑灯；带背光的大屏幕LED显示；1600个走灯程序步储存容量<br>； 48个走灯程序，每程序最多100步；可同时运行4个走灯程序，48个场景；并可同时对32台电脑灯进行操作<br>； 音频输入连接器<br>： XLR-D3F*2；可选配12V鹅颈工作灯；输入电压：AC100-240V 50-60HZ；产品尺寸<br>： L480*W420*H120MM；产品重量：11KG | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
| 6 | 030502005006 | 音箱线          | 1. 名称：音箱线<br>2. 规格型号：带护套2*2.5P                                                                                                                                                                                                                                                        | m | 0 |  |  |  | 0 |
| 7 | 030502001005 | 机柜、机架        | 1. 名称：16U机柜                                                                                                                                                                                                                                                                           | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
|   |              | 三层多功能厅灯光系统合计 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |  |  |  |   |
|   |              | 四层背景音乐方案     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |  |  |  |   |
| 1 | 03B021       | 吸顶喇叭（窄边）     | 1. 名称:吸顶喇叭（窄边）<br>2. 技术参数:额定功率<br>： 6W ； 功率选择<br>： 6/3W；输入电压<br>： 100V；灵敏度                                                                                                                                                                                                            | 只 | 0 |  |  |  | 0 |

|   |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |  |  |  |   |
|---|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|   |        |     | : 93±3dB; 频响: 75-20KHz; 单元尺寸: 6"; 安装规格: Φ170mm; 规格: Φ193*78mm; 重量: 0.72kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |  |  |  |   |
| 2 | 03B022 | 功放1 | 1. 名称:功放<br>2. 技术参数:额定输出功率: 130W; 输出方式: 4-16 ohms(Ω)定阻输出 70V(38 ohms(Ω)) 100V(77 ohms(Ω))定压输出; 话筒输入: MIC1/MIC2/MIC3:600 ohms(Ω) 10-15mV , 非平衡; 线路输入: AUX1/AUX2:10k ohms(Ω) 200-470mV ,非平衡; 辅助输出: 0.775V (0dB); 频率响应: 100Hz~15kHz (±3dB); 非线性失真 THD: <0.5% at 1kHz, 1/3的额定输出功率; 信号噪声比 S/N: Line:85dB , MIC:>72dB; 音调调整范围: BASS:100Hz (±10dB) , TREBLE:10kHz (±10dB); 默音抑制能力: MIC1输入时 ,MIC2、MIC3、AUX1、AUX2信号衰减 0~30dB; 输出调整率: <3dB, 从无信号静态工作状态到满负荷工作状态; 功能控制: 音量调节五个, 高、低音调节各一个, 默音调节一个, 电源开关一个; 冷却方式: 自动调速风扇; 指示灯: 电源: ‘POWER’ , 电平显示: ‘2、4、6、8、 | 台 | 0 |  |  |  | 0 |

|   |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|   |              |                    | 10'；保护：AC FUSE×4A，负载短路，温度过高；电源线：(3×0.75mm <sup>2</sup> )×1.5M（标准）；电源：AC220V±10% 50-60Hz；电源消耗：175；机器尺寸：89(H)×483(W)×366(D)mm；净重：kg；                                                                                               |   |   |  |  |  |   |
| 3 | 03B023       | 一拖二无线话筒            | 1. 名称:功放<br>2. 技术参数:频率范围：640-690MHz；可调信道数：100×2；频率稳定度：±10ppm；音频频响：80-13000Hz；谐波失真：≤0.5%；信噪比：≥110dB；音频输出：平衡输出和混合输出；发射功率：3-30mW；调制方式：调频（FM）；电池规格：5号电池2节；电源规格：100-240V 50-60Hz 12VDC（开关电源适配器）或者220VAC/50-60HZ 12VDC（线性电源）；电源消耗：≤10W | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
| 4 | 030502005007 | 音箱线                | 1. 名称：音箱线<br>2. 规格型号：带护套 2*2.5P                                                                                                                                                                                                  | m | 0 |  |  |  | 0 |
| 5 | 030502001006 | 机柜、机架              | 1. 名称：16U机柜                                                                                                                                                                                                                      | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
|   |              | 四层背景音乐方案合计         |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |  |   |
|   |              | 四层文体活动室/老人活动中心 练歌房 |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |  |   |
| 1 | 03B024       | 主音箱2               | 1. 名称:主音箱2<br>2. 技术参数：类型:二分频；频率响应:55Hz-20KHz；指向性:80°×50°；阻抗:6Ω；额定功率(AES):400W；灵敏度                                                                                                                                                | 台 | 0 |  |  |  | 0 |

|   |        |       |                                                                                                                                                                                                                            |   |   |  |  |  |   |
|---|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|   |        |       | :98dB ; 最大声压级<br>:126dB; 低频单元<br>:12" ×1; 高频单元<br>:1.75" ×1; 尺寸<br>(W*D*H):380×430×60<br>0; 重量:21Kg                                                                                                                        |   |   |  |  |  |   |
| 2 | 03B025 | 超低音   | 1. 名称:超低音<br>2. 技术参数: 低频下潜好, 可延伸到30HZ, 低失真, 低热压缩, 承受功率大。采用220外径 Y35的磁体, 可提供足够大动力, 使低频力度足而富有弹性。频率响应: 32Hz-500Hz; 额定阻抗: 8Ω; 额定功率(AES): 800W; 灵敏度: 99dB; 最大声压级: 130dB; 低音单元配置: 18"×1; 尺寸W×D×H: 580×730×630mm; 重量: 42.9Kg      | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
| 3 | 03B026 | 主音箱功放 | 1. 名称:主音箱功放<br>2. 技术参数: 立体声输出功率<br>2×600w/8Ω; 2×950w/4Ω; 桥接1500W/8Ω; 频率响应20Hz-20KHz (+0, -5dB); 输入阻抗 20KΩ (平衡); 10KΩ (不平衡); 灵敏度0.775V, 1.0V两档可调; 谐波失真 <0.05%; 信噪比 98dB; 阻尼系数 >250; 电压增益35dB; 尺寸483×389×100mm(带机脚); 重量 18Kg | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
| 4 | 03B027 | 超低音功放 | 1. 名称:超低音功放<br>2. 技术参数: 立体声输出功率<br>2×600w/8Ω; 2×950w/4Ω; 桥接1500W/8Ω; 频率响应                                                                                                                                                  | 台 | 0 |  |  |  | 0 |

|   |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |  |   |
|---|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|   |        |         | 20Hz-20KHz (+0, -5dB)<br>; 输入阻抗 20K $\Omega$ (平衡); 10K $\Omega$ (不平衡)<br>; 灵敏度<br>0.775V, 1.0V两档可调<br>; 谐波失真 <0.05%<br>; 信噪比 98dB ; 阻尼系数 >250 ; 电压增益 35dB ; 尺寸<br>483×389×100mm(带机脚) ; 重量 18Kg                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |  |  |  |   |
| 5 | 03B028 | 数字前级效果器 | 1. 名称:数字前级效果器<br>2. 技术参数: 3路话筒输入, 每个话筒有独立增益控制, 话筒通道具有总音量控制、静音、噪声门、相位控制、高通滤波器、三段EQ、压缩器、ECHO和REVERB效果等处理模块; 4路立体声乐输入, 其中两路具有独立的输入音量控制, 音乐通道选择方式可以自动或手动切换, 具有总音量控制、静音、噪声门、高通滤波器、三段EQ、压缩器、5级变调等处理模块<br>; 6路输出总线设计<br>: 主输出左和右、中置输出、辅助输出左和右、超低音输出; 主输出左和右具有平衡调节、5段PEQ、延时等处理模块; 辅助输出左和右具有人声/单元比例调节、独立音量控制、5段PEQ、延时等处理模块<br>; 超低音输出具有低通滤波器、独立音量控制、自动增益控制、压缩器等处理模块; 24-bit、48KHz采样率、 $\Sigma-\Delta$ AD/DA转换、32位DSP芯片处理<br>; 2×20字符LCD屏幕显 | 台 | 0 |  |  |  | 0 |

|   |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |  |  |  |   |
|---|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|   |        |                   | <p>示，定制的灯键一体设计，使用户的操作更方便、快捷；具有红外遥控功能，并可外接扩展遥控接收装置；32个用户预设；整机状态和每个预设都可以单独存储和调用；具有操作锁保护功能；配有PC操作软件，可以通过USB或RS232端口实现远程实时控制。 最大输入电平 4V（RMS）；最大输出电平 4V（RMS）；Music通道增益 MAX：12dB；麦克风灵敏度 64mV（Out：4V）；信噪比 &gt;80dB；输入电压 ~220V 50Hz；尺寸（长X宽X高）483X218.5X47.5MM；净重 3.5Kg</p>                                                          |   |   |  |  |  |   |
| 6 | 03B029 | UHF真分集一拖二无线话筒（手持） | <p>1. 名称:UHF真分集一拖二无线话筒（手持）<br/> 2. 技术参数：1. 频率控制：锁相环（PLL）电路合成器，2. 频率范围:530-580MHz, 630-680MHZ, 740-790MHz, 3. 使用带宽: max. 50MHz, 通道16, 频率间隔25kHz4. 射频功率: ANT30mW, -3dB, 5. 调制技术: FM, 调制频偏 1kHzNF±24kHz, 最大调制频偏 1kHzNF±48kHz, 音频, 6. 音频频率响应:（60Hz...18kHz;-3dB, 失真度在1kHz和典型值 &lt;0, 9%(0, 5%), 7. 信噪比S/N比: ≥100dB, \8. 工作电</p> | 台 | 0 |  |  |  | 0 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>压:3V, 功率在额定电流<br/>≤150mA, 待机<br/>≤100μA, 电池1. 5V碱性<br/>*2, 使用≥8小时, 9. 接<br/>收机技术数据:频率范<br/>围:530-580MHZ, 630-<br/>680MHZ, 740-<br/>790MHZ. 10. 真分集使<br/>用带宽:50MHZ, 接收频<br/>率通道数2000, 11. 频<br/>率间隔:25KHZ, 12. 中<br/>频频率:243. 950MHZ振<br/>荡器频率<br/>233. 250MHZ, 10. 7MHZ,<br/>调制技术, 13. 宽带调<br/>频:调制频偏<br/>， 24KHZ, 48KHZ最大值<br/>, S/N=80dB&lt;10μV (6μV),<br/>S/Nmax&gt;110dB14. 天线<br/>:4xBNC50 NF部分, 输<br/>出电压500mv, 失真度在<br/>1kHz和典型值<br/>&lt;1% (0. 3%) NF15. 频<br/>率响应50赫兹—18千赫<br/>; 3dB16. 输出<br/>: 6. 35毫米合并输出<br/>, 独立XLRAB两路单独输<br/>出17. 输入电压<br/>12VDC, 电流<br/>650MA18. 电压范围<br/>11. 5V-16V19. 真正分集<br/>接收, 采用双天线、双<br/>接收线路, 纯自动选讯<br/>(TrueDiversity)接收<br/>方式, 全新单通道数字<br/>自动选讯远距离话筒<br/>, 有1D号加密, 不易受<br/>干扰, 不会窜频, 自动<br/>搜干净频率, 自设开关<br/>锁, 智能反馈, 自设面<br/>板功能锁, 安全使用<br/>20. 全新显示LCD液晶屏<br/>显示, 特显产品的艺术<br/>感及科技感, 接收机通<br/>道具有独立的2000个频<br/>道可调面板显示, 7位<br/>LED灯显示RF/AF信号强</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|   |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |  |  |  |   |
|---|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|   |        |     | <p>度，LCD液晶显示，发射器未开机状态时黄绿色，使用状态时蓝色，设置状态时白色。</p> <p>21. 主机独特自动选讯信号、频道、频率、发射器电池电量接收灵敏度静音位准等多项功能。</p> <p>22. 采用独特的CPU控制开关机，发射或接收不管处于何种状态，开关机都无冲击声</p> <p>• 23. 采用专业二次变频和多级射频滤波技术，多套使用互不干扰，音码和射频强度双重静噪杜绝干扰. 发射机锁定模式避免错误关机</p> <p>24. 主机前面板采用铝合金磨砂精车工艺加工而成，能在各种恶劣的使用环境下保持表面的美观耐用。</p> <p>25. 独特圆弧边缘设计，符合人体工程学，相比普通产品的更有档次，更易于单手持握。</p> <p>26. 还原性好，真分集，接收距离达200米远，适用于大型多功能厅，演出及一些高端会场</p> |   |   |  |  |  |   |
| 7 | 03B030 | 点歌机 | <p>1. 名称:点歌机</p> <p>2. 技术参数: 搭载4核A55芯片与千兆网口，4K HDR高清解码呈现细腻画质，高端音频芯片还原无损音效，独立运放打造沉浸式K歌体验。无线模块升级支持多设备互联，双盘位设计扩展本地曲库，极简机架安装高效省时，为商业与家庭场景提供极速流畅、超越期待的娱乐新体验 机器内部配置强大，搭载4核A55芯片、4G DDR4内存及16G</p>                                                                                                                                                                                         | 台 | 0 |  |  |  | 0 |

|    |              |                      |                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |  |   |
|----|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|    |              |                      | eMMC存储 支持4K HDR高清解码及HDMI输出，VGA输出1080P高清画质，画面细节一览无余。有线千兆网口、内置WiFi 5无线模块及蓝牙4.2模块的配备 原生SATA接口和双盘位歌库设计，支持本地化存储更多歌曲                                                                                    |   |   |  |  |  |   |
| 8  | 03B031       | 电源时序器                | 1. 名称:电源时序器<br>2. 技术参数: 1. 1U机箱，带电压显示。2. 按顺序开启或关闭8路受控设备的电源。3. 每通道可以单独受控。4. 电压适应范围 交流 245V—90V，50Hz 。<br>5. 有5V工程灯，USB插口。6. 单机工作，可级联工作，级联255台。<br>7. 可外接线控。8. 有中<br>控接口RS232，可通过RS232接口联电脑控制。<br>。 | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
| 9  | 030502005008 | 音箱线                  | 1. 名称: 音箱线<br>2. 规格型号: 带护套 2*2. 5P                                                                                                                                                                | m | 0 |  |  |  | 0 |
| 10 | 030502001007 | 机柜、机架                | 1. 名称: 16U机柜                                                                                                                                                                                      | 台 | 0 |  |  |  | 0 |
|    |              | 四层文体活动室/老人活动中心 练歌房合计 |                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |  |   |
|    |              | 分部分项合计               |                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |  |   |
|    |              | 单价措施                 |                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |  |   |
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费          |                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |  |   |
|    |              | 绿色施工安全防护措施费合计        |                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |  |   |
|    | QTCSF        | 措施其他项目               |                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |  |   |
| 1  | 031302007001 | 高层施工增加               |                                                                                                                                                                                                   | 项 | 1 |  |  |  | 0 |
| 2  | 031301017001 | 脚手架搭拆费               |                                                                                                                                                                                                   | 项 | 1 |  |  |  | 0 |
|    |              | 措施其他项目合计             |                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |  |   |

|    |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码              | 项目名称                                    | 计算基础    | 费率<br>(%) | 金额(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额(元) | 备注                                                                                                |
|----|-------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|-------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | AQWMSGF           | 绿色施工安全防护措施费                             |         |           |       |             |              |                                                                                                   |
| 1  | LSSGCSF00002      | 绿色施工安全防护措施费                             | QRG+QJX | 35.77     |       |             |              | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础，费率<br>35.77%                                               |
|    |                   | 绿色施工安全防护措施费<br>合计                       |         |           |       |             |              |                                                                                                   |
|    | QTCSF             | 措施其他项目                                  |         |           |       |             |              |                                                                                                   |
| 1  | 031301010001      | 安装与生产同时进行增加<br>费用                       | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算                                                                                    |
| 2  | 031301011001      | 在有害身体健康环境中施<br>工增加费                     | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算                                                                                    |
| 3  | TSSGBWZJF001      | 在地下（暗）室、设备及<br>大口径管道内等特殊施工<br>部位进行施工增加费 |         | 30        |       |             |              | 按该部分人<br>工费的30%计<br>算                                                                             |
| 4  | 粤<br>031302008001 | 赶工措施费                                   | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 赶工措施费<br>=（1-<br>δ）*分部分<br>项（人工费<br>+施工机具费<br>）*0.344<br>（0.8≤δ<<br>1 式中<br>：δ=合同工<br>期/定额工期<br>） |
| 5  | 031302002001      | 夜间施工增加费                                 |         | 20        |       |             |              | 按其夜间施<br>工项目人工<br>费的20%计算                                                                         |
| 6  | JTGRSGZJF001      | 交通干扰工程施工增加费                             |         | 10        |       |             |              | 按在市政道<br>路上施工项<br>目人工费的<br>10%计算                                                                  |
| 7  | 粤                 | 文明工地增加费                                 | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 以分部分项                                                                                             |

|    |              |           |  |     |  |  |  |                                                                       |
|----|--------------|-----------|--|-----|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|
|    | 031302009001 |           |  |     |  |  |  | 的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础；市级<br>文明工地<br>1.00%；省级<br>文明工地<br>2.00% |
| 8  | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工方案计<br>算                                          |
| 9  | QTFY00000002 | 其他费用      |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工组织设<br>计方案计算                                      |
|    |              | 措施其他项目合计  |  |     |  |  |  |                                                                       |
| 合计 |              |           |  |     |  |  |  |                                                                       |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注                                                               |
|----|---------|-------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | 暂列金额    | 0     |         |                                                                  |
| 2  | 暂估价     | 0     |         |                                                                  |
| 3  | 材料暂估价   | 0     |         |                                                                  |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0     |         |                                                                  |
| 5  | 计日工     | 0     |         |                                                                  |
| 6  | 总承包服务费  | 0     |         |                                                                  |
| 7  | 预算包干费   | 0     |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0     |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0     |         | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 10 | 现场签证费用  | 0     |         |                                                                  |
| 11 | 索赔费用    | 0     |         |                                                                  |
| 12 | 其他费用    | 0     |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
| 合计 |         | 0     |         |                                                                  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| 1  |      |      | 0       |    |
| 合计 |      |      | 0       |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|

# 计 日 工 表

工程名称：安装工程

| 编号     | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |    |
|--------|------|----|------|------|---------|----|----|
|        |      |    |      |      |         | 暂定 | 实际 |
| 1      | 人工   |    |      |      |         |    |    |
| 1.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 人工小计   |      |    |      |      |         |    |    |
| 2      | 材料   |    |      |      |         |    |    |
| 2.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 材料小计   |      |    |      |      |         |    |    |
| 3      | 施工机具 |    |      |      |         |    |    |
| 3.1    |      |    | 0    |      | 0       |    |    |
| 施工机具小计 |      |    |      |      |         |    |    |
| 总计     |      |    |      |      |         |    |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
| 1  |      | 0       |      |      | 100   |       |
| 合计 |      |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：安装工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|