

会	总	图		通	信		建	拱	空	覆
参	观	划	电	电	力		结	桥	道	腔
栏	园	林	绘	替	水		渠	屯	桥	渠
	皇	向	几	气			尉	屯		

排烟风机性能表:

排烟排烟机编号	设置位置	台数	设备类型	服务场所	设备安装形式	风量 (m ³ /h)	转速 (r/min)	全压(Pa)	消防功率(kw)	电源 (φ-V-Hz)	噪声 (dB)	能效等级	运行重量(kg)	功能	备注
PY-1-1	二层	1	高温消防轴流风机	走道	吊装	18000	1450r	400	5.5	3-380-50	87	2级	150	消防排烟	

送风风机性能表:

补风风机编号	设置位置	台数	设备类型	服务场所	设备安装形式	风量 (m ³ /h)	转速 (r/min)	全压 (Pa)	功率 (kW)	电源 (V-Hz)	噪声 (dB)	能效等级	运行重量 (kg)	功能	备注
S(B)F-2-1	二层	1	低噪离心风机箱	走到	吊装	3700	1200r	200	1.1	3-380-50	65	2级	100	平时补风兼事故通风补风	

排风风机性能表:

排风系统编号	设置位置	台数	设备类型	服务场所	设备安装形式	风量 (m ³ /h)	转速 (r/min)	全压(Pa)	功率(kw)	电源 (φ-V-Hz)	噪声 (dB)	能效等级	运行重量(kg)	备注
PF-1-1	首层	1	低噪离心风机箱	厨房附属用房	梁下吊装	8600	650	350	3	3-380-50	63	2级	250	--
PF-1-2	首层	1	防爆型低噪离心风机箱	厨房	梁下吊装	6000	600	250	1.1	3-380-50	60	2级	250	事故通风
PF-2-1	二层	1	低噪离心风机箱	厨房附属用房	梁下吊装	7600	650	350	3	3-380-50	63	2级	250	--
PF-2-2	二层	1	防爆型低噪离心风机箱	厨房	梁下吊装	4000	600	250	1.1	3-380-50	60	2级	250	事故通风

排气扇性能表:

排风风机编号	设置位置	设备类型	设备安装形式	风量 (m ³ /h)	余压 (Pa)	平时功率(kw)	电源 (φ-V-Hz)	噪声 (dB)
FAN-1	更衣室、清洁间	天花排气扇	嵌墙安装	200	--	0.05	1-220-50	40

[illegible]