# 建筑装修一览表

| 编号 / 部位 | 屋面 做法 | 编号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 天面层屋面 | 细石混凝土防水屋面（不上人无保温） | R2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 编号 / 部位 | 外墙面 做法 | 编号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 外立面 | 贴浅黄色面砖 | W2 | 按现状复原 |
| 外立面 | 白色、灰色真石漆 | W1－C | 按现状复原 |
| 天面层内侧立面 | 灰色外墙涂料 | W1－A | 按现状复原 |
| 天面构架柱子 | 白色外墙涂料 | W1－A | 按现状复原 |
| 天面构架梁 | 白色外墙涂料 | W1－A | 按现状复原 |

说明：
1、外装修干挂石材面分格缝详立面图,各阴阳角节点大样详国标06J505－1第Q15页；
2、外装修面砖面墙面分格缝详立面图,各阴阳角节点大样详国标06J505－1第Q2页中节点 ②④⑥⑧
3、外装修干挂金属板分格缝详立面图,各阴阳角节点大样详国标06J505－1第Q22～23页

# 室内装修一览表

| 编号 / 房间名称 | 顶棚 做法 | | 内墙面 做法 | | 地(楼)面 做法 | | 踢脚(墙裙) 做法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要功能房间<br>工具间 | D1－B | 白色无机涂料 | N1－A | 白色无机涂料 | 首层：G1 | 芝麻灰 防滑耐磨地砖600x600 | T1 | 墙裙：<br>白色哑光瓷片<br>贴玉瑞面以上1.4米高<br>600黑x300高<br>与地砖对缝 |
| | | | | | 二层及以上：L2－B | 芝麻灰 防滑耐磨地砖600x600（醋声楼板） | | |
| 学生食堂、教师食堂、配餐间 | D1－B | 白色无机涂料 | N1－A | 白色无机涂料+1.5m高瓷片600黑x300高 | 首层：G1 | 芝麻灰 防滑耐磨地砖600x600 | | |
| | | | | | | | | |
| 教师之家、办公室 | D1－B | 白色无机涂料 | N1－A | 白色无机涂料 | 首层：G1 | | T1 | 踢脚：墙面砖<br>600黑x100高<br>与地砖对缝、同颜色 |
| | | | | | 二层及以上：L2－B | 芝麻灰 防滑耐磨地砖600x600（醋声楼板） | | |
| 男卫、女卫 | D2－B | 铝合金饰面板易顶白色600x600 | N4－A | 芝麻灰哑光瓷片600黑x300高与地砖对缝 | 非潮位无障板：L4－A | 芝麻灰 防滑地砖600x600 | | |
| 外廊 | D1－B | 白色无机涂料 | | | L4－A | 芝麻灰 防滑地砖600x600 | | |
| 首层外廊 | D1－B | 白色无机涂料 | | | L4－A | 芝麻灰 防滑地砖600x600 | | |
| 开敞楼梯 | D1－B | 白色无机涂料 | N1－G | 白色真石漆 | L2－B | 芝麻灰蒸技面花岗石板600x600 | T1 | 踢脚：花岗石板<br>600x100高<br>与楼面石材对缝、同颜色 |

表格说明及使用方法：
1. 本表格参考《屋面工程技术规范》GB50345－2012,《建筑防水工程技术规程》DB15－19－2006及《中南地区建筑标准设计建筑图集》3（2011版）进行编制。
2. 旷建筑构造用料做法表"包括有屋面、顶棚、内墙面、楼面、地面、踢脚、墙裙、外墙面等内容，供工程设计时选用，其中内容，原则上采用于广东地区，如用在其它地区的工程设计，应作相应的调整。
3. 本表与"建筑装修一览表"、"室内装修一览表"配套使用；设计人员在工程设计时需要表，在相应的栏目内填上选用的代号：名称、面料、颜色、高度等，在备注栏内注明采购地点或品牌型号，依材定价型号等。
4. 本表与内部使用表格，在"建筑构造用料做法表"内，作工程设计项目中选用时"栏目"（构造做法）编表由来，与"建筑装修一览表"、"室内装修一览表"一并应用。
5. 选用时的栏目内，凡有小方块处，采用打"√"的方式确定基层做法，而面层做法则按需直接选用A.B.C.D.....
6. 选用石材或幕墙的内（外）墙面装修时，其固定点必须设在主体结构的柱（梁）上，不得设在轻质墙上，以确保安全。
7. 有关屋面、顶棚、内（外）墙面、楼（地）面等施工技术要求，另详现行的相应规范，规程或"建筑总说明"中相应内容。
8. 例：选用标面砖地面，则在"室内装修一览表"内的地面栏的：编号填上"G4－B"备注填上"触光耐磨地砖、浅红色"
9. 本表选用的材料和此一般为你所位，供设计者补充附件装配出详用表。
广州地区的项目所用的室内装饰干挂砂浆，预拌砂浆水泥强度等级应满足《预拌砂浆》JG/T 230－2007要求。
依据《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223－2010和《广东省预拌砂浆应用技术规程》(DGJ/T13－37－2004)规定，预拌砂浆与传统砂浆对应关系，参照预表选用。

10. 本表主述项的材料选用：
（1）陶粒混凝土：轻质混土做法选用体积比1：8陶粒混凝土或C7.5轻骨料混凝土。
（2）复合铝胶水砂浆选用M10预拌砂浆，性能满足行业标准《复合铝水泥防水砂浆》JC/T984要求
（3）加气混凝土干混砌筑选用M7.5预拌砂浆，专用抹灰砂浆选用DPM15预拌砂浆
（4）建筑防水卷材胶粘剂及配套材料应与防水卷材相容，并应具有良好的粘结性能。
（5）基层处理剂的选用：改性沥青卷材采用基层处理剂选用石油沥青冷底子油或橡胶改性沥青冷胶粘结剂，合成高分子卷材采用厂家配套产品粘结剂，聚合物水泥涂料基层处理剂选用聚合物乳液与水泥在施工现场随配随用，溶剂型涂料基层处理剂宜选用溶解橡胶的沥青清漆，水乳型涂料基层处理剂宜用掺入适量水重0.3%～5%乳化剂的水溶液稀释，质量比为：0.5～1：1。

## 预拌砂浆与传统砂浆对应关系表

| 种类 | 预拌砂浆 | 传统砂浆 | 种类 | 预拌砂浆 | 传统砂浆 | 种类 | 预拌砂浆 | 传统砂浆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砌筑砂浆 | DMM5.0、WMM5.0 | M5混合砂浆、M5水泥砂浆 | 抹灰砂浆 | DPM5.5、WPM5.0 | 1:1:6混合砂浆 | 地面砂浆 | DSM15、WSM15 | 1:3水泥砂浆 |
| | DMM7.5、WMM7.5 | M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆 | | DPM10、WPM10 | 1:1:4混合砂浆 | | DSM20、WSM20 | 1:2水泥砂浆、1：2.5水泥砂浆 |
| | DMM10、WMM10 | M10混合砂浆、M10水泥砂浆 | | DPM15、WPM15 | 1:3水泥砂浆 | | DSM25、WSM25 | 1:1水泥砂浆 |
| | DMM15、WMM15 | M15水泥砂浆 | | DPM20、WPM20 | 1:2水泥砂浆、1：2.5水泥砂浆、1:1:2混合砂浆 | | | |
| | DMM20、WMM20 | M20水泥砂浆 | | | | | | |
| | DMM25、WMM25 | M25水泥砂浆 | | | | | | |
| | DMM30、WMM30 | M30水泥砂浆 | | | | | | |

## 常用防水材料种类、特点、适用范围

| 1、防水卷材 | 材料名称 | 特点 | 范围 |
|---|---|---|---|
| | 合成高分子防水卷材（三元乙丙橡胶防水卷材） | 防水性好、耐久、价格高 | Ⅰ级屋面、地下室 |
| | 高聚合物改性沥青防水卷材（APP改性沥青防水卷材） | 强度和伸好、延伸率较好 | Ⅱ级屋面 |
| | 改性沥青防水卷材（带自粘层防水卷材） | 抗拉、柔性好 | Ⅱ级屋面 |

| 2、防水涂料 | 材料名称 | 特点 | 范围 |
|---|---|---|---|
| | 合成高分子防水涂料（非外贴基聚氨酯防水涂料） | 弹性延伸好、施工简便 | 1、Ⅱ级屋面、地下室 |
| | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 施工方便 | 地下防水容厕所 |
| | 聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） | 施工方便 | 容厕、外墙 |

| 3、刚性防水 | 材料名称 | 特点 | 范围 |
|---|---|---|---|
| | 聚合物水泥防水砂浆 | 3～8厚 | 外墙、地下室、容厕 |
| | 细石防水抗裂混凝土 | 配筋、>40mm | 容厕 |
| | 外加剂或渗合料防水砂浆 | 20～25厚 | 外墙、容厕 |

| 4、其他 | 材料名称 | 特点 | 范围 |
|---|---|---|---|
| | 塑料防水板 | 地下工程结构暗水层 | 地下连接墙模板防水层 |
| | 天然格基膨润土防水毯 | 地下工程结构暗水层 | 地下连接墙模板防水层 |
| | 聚氨酯建筑密封膏 | 弹性、黏性好 | 屋面装缝密封 |

注明：水泥砂浆防水应注口参照建筑设计说明砂浆做法。

## 表格说明及使用方法

1：本表格参考《屋面工程技术规范》GB50345－2012,《地下工程防水技术规范》GB50108－2008,《建筑防水工程技术规程》DB15－19－2020及《中南地区建筑标准设计建筑图集》3（2011版）进行编制。
2. 旷建筑构造用料做法表"包括有屋面、顶棚、内墙面、楼面、地面、踢脚、墙裙、外墙面等内容，供工程设计时选用，其中内容，原则上采用于广东地区，如用在其它地区的工程设计，应作相应的调整。
3. 本表与"建筑装修一览表"、"室内装修一览表"配套使用；设计人员在工程设计时需要表，在相应的栏目内填上选用的代号：名称、面料、颜色、高度等，在备注栏内注明采购地点或品牌型号，依材定价型号等。
4. 本表与内部使用表格，在"建筑构造用料做法表"内，作工程设计项目中选用时"栏目"（构造做法）编表由来，与"建筑装修一览表"、"室内装修一览表"一并应用。
5. 选用时的栏目内，凡有小方块处，采用打"√"的方式确定基层做法，而面层做法则按需直接选用A.B.C.D.....
6. 选用石材或幕墙的内（外）墙面装修时，其固定点必须设在主体结构的柱（梁）上，不得设在轻质墙上，以确保安全。
7. 有关屋面、顶棚、内（外）墙面、楼（地）面等施工技术要求，另详现行的相应规范，规程或"建筑总说明"中相应内容。
8. 例：选用标面砖地面，则在"室内装修一览表"内的地面栏的：编号填上"G4－B"备注填上"触光耐磨地砖、浅红色"
9. 本表选用的材料和此一般为你所位，供设计者补充附件装配出详用表。
广州地区的项目所用的室内装饰干挂砂浆，预拌砂浆水泥强度等级应满足《预拌砂浆》JG/T 230－2007要求。
依据《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223－2010和《广东省预拌砂浆应用技术规程》(DGJ/T13－37－2004)规定，预拌砂浆与传统砂浆对应关系，参照预表选用。
10. 本表主述项的材料选用：
（1）陶粒混凝土：轻质混土做法选用体积比1：8陶粒混凝土或C7.5轻骨料混凝土。
（2）复合铝胶水砂浆选用M10预拌砂浆，性能满足行业标准《复合铝水泥防水砂浆》JC/T984要求
（3）加气混凝土干混砌筑选用M7.5预拌砂浆，专用抹灰砂浆选用DPM15预拌砂浆
（4）建筑防水卷材胶粘剂及配套材料应与防水卷材相容，并应具有良好的粘结性能。
（5）基层处理剂的选用：改性沥青卷材采用基层处理剂选用石油沥青冷底子油或橡胶改性沥青冷胶粘结剂，合成高分子卷材采用厂家配套产品粘结剂，聚合物水泥涂料基层处理剂宜选用聚合物乳液与水泥在施工现场随配随用，溶剂型涂料基层处理剂宜选用溶解橡胶的沥青清漆，水乳型涂料基层处理剂宜用掺入适量水重0.3%～5%乳化剂的水溶液稀释，质量比为：0.5～1：1。

专业会签区
Countersignature of Disciplines

| | | |
|---|---|---|
| 总 图 Plan | | |
| 建 筑 Arch. | | |
| 结 构 Stru. | | |
| 给排水 W.S.D. | | |
| 暖 通 H.V.A.C. | | |
| 强 电 Strong Elec. | | |
| 弱 电 Weak Elec. | | |
| 人 防 C.A.D. | | |

| 版本号 Mark | 日 期 Date | 修 改 内 容 Description |
|---|---|---|
| | | |


广州市城市规划勘测设计研究院
GUANGZHOU URBAN PLANNING DESIGN & SURVEY RESEARCH INSTITUTE
www.gzpi.com.cn
地址：广州市建设大马路10号珠江规划大厦


□城乡规划编制证书号：甲级【建】城规编(141196)
□建筑工程专业设计证书号：甲级 A144000133
□市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程）专业设计证书号：甲级 A144000133
□风景园林工程设计专项证书号：甲级 A144000133
□工程勘察综合类证书号：甲级 B144000133

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广州市城市规划勘测设计研究院
业务范围：市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程、城市轨道工程)专业甲级，建筑行业(建筑工程)甲级，风景园林工程设计专项甲级。
资质证书编号：A144000133
有效期至：2023年07月20日

注册师签章区

| | | |
|---|---|---|
| 项目负责人 Proj. Dir. | 容绍章 | |
| 审 定 Approve | 刘永添 | |
| 审 核 Review | 容绍章 | |
| 初审/校 对 Check. | 陈颖 | |
| 专业负责人 Discipline Dir. | 容绍章 | |
| 设 计 Design | 陈星江 | |
| 制 图 Drawer | | |

| | | |
|---|---|---|
| 建设单位 Client | 广州市花都区教育局 | |
| 工程名称 Project | 花都区新华街培新学校综合楼加固改造工程 | |
| 图纸名称 Title | 建筑构造用料做法表 | |
| 设计阶段 Drawing Status | 施工图 | |
| 设计部门 Department | 建筑设计一所 | 工程编号 Project No. 2022#221013B |
| 专业 Discipline | 结构 | 图号 Drawing No. J-ZSM-01 |
| 版本 Rev. | A | 日期 Date 2022.10 |
| 电子文件名 File Name | | |


版权所有，未经授权，不得复制。
ALL RIGHTS RESERVED